

NO

KATALOG2022

wiha



Tools that work for you





Wiha - Vårt mål: Din suksess

- **Din garanti for kvalitet**

Vinner av Manufacturing Excellence Awards 2014 som beste KMU (små og mellomstore bedrifter) i Tyskland.

- **Pålitelig og forpliktende**

Tysk familiebedrift med over 80 års erfaring.

- **Fordelen for deg**

Individuelle problemløsninger for profesjonelle.

- **Ledende teknologi**

Prisbelønnede innovasjoner, anerkjent av profesjonelle over hele verden.

Hva letter arbeidet for deg? Verktøy som øker effektiviteten din, senker kostnadene dine og tar vare på helsen din. Derfor utvikler, konstruerer og produserer Wiha produkter med de strengeste krav til funksjonalitet, lang levetid og ergonomi.

Wiha startet for over 80 år siden som en liten familiebedrift for standarddeler og skruer, og er i dag et foretak med virksomhet i hele verden, med fabrikker i hele Europa, Asia og USA – fortsatt eierstyrt av familien Hahn.

Wiha har et omfattende sortiment av premiumverktøy for profesjonelle. Moderne produksjonsteknologi sørger for verktøy som utmerker seg med bruksorienterte innovasjoner, ergonomisk overlegenhet, ypperlig kvalitet, absolutt pålitelighet og lang levetid. Kort fortalt: Verktøy som letter arbeidet betraktelig for deg – tools that work for you.

Les mer om Wiha på
www.wiha.com



Wihas visjoner og verdier

Wiha fører med seg ansvar og nytenking på veien til en vellykket fremtid.

Hva er det som gjør at en bedrift har suksess? Gode produkter er det ene, en god bedriftskultur er det andre. Den høye kvaliteten på verktøyet fra Wiha når det gjelder form og funksjonalitet bekreftes gjennom tallrike internasjonale utmerkelser. Som eierstyrt familiebedrift pleier vi en sosialt sterk medarbeiderkultur: Fra å gi medarbeiderne utviklingsjanser til aktiv kundeadministrasjon gjør Wiha alt for å skape best mulige arbeids- og forretningsbetingelser – og et fundament for bærekraftig suksess.

Wiha er medlem av BME Compliance Initiative og retter seg etter Code of Conduct, som forplikter til å overholde Business Conduct Rules, grunnleggende regler om sosialt ansvar samt plikten til videreutvikling overfor leverandører – og slik opprettholder vi den korrekte adferden i bedriften og blant medarbeiderne.

I 2016 ble Wiha tatt opp blant de TOP 100 mest innovative blant de mellomstore bedriftene i Tyskland. I konkurransen, som ble arrangert i forbindelse med „Deutschen Mittelstands-Summits“ (tyske sammenkomster for mellomstore bedrifter), kunne Wiha overbevise pga sin levde innovasjonskultur. For oss en fin bekreftelse på vår bedriftsfilosofi, som er preget av fremgang og visjoner.

Wiha - våre visjoner

- **Familiebedrift med økonomisk fremgang**

I mer enn 80 år har Wiha vært eierstyrt og hatt suksess på markedet.

- **Internasjonalt premium-merke**

Wiha er aktiv på et internasjonalt marked, med fabrikker i Europa, Asia og USA.

- **Høymotivert toppteam:**

Arbeidsbetingelsene hos Wiha er de aller beste, derfor er de ansatte kompetente, engasjert og motivert.

- **Fokus på bruker og anvendelse**

Produktene fra Wiha gjør at brukeren kan arbeide mer effektivt og skånsomt for helsen.

Wiha designutmerkelse

Ergonomi har sin pris.



reddot winner 2019
best tools brand




Den positive tilbakemeldingen fra de menneskene som vi lager verktøyet til, er for oss den beste bekreftelsen for arbeidet vårt. Men likevel må vi samtidig få være mer enn litt stolt når den høye ergonomiske kvaliteten på produktene blir bekreftet fra "høyeste" hold. For mange av de er utmerket med den ettertraktede designerprisen. Og i tillegg ble også bedrifts- og produksjonskvaliteten honorert med Awards. Ros og bekreftelser fra alle sider: Det er altså ingen tvil om at Wiha er på riktig vei med ergonomiske verktøykonsepter og en fremtidsorientert filosofi.

2022



2021



Focus Open 2021
Silver

2020



Focus Open 2020
Special Mention



2019



reddot award 2019
winner



Focus Open 2019
Silver

2018



Focus Open 2018
Special Mention



Verktøy fra Wiha med AGR

De første verktøyene i hele verden med seglet for effektiv jobbing som er skånsom mot helsen.



Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Weitere Infos bei: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63 580, www.agr-ev.de



Utmerket ergonomi!
Som første håndverktøyproducent i verden har Wiha fått AGR-kvalitetsmerket for Inomic-tengene og

det ergonomiskekonseptet for håndtaksstørrelse på skrutrekkere. Svært få bruksgjenstander får denne utmerkelsen, som nyter stor anerkjennelse i medisinskefagmiljøer.

Ergonomisk utmerket: Wihas konsept for håndtaksstørrelse på skrutrekkere og Wiha Inomic konsept for håndtak på tenger. Dersom man er den eneste produsenten av håndholdt verktøy i verden som utmerkes med det renommerte AGR-kvalitetsmerket for sine produkter, er dette en sensasjon. For det er bare noen få bruksgjenstander som har bestått den strenge testen og mottatt AGR-seglet, som ikke for ingenting nyter høy anerkjennelse i medisinske kretser.

AGR har i mange år fremmet forskning på forebygging av ryggsmarter, og gir anbefalinger om produkter som forebygger ryggsmarter og sykdommer i bevegelsesapparatet.



Nå ble Wiha honorert for sitt ergonomiske konsept for håndtaksstørrelse på skrutrekkere og sitt Inomic-konsept for håndtak på tenger. For oss er utmerkelsen en bekreftelse av vår filosofi: Å utvikle verktøy som en profesjonell håndverker ikke bare kan arbeide effektivt med, men også skånsomt for helsen. Med det innovative SoftFinish-konseptet for håndtaksstørrelse og -lengde sørger fire håndtaksstørrelser som er optimalt tilpasset til de ulike skrusituasjonene eller skruoppgavene for arbeid som skåner helsen. For SoftFinish ble Wiha utmerket med det renommerte ARG-kvalitetsmerket som første og eneste produsent av håndholdt verktøy i hele verden - anerkjent av medisinske fagkretser og offisielt anbefalt av leger og terapeuter. Wiha skrutrekker med SoftFinish kan fås for tørre oppgaver, for våte og oljetilsølte oppgaver og som isolerte, VDE-sertifiserte skrutrekkere for oppgaver i forbindelse med spenningsførende deler. På tangkonseptet Inomic fra Wiha sørger et vinklet "pistolgrep" for at håndleddet avlastes under arbeidet.

Begge konseptene for håndtak skal hjelpe brukerne med å redusere eller fullstendig kunne unngå plager i bevegelsesapparatet og smerter i ledd og muskler. Følgen: med Wiha arbeider man lettere, blir ikke så fort trøtt, er mer effektiv og man føler seg mye bedre når arbeidsdagen er over. Som mottoet for vår aksjonslogo: "Jeg føler meg Wiha!"



Wiha SoftFinish-håndtaksstørrelser

Hvert Wiha-håndtak har et forhold mellom styring, hastighet og moment som er optimalt tilpasset skruoppgaven.

Rask dreiling: Konsekvent tilpassning til fingermotorikken.

Maksimal kraftoverføring, komfortabel og uten tap.

VDE-isolerte verktøy fra Wiha

Gjør arbeidet tryggere, mer effektivt og mer skånsomt for kroppen.

Testet sikkerhet – Våre sikkerhetstester er i henhold til IEC

Spenningstest: Hvert eneste Wiha VDE-verktøy som er spesialmerket, er testet med 10.000 V AC og godkjent for 1.000 V AC og 1.000 /1.500 V DC.

Kuldetest: Avkjøling inntil -25 °C. Isolasjonsmaterialet må beholde viskositeten, slik at det ikke brykker ved slag og støt.

Test av elektriske isolasjonsegenskaper: 24 timer i vann, deretter 3 minutterstest med 10.000 V AC. Verken overslag eller gjennomslag må forekomme.

Test av isolasjonslagets klebeevne: 168 timers oppbevaring ved 70 °C, deretter test av klebeevnen med 500 N.

Trykktester: Test med trykkbelastning på 20 N, temperatur på 70 °C og testspenning på 5.000 V AC. Gjennomslag må ikke forekomme

Branntest: Verktøyet utsettes for en flamme i 10 sekunder. Deretter må isolasjonsmaterialet slukke og ikke brenne mer.

Sikkerhetsanvisning

Ved arbeid på eller i nærheten av deler som står under spenning, skal det alltid brukes situasjonstilpasset

- isolerende personlig verneutstyr
- isolerende verneutstyr
- isolert verktøy.

Spenningsførende deler skal gjøres spenningsfrie før arbeidet begynner og sikres i spenningsfri tilstand så lenge arbeidet varer.

Dette gjøres ved å følge de fem sikkerhetsreglene:

- frakoble
- sikre mot gjeninnkobling
- bekrefte spenningsløshet
- jorde og kortslutte
- sperre av eller dekke til deler i nærheten som står under spenning

Sertifisert av VDE Testing and Certification Institute og individuelt testet ifølge internasjonal standard IEC 60900.



Som internasjonalt anerkjent institutt er VDE ansvarlig for kontrollen og sertifiseringen av elektrotekniske produkter. Wiha har et stort utvalg av VDE-produkter som er utviklet spesielt og optimert for elektrikere, og som gir bruksorienterte problemløsninger for det daglige arbeidet.

Wiha kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001:2015 sikrer at bare førsteklasses varer produseres – og at du kan utføre arbeidet ditt med produkter av ypperlig kvalitet. For at du skal ha maksimal sikkerhet, må hele Wiha VDE-sortimentet gjennomgå svært strenge og individuelle tester. Alle Wiha VDE-verktøy er i henhold til flere standarder: VDE-GS-symbolet står for sikkerheten med hensyn til enhver risiko fra elektrisk til radiologisk. Produkter merket med dobbel trekant er egnet for arbeid på deler som står under spenning. Den internasjonale standarden IEC 60900 fastsetter oppbygningen og sikkerheten til individuelle kontroller, seriekontroller og stikkprøvekontroller av isolerte verktøy.

Med Wiha jobber du ikke bare sikrere, men også mer skånsomt for kroppen og mer effektivt. Spesielt utviklet ergonomisk geometri sørger for komfortabel håndtering som reduserer belastningen på kroppen. Arbeidet blir lettere, faren for helseplager reduseres og effektiviteten øker.



SHOWTIME

STJERNE FOR ALLE APPLIKASJONER



STJERNER FOR ELEKTRIKERE





STJERNER FOR MEKANIKERE



Innhold



**Verktøykoffert sett
XXL III electric**
Side 97



**Verktøysett,
servicetekniker**
Side 100



**Verktøysett
slimVario® electric**
Side 101



**Verktøysett,
elektriker**
Side 102



**El-skrutrekker
speedE® II electric**
Side 120



**El-skrutrekker-
startsett speedE® I
electric**
Side 120



**El-skrutrekkersett
speedE® Industrial**
Side 123



**Lommelykt med
LED, laser og UV-lys**
Side 124



**Skrutrekker og
bitssett slimVario®**
Side 130



**Bitssett slimBit
electric**
Side 136



**Skrutrekker
SoftFinish electric
slimFix**
Side 140



**Skrutrekker
SoftFinish**
Side 147



**Momentskrutrekkersett
TorqueVario-S electric**
Side 164



**Momentskrutrekker
TorqueVario-S
electric**
Side 166



**Momentskrutrekker
med tverrhåndtak
TorqueVario-S T
electric**
Side 171



**Momentskrutrekker
iTorque®**
Side 172



**Skrutrekker med
bitsmagasin LiftUp
electric**
Side 186



**Skrutrekker med
bitsmagasin LiftUp
26one®**
Side 187



**Skrutrekker med
bitsmagasin Stubby**
Side 187



**Multiverktøy
PocketStar**
Side 190



**Sekskantnøkkelsett i
ErgoStar-holder**
Side 206



**Sekskantnøkkelsett i
ProStar-holder**
Side 208



**Sekskantnøkkelsett i
ProStar-holder**
Side 208



**Sekskantnøkkelsett i
ErgoStar-holder**
Side 211



**Bitssett BitBuddy®
TY-Bit 49 mm
Pozidriv 8-deler, 1/4"
E6,3**
Side 232



**Bitssett XLSelector
T-bit 25 mm**
Side 236



**Bit Set XLSelector
Y-Bit 25 mm**
Side 238



**Bitssett TY-bit 29
mm**
Side 235



**Pipenøkkel- og
bitssett 1/4" og 1/2"
60 deler inkl. L-Boxx**
Side 266



**Pipenøkkel- og
bitssett 1/4"40 deler
inkl. funksjonsveske
med belteklips**
Side 267



**Skrallenøkkelsett
1/4"17-deler inkl.
skumstoffinnlegg**
Side 268



**Skrallenøkkelsett
1/2"26-deler inkl.
skumstoffinnlegg**
Side 268



**Installasjonstang
TriCut Professional
electric**
Side 275



**Effektiv sideavbiter
BiCut® Professional
med DynamicJoint®**
Side 276



**Parallelltang
Professional electric**
Side 282



**Kryppeverktøy
automatisk**
Side 287



Safety skånehammer
Side 324



**Safety skånehammer,
mellommyk/hard**
Side 325



**Skånehammer
uten tilbakeslag,
mellomhard**
Side 328



Elektrikerhammer
Side 330




**Avisolerings- og
kryppeverktøysett,
4-deler, med
forbindelselementer,
2600 stk. fargekode DIN
i sortimentsboks**
Side 336



**Avisolerings- og
kryppeverktøysett,
5-deler,**
Side 337



**Lederendehylser
display**
Side 338



**Endehylsesett med
plastkrage**
Side 339



**Skrallenøkkelsett,
isolert 1/2"**
Side 105



**Sett med åpne
fastnøkler, isolert
6-32 mm**
Side 106



**Verktøysett,
mekaniker**
Side 111



Verktøysett ESD
Side 113



**Spennings tester
Volt Detector
EX-beskyttet,
berøringsfri, enpolet,
12-1000 V AC**
Side 125



**Momenttester
Torque QuickCheck
sett**
Side 126



**Spennings- og
gjennomgangstester
12-1 000 V AC,
CAT IV**
Side 125



**Skrutrekker
SoftFinish**
Side 152



**Presisjonsskrutrekker
PicoFinish®**
Side 153



**Skrutrekker
MicroFinish**
Side 156



**Skrutrekker
SoftFinish ESD**
Side 158



**Momentskrutrekker
TorqueFix**
Side 174



**Momentskrutrekker
med tverrgrep
TorqueVario-S T**
Side 178



**Momentskrutrekker
TorqueVario-S ESD**
Side 181



**Pipenøkkelinnsats
gripper**
Side 194



**Skrutrekker med
sett med utskiftbare
blader SYSTEM 6**
Side 195



**Skrutrekker med
sett med utskiftbare
blader SYSTEM 4
ESD,**
Side 202



**Skrutrekker med
sett med utskiftbare
blader SYSTEM 4**
Side 200



**Sekskantnøkkelsett i
ProStar-holder**
Side 214



**Sekskantnøkkelsett i
Classic-holder**
Side 214



**Sekskantnøkkel
med tverrgrep
ComfortGrip**
Side 216



**Sekskantnøkkel med
nøkkelhåndtak**
Side 217



Bit Set T-Bit 25 mm
Side 237



Bitsett Y-bit 25 mm
Side 240



Bits Professional
Side 250



**Bitsholder CentroFix,
mekanisk låsbar**
Side 260



**Ringskralle-
gaffelnøkkel-sett**
Side 270



**Ringskralle-
gaffelnøkkel-sett**
Side 270



**Ringskralle-
gaffelnøkkel-sett**
Side 271



**Dobbelgaffelnøkkel-
sett**
Side 271



**Avisoleringsverktøy
automatisk**
Side 284



**Effektiv sideavbiter
BiCut® Professional
med DynamicJoint®**
Side 291



Tangnøkkel Classic
Side 300



**Tangsett Professional
ESD** Side 308



**Plugg hullbor-sett
SoftFinish med
plugger**
Side 330



**Elektrikerens vater
40 cm**
Side 331



**Elektrikermålestokk
Longlife 2 m**
Side 332



**Tvillingendehylsesett
med plastkrage**
Side 339



**Endehylsesett med
plastkrage**
Side 340



**Tvillingendehylse
med plastkrage**
Side 342



**Presskabelsko,
ringformet, isolert**
Side 344



**Verktøykoffert sett XXL
III electric blandet, 106
deler inkl. koffert**

Best.nr. 44128

Side 97



Tralle for ujevnt terreng og trappetrinn



Fungerer som arbeidsbenk og trinn



V-formede hakk med skala i koffertlokket



Det perfekte tilskuddet!

El-skrutrekker speedE® II electric
Best.nr. 44318 Side 120



Forhøyet uttaksposisjon



DOCTORS
RECOMMEND



Skrutrekker anbefalt av leger og terapeuter



Verktøysett elektriker
Competence XL
Best.nr. 40523
Side 98



Robust koffert



Inkludert isolert momentverktøy



**Verktøysett slimVario®
electric**
Best.nr. 43465
Side 101



Fungerer som bordholder




Omfattende system av isolerte, utskiftbare bits



El-skrutrekker
speedE® II electric
Best.nr. 44318
Side 120






Isolerte slimBits



Kan betjenes i alle posisjoner med ringbryter



Skyggefri belysning



Det perfekte tilskuddet!

Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp electric
Best.nr. 41234 Side 186



Skrutrekker anbefalt av leger og terapeuter



Sikkert, VDE-sertifisert verktøy til 1000 V AC

**Lommelykt med LED,
laser og UV-lys**

Best.nr. 41286

Side 124





Magnetisk lyktbunn og holdeklips



Svingbart lyktehode



3-i-1: kraftig LED-lys, laserfunksjon og UV-lys

Momenttester Torque

QuickCheck sett

Best.nr. 42086

Side 126



Mobil kontroll av momentverktøy



Enkel test med trafikkløssymbolikk



Skrutrekker og bitssett slimVario®

Best.nr. 41231

Side 130



Inkludert robust veske

Omfattende system av isolerte, utskiftbare bits



Rask, berøringsfri testing



Internasjonalt tilpasset målespiss, kan brukes i stikkontakter internasjonalt



**Spennings tester Volt
Detector EX-beskyttet,
berøringsfri, enpolet,
12-1000 V AC**
Best.nr. 44309
Side 125

**Spennings tester
Volt Detector,
berøringsløs, enpolet,
12 - 1 000 V AC**
Best.nr. 43797
Side 125





**Skrutrekkersett
SoftFinish electric
slimFix blandet,
12-deler**

Best.nr. 41003

Side 131

- Ergonomisk håndtaksdesign, anbefalt av leger og terapeuter
- Sikkert, VDE-sertifisert verktøy til 1000 V AC
- Isolerte slimBits



wiha

P12 x 100
3241



**Skrutrekker med
bitsholdersett electric
slimVario®**

Best.nr. 41230

Side 134



Kompakt håndtak – maksimal kraft



Omfattende system av isolerte, utskiftbare bits



**Presisjonsskrutrekker-sett
PicoFinish® slimVario® electric**

Best.nr. 43167

Side 134



Omfattende system av isolerte, utskiftbare bits

For skånsom og kontrollert kraftoverføring

**Bitssett slimBit electric
TORX®, TORX PLUS® 15-deler,
inkl. slimBit-bokser og
belteholder**

Best.nr. 43161

Side 136




1000V
APPROVED



Sikkert, VDE-sertifisert verktøy til 1000 V AC



Det perfekte tilskuddet!
El-skrutrekker speedE® II electric
Best.nr. 44318 Side 120



Skrutrekkersett

SoftFinish

Best.nr. 41002

Side 149

- Unikt konsept for håndtaksstørrelse fra Wiha med optimal balanse mellom kraft og styring
- Ergonomisk håndtaksdesign, anbefalt av leger og terapeuter



wiha



T30 x15
362





Skrutrekkersett

SoftFinish

Best.nr. 21250

Side 145



Med gjennomgående slagkappe



**DOCTORS
RECOMMEND**



Ergonomisk håndtaksdesign, anbefalt av leger og terapeuter



Skrutrekkersett

MicroFinish

Best.nr. 29138

Side 156



Med gjennomgående slagkappe



Ergonomisk håndtaksdesign, anbefalt av leger og terapeuter.



**DOCTORS
RECOMMEND**



Skrutrekkesett
SoftFinish ESD
Best.nr. 27252
Side 157




Elektrostatisk avledende



Ergonomisk håndtaksdesign, anbefalt av leger og terapeuter

Presisjonskrutrekker-sett
PicoFinish® ESD
Spor, Phillips 7-deler,
inkl. holder
Best.nr. 43707
Side 158



Elektrostatisk avledende



Momentskruttrekkersett
TorqueVario-S electric
Best.nr. 36791
Side 164



Inkludert robust veske



Beskytter mot reklamasjonskrav

**Momentskrutrekker med
tverrhåndtak TorqueVario-S
T electric**

Best.nr. 43177

Side 171



Variabelt innstillbart moment



Beskytter mot materialskader og etterarbeid.



Tverrgrep for kraftoverføring



Beskytter mot reklamasjonskrav



Protects material from damage and ensures
no additional follow-up work



Det perfekte tilskuddet!

Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder
Best.nr. 37351 Side 207





**Momentskruttrekker
iTorque®**

Best.nr. 36888
Side 172





vMomentskrutrekkersett

TorqueVario-S

Best.nr. 26893

Side 173



Variabelt innstillbart moment



Inkludert robust metallboks

**Momentskrutrekker
med tverrgrepssett
TorqueVario-S T**
Best.nr. 29233
Side 178



Inkludert robust metallboks



Variabelt innstillbart moment

Momentskruttrekkesett TorqueVario-S ESD
0,4-1,0 Nm blandet 14-deler variabelt innstillbar
momentbegrensning inkl. boks


Best.nr. 43898

Side 181





Variabelt innstillbart moment



Elektrostatisk avledende



Ergonomisk håndtaksdesign, anbefalt av leger og terapeuter.



**Skrutrekker med
bitsmagasin LiftUp
electric**

Best.nr. 38610

Side 186





- 6 verktøy i ett
- Sikker oppbevaring av alle bits
- Sikkert, VDE-sertifisert verktøy til 1000 V AC
- Isolerte slimBits

**Skrutrekker med
bitmagasin LiftUp
26one®**

Best.nr. 43895

Side 187



Stort håndtak – maksimal kraft



26 verktøy i ett



Hører inn i hver skuff i huset



**Skrutrekker med
bitsmagasin magnetisk**

Best.nr. 33736

Side 189



Perfekt for trange steder



6 verktøy i ett



Multiverktøy
PocketStar
blandet, 9-deler
Best.nr. 25293
Side 190



Kan brukes som tverr- eller lengdegrep



Med alle vanlige uttak !



**Pipenøkkelinnsats
gripper**
Best.nr. 20554
Side 194



Griper forskjellige profiler og konturer



Det perfekte tilskuddet!
Tangsett Professional
Best.nr. 26854 Side 289




Problemløser



**Skrutrekker med sett
med utskiftbare blader
SYSTEM 6 blandet,
12-deler, inkl. rulleveske**

Best.nr. 03591

Side 195




Variabelt innstillbar bladlengde



Omfattende sortiment av utskiftbare blad

Skrutrekker med sett med utskiftbare blader
SYSTEM 4 ESD blandet,
12-deler inkl.rulleveske
Best.nr. 31499
Side 202



Variabelt innstillbar bladlengde



Omfattende sortiment av utskiftbare blad

- Kulehode 25°
- Alltid ryddig oppbevart
- Enkelt å finne igjen – med UV-lakk
- Holder sekskantskruer uten magnet



**Sekskantnøkkelsett i
ErgoStar-holder**

Best.nr. 43850

Side 206



**Sekskantnøkkelsett i
ErgoStar-holder**

Best.nr. 43851

Side 207

**Sekskantnøkkelsett i
ErgoStar-holder TORX®**

**MagicSpring 14-deler,
svartoksidert, i blister**

Best.nr. 43848

Side 211

- Kulehode 25°
- Alltid ryddig oppbevart
- Holder sekskantskruer uten magnet
- Forkrommet overflate beskytter mot rustangrep




Sekskantnøkkelsett i

ProStar-holder

Best.-Nr 35481

Side 208



- Kort skaft
- Kulehode 25°
- Skyvefunksjon for åpning med én hånd
- 95°-vinkel beskytter fingertuppene

**Sekskantnøkkel med
tverrgrep-sett ComfortGrip
Sekskant, 6-deler, med
sideuttak, mattforkrommet**
Best.nr. 26247
Side 216

**Sekskantnøkkel med
tverrgrep-sett ComfortGrip
TORX®, 6-deler, med sideuttak,
mattforkrommet**
Best.nr. 26248
Side 216





- Tverrgrep for kraftoverføring
- Med integrert sidedrev
- Forkrommet overflate beskytter mot rustangrep



Bitsset BitBuddy®
TY-Bit 29 mm TORX®
9-deler, 1/4" C6,3
Best.nr. 42136
Side 234

Bitsset BitBuddy®
TY-Bit 49 mm TORX®
8-deler, 1/4" E6,3
Best.nr. 42115
Side 232





- 120x lengre levetid
- Enkelt å finne igjen – med UV-lakk
- Enkelt og raskt å ta ut bits



**Bitsset FlipSelector
Y-Bit 25 mm TORX®
14-deler, 1/4" C6,3**

Best.nr. 41828

Side 239

**Bit Set XLSelector
Y-Bit 25 mm Phillips,
Pozidriv, TORX®**

32-deler 1/4" C6,3

Best.nr. 41832

Side 238



120x lengre levetid



Enkelt å finne igjen – med UV-lakk



Bitsset FlipSelector
T-Bit 25 mm Phillips,
Pozidriv, TORX®
14-deler 1/4" C6,3
Best.nr. 41824
Side 236



**Bitsholder CentroFix,
mekanisk låsbar 1/4",
magnetisk i boks**

Best.nr. 39133

Side 260



**Bitsholder MagicFlip
Force, magnetisk med
ringmagnet, 1/4" i boks**

Best.nr. 36800

Side 260





**Bitsholder CentroFix
Super Slim, mekanisk
låsbar 1/4" i boks**

Best.nr. 39134

Side 260





Pipenøkkel- og bitssett 1/4"
40 deler inkl. funksjonsveske
med belteklips

Best.nr. 44684

Side 267



1/4"

Miniskralle med fin fortanning og høyre-/venstregang

Mobilt 1/4"-skralleøkkelsett av høy kvalitet



Pipenøkkel- og bitssett
1/4" og 1/2" 60 deler
inkl. L-Boxx
Best.nr. 44685
Side 266



1/4"

1/2"



1/4"- og 1/2"-pipenøkkel- og skrallesett av høy kvalitet



Rask tilgang takket være ordenssystem





**Effektiv sideavbiter
BiCut® Professional med
DynamicJoint® kan omkobles**

Best.nr. 38984

Side 276





Installasjonstang TriCut

Professional electric

Best.nr. 38552

Side 275



**Tangsett Professional electric
Kombitang med avbiter,
tefontang, sideavbiter, 3-deler**

Best.nr. 26852


Side 274



DynamicJoint® reduserer kraftforbruket



Forkrommet overflate beskytter mot rustangrep




1000V
APPROVED



Sikkert, VDE-sertifisert verktøy til 1000 V AC

**Avisoleringsverktøy automatisk
inntil 16 mm² i blister**

Best.nr. 42062


Side 284



**Krympeverktøy
automatisk for
sekskantpressing av
endehylser**

Best.nr. 41246

Side 286



Stort avisoleringsområde på 0,03–16 mm².

Holdbar metall-kutteinnsats



Stort krympeområde på 0,08–16 mm²



Kvalitets-sekskantkrymping



Tangnøkkel Classic

Best.nr. 40923

Side 300



Selvlåsende fra SW 17



Egnet for venstrehendte



Glatte kjever for ømfintlige overflater



Rask skruing med skrallefunksjon

**Tangsett Professional
Kombitang med avbiter,
vannpumpetang,
kraftsideavbiter, 3-deler**

Best.nr. 26854

Side 289



0%
wer

DynamicJoint® reduserer kraftforbruket



Tre tenger for mange anvendelser



**Tangsett Classic
med MagicTips®**
Låseringtang, 4-deler
Best.nr. 34708
Side 290



Sikkert grep om låseringene



Effektiv sideavbiter
BiCut® Professional med
DynamicJoint® kan omkobles

Best.nr. 38190



Side 291



To verktøy i ett

Halverer kraftforbruket

Tangsett Professional ESD
Sideavbiter, vinklet
frontavbiter, telefontang,
5-deler inkl. verktøysett
Best.nr. 33507
Side 308



Elektrostatisk avledende



**Plugg hullbor-sett
SoftFinish med plugg
med 6 mm rundt blad, i
blister, 5-deler**

Best.nr. 41289

Side 330

- Smuss- og støvfritt arbeid
- Med laserskala for dybdemåling
- Galvanisk skille i håndtaket
- Plugg hull via hammerslag





**Elektrikerhammer
med 300 g slaghode, i
blisterpakke**

Best.nr. 42071
Side 330

- Med flat uttrekker
- Optimal vektfordeling
- Ideelt for trange steder



**Safety skånehammer med
blandede slaghoder,
8-deler, i boks**

Best.nr. 44008

Side 324

- Utskiftbare slaghoder
- Reduserer kraftforbruket
- I hickory-tre-hammerstil



**Skånehammer uten
tilbakeslag, mellomhard
Med stålrørskaft,
rundt slaghode**

Best.nr. 02122

Side 328

- Utskiftbare slaghoder
- Reduserer kraftforbruket
- Slag uten tilbakeslag





**Elektrikerens
vater 40 cm**

Best.nr. 42074

Side 331





Perfekt synlighet av begge libeller



Raffinert plasserte skalaer



Variabel avstandsmarkering



**Verktøykoffert sett
XXL III electric**
Side 97



**Verktøysett,
servicetekniker**
Side 100



**Verktøysett
slimVario® electric**
Side 101



**Verktøysett,
elektriker**
Side 102



**El-skrutrekker
speedE® II electric**
Side 120



**El-skrutrekker-
startsett speedE® I
electric**
Side 120



**El-skrutrekkersett
speedE® Industrial**
Side 123



**Lommelykt med
LED, laser og UV-lys**
Side 124



**Skrutrekker og
bitssett slimVario®**
Side 130



**Bitssett slimBit
electric**
Side 136



**Skrutrekker
SoftFinish electric
slimFix**
Side 140



**Skrutrekker
SoftFinish**
Side 147



**Momentskrutrekkersett
TorqueVario-S electric**
Side 164



**Momentskrutrekker
TorqueVario-S
electric**
Side 166



**Momentskrutrekker
med tverrhåndtak
TorqueVario-S T
electric**
Side 171



**Momentskrutrekker
iTorque®**
Side 172



**Skrutrekker med
bitsmagasin LiftUp
electric**
Side 186



**Skrutrekker med
bitsmagasin LiftUp
26one®**
Side 187



**Skrutrekker med
bitsmagasin Stubby**
Side 187



**Multiverktøy
PocketStar**
Side 190



**Sekskantnøkkelsett i
ErgoStar-holder**
Side 206



**Sekskantnøkkelsett i
ProStar-holder**
Side 208



**Sekskantnøkkelsett i
ProStar-holder**
Side 208



**Sekskantnøkkelsett i
ErgoStar-holder**
Side 211



**Bitsset BitBuddy®
TY-Bit 49 mm
Pozidriv 8-deler, 1/4"
E6,3**
Side 232



**Bitsset XLSelector
T-bit 25 mm**
Side 236



**Bit Set XLSelector
Y-Bit 25 mm**
Side 238



**Bitssett TY-bit 29
mm**
Side 235



**Pipenøkkel- og
bitssett 1/4" og 1/2"
60 deler inkl. L-Boxx**
Side 266



**Pipenøkkel- og
bitssett 1/4"40 deler
inkl. funksjonsveske
med belteklips**
Side 267



**Skrallenøkkelsett
1/4"17-deler inkl.
skumstoffinnlegg**
Side 268



**Skrallenøkkelsett
1/2"26-deler inkl.
skumstoffinnlegg**
Side 268



**Installasjonstang
TriCut Professional
electric**
Side 275



**Effektiv sideavbiter
BiCut® Professional
med DynamicJoint®**
Side 276



**Parallelltang
Professional electric**
Side 282



**Kryppeverktøy
automatisk**
Side 287



Safety skånehammer
Side 324



**Safety skånehammer,
mellommyk/hard**
Side 325



**Skånehammer
uten tilbakeslag,
mellomhard**
Side 328



Elektrikerhammer
Side 330




**Avisolerings- og
kryppeverktøy-
sett, 4-deler, med
forbindelselementer,
2600 stk. fargekode DIN
i sortimentsboks**
Side 336



**Avisolerings- og
kryppeverktøy-
sett, 5-deler,**
Side 337



**Lederendehylser
display**
Side 338



**Endehylsesett med
plastrage**
Side 339



**Skrallenøkkelsett,
isolert 1/2"**
Side 105



**Sett med åpne
fastnøkler, isolert
6-32 mm**
Side 106



**Verktøysett,
mekaniker**
Side 111



Verktøysett ESD
Side 113



**Spennings tester
Volt Detector
EX-beskyttet,
berøringsfri, enpolet,
12-1000 V AC**
Side 125



**Momenttester
Torque QuickCheck
sett**
Side 126



**Spennings- og
gjennomgangstester
12-1 000 V AC,
CAT IV**
Side 125



**Skrutrekker
SoftFinish**
Side 152



**Presisjonsskrutrekkersett
PicoFinish®**
Side 153



**Skrutrekker
MicroFinish**
Side 156



**Skrutrekker
SoftFinish ESD**
Side 158



**Momentskrutrekker
TorqueFix**
Side 174



**Momentskrutrekker
med tverrgrep
TorqueVario-S T**
Side 178



**Momentskrutrekker
TorqueVario-S ESD**
Side 181



**Pipenøkkelinnsats
gripper**
Side 194



**Skrutrekker med
sett med utskiftbare
blader SYSTEM 6**
Side 195



**Skrutrekker med
sett med utskiftbare
blader SYSTEM 4
ESD,**
Side 202



**Skrutrekker med
sett med utskiftbare
blader SYSTEM 4**
Side 200



**Sekskantnøkkelsett i
ProStar-holder**
Side 214



**Sekskantnøkkelsett i
Classic-holder**
Side 214



**Sekskantnøkkel
med tverrgrep
ComfortGrip**
Side 216



**Sekskantnøkkel med
nøkkelhåndtak**
Side 217



Bit Set T-Bit 25 mm
Side 237



Bitsett Y-bit 25 mm
Side 240



Bits Professional
Side 250



**Bitsholder CentroFix,
mekanisk låsbar**
Side 260



**Ringskralle-
gaffelnøkkel-sett**
Side 270



**Ringskralle-
gaffelnøkkel-sett**
Side 270



**Ringskralle-
gaffelnøkkel-sett**
Side 271



**Dobbelgaffelnøkkel-
sett**
Side 271



**Avisoleringsverktøy
automatisk**
Side 284



**Effektiv sideavbiter
BiCut® Professional
med DynamicJoint®**
Side 291



Tangnøkkel Classic
Side 300



**Tangsett Professional
ESD** Side 308



**Plugg hullbor-sett
SoftFinish med
plugger**
Side 330



**Elektrikerens vater
40 cm**
Side 331



**Elektrikermålestokk
Longlife 2 m**
Side 332



**Tvillingendehylsesett
med plastkrage**
Side 339



**Endehylsesett med
plastkrage**
Side 340



**Tvillingendehylse
med plastkrage**
Side 342



**Presskabelsko,
ringformet, isolert**
Side 344



Sortimenter

Laget for de som arbeider med det.

Allerede under produktutviklingen av verktøyet fra Wiha blir det tatt hensyn til brukernes erfaringer. Slik oppsto verktøysettene av høy kvalitet for mekanikere, elektrikere og elektronikere, som ene og alene ble satt sammen for forskjellige krav og oppgaveområder. Verktøyet er sortert og oversiktlig plassert i kompakte og robuste verktøyvesker, slik at verktøyet er for hånden i enhver situasjon og gjør arbeidet ekstra lett og effektivt.

Og nettopp gjennom koffertformen har verktøyet fra Wiha vist seg å være praktisk og obligatorisk ledsager. Samtidig ble manglene ved vanlige verktøykofferter utbedret: Med praktiske verktøynlegg og ekstra god plass for smådeler og maskiner sørger verktøykofferten fra Wiha for en enkel og belastningsfri verktøytransport – mer komfort og på alle måter en lettelse for arbeidet ditt.

For bruk ved elektriske arbeider

Verktøykoffert sett XXL III electric blandet, 106 deler inkl. koffert
Side 97



Verktøysett, servicetekniker blandet, 31-delers, inkl. veske
Side 100



Verktøysett slimVario® electric blandet, 32-delers, inkl. funksjonsveske
Side 101



Verktøysett, elektriker blandet 13-delers, inkl. verktøymappe
Side 102



Verktøysett, elektriker Skrutrekker, sideavbiter, 7-delers, inkl. verktøymappe
Side 103



Verktøysett, elektriker blandet, 18 deler inkl. belteveske
Side 104



Bitssett til montering 20 stk. inkl. sammenleggbart etui
Side 114



Skrallenøkkelsett, isolert 1/2" 21-deler, inkl. koffert
Side 105



Skrallenøkkelsett, isolert 3/8" 21-deler, inkl. koffert
Side 105



Sett med åpne fastnøkler, isolert 6-32 mm 21-deler, inkl. koffert
Side 106



For bruk ved mekaniske arbeider

Verktøysett, mekaniker blandet 34-delers, inkl. verktøymappe
Side 111



Verktøysett, mekaniker Skrutrekker, kombitang, 7-delers, inkl. verktøymappe.
Side 111



For bruk ved elektroniske arbeider

Verktøysett ESD Tenger, skrutrekker, pinsetter, 10-delers, inkl. verktøymappe
Side 113





Best.-nr.



44128

1

Skruing/fastklemming

Verktøysett slimVario® electric blandet, 32-delers, inkl. funksjonsveske (43465)
 Bits slimBit electric Spor 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582) / Bits slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584) / Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590) / Bits slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586) / Bits slimBit electric Sekskant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226) / Bits slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071) / Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4" utvendig sekskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098) / Adapter slimVario® electric for 1/4" pipenøkkel 6.0 mm (43139) / Forlengelse for slimVario® electric for slimBits 6.0 mm (43292) / Skrutrekker med bitsholderen SoftFinish slimVario® electric / Presisjonskrutrekker PicoFinish® slimVario® electric / Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario Stubby / funksjonsveske

Bit Set XLSelector Y-Bit 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 32-deler 1/4" C6,3 (41832)
 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40 / 1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

Universalnøkkel med dobbeltledd med utvendig trekant, utvendig firkant og dobbeltskjegg 7-9- 5 - 8- 3 - 5 (44001)

Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder Sekskant-kulehode, MagicRing, 10-delers, fargelysende (41979)
 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / ErgoStar-holder

Skrutrekker SoftFinish Spor med kontinuerlig sekskantet blad og hette av solid stål 12.0 mm x 200 mm (03231)

Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)

Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)

Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)

Tilføring/holding

Tagnøkkel Classic 250 mm, 10" (40923)

Telefontang Professional electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (26727)

Avmantling / avisolering / krymping

Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm² i blister 200 mm, 8" (42062)

Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser 210 mm, 0.08 - 16 (41246)

Krympeverktøy for isolerte kabelsko og kontakter 220 mm, 0.5 - 6 (33841)

Installasjonstang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)

Avmantlingsverktøy med selvdreieende slepeblad for rundkabler 4 - 28, 165 mm (44618)

Kapping/kutting

Kabelkutter Professional electric med åpningsfjær som kan kobles inn og ut 180 mm, 7" (43660)

Effektiv sideavbiter BiCut® Professional med DynamicJoint® kan omkobles 200 mm, 8" (38191)

Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Buesag electric isolert med tre sagblader 150 mm 280 mm (43125)

Belysning / merking / måling / kontroll

Spenningsstester Volt Detector, berøringsløs, enpolet, 12 - 1 000 V AC Inkl. 2x AAA-batterier 150 mm (43797)

Lommelykt med LED, laser og UV-lys i blister, inkl. 3x AAA-batterier 100 - 310 lm (41286)

Elektrikermålestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad 15 mm (42068)

Elektrikerens vater 40 cm 400 mm (42074)

Slag / meisling

Elektrikerhammer med 300 g slaghode, i blisterpakke 283 mm (42071)

Plugg hullbor sett SoftFinish med plugg med 6 mm rundt blad, i blister, 5-delers (41289)
 1 x Plugg hullbor / 2 x 30 mm plugg / 2 x 40 mm dybel

Diverse

Flaskeåpner SoftFinish® Perfekt for verksted og kjøkken. (04703)

Oppbevaring

Verktøykoffert XXL III tom (44129)



Best.-nr.



40523

1

Skruing/fastklemming

- Skrutrekker SoftFinish electric Sekskant-pipenøkkel 5.5 mm x 125 mm (00856) / 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861)
- ⊖ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502) / SL/PH2 x 100 mm (35503)
- ⊗ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Skrutrekker SoftFinish Spor med kontinuerlig sekskantet blad og hette av solid stål 12.0 mm x 200 mm (03231) / 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- ⊖ ⊕ ⊗ Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp electric Spor, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6 slimBits (38611)
1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
- Sekskantnøkkelsett i Compact-holder Sekskant-kulehode, 10-delers, mattforkrommet (01418)
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact-holder
- ⊖ ⊕ ⊗ Bitsset XLSelector Standard 25 mm blandet 32-delers, 1/4" C6,3 (29417)
1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

Kapping/kutting

- ⚡ Effektivt sideavbiter BiCut® Professional med DynamicJoint® kan omkobles 200 mm, 8" (38191)
- ⚡ Sideavbiter for finmekaniker Classic med åpningsfjær uten fasett 125 mm, 5" (36189)
- ⚡ Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

Tilføring/holding

- ⚡ Vannpumpetang Professional electric med trykknappinnstilling 250 mm (37450)
- ⚡ Telefongang Professional electric med avbiter, buet type, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)
- ⚡ Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 180 mm, 7" (26708)
- ⚡ Telefongang Professional electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (26727)

Avmantling / avisolering / krymping

- ⚡ Installasjonstang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
- ⚡ Avisoleringsverktøy automatisk til 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- ⚡ Avmantlingsverktøy med selvdreieende slepeblad for rundkabler 4 - 28, 165 mm (44618)
- ⚡ Krympeverktøy for endehylser 220 mm, 0.14 - 16 (33844)

Belysning / merking / måling / kontroll

- ⚡ Spenningstester Volt Detector berøringsløs, enpolet, 90 - 1 000 V AC Inkl. 2x AAA-batterier 150 mm (43798)
- ⊖ Spenningstester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt Spor transparent, med klips 3.0 mm (34745)
- ⚡ Målestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad 15 mm (27057)
- ⚡ Kontrollskap vannpass 20 cm (36859)

Oppbevaring

koffert



blandet, 31-delers, inkl. veske

9300040

Best.-nr.



43879

1

Skruing/fastklemming

- ⊖ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Presisjonskrutrekker PicoFinish® Spor 1.5 mm x 40 mm (42384) / 2.0 mm x 40 mm (42388) / 2.5 mm x 50 mm (42391) / 3.0 mm x 50 mm (42394)
- ⊕ Presisjonskrutrekker PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402) / PH0 x 50 mm (42401)
- ⊖ Koblingsskapnøkkel kryssform 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- Sekskantnøkkelsett i Compact-holder Sekskant-kulehode, 10-delers, mattforkrommet (01418)
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact-holder

Kapping/kutting

- ⚡ Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
- Spisstang Electronic smalt, kort hode, rett form 135 mm, 5 1/3" (26801)
- ⚡ Sideavbiter Electronic bredt, spidst hoved og trådfjeder uten skrå kant 130 mm, 5 1/8" (26825)

Tilføring/holding

- Telefontang Professional electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (26727)

Avmantling / avisolering / krymping

- Avisoleringsverktøy automatisk til 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Avmantlingsverktøy med selvdreieende slepeblad for rundkabler 4 - 28, 165 mm (44618)

Belysning / merking / måling / kontroll

- ⊖ Spenningstester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt Spor transparent, med klips 3.0 mm (34745)


Oppbevaring

- Verktøysett



tom

7209NRW

Best.-nr. 

43474 1



blandet, 32-delers, inkl. funksjonsveske

7209NK2002

Best.-nr.



43465

1

Skruing/fastklemming

- ⊖ Bits slimBit electric Spor 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
- ⊕ Bits slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- ⊗ Bits slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590)
- ⊕ Bits slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- Bits slimBit electric Sekskant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226)
- ⊗ Bits slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071)
- Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4" utvendig sekskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098)
- Adapter slimVario® electric for 1/4" pipenøkkel 6.0 mm (43139)
- Forlengelse for slimVario® electric for slimBits 6.0 mm (43292)
- Skrutrekker med bitsholderen SoftFinish slimVario® electric
- Presisjonskrutrekker PicoFinish® slimVario® electric
- Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario Stubby

Oppbevaring

funksjonsveske

Testet i henhold til IEC 60900.

**INFOBOX:
VDE-sertifisert verktøy**

Det VDE-testede verktøyet fra Wiha har gått gjennom de strengeste sikkerhetstester.

Allt verktøy som er spesialmerket, er testet med 10 000 V AC og derfor godkjent for 1000 V AC og 1500 V DC.

Ved arbeid på eller i nærheten av deler som står under spenning, skal det alltid brukes situasjonstilpasset


- isolerende personlig verneutstyr
- isolerende verneutstyr
- isolert verktøy.

Spenningsførende deler skal gjøres spenningsfrie før arbeidet begynner og sikres i spenningsfri tilstand så lenge arbeidet varer.

Dette gjøres ved å følge de fem sikkerhetsreglene:

- frakoble
- sikre mot gjeninnkobling
- bekrefte spenningsløshet
- jorde og kortslutte
- sperre av eller dekke til deler i nærheten som står under spenning

Sertifisert av VDE Testing and Certification Institute og individuelt testet ifølge internasjonal standard IEC 60900.









blandet 33-delers, inkl. verktøymappe


9300035

Best.-nr.  1
41241

Skruing/fastklemming

-  Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
-  Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
-  Skrutrekker med bitsmagasin magnetisk blandet med 8 bits, 1/4" (32901)
-  1 x 6.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ2 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
-  Bitssett FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 14-deler 1/4" C6,3 (39040)
-  2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector

Kapping/kutting

-  Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)


Tilføring/holding

Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 180 mm, 7" (26708)

Avmantling / avisolering / krymping

Avisoleringsverktøy automatisk til 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)

Belysning / merking / måling / kontroll

-  Spenningstester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt Spor transparent, med klips 3.0 mm (34745)
- Målestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad 15 mm (27057)

Oppbevaring

Verktøysett





blandet 13-delers, inkl. verktøymappe


9300025

Best.-nr.  1
36389

Skruing/fastklemming

-  Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.5 mm x 125 mm (35501) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
-  Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)

Kapping/kutting

-  Kabelkutter Professional electric med åpningsfjær som kan kobles inn og ut 210 mm, 8 1/4" (43662)

Tilføring/holding


-  Telefontang Professional electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (26727)
-  Kraftsideavbiter Professional electric med DynamicJoint® med åpningsfjær som kan kobles inn og ut 180 mm, 7" (41274)

Avmantling / avisolering / krymping

Avisoleringsverktøy automatisk til 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)

Avmantlingsverktøy med selvdreieende slepeblad for rundkabler 4 - 28, 165 mm (44618)

Belysning / merking / måling / kontroll

-  Spenningstester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt Spor transparent, med klips 3.0 mm (34745)
- Målestokk Longlife Plus 2 m Metrisk, 10 blad 15 mm (27059)

Oppbevaring

Verktøysett


Skrutrekker, kraftsideavbiter, 8-delers, inkl. verktøymappe

9300031

Best.-nr.



38020

1

Skruing/fastklemming

- ⊖ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Spor 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)

Tilføring/holding

- ⚡ Kraftsideavbiter Professional electric med DynamicJoint® med åpningsfjær som kan kobles inn og ut 160 mm, 6 1/2" (40921)

Oppbevaring

Verktøysett


Skrutrekker, sideavbiter, 7-delers, inkl. verktøymappe

9300018

Best.-nr.



33969

1

Skruing/fastklemming

- ⊖ Skrutrekker SoftFinish electric Spor 3.5 mm x 100 mm (00822) / 4.5 mm x 125 mm (00824) / 5.5 mm x 125 mm (00826)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric Phillips PH1 x 80 mm (00847) / PH2 x 100 mm (00848)

Kapping/kutting

- ⚡ Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Oppbevaring

Verktøysett

**INFOBOX:
DynamicJoint®**

**+20%
Power**

Wiha DynamicJoint® – En ny dimensjon for kraft og utholdenhet

- Innovativ: Unik leddkonstruksjon.
- Effektiv: Lite tap av kraft, mindre kraftbehov ved kutting.
- Utholdende: Optimal ytelse selv etter tusenvis av kutteoppgaver.



Skrutrekker, nesetang, 6-delt sidekutter. inkludert verktøysett

Z99000206

Best.-nr.



26755

1

Skruing/fastklemming

- ⊖ Skrutrekker SoftFinish electric Spor 3.5 mm x 100 mm (00822) / 5.5 mm x 125 mm (00826)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)

Tilføring/holding

- Telefongang Professional electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (26727)

Kapping/kutting

- ✂ Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Oppbevaring

Verktøysett



blandet, 18 deler inkl. belteveske

930050005

Best.-nr.



44574

1

Avmantling / avisolering / krymping

- ✂ Installasjonstang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)

Tilføring/holding

- Telefongang Professional electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (26727)

Kapping/kutting

- ✂ Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2" (43326)

Belysning / merking / måling / kontroll

- Elektrikermålestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad 15 mm (42068)
- Lommelykt med LED, laser og UV-lys i blister, inkl. 3x AAA-batterier 100 - 310 lm (41286)
- ⊖ Spenningsstester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt Spor transparent, med klips 3.0 mm (34745)
- Målebånd 5 m


Skruing/fastklemming

- ⊖ Presisjonsskrutrekker PicoFinish® electric Spor 1.5 mm x 50 mm (42374) / 2.5 mm x 65 mm (42376) / 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Presisjonsskrutrekker PicoFinish® electric Phillips PH00 x 50 mm (42379) / PH0 x 65 mm (42378)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish electric slimFix TORX® T10 x 100 mm (36536)

Oppbevaring

Verktøybeltepose

**INFOBOX:
slimTECHNOLOGY**



Wiha SoftFinish electric slimFix

- God tilgjengelighet.
- Integrrert isolasjon gir opptil 33 % smalere blad.
- Aktiveringsverktøy for fjærklemmer (kileformet profilert drivgeometri).

Skrallenøkkelsett, isolert 1/2"



21-deler, ink. koffert

7208NK2001

Best.-nr.



43024

1

Skruing/fastklemming

Isolert tverrhåndtakadapter for pipenøkkel (43063)

Skrallenøkkel, isolert, for pipenøkkel kan omkobles 1/2" (43053)



Forlengelse, isolert 1/2" firkantadapter for pipenøkkelinnsatser, isolert 250 mm (43056) / 125 mm (43055)



Pipenøkkelinnsats, isolert 1/2" utvendig sekskant 10.0 mm (43077) / 11.0 mm (43078) / 12.0 mm (43079) / 13.0 mm (43080) / 14.0 mm (43081) / 17.0 mm (43082) / 19.0 mm (43083) / 22.0 mm (43084) / 24.0 mm (43085) / 27.0 mm (43086) / 32.0 mm (43087)



Pipenøkkelinnsats, isolert 1/2" utvendig sekskant 4.0 mm (43100) / 5.0 mm (43101) / 6.0 mm (43102) / 8.0 mm (43103) / 10.0 mm (43104)

Oppbevaring

koffert

Testet i henhold til EN/IEC 60900.
DIN EN IEC 60900

Skrallenøkkelsett, isolert 3/8"



21-deler, inkl. koffert

7207NK2001

Best.-nr.



43023

1

Isolert tverrhåndtakadapter for pipenøkkel (43062)

Skrallenøkkel, isolert, for pipenøkkel kan omkobles 3/8" (43052)



Forlengelse, isolert 3/8" firkantadapter for pipenøkkelinnsatser, isolert 125 mm (43057) / 250 mm (43058)



Pipenøkkelinnsats, isolert 3/8" utvendig sekskant 8.0 mm (43065) / 10.0 mm (43066) / 11.0 mm (43067) / 12.0 mm (43068) / 13.0 mm (43069) / 14.0 mm (43070) / 16.0 mm (43071) / 17.0 mm (43072) / 18.0 mm (43073) / 19.0 mm (43074) / 21.0 mm (43075) / 22.0 mm (43076)



Pipenøkkelinnsats, isolert 3/8" utvendig sekskant 4.0 mm (43105) / 5.0 mm (43106) / 6.0 mm (43107) / 8.0 mm (43108)

Oppbevaring

koffert

Testet i henhold til EN/IEC 60900.
DIN EN IEC 60900

Skrallenøkkelsett, isolert 1/4"



21-deler, i koffert

7209NK2001

Best.-nr.



43025

1

Skruing/fastklemming

Skrallenøkkel, isolert, for pipenøkkel 1/4"byttbar 1/4" (43054)

Forlengelse, isolert 1/4" firkantadapter for pipenøkkelinnsatser, isolert 75 mm (43059) / 150 mm (43060)



Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4" utvendig sekskant 4.0 mm (43088) / 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 9.0 mm (43094) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 12.0 mm (43097) / 13.0 mm (43098) / 14.0 mm (43099)



Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4" innvendig sekskant 3.0 mm (43109) / 4.0 mm (43110) / 5.0 mm (43111) / 6.0 mm (43112) / 8.0 mm (43113)

Oppbevaring

koffert

IEC 60900

Sett med åpne fastnøkler, isolert 6-32 mm



21-deler, inkl. koffert

5590NT20

Best.-nr.



43022

1



Åpen fastnøkkel, isolert 6.0 mm, 90 mm (43026) / 7.0 mm, 90 mm (43027) / 8.0 mm, 100 mm (43028) / 9.0 mm, 100 mm (43029) / 10.0 mm, 110 mm (43030) / 11.0 mm, 110 mm (43031) / 12.0 mm, 130 mm (43032) / 13.0 mm, 135 mm (43033) / 14.0 mm, 145 mm (43034) / 15.0 mm, 150 mm (43035) / 16.0 mm, 160 mm (43036) / 17.0 mm, 160 mm (43037) / 18.0 mm, 175 mm (43038) / 19.0 mm, 175 mm (43039) / 22.0 mm, 195 mm (43040) / 24.0 mm, 225 mm (43041) / 27.0 mm, 250 mm (43042) / 30.0 mm, 290 mm (43043) / 32.0 mm, 310 mm (43044)



Skiftenøkkel electric Variabelt innstillbar 0-30 mm 250 mm (43061)

Oppbevaring

koffert

Testet i henhold til EN/IEC 60900.
DIN EN IEC 60900

Pipenøkkelinnsats 1/4"-sett TorqueVario®-S electric



Skrutrekker og pipenøkkelinnsats 1/4"-sett slimVario® electric



blandet, 11-delers, inkl. adaptere, og foldeveske

7209NK2003

Best.-nr.



43466

1

Skruing/fastklemming

- Adapter slimVario® electric for 1/4" pipenøkkel 6.0 mm (43139)
- Adapter TorqueVario-S electric for 1/4" pipenøkkel (43128)
- Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4" utvendig sekskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098)

Oppbevaring

Foldeveske



blandet, 14-delers, inkl. foldeveske

7209NK2004

Best.-nr.



43467

1

Skruing/fastklemming

- Skruve trekker-håndtak SoftFinish electric
- Forlengelse for slimVario® electric for slimBits 6.0 mm (43292)
- Adapter slimVario® electric for 1/4" pipenøkkel 6.0 mm (43139)
- Bits slimBit electric Spor 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581)
- Pipenøkkelinnsats, isolert 1/4" utvendig sekskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098)

Oppbevaring

Foldeveske

Testet i henhold til IEC 60900.

Åpen fastnøkkel, isolert



5590N

Best.-nr.	Ø	mm	Stk.
43026	6.0	90	1
43027	7.0	90	1
43028	8.0	100	1
43029	9.0	100	1
43030	10.0	110	1
43031	11.0	110	1
43032	12.0	130	1
43033	13.0	135	1
43034	14.0	145	1
43035	15.0	150	1
43036	16.0	160	1
43037	17.0	160	1
43038	18.0	175	1
43039	19.0	175	1
43040	22.0	195	1
43041	24.0	225	1
43042	27.0	250	1
43043	30.0	290	1
43044	32.0	310	1

Skiftenøkkel electric



Variabelt innstillbar 0-30 mm

5590NA

Best.-nr.	Ø	mm	Stk.
43061	0 - 30	250	1

Isolert tverrhåndtakadapter for pipenøkkel



24618T

Best.-nr.	Ø	mm	Stk.
43063	1/2"	200	1
43062	3/8"	200	1

Skrallenøkkel, isolert, for pipenøkkel



kan omkobles

7207NRW

Best.-nr.	Ø	mm	Stk.
43053	1/2"	250	1
43052	3/8"	200	1
43054	1/4"	145	1

Pipenøkkelinnsats, isolert



1/2" utvendig sekskant

7208NS

Best.-nr.	Ø	mm	Stk.
43077	10.0	55	1
43078	11.0	55	1
43079	12.0	55	1
43080	13.0	55	1
43081	14.0	55	1
43082	17.0	55	1
43083	19.0	55	1
43084	22.0	55	1
43085	24.0	55	1
43086	27.0	55	1
43087	32.0	55	1

Pipenøkkelinnsats, isolert



1/4" utvendig sekskant

7209NS

Best.-nr.	Ø	mm	Stk.
43088	4.0	42	1
43089	5.0	42	1
43090	5.5	42	1
43091	6.0	42	1
43092	7.0	42	1
43093	8.0	42	1
43094	9.0	42	1
43095	10.0	42	1
43096	11.0	42	1
43097	12.0	42	1
43098	13.0	42	1
43099	14.0	42	1

Pipenøkkelinnsats, isolert



3/8" utvendig sekskant

7207NS

Best.-nr.	Ø	mm	Stk.
43065	8.0	45	1
43066	10.0	45	1
43067	11.0	45	1
43068	12.0	45	1
43069	13.0	45	1
43070	14.0	45	1
43071	16.0	45	1
43072	17.0	45	1
43073	18.0	45	1
43074	19.0	47	1
43075	21.0	47	1
43076	22.0	47	1

Forlengelse, isolert



1/2" firkantadapter for pipenøkkelinnsatser, isolert

7208NEX

Best.-nr.	Ø	mm	Stk.
43055	1/2"	125	1
43056	1/2"	250	1

3/8" firkantadapter for pipenøkkelinnsatser, isolert

7207NEX

Best.-nr.	Ø	mm	Stk.
43057	3/8"	125	1
43058	3/8"	250	1

1/4" firkantadapter for pipenøkkelinnsatser, isolert

7209NEX

Best.-nr.	Ø	mm	Stk.
43059	1/4"	75	1
43060	1/4"	150	1

Pipenøkkelinnsats, isolert



3/8" utvendig sekskant

7207NHS

Best.-nr.		mm	
43105	4.0	75	1
43106	5.0	75	1
43107	6.0	75	1
43108	8.0	75	1

Pipenøkkelinnsats, isolert



1/4" innvendig sekskant

7209NHS

Best.-nr.		mm	
43113	8.0	65	1
43112	6.0	65	1
43111	5.0	65	1
43110	4.0	65	1
43109	3.0	65	1

Pipenøkkelinnsats, isolert



1/2" utvendig sekskant

7208NHS

Best.-nr.		mm	
43100	4.0	120	1
43101	5.0	120	1
43102	6.0	120	1
43103	8.0	120	1
43104	10.0	120	1

Verktøysett, mekaniker



blandet 34-deler, inkl. verktøymappe

9300026

Best.-nr.		1
36390		
	Skrutrekker SoftFinish Spor med rundt blad og lasergravert mm-skala 4.0 mm x 100 mm (36085) / 5.5 mm x 125 mm (35397)	
	Skrutrekker SoftFinish Phillips med rundt blad og lasergravert mm-skala PH1 x 80 mm (36072) / PH2 x 100 mm (35398)	
	Skrutrekker med tverrgrep og to bitsholdere ComfortGrip, magnetisk 1/4" 150 mm (26179)	
	Kombitang Professional med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 200 mm, 8" (26713)	
	Kraftsideavbiter Professional med DynamicJoint® med åpningsfjær som kan kobles inn og ut 180 mm, 7" (41273)	
	Vannpumpetang Classic med trykknapp 250 mm (26765)	
	Målestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad 15 mm (27057)	
Skruing/fastklemming		
	Bitssett FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 14-deler 1/4" C6,3 (39040)	
	2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector	
	Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder Sekskant-kulehode MagicRing, 10-deler, mattforkrommet (37351)	
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / ErgoStar-holder	
Oppbevaring		
	Verktøysett	

Verktøysett, mekaniker



blandet 33-deler, inkl. verktøymappe

9300024

Best.-nr.		1
36388		
	Skrutrekker SoftFinish Spor med rundt blad for dyptliggende skruoppgaver 3.0 mm x 100 mm (00687) / 5.5 mm x 125 mm (00698)	
	Skrutrekker SoftFinish Phillips med rundt blad PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)	
	Skrutrekker med tverrgrep og bitsholder, magnetisk 1/4" 150 mm (01481)	
	Sideavbiter Classic med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43332)	
	Vannpumpetang Classic gjennomstukket 250 mm (26761)	
	Målestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad 15 mm (27057)	
Skruing/fastklemming		
	Bitssett FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 14-deler 1/4" C6,3 (39040)	
	2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector	
	Sekskantnøkkelsett i Compact-holder Sekskant 9-deler, glansforniklet (01222)	
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact-holder	
Oppbevaring		
	Verktøysett	


Skrutrekker, kombitang, 7-deler, inkl. verktøymappe.

9300019

Best.-nr.		
33970	1	
⊖		Skrutrekker SoftFinish Spor med rundt blad for dyptliggende skruoppgaver 3.5 mm x 100 mm (00691) / 4.5 mm x 125 mm (00697) / 6.5 mm x 150 mm (00703)
⊕		Skrutrekker SoftFinish Phillips med rundt blad PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)
		Kombitang Professional med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 180 mm, 7" (26707)

Oppbevaring

Verktøysett



Skrutrekker, sideavbiter, 7-deler, inkl. verktøymappe

9300020

Best.-nr.		
33971	1	
⊖		Skrutrekker SoftFinish Spor med rundt blad for dyptliggende skruoppgaver 3.5 mm x 100 mm (00691) / 4.5 mm x 125 mm (00697) / 6.5 mm x 150 mm (00703)
⊕		Skrutrekker SoftFinish Phillips med rundt blad PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759)
⌘		Sideavbiter Professional med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43334)

Oppbevaring

Verktøysett

**INFOBOX:
OptiGrip**

Wiha OptiGrip – optimalt grep pga grepsflater med ny form

- Sikkert grep: "Trepunktsstøtten" gjør at emnet ikke vrir eller flytter seg.
- Effektivt: Optimalt grep også ved stor åpningsvidde – kombinert med merkbart mindre bruk av kraft.
- Stort utvalg: Nå i standard Wiha kombitenger og kombitenger med avbiter.

Verktøysett, mekaniker



Skrutrekker, sideavbiter, kombitang, 6-deler, inkl. verktøymappen

Z99000602

Best.-nr.



30824

1

- ⊖ Skrutrekker SoftFinish Spor med rundt blad for dyptliggende skruoppgaver 3.5 mm x 100 mm (00691) / 5.5 mm x 125 mm (00698)
- ⊕ Skrutrekker SoftFinish Phillips med rundt blad PH2 x 100 mm (00759)
- ⌘ Kombitang Industrial med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 180 mm, 7" (30826)
- ⌘ Sideavbiter Industrial med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43333)

Oppbevaring

Verktøysett

Verktøysett ESD



Tenger, skrutrekkere, pinsetter, 10-delers, inkl. verktøymappe

9300041

Best.-nr.



43994

1

Tilføring/holding

- Telefongtang Professional ESD rett form 120 mm, 4 3/4" (26799)
- ⌘ Sideavbiter Professional ESD bredt, spisst hode, uten fasett 115 mm, 4 1/2" (26821)
- ⌘ Universalpinsett Professional ESD Type AA 130 mm (32318)

Skruing/fastklemming

- ⊖ Presisjonsskrutrekker PicoFinish® ESD Spor 2.0 mm x 40 mm (43670) / 2.5 mm x 50 mm (43671)
- ⊕ Presisjonsskrutrekker PicoFinish® ESD Phillips PH0 x 50 mm (43677) / PH00 x 40 mm (43676)
- ⊗ Presisjonsskrutrekker PicoFinish® ESD TORX® T5 x 40 mm (43698) / T6 x 40 mm (43699)

Oppbevaring

Verktøysett

INFOBOX: Elektrostatisk avledende ESD-verktøy



Ømfintlige, elektroniske komponenter kan bli ødelagt selv ved den minste spenning.

- Avledene verktøy fra Wiha avleder den elektrostatiske energien kontrollert og sikkert.
- ESD-verktøy oppfyller ESD-standarden IEC 61340-5-1.
- Håndtakene på ESD-verktøyet har en overflatemotstand på $10^6 - 10^9$ ohm.

Belteveske



for el-skrutrekker speedE®

7209NEX

Best.-nr. 
44367 1

Bitssett til montering



20 stk. inkl. sammenleggbart etui

79187T05

Best.-nr. 
44576 1

-  Bit Professional TORX® 1/4" E6,3 T15 (32307) / T20 (32308) / T25 (32309) / T30 (33923) / T40 (33928)
-  Bit Professional Phillips 1/4" E6,3 PH0 (32105) / PH1 (33703) / PH2 (33704)
-  Bit Professional PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3 SL/PZ1 (32494) / SL/PZ2 (32496)
-  Bit Professional Spor 1/4" E6,3 3.5 mm (01792) / 4.0 mm (01794) / 5.5 mm (01796)
-  Bit Professional Seks-kant 1/4" E6,3 4.0 mm (04195) / 5.0 mm (04196) / 6.0 mm (04197)
-  Bitsholder magnetisk, klemming over fjærring 1/4" 100 mm (36092) / 150 mm (34306)
-  Skrutrekker med bitsholder SoftFinish, magnetisk 1/4" 112 mm (32160)

Oppbevaring

Rullebag Nylon



med endehylser, 500 stk. fargekode 1 (FR) i L-Boxx Mini

93001001

Best.-nr.



43985

1

Avmantling / avisolering / krymping



Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser 210 mm, 0.08 - 16 (41246)

Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm² i blister 200 mm, 8" (42062)

Endehylsesett med plastkrage 0,5–2,5 mm² 400 stk. fargekode 1 (FR) i strøboks (43900)
50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²

Endehylsesett med plastkrage 4–16 mm² 100 stk. fargekode 1 (FR) i strøboks (43899)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Oppbevaring

L-Boxx Mini



med endehylser, 500 stk. fargekode DIN i L-Boxx Mini

93001003

Best.-nr.



43987

1

Avmantling / avisolering / krymping



Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser

Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm² i blister

Endehylsesett med plastkrage 0,5–2,5 mm² 400 stk. fargekode DIN i strøboks (43904)
50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²

Endehylsesett med plastkrage 4–16 mm² 100 stk. fargekode DIN i strøboks (43903)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Oppbevaring

L-Boxx Mini



med forbindelseselementer, 2600 stk. fargekode 1 (FR) i sortimentsboks

93001011

Best.-nr.



43982

1



Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser
Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm² i blister



Krympeverktøy for isolerte kabelsko og kontakter



0.5 mm² / 0.75 mm² / 1 mm² / 1.5 mm² / 2.5 mm² / 4 mm² / 6 mm² / 10 mm² / 16 mm²



0.5 - 1 mm²; M4 / 0.5 - 1 mm²; M5 / 1.5 - 2.5 mm²; M5 / 1.5 - 2.5 mm²; M6 / 4 - 6 mm²; M6 / 4 - 6 mm²; M8



0.5 - 1 mm² / 1.5 - 2.5 mm² / 4 - 6 mm²



0.5 - 1 mm² / 1.5 - 2.5 mm²



0.5 - 1 mm² / 1.5 - 2.5 mm²

Boks

med forbindelseselementer, 2600 stk. fargekode DIN i sortimentsboks

93001013

Best.-nr.



43984

1



Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser
Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm² i blister



Krympeverktøy for isolerte kabelsko og kontakter



0.5 mm² / 0.75 mm² / 1 mm² / 1.5 mm² / 2.5 mm² / 4 mm² / 6 mm² / 10 mm² / 16 mm²



0.5 - 1 mm²; M4 / 0.5 - 1 mm²; M5 / 1.5 - 2.5 mm²; M5 / 1.5 - 2.5 mm²; M6 / 4 - 6 mm²; M6 / 4 - 6 mm²; M8



0.5 - 1 mm² / 1.5 - 2.5 mm² / 4 - 6 mm²



0.5 - 1 mm² / 1.5 - 2.5 mm²



0.5 - 1 mm² / 1.5 - 2.5 mm²

Boks

Innsatsboks-sett



16-delers, for sortimentsboks forbindelementer 93001911R

Best.-nr.



43995

1

8 x Sett inn 55 A9-1 for liten sortimentsboks

8 x Sett inn 55 A9-1 for stor sortimentsboks

Reservedel: Sett inn bokser for tilkoblingselementene sortimentsboks 43982 og 43984



Elektrisk

Sikkerhet for den profesjonelle.

Den elektriske skrutrekkeren speedE® fra Wiha revolusjonerer skrutrekkermarkedet. Enten det gjelder ømfintlige skruforbindelser, lange skruer eller ekstremt mange skruer: Med E-skrutrekkeren gjør fagarbeideren jobben raskere. Det er særlig materialbeskyttelsesfunksjonen som gjør speedE® enestående: Den elektriske støtten stopper automatisk ved 0,4 Nm og gir brukeren mulighet til å stramme skruen med følelse manuelt. speedE® er VDE-sertifisert og gir elektriker full beskyttelse under det daglige arbeidet.

Den svingbare lommelykten fra Wiha overbeviser med integrert laser, UV-lys og LED-lys med to lysstyrker.

Med Torque QuickCheck lanserer Wiha den første mobile hurtigtester for regelmessig test av momentverktøy på markedet, som kan garantere sikkert og presist arbeid.

Ruuvaus

El-skrutrekker speedE® II electric
7-delers, med slimBits, batterier og USB-lader i L-Boxx Mini
Side 120



El-skrutrekker-startsett speedE® I electric4
deler inkl. slimBit, batteri og USB-lader
Side 120



El-skrutrekkersett speedE® Industrial
TORX® 5-delers med bit, batteri og USB-lader
Side 123



Belyse/markere

Lommelykt med LED, laser og UV-lys
i blister, inkl. 3x AAA-batterier
Side 124



Kontrollere

Spennings tester Volt Detector EX-beskyttet, berøringsfri, enpolet, 12-1000 V AC inkl. 2x AAA-batterier
Side 125



Momenttester Torque QuickCheck sett4-delers inkl. adapterblader, batterier og boks
Side 126



Spennings- og gjennomgangstester 12-1 000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-batterier
Side 125



El-skrutrekker speedE® II electric



El-skrutrekker-startsett speedE® I electric



7-deler, med slimBits, batterier og USB-lader i L-Boxx Mini

591T101

Best.-nr.	
44318	1
	SL/PZ2 x 75
	3.5 mm x 75 mm
	El-skrutrekkerhåndtak speedE®
	Lader for batteritype 18500 Li-Ion med USB
	Batterisett 18500 Li-Ion 2 deler i en eske



4 deler inkl. slimBit, batteri og USB-lader

590T401

Best.-nr.	
44351	1
	SL/PZ1 x 75 mm
	El-skrutrekkerhåndtak speedE®
	Lader for batteri av typen 18500 Li-Ion med USB og eurostøpsel (41915)
	speedE strømkontakt EU
	Batterisett 18500 Li-Ion 2 stk. i boks (41914)

INFOBOX: Wiha speedE® II



El-skrutrekker speedE® II electric

- 3x raskere enn for hånd.
- Made in Germany.
- Sikrere arbeid inntil 1 000 V AC.
- Manuel tiltrekking inntil 12 Nm.
- Sterkt LED-ringlys.
- Oppladbart standardbatteri som kan skiftes.
- Mindre belastning på handledd og muskler.
- 100 % kompatibel med Wiha slimBit-systemet.

INFOBOX: Wiha speedE® I



Elektrisk skrutrekker speedE®

- Elektrisk skrustøtte fordobler arbeidstempoet.
- Den integrerte materialbeskyttelsesfunksjonen stopper den elektriske støtten automatisk ved 0,4 Nm.
- Den siste skruestrømmingen skjer for hånd med følelse.
- Anbefalt av leger og terapeuter.
- slimBits testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.

Bitssett slimBit electric



Bitssett Power slimBit electric



Spor, Phillips, Pozidriv 7-deler, inkl. slimBit-boks

SB2831B903

Best.-nr.		1
43160		1
⊖	2.0 mm / 2.5 mm	
⊕	PH0 / PH1	
⊗	PZ0 / PZ1	
	slimBit-boks	

Testet i henhold til IEC 60900.

blandet, 7.-deler inkl. slimBit-boks

SB2831B904

Best.-nr.		1
44366		1
⊖	2.5 mm	
⊕	PH1	
⊗	PZ1	
⊗	SL/PZ1	
⊗	T9 / T10	
	slimBit-boks	

Testet i henhold til IEC 60900.

Spor, sekskant 7-deler inkl. slimBit-boks

SB2831PB901

Best.-nr.		1
44107		1
⊖	Bit Power slimBit elektrisk - Spor 6,5	
⊗	Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 2,5 / Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 3 / Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 4 / Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 5 / Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 6	
	slimBit-boks	

Testet i henhold til IEC 60900.

blandet, 7.-deler inkl. slimBit-boks

SB2831PB900

Best.-nr.		1
44106		1
⊖	Bit Power slimBit elektrisk - Spor 5,5	
⊕	Bit Power slimBit elektrisk - Phillips 2	
⊗	Bit Power slimBit electric - SL/PZ2	
⊗	Bit Power slimBit elektrisk - T15 / Bit Power slimBit elektrisk - T20 / Bit Power slimBit elektrisk - T25	
	slimBit-boks	

Testet i henhold til IEC 60900.

Lader for batteri av typen 18500 Li-Ion



med USB og eurostøpsel

5992

Best.-nr.



41915

1

Lader for batteri av typen 18500 Li-Ion



med USB og britisk pluggkontakt

5992

Best.-nr.



42766

1

Strømstøpsel



EU

599006

Best.-nr.



44363

1

speedE strømkontakt EU

Strømstøpsel



UK

599007

Best.-nr.



44364

1

speedE strømkontakt UK

Batterisett 18500 Li-Ion



2 stk. i boks

599001

Best.-nr.



41914

6



TORX® 5-deler med bit, batteri og USB-lader

590T601

Best.-nr.		
43631		1
	El-skrutrekkerhåndtak speedE®	
	Bitholder med 50 mm Bit T20	
	18500 Li-ion batteri	
	USB-lader for batteritype 18500 Li-Ion	

INFOBOX:
**Wiha speedE®
Industrial**



Elektrisk skrutrekker speedE®

- Anbefalt av leger og terapeuter.
- Elektrisk skruforbindelse med beskyttelsesfunksjon for å unngå materialskader (maks. 0,4 Nm).
- Manuell festing med full følelse.
- 2x raskere arbeid takket være 3-trinnsprosess.




i blister, inkl. 3x AAA-batterier

24670

Best.-nr.	LED		UV			
41286	100 - 310 lm	Klasse 2	390 - 400 nm	3x AAA-batterier	x	5

INFOBOX: Lommelykt med LED, laser og UV-lys



Universal arbeidsenhet med integrert laser, UV og LED-lampe.

- Optimalt posisjoneringsvalgt og variabel lysdirigering gjennom magnetbunn og svingbart hode.
- Ved montering av taklamper kan posisjonen overføres direkte fra bordets midtpunkt og til taket.
- Det integrerte UV-lyset er ideelt for å finne igjen fargelysende verktøy fra Wiha og for tekniske inspeksjoner.

Spenningsstester Volt Detector, berøringsløs, enpolet, 12 – 1 000 V AC



Inkl. 2x AAA-batterier

25513

Best.-nr.				
43797	2x AAA-batterier	28.5	150	10

Spenningsstester Volt Detector berøringsløs, enpolet, 90 – 1 000 V AC



Inkl. 2x AAA-batterier

25514

Best.-nr.				
43798	2x AAA-batterier	28.5	150	10

Spenningsstester Volt Detector EX-beskyttet, berøringsfri, enpolet, 12–1000 V AC



Inkl. 2x AAA-batterier

25513

Best.-nr.				
44309	2x AAA-batterier	28.5	150	10

Spennings- og gjennomgangstester 12–1 000 V AC, CAT IV




Inkl. 2x AAA-batterier

25515


Best.-nr.				
44319	2x AAA-batterier	28.5	240	10

INFOBOX: Volt Detector



Testsonde for vekselspanninger

- Testsonden registrerer vekselspanning fra 12 V AC
- Sterk rød LED angir vekselspanning
- Strømflyt gjennom verktøyet er ikke nødvendig
- Oppfyller sikkerhetsstandarden IEC 61010-1: Målekategori CAT III 1 000 V
- Registrerer vekselspanning i et felt på 4 mm
- CE-sertifisert



4-delers inkl. adapterblader, batterier og boks

2909

Best.-nr.	Nm	7/8"	5/8"	
42086	2.8	2	x	1

INFOBOX:
Torque QuickCheck



Wiha Torque QuickCheck

- Wiha momentskruttrekkere kan testes raskt og enkelt før hver arbeidsoppgave på den innstilte momentverdiens nøyaktighet.
- En regelmessig test av verktøyet gir deg garanti for at du kan utføre arbeidet sikkert og nøyaktig.
- Brukervennlig betjening, testresultatet klart og tydelig avlesbart på trafikklys-LED-en.
- Den kompakte og praktiske formen gjør den til en ideell ledsager ved mobil bruk.
- Passer for alle Torque Vario® -S og iTorque® momentskruttrekkere som inkluderer et momentområde på 2,8 Nm.





Skrutrekker

Vi har ekspertisen.

I motsetning til mye handelsvanlig verktøy er Wiha-skrutrekkeren optimalt tilpasset til brukernes krav. Med det innovative SoftFinish-konseptet for håndtaksstørrelse og -lengde sørger fire håndtaksstørrelser som er optimalt tilpasset til de ulike skrusituasjonene eller skruoppgavene for arbeid som skåner helsen. For SoftFinish ble Wiha utmerket med det renommerte ARG-kvalitetsmerket som første og eneste produsent av håndholdt verktøy i hele verden - anerkjent av medisinske fagkretser og offisielt anbefalt av leger og terapeuter. Wiha skrutrekker med SoftFinish kan fås for tørre oppgaver, for våte og oljetilsølte oppgaver og som isolerte, VDE-sertifiserte skrutrekkere for oppgaver i forbindelse med spenningsførende deler. For SoftFinish ble Wiha den første håndverktøyprodusenten i verden som ble utmerket med den berømte AGR-sertifiseringen - anerkjent av medisinske fagkretser og offisielt anbefalt av leger og terapeuter. Wiha skrutrekkere med SoftFinish kan fås for tørre anvendelser, for fuktige og oljetilsølte anvendelser og som isolerte, VDE-sertifiserte skrutrekkere for arbeidsoppgaver på spenningsførende deler.


For sine Inomic-tenger og det ergonomiske konseptet for håndtaksstørrelse på skrutrekkerne er Wiha den første håndverktøyprodusenten i verden med AGR-sertifisering, anerkjent av medisinske fagkretser og offisielt anbefalt av leger og terapeuter.

For bruk ved elektriske arbeider

Skrutrekker og bitssett slimVario®
Spor, Phillips, Pozidriv, 10-delers, inkl. foldeveske
Side 130



Skrutrekkersett SoftFinish electric slimFix
blandet, 12-delers
Side 131



Skrutrekkersett SoftFinish electric slimFix
Spor, Phillips 6-delers
Side 132



Skrutrekker med bitsholdersett electric slimVario®
Stubby 4-delers med slimBits
Side 134



Bitssett slimBit electric
Spor 7-delers, inkl. slimBit-boks
Side 136



Skrutrekker SoftFinish electric slimFix
Spor
Side 140



Presisjonsskrutrekker PicoFinish® electric
Spor
Side 141




Presisjonsskrutrekker PicoFinish® electric
Spor
Side 142



For bruk ved mekaniske arbeider

Skrutrekkersett SoftFinish
blandet, 12-delers
Side 143



Skrutrekkersett SoftFinish
Spor, Phillips 6-delers
Side 143



Skrutrekkersett SoftFinish
Spor, Phillips 6-delers, med gjennomgående sekskantblad og massiv ståltupp
Side 145



Presisjonsskrutrekkersett PicoFinish®
blandet, 8-delers inkl. pinsett for iPhone®-/Apple®-enheter
Side 145



Skrutrekker SoftFinish
Spor med rundt blad for dyptliggende skru oppgaver
Side 147



Skrutrekker SoftFinish
Spor med kontinuerlig sekskantet blad og hette av solid stål
Side 151



Presisjonsskrutrekkersett PicoFinish®
Spor, Phillips 7-delers
Side 153



Skrutrekker SoftFinish
Spor med kort, rundt blad, Stubby
Side 152



Skrutrekkersett MicroFinish
Spor, Phillips med gjennomgående sekskantblad og massiv ståltupp, 5-delers
Side 156



Skrutrekker MicroFinish
TORX® med rundt blad
Side 156



Skrutrekker MicroFinish
Spor med gjennomgående sekskantblad og massiv ståltupp
Side 156



Skrueuttrekkersett
Sekskant, 17-delers, med spiralbor inkl. boks
Side 160



For bruk ved elektroniske arbeider

Skrutrekkersett SoftFinish ESD
Spor, Phillips 5-delers
Side 157



Presisjonsskrutrekkersett PicoFinish® ESD
Spor, Phillips 7-delers, inkl. holder
Side 158



Skrutrekker SoftFinish ESD
Spor
Side 158



Skrutrekker og bitssett slimVario®



blandet, 19-delers, inkl. foldeveske

2831T18

Best.-nr.	
41231	1
○	1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario Stubby for slimBits
○	1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario for slimBits
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
⊕	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm
	1 x Foldeveske

Testet i henhold til IEC 60900.

Skrutrekker og bitssett slimVario®



Spor, Phillips, Pozidriv, 10-delers, inkl. foldeveske

2831T901

Best.-nr.	
41232	1
○	1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario Stubby for slimBits
○	1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario for slimBits
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x Foldeveske

Testet i henhold til IEC 60900.


Spor, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, 10-delers, inkl. foldeveske

2831T902

Best.-nr.	
41233	1
○	1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario Stubby for slimBits
○	1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario for slimBits
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x Foldeveske

Testet i henhold til IEC 60900.


INFOBOX:
slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix

- God tilgjengelighet.
- Integreert isolasjon gir opptil 33 % smalere blad.
- Aktiveringsverktøy for fjærklemmer (kileformet profilert drivgeometri).

Skrutrekkersett SoftFinish electric slimFix



1000 V
IEC 60900



blandet, 12-delers

3201K12

Best.-nr.




41003

1

⊖	3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
⊗	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm
⊗	SL/PZ2 x 100 mm
⊗	T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

INFOBOX: Konsept for håndtaksstørrelse



Wiha SoftFinish-håndtaksstørrelser

- Hvert Wiha-håndtak har et forhold mellom styring, hastighet og moment som er optimalt tilpasset skruoppgaven.
- Rask dreining: Konsekvent tilpasning til fingermotorikken.
- Maksimal kraftoverføring: Komfortabel overføring av muskelkraften, uten tap, også ved intensiv skruing.
- Hvor utpregede kraft- og hurtigdreingssone (lengde) er, er forskjellig i de fire håndtaksstørrelsene.
- Wiha SoftFinish-skrutrekkerne anbefales av leger og terapeuter hos AGR, fordi de gjør det mulig å arbeide med én hånd og skåner musklene.

INFOBOX: VDE-sertifisert verktøy



1000 V
IEC 60900

Det VDE-testede verktøyet fra Wiha har gått gjennom de strengeste sikkerhetstester.

Alt verktøy som er spesialmerket, er testet med 10 000 V AC og derfor godkjent for 1000 V AC og 1500 V DC.

Ved arbeid på eller i nærheten av deler som står under spenning, skal det alltid brukes situasjonstilpasset isolerende personlig verneutstyr

- isolerende verneutstyr
- isolert verktøy.
- Spenningsførende deler skal gjøres spenningsfrie før arbeidet begynner og sikres i spenningsfri tilstand så lenge arbeidet varer.

Dette gjøres ved å følge de fem sikkerhetsreglene:

- frakoble
- sikre mot gjeninnkobling
- bekrefte spenningsløshet
- jorde og kortslutte
- sperre av eller dekke til deler i nærheten som står under spenning

Sertifisert av VDE Testing and Certification Institute og individuelt testet ifølge internasjonal standard IEC 60900.



Skrutrekkersett SoftFinish electric slimFix



1000 V
IEC 60900



Spor, Phillips 6-delers

3201K6

Best.-nr.



35389

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm /
5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

Spor, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6-delers

3201K601

Best.-nr.



38362

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm /
5.5 mm x 125 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

⊕ SL/PZ2 x 100 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

Spor, Pozidriv 6-delers

3201ZK6

Best.-nr.



36455

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm /
5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (med boring) 6-delers

3251TRK6

Best.-nr.



41245

1

⊕ T10H x 100 mm / T15H x 100 mm / T20H x 100 mm /
T25H x 125 mm / T30H x 125 mm / T40H x 150 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

TORX® 6 delers

3251K6

Best.-nr.



36558

1

⊕ T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 100 mm /
T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Testet i henhold til IEC 60900. T8 + T9 ingen slim-versjon.

Testet i henhold til IEC 60900.

Skrutrekkersett SoftFinish electric slimFix



1000 V
IEC 60900



Spor, PlusMinus/Pozidriv 2-delers

SB3201S204

Best.-nr.



36333

1

⊖ 3.5 mm x 100 mm

⊕ SL/PZ2 x 100 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

INFOBOX: KombiProfil



PlusMinus.

- Den spesielle PlusMinus/Pozidriv-profilen er optimal for PlusMinus-klemskruer.
- Kombinasjonsprofilen reduserer risikoen for utglidning og sikrer høyere momentoverføring.

Skruttrekkesett SoftFinish electric



Spor, Phillips 7-delers




320NK7

Best.-nr.	
00834	1
	2.5 mm x 75 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm
	Spenningstester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt Spor transparent, med klips

Testet i henhold til IEC 60900.

Spor, Phillips 6-delers




320NK6

Best.-nr.	
00833	1
	3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm
	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

Spor, Pozidriv 6-delers

320NZK6SO

Best.-nr.	
25477	1
	2.5 mm x 75 mm / 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 125 mm
	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

Skruttrekkesett SoftFinish electric



PlusMinus/Phillips, 2-delers

SB327S2

Best.-nr.	
32281	1
	SL/PH1 x 80 mm / SL/PH2 x 100 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv, 2-delers

SB328S2

Best.-nr.	
32282	1
	SL/PZ1 x 80 mm / SL/PZ2 x 100 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

Skrutrekkersett SoftFinish electric



Sekskant-pipenøkkel, 5-delers

322K5

Best.-nr.	
29466	1
○	5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

Presisjonsskrutrekker-sett PicoFinish® slimVar-
io® electric



4-delers, med slimBits

SB28310401

Best.-nr.	
43167	5
⊖	2.0 mm
⊕	PH0
⊕	PZ0

Testet i henhold til IEC 60900.

Skrutrekker med bitholdersett electric slim-
Vario®



Stubby 4 stk. med slimBits

SB28310101

Best.-nr.	
41230	1
○	Skrutrekker med bitholder SoftFinish electric slimVario Stubby for slimBits
⊖	3.5 mm
⊕	PH2
⊕	SL/PZ2

Testet i henhold til IEC 60900.

Skrutrekker med bitholdersett SoftFinish slim-
Vario® electric



4-delers, med slimBits

SB28310301

Best.-nr.	
43449	5
○	Skrutrekker med bitholder SoftFinish electric slimVario for slimBits
⊖	5.5 mm
⊕	SL/PZ1 x 75 mm / SL/PZ2 x 75 mm

Testet i henhold til IEC 60900.

Forlengelse for slimVario® electric



for slimBits

2831

Best.-nr.

43292 6

Adapter slimVario® electric



for 1/4" pipenøkkel

2831

Best.-nr.

43139 6.0

mm

59

6

Presisjonskrutrekkersett PicoFinish® electric



Spor, Phillips 7-delers, inkl. holder

2270PK601

Best.-nr.

42989

1



1 x 1.5 mm x 50 mm / 1 x 2.0 mm x 50 mm /
1 x 2.5 mm x 65 mm / 1 x 3.0 mm x 65 mm



1 x PH00 x 50 mm / 1 x PH0 x 65 mm

1 x holder

Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario



for slimBits

2831

Best.-nr.

34577 6.0

30

50

mm

160

13

5

Testet i henhold til IEC 60900.

INFOBOX:
PicoFinish electric



Wiha PicoFinish electric: Presisjonskrutrekkeren med VDE-GS-merke.

- Det dreibare endestykket gir mulighet til rask dreining.
- Påtrykt skruesymbol og størrelse for lettere identifisering.


TORX®, TORX PLUS® 15-delers, inkl. slimBit-bokser og belteholder

SB2831B950

Best.-nr.	
43161	1
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	2 x slimBit-boks
	1 x Belteholder for slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

Spor, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 15-delers, inkl. slimBit-bokser og belteholder

SB2831B951

Best.-nr.	
43162	1
	1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	2 x slimBit-boks
	1 x Belteholder for slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.


Spor 7-delers, inkl. slimBit-boks

SB2831B001

Best.-nr.	
43152	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

TORX® 7-delers, inkl. slimBits-boks

SB2831B501

Best.-nr.	
43153	1
	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

TORX® 7-delers, inkl. slimBits-boks

SB2831B502

Best.-nr.	
43154	1
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

TORX PLUS® 7-delers, inkl. slimBit-boks

SB2831B601

Best.-nr.	
43155	1
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

Sekskant 7-delers, inkl. slimBit-boks

SB2831B801

Best.-nr.	
43156	1
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

Spor, Pozidriv 7-delers, inkl. slimBit-boks

SB2831B900

Best.-nr.



43157

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

Spor, PlusMinus/Pozidriv 7-delers, inkl. slimBit-boks

SB2831B901

Best.-nr.



43158

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

Spor, Phillips 7-delers, inkl. slimBit-boks

SB2831B902

Best.-nr.



43159

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

Spor, Phillips, Pozidriv 7-delers, inkl. slimBit-boks

SB2831B903

Best.-nr.



43160

1

⊖ 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm

⊕ 1 x PH0 / 1 x PH1

⊕ 1 x PZ0 / 1 x PZ1

1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

blandet, 7.-delers inkl. slimBit-boks

SB2831B904

Best.-nr.



44366

1

⊖ 1 x 2.5 mm

⊕ 1 x PH1

⊕ 1 x PZ1

⊕ 1 x SL/PZ1

⊕ 1 x T9 / 1 x T10

1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

Bitssett Power slimBit electric**speedE II**
PERFECT**blandet, 7.-delers inkl. slimBit-boks**

SB2831PB900

Best.-nr.



44106

1

⊖ 1 x Bit Power slimBit elektrisk - Spor 5,5

⊕ 1 x Bit Power slimBit elektrisk - Phillips 2

⊕ 1 x Bit Power slimBit electric - SL/PZ2

⊕ 1 x Bit Power slimBit elektrisk - T15 / 1 x Bit Power slimBit elektrisk - T20 / 1 x Bit Power slimBit elektrisk - T25

1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

Spor, sekskant 7-delers inkl. slimBit-boks

SB2831PB901

Best.-nr.



44107

1

⊖ 1 x Bit Power slimBit elektrisk - Spor 6,5

⊕ 1 x Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 2,5 /

⊕ 1 x Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 3 /

⊕ 1 x Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 4 /

⊕ 1 x Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 5 /

⊕ 1 x Bit Power slimBit elektrisk - Innvendig sekskant 6

1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

Bits slimBit electric

Spor

283110

Best.-nr.		mm			
43114	1.5•	75	0.4	0.2	5
43115	2.0•	75	0.4	0.4	5
34578	2.5•	75	0.4	0.4	5
34579	3.0•	75	0.5	0.6	5
41159	3.5	75	0.6	1.4	5
34580	4.0	75	0.8	2.5	5
34581	5.5	75	1.0	3.8	5
34582	6.5	75	1.2	5.5	5

•ingen slim-versjon
 Testet i henhold til IEC 60900.

Spor med tapp

283110

Best.-nr.		mm			
44385	3.5	75	0.6	1.4	5

Phillips

283111

Best.-nr.		mm		
43116	PH0•	75	0.9	5
34583	PH1	75	3.8	5
34584	PH2	75	5.5	5

•ingen slim-versjon
 Testet i henhold til IEC 60900.

Pozidriv

283112

Best.-nr.		mm		
43117	PZ0•	75	0.9	5
34585	PZ1	75	3.8	5
34586	PZ2	75	5.5	5

•ingen slim-versjon
 Testet i henhold til IEC 60900.

PlusMinus/Phillips

283113

Best.-nr.		mm		
34587	SL/PH1	75	3.8	5
34588	SL/PH2	75	5.5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv

283114

Best.-nr.		mm		
34589	SL/PZ1	75	3.8	5
34590	SL/PZ2	75	5.5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

TORX®

283115

Best.-nr.		mm		
43140	T5•	75	0.4	5
43141	T6•	75	0.6	5
43142	T7•	75	0.9	5
35506	T8•	75	1.3	5
41160	T9•	75	2.5	5
35507	T10•	75	3.8	5
35508	T15••	75	5.0	5
35509	T20••	75	5.5	5
36071	T25••	75	5.5	5

•ingen slim-versjon
 ••ingen slim-versjon
 Testet i henhold til IEC 60900.

TORX PLUS®

283116

Best.-nr.		mm		
43143	5IP•	75	0.5	5
43144	6IP•	75	0.8	5
43145	7IP•	75	1.3	5
43146	8IP•	75	2.0	5
43147	9IP•	75	3.0	5
43148	10IP•	75	4.5	5
43149	15IP••	75	5.5	5
43150	20IP••	75	5.5	5
43151	25IP••	75	5.5	5

•ingen slim-versjon
 ••ingen slim-versjon
 Testet i henhold til IEC 60900.

Sekskant

283118

Best.-nr.		mm		
37222	1.5•	75	0.9	5
37223	2.0•	75	1.8	5
37224	2.5••	75	3.8	5
37147	3.0••	75	5.5	5
37225	4.0••	75	5.5	5
37226	5.0••	75	5.5	5
37227	6.0••	75	5.5	5

•ingen slim-versjon
 ••ingen slim-versjon
 Testet i henhold til IEC 60900.

Firkant

283117

Best.-nr.		mm		
35510	#1	2.3	75	5.5
35511	#2	2.8	75	5.5


Testet i henhold til IEC 60900.

slimBit-boks



tom 2 stk. med belteholder

SB2831B992

Best.-nr.	
43164	1
2 x slimBit-boks	
1 x Belteholder for slimBit-boks	

Testet i henhold til IEC 60900.

slimBit-boks




blandet, 25-delers, i L-Boxx Mini med slimBits, easyTorque-adaptore, batterier og lader EU

2831

Best.-nr.	
43163	1

INFOBOX:
slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix

- God tilgjengelighet.
- Integrrert isolasjon gir opptil 33 % smalere blad.
- Aktiveringsverktøy for fjærklemmer (kileformet profilert drivgeometri).



Spor

3201

Best.-nr.						
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
35446	3.5	100	0.6	204	23	10
35390	4.0	100	0.8	211	30	10
35501	4.5	125	1.0	236	30	10
35391	5.5	125	1.0	243	36	10
35392	6.5	150	1.2	268	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

Phillips

3211

Best.-nr.					
	mm	mm	mm	mm	mm
35393	PH1	80	191	30	10
35394	PH2	100	218	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

Pozidriv

3241

Best.-nr.					
	mm	mm	mm	mm	mm
35395	PZ1	80	191	30	10
35396	PZ2	100	218	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

PlusMinus/Phillips

3271

Best.-nr.					
	mm	mm	mm	mm	mm
35502	SL/PH1	80	191	30	10
35503	SL/PH2	100	218	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv

3281

Best.-nr.					
	mm	mm	mm	mm	mm
36329	SL/PZ1	80	191	30	10
36330	SL/PZ2	100	218	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (med boring)

3251TR

Best.-nr.					
	mm	mm	mm	mm	mm
41141	T10H	100	204	23	10
41142	T15H	100	211	30	10
41143	T20H	100	211	30	10
41144	T25H	125	243	36	10
41145	T27H	125	243	36	10
41146	T30H	125	243	36	10
41147	T40H	150	268	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

TORX®

3251

Best.-nr.					
	mm	mm	mm	mm	mm
36536	T10	100	204	23	10
36537	T15	100	211	30	10
36538	T20	100	211	30	10
36539	T25	125	243	36	10
36540	T27	125	243	36	10
36541	T30	125	243	36	10
36542	T40	150	268	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

Firkant

3581

Best.-nr.				
	mm	mm	mm	mm
35504	#1	2.3	211	10
35505	#2	2.8	243	10



Spor

320N

Best.-nr.						
00819	2.0•	60	0.4	164	23	10
00820	2.5•	75	0.4	179	23	10
00821	3.0•	100	0.5	204	23	10
00822	3.5•	100	0.6	204	23	10
00823	4.0•	100	0.8	211	30	10
00824	4.5•	125	1.0	236	30	10
00825	4.5•	175	1.0	286	30	5
31863	4.5•	200	1.0	311	30	5
00826	5.5•	125	1.0	243	36	10
00827	5.5•	175	1.0	293	36	5
00828	6.0•	150	1.2	268	36	10
00829	6.5•	150	1.2	268	36	10
00830	8.0•	175	1.2	299	41	10
00831	8.0•	175	1.6	299	41	10
00832	10.0•	200	1.6	324	41	5

•Tilleggsstørrelse til DIN-mål
Testet i henhold til IEC 60900.

Phillips

321N

Best.-nr.					
00846	PH0	60	164	23	10
00847	PH1	80	191	30	10
00848	PH2	100	218	36	10
00849	PH3	150	268	41	10
00850	PH4	200	318	41	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Pozidriv

324

Best.-nr.					
00877	PZ0	60	164	23	10
00878	PZ1	80	191	30	10
00879	PZ2	100	218	36	10
00880	PZ3	150	324	41	5

Testet i henhold til IEC 60900.

PlusMinus/Phillips

327

Best.-nr.					
30716	SL/PH1	80	191	30	10
30715	SL/PH2	100	218	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv

328

Best.-nr.					
30700	SL/PZ1	80	191	30	10
30701	SL/PZ2	100	218	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

TORX®

325

Best.-nr.					
03760	T5	60	164	23	10
03761	T6	60	164	23	10
03762	T7	60	164	23	10
00881	T8	60	164	23	10
00882	T9	60	164	23	10

Testet i henhold til IEC 60900.

Sekskant

323N

Best.-nr.					
30361	2.5	75	179	23	10
30362	3.0	75	179	23	10
30363	4.0	75	186	30	10
30364	5.0	75	186	30	10
30365	6.0	100	218	36	10
30366	8.0	100	218	36	10

Testet i henhold til IEC 60900.

Firkant

358N

Best.-nr.					
32396	#1	2.3	100	211	30
32397	#2	2.8	150	268	36

Testet i henhold til IEC 60900.

Skrutrekkersett SoftFinish electric



Sekskant-pipenøkkel

322

Best.-nr.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
00853	4.0	125	236	30	10.2	10
00855	5.0	125	236	30	11.2	10
00856	5.5	125	236	30	11.2	10
00857	6.0	125	236	30	12.2	10
00858	7.0	125	243	36	14.5	10
00859	8.0	125	243	36	15.2	10
00860	9.0	125	243	36	16	10
00861	10.0	125	243	36	17.2	10
00864	13.0	125	243	41	22.2	5
00862	11.0	125	243	41	19.2	5
00865	14.0	125	243	41	23.2	5
00863	12.0	125	243	41	20.2	5
00866	15.0	125	243	41	25.2	5
00867	16.0	125	243	41	25.2	5
00868	17.0	125	243	41	27.2	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Presisjonskrutrekker PicoFinish® electric



Spor

2270P

Best.-nr.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
42374	1.5	50	2	152	18	10
42375	2.0	50	2	152	18	10
42376	2.5	65	2.5	167	18	10
42377	3.0	65	3	167	18	10
42471	3.5	65	3.5	167	18	10

Testet i henhold til IEC 60900.

Phillips

2271P

Best.-nr.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
42379	PH00	50	2	152	18	10
42378	PH0	65	3	167	18	10
42380	PH1	65	4	167	18	10

Testet i henhold til IEC 60900.

Spennings tester SoftFinish enpolet, 110 - 250 volt



Spor transparent, med klips

25511

Best.-nr.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
34745	3.0	60	140	19	-	10
35378	3.0	60	140	19	x	5

Spennings tester 220-250 volt



Spor transparent, med klips

2553

Best.-nr.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
05271	3.0	60	140	15	-	10
32201	3.0	60	140	15	x	5

Spennings tester 150-250 volt



Spor svart, med klips

2557

Best.-nr.	Ø	mm	mm	mm	mm	mm
00456	3.0	60	160	17	-	10
31771	3.0	60	160	17	x	1

Skrutrekkersett SoftFinish



blandet, 12-delers

302HK12

Best.-nr.		1
41002		
⊖	4.0 mm x 100 mm / 3.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 150 mm	
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm	
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm	
⊕	T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm	

Tilleggsstørrelse til DIN-mål

Skrutrekkersett SoftFinish



Spor, Phillips 6-delers

302HK6SO

Best.-nr.		1
07152		
⊖	3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm	
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm	

Tilleggsstørrelse til DIN-mål

Spor, Phillips, Pozidriv 6-delers

302HK601

Best.-nr.		1
26113		
⊖	4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm	
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm	
⊕	PZ2 x 100 mm	

Tilleggsstørrelse til DIN-mål

Spor, Pozidriv 6-delers

302ZK6SO

Best.-nr.		1
07153		
⊖	3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm	
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm	

Tilleggsstørrelse til DIN-mål

TORX® MagicSpring 6-delers

362RK6SO

Best.-nr.		1
27746		
⊕	T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm	

TORX® 7 delers

362K7

Best.-nr.		1
01299		
⊕	T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm	

TORX® 6 delers

362K6SO

Best.-nr.		1
07155		
⊕	T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm	

TORX® Tamper Resistant (med boring) 6-delers

362TRK6

Best.-nr.		1
24506		
⊕	T10H x 80 mm / T15H x 80 mm / T20H x 100 mm / T25H x 100 mm / T30H x 115 mm / T40H x 130 mm	

INFOBOX: Wiha SoftFinish-skrutrekker



Den komfortable eksperten på skruing i tørre konstruksjoner.

- SoftFinish-håndtaket gir optimalt grep ved tørre arbeider i industri og håndverk.
- De harde og myke sonene på håndtaket gir perfekt grep ved rask og kraftig skruing.

Skrutrekkersett SoftFinish




Spor, Phillips, Pozidriv 6-delers

311K6

Best.-nr. 

26146 1

 PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm

 PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm / PZ3 x 150 mm

Skrutrekkersett SoftFinish





Spor, Phillips 6-delers, med sekskantansats

308HK6

Best.-nr. 

21248 1

 3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm / 7.0 mm x 125 mm


 PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm


Spor, Pozidriv 6-delt. med sekskantet nakke

308ZK6

Best.-nr. 

21249 1

 3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm / 7.0 mm x 125 mm

 PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Skrutrekkersett SoftFinish




Sekskant-pipenøkkel, 5-delers

341K5

Best.-nr. 

01034 1

 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm

Skrutrekkersett SoftFinish



Spor, Phillips 6-delers, med gjennomgående sekskantblad og massiv ståltupp

530HK6

Best.-nr.	
21250	1
⊖	3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Spor, Pozidriv 6-delt. med sekskantet blad i full lengde og hette av solid stål

530ZK6

Best.-nr.	
21251	1
⊖	4.5 mm x 90 mm / 3.5 mm x 75 mm / 5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

INFOBOX: Ståltupp og sekskantansats



- Den massive ståltuppen på skrutrekkerens håndtaks-ende gir mulighet til nøyaktige hammerslag, for eksempel for å løsne en skrue som sitter fast.
- Den direkte forbindelsen mellom ståltupp og blad sørger for at slagenergien overføres uten tap.
- Blad inkl. sekskantansats for bruk av skrunøkkel for momentforskerkning.



Presisjonskrutrekkersett PicoFinish®



Spor, Phillips 7-delers

260PK701

Best.-nr.	
42991	1
⊖	1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm
⊕	PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm / PH1 x 60 mm

Spor, Phillips 7-delers, inkl. holder

260PK601

Best.-nr.	
42990	1
⊖	1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm
⊕	PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm holder

TORX® MagicSpring, 7-delers, inkl. holder

267PRK601

Best.-nr.	
42998	1
⊕	T6 x 40 mm / T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm / T10 x 50 mm / T15 x 60 mm holder

TORX®, 7-delers, inkl. holder

267PK601

Best.-nr.	
42996	1
⊕	T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm / T10 x 50 mm / T15 x 60 mm / T20 x 60 mm holder

TORX®, 7-delers, inkl. holder

267PK6M01

Best.-nr.	
42997	1
⊕	T4 x 40 mm / T5 x 40 mm / T6 x 40 mm / T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm holder

Sekskantkulehode, 7-delers, inkl. holder

264PK601

Best.-nr.



42993

1

- 0.9 mm x 0,035" x 40 mm
 - 1.3 mm x 0,05" x 40 mm / 1.5 mm x 50 mm /
2.0 mm x 50 mm / 2.5 mm x 60 mm / 3.0 mm x 60 mm
- holder

Kulehode først fra SW 1,3

Sekskant 7-delers, inkl. holder

263PK601

Best.-nr.



42992

1

- 0.9 mm x 0,035" x 40 mm
 - 1.3 mm x 0,05" x 40 mm / 1.5 mm x 50 mm /
2.0 mm x 5/64" x 50 mm / 2.5 mm x 60 mm /
3.0 mm x 60 mm
- holder

Sekskant-pipenøkkel, 7-delers, inkl. holder

265PK601

Best.-nr.



42994

1

- 2.5 mm x 60 mm / 3.0 mm x 60 mm / 3.5 mm x 60 mm /
4.0 mm x 60 mm / 5.0 mm x 60 mm / 5.5 mm x 60 mm
- holder

Presisjonskruttrekkersett PicoFinish®**blandet, 8-delers inkl. pinsett for iPhone®-/Apple®-enheter**

266PK801

Best.-nr.



42995

1

- PH000 x 40 mm / PH00 x 40 mm
- PL1 x 40 mm / PL2 x 40 mm
- 2.5 mm x 60 mm
- T3 x 40 mm
- Y000 x 40 mm
- 2a, 120 mm

Skrutrekker SoftFinish



med rundt blad for dyptliggende skruoppgaver



med rundt blad



Spor med rundt blad for dyptliggende skruoppgaver

302

Best.-nr.							
00684	2.0•	65	0.4	2	169	23	10
00685	2.5••	75	0.4	2.5	179	23	10
00687	3.0••	100	0.5	3	204	23	10
00689	3.0•	150	0.5	3	254	23	10
00690	3.0•	200	0.5	3	304	23	10
32383	3.0••	300	0.5	3	404	23	5
00686	3.0•	80	0.5	3	184	23	10
00691	3.5••	100	0.6	3.5	204	23	10
26931	3.5•	200	0.6	3.5	304	23	10
00692	4.0••	100	0.8	4	211	30	10
00694	4.0•	150	0.8	4	261	30	10
00695	4.0•	200	0.8	4	311	30	10
00696	4.0•	300	0.8	4	411	30	5
00697	4.5•	125	0.8	4.5	236	30	10
27753	4.5•	80	0.8	4.5	191	30	10
00698	5.5••	125	1.0	5.5	236	30	10
00700	5.5••	150	1.0	5.5	261	30	10
00701	5.5•	200	1.0	5.5	311	30	10
00702	5.5•	300	1.0	5.5	411	30	5
32384	6.0•	300	1.0	6	418	36	5

- Tilleggsstørrelse, ikke DIN-mål
- Tilleggsstørrelse til DIN-mål

Spor med rundt blad

3022

Best.-nr.							
27754	6.0•	100	1.0	5.5	218	36	10
27755	6.0•	150	1.0	5.5	268	36	10
00704	6.5•	100	1.2	6	218	36	10
00703	6.5•	150	1.2	6	268	36	10
00706	6.5•	200	1.2	6	318	36	10
00708	8.0•	150	1.2	7	274	41	10
00707	8.0•	175	1.2	7	299	41	5
00709	8.0•	175	1.6	7	299	41	5
32399	8.0•	300	1.2	7	424	41	5
00711	10.0•	200	1.6	8	324	41	5
32400	10.0•	300	1.6	8	424	41	5
00712	12.0•	250	2.0	8	374	41	5
00713	14.0•	250	2.5	11	374	41	5

- Tilleggsstørrelse til DIN-mål

Phillips med rundt blad

311

Best.-nr.						
00754	PH0•	60	3	164	23	10
27756	PH0•	100	3	204	23	10
00756	PH1•	80	4.5	191	30	10
27757	PH1•	100	4.5	211	30	10
00757	PH1•	200	4.5	311	30	10
03738	PH1•	300	4.5	411	30	5
00759	PH2•	100	6	218	36	10
27758	PH2•	150	6	268	36	10
00760	PH2•	200	6	318	36	10
03739	PH2•	300	6	418	36	5
00762	PH3•	150	8	274	41	10
00763	PH4•	200	10	324	41	5

- Tilleggsstørrelse til DIN-mål

Pozidriv med rundt blad

313

Best.-nr.						
00768	PZ0	60	3	164	23	10
00770	PZ1	80	4.5	191	30	10
26454	PZ1	300	4.5	411	30	5
00772	PZ2	100	6	218	36	10
26455	PZ2	300	6	418	36	5
00774	PZ3	150	8	274	41	10

TORX® kulehode, 6-delers

362BE

Best.-nr.							
32250	T9	60	7/64"	2.8	164	23	10
32251	T10	60	1/8"	3.2	184	23	10
32252	T15	80	9/64"	3.6	191	30	10
32253	T20	80	5/32"	4	211	30	10
32254	T25	100	3/16"	4.8	218	36	10
32255	T27	115	7/32"	5.6	233	36	10
32256	T30	115	1/4"	6.4	233	36	10







TORX® MagicSpring 6-delers

362R

Best.-nr.							
27736	T6	60	3.5	164	23	10	
27737	T7	60	3.5	164	23	10	
27738	T8	60	3.5	164	23	10	
27739	T9	60	4	171	30	10	
27740	T10	80	4	191	30	10	
27741	T15	80	4	191	30	10	
27742	T20	100	4	218	36	10	
27743	T25	100	4.5	218	36	10	
27811	T27	115	5.5	233	36	10	
27744	T30	115	6	233	36	10	
27745	T40	130	7	254	41	10	






TORX® med rundt blad

362

Best.-nr.						
26259	T3	60	2.5	164	23	10
26260	T4	60	2.5	164	23	10
01285	T5	60	2.5	164	23	10
01286	T6	60	3.5	164	23	10
01287	T7	60	3.5	164	23	10
01288	T8	60	3.5	164	23	10
01289	T9	60	4	171	30	10
01290	T10	80	4	191	30	10
01291	T15	80	4	191	30	10
01292	T20	100	4	218	36	10
01293	T25	100	4.5	218	36	10
01294	T27	115	5.5	233	36	10
01295	T30	115	6	233	36	10
01296	T40	130	7	254	41	10
01297	T45	130	8	254	41	5







TORX® Sabotagebestandig (med hull) med rundt blad

362TR

Best.-nr.					
03106	T7H	60	164	23	10
03107	T8H	60	164	23	10
03108	T9H	60	171	30	10
26457	T10H	300	411	30	5
01305	T30H	115	233	36	10
01304	T27H	115	233	36	10
01303	T25H	100	211	30	10
01302	T20H	100	211	30	10
01301	T15H	80	191	30	10
01300	T10H	80	191	30	10
28005	T20H	300	411	30	5
26458	T15H	300	411	30	5
01306	T40H	130	254	41	10







TORX PLUS® MagicSpring® med rundt blad

362RIP

Best.-nr.						
28760	6IP	60	3.5	164	23	10
28761	7IP	60	3.5	164	23	10
28762	8IP	60	3.5	164	23	10
28763	9IP	60	4	171	30	10
28764	10IP	80	4	191	30	10
28765	15IP	80	4	191	30	10
28766	20IP	100	4	218	36	10






TORX PLUS® med rundt blad

362IP

Best.-nr.						
26091	6IP	60	3.5	164	23	10
26093	7IP	60	3.5	164	23	10
26095	8IP	60	3.5	164	23	10
26097	9IP	60	4	171	30	10
26099	10IP	80	4	191	30	10
26101	15IP	80	4	191	30	10
26103	20IP	100	4	218	36	10
26105	25IP	100	4.5	218	36	10
26107	27IP	115	5.5	233	36	10
26109	30IP	115	6	233	36	10
26111	40IP	130	7	254	41	10






MagicRing® sekskantet kulehode med sekskantet blad

367R

Best.-nr.					
26077	3.0	100	204	23	10
26079	4.0	100	211	30	10
26081	5.0	100	211	30	10
26083	6.0	125	243	36	10
26085	8.0	150	268	36	10






Sekskant-kulehode med sekskantblad

367

Best.-nr.					
26303	1.5	75	179	23	10
26304	2.0	100	204	23	10
26305	2.5	100	204	23	10
26328	3.0	100	204	23	10
26329	4.0	100	211	30	10
26330	5.0	100	211	30	10
26331	6.0	125	243	36	10
26332	8.0	150	268	36	10
26333	10.0	150	271	41	5
26307	12.0	150	271	41	5

Sekskant med sekskantblad

356

Best.-nr.					
32264	1.5	60	164	23	10
32265	2.0	60	164	23	10
26190	2.5	75	179	23	10
26191	3.0	75	179	23	10
26192	4.0	75	186	30	10
26193	5.0	75	186	30	10
26194	6.0	100	218	36	10
26195	8.0	100	218	36	10

Skrutrekker SoftFinish



Sekskant, vinklet

357

Best.-nr.				mm		
26230	3.0	35	20	139	23	10
26231	4.0	40	25	151	30	10
26232	5.0	45	28	156	30	10
26233	6.0	50	32	168	36	10
26234	8.0	60	36	178	36	10

Rekkeklemme-betjeningsverktøy SoftFinish®



Spor 3,0 x 0,5 mm

3023

Best.-nr.					mm		
43894	3.0	0.5	70	3	174	23	10

Skrutrekker SoftFinish



Sekskant-pipenøkkel med rundt blad

341

Best.-nr.				mm		
01018	4.0	6.9	125	236	30	10
01020	5.0	7.9	125	236	30	10
01021	5.5	7.9	125	236	30	10
01022	6.0	8.9	125	236	30	10
01023	7.0	10.9	125	243	36	10
01024	8.0	11.9	125	243	36	10
01025	9.0	12.9	125	243	36	10
01026	10.0	14.4	125	243	36	10
01027	11.0	15.9	125	249	41	5
01028	12.0	16.9	125	249	41	5
01029	13.0	18.4	125	249	41	5
01030	14.0	19.4	125	249	41	5
01031	15.0	21.9	125	249	41	5
01032	16.0	21.9	125	249	41	5
01033	17.0	23.4	125	249	41	5

Sekskant-pipenøkkel med kort, rundt blad

343

Best.-nr.				mm		
01076	5.5	8	65	176	30	10
01077	6.0	9	65	176	30	10
01078	7.0	11	65	183	36	10
01079	8.0	12	65	183	36	10
01081	10.0	14	65	183	36	10

Skrutrekker SoftFinish



Skrutrekker SoftFinish



Sekskant-pipenøkkel med rundt blad og sekskantansats

347Z

Best.-nr.							
02836	3/16"	8	125	10	231	30	10
02837	1/4"	10	125	10	238	36	10
02838	5/16"	12	125	10	238	36	10
02839	3/8"	14	125	10	238	36	10
02840	7/16"	16	125	13	246	41	10

Trekantet nøkkel

344

Best.-nr.							
26212	M4	6.8	11	125	236	30	10
26213	M5	8.3	13	125	236	30	10
26216	M6	10.05	16	125	236	30	10
26214	M8	12.05	18	125	243	36	10
26217	M10	15.05	22	125	243	36	10

Skrutrekker SoftFinish



Skrutrekker SoftFinish



Sekskant-pipenøkkel med fleksibelt skaft

372

Best.-nr.						
01435	5.0	8	150	261	30	10
01436	5.5	8	150	261	30	10
01437	6.0	9	150	261	30	10
01438	7.0	11	150	268	36	10
01439	8.0	12	150	268	36	10
01440	10.0	14	175	293	41	10
01443	13.0	19	175	293	41	10

Sekskant-pipenøkkel med rundt blad og sekskantansats

347

Best.-nr.							
01092	7.0	11	125	10	238	36	10
01093	8.0	12	125	10	238	36	10
01094	9.0	13	125	10	238	36	10
01095	10.0	14.5	125	10	238	36	10
01096	11.0	16	125	13	246	41	10
01097	12.0	17	125	13	246	41	10
01098	13.0	19	125	13	246	41	10

Skrutrekker SoftFinish



Spor med kontinuerlig sekskantet blad og hette av solid stål

530

Best.-nr.							
03223	3.5•	75	0.6	4	186	30	10
03224	4.5•	90	0.8	4	201	30	10
03225	5.5•	100	1.0	5	213	36	10
03226	6.5•	125	1.2	6	238	36	10
03228	8.0•	150	1.2	8	271	41	5
03230	10.0•	175	1.6	8	296	41	5
03231	12.0•	200	2.0	10	321	41	5
03232	14.0•	250	2.5	10	371	41	5

• Tilleggsstørrelse til DIN-mål

Phillips med gjennomgående sekskantblad og massiv ståltupp

531

Best.-nr.							
03237	PH1	80	5	8	186	30	10
03238	PH2	100	6	10	213	36	10
03239	PH3	150	8	13	268	41	10

Pozidriv med gjennomgående sekskantblad og massiv ståltupp

532

Best.-nr.							
03245	PZ1	80	5	8	186	30	10
03246	PZ2	100	6	10	213	36	10
03247	PZ3	150	8	13	268	41	10

Skrutrekker SoftFinish



Spor med rundt blad og lasergravert mm-skala

3021

Best.-nr.							
36085	4.0	100	0.8	4	211	30	20 - 90
35397	5.5	125	1.0	5.5	236	30	30 - 110

Phillips med rundt blad og lasergravert mm-skala

3111

Best.-nr.							
36072	PH1	80	4.5	191	30	20 - 70	10
35398	PH2	100	6	218	36	20 - 90	10

Skrutrekker SoftFinish



Spor med holdefunksjon

398

Best.-nr.						
32867	2.5	75	0.4	186	30	5
32868	3.0	100	0.5	211	30	5
32869	4.0	125	0.8	243	36	5
32870	5.0	150	1.0	268	36	5
32871	6.0	175	1.2	293	36	5

Phillips med holdefunksjon

397

Best.-nr.					
32406	PH0	100	211	30	5
32404	PH1	125	236	36	5
32405	PH2	175	286	36	5



Spør med kort, rundt blad, Stubby

302SY

Best.-nr.								
26964	4.0	25	0.8	4	81	34	10	
26965	5.5	25	1.0	5.5	81	34	10	
26966	6.5	25	1.2	6.5	81	34	10	
26967	8.0	25	1.2	8	81	34	10	

Phillips med kort, rundt blad, Stubby

311SY

Best.-nr.							
26968	PH1	25	4.5	81	34	10	
26969	PH2	25	6	81	34	10	
26970	PH3	25	8	81	34	10	

Pozidriv med kort, rundt blad, Stubby

313SY

Best.-nr.							
26971	PZ1	25	4.5	81	34	10	
26972	PZ2	25	6	81	34	10	
26973	PZ3	25	8	81	34	10	



Spør med sekskantet blad og sekskantet hals



308

Best.-nr.								
00731	3.5	75	0.6	4	186	10		
00732	4.5	90	0.8	4	201	10		
00733	5.5	100	1.0	5	8	213	10	
00734	6.5	125	1.2	6	10	238	10	
00735	7.0	125	1.1	6	10	238	10	
00736	8.0	150	1.2	8	13	268	10	
00737	9.0	150	1.4	8	13	268	10	
00738	10.0	175	1.6	8	13	293	10	
00739	12.0	200	2.0	10	16	318	5	
00740	14.0	250	2.5	10	16	368	5	

Phillips med sekskantblad og sekskantansats

312

Best.-nr.							
00764	PH1	80	5	8	186	30	10
00765	PH2	100	6	10	213	36	10
00766	PH3	150	8	13	268	41	10
00767	PH4	200	10	16	318	41	5

Pozidriv med sekskantblad og sekskantansats

314

Best.-nr.							
00776	PZ1	80	5	8	186	30	10
00777	PZ2	100	6	10	213	36	10
00778	PZ3	150	8	13	268	41	10
00779	PZ4	200	10	16	318	41	5

INFOBOX:
Pentalobe

Sikkerhetsprofilen for Apple-enheter

- Ideell for reparasjonsarbeider på Apple smarttelefoner, PC-brett og laptopper.
- OBS: Det er viktig å ta hensyn til garanti- og ansvarsytelsene fra apparatets produsent.

Presisjonskrutrekker PicoFinish®



Spor

260P

Best.-nr.				mm		
42381	0.8	40	2	134	9	10
42382	1.0	40	2	134	9	10
42383	1.2	40	2	134	9	10
42384	1.5	40	2	134	9	10
42385	1.5	60	2	154	9	10
42386	1.8	40	2	134	9	10
42387	1.8	60	2	154	9	10
42388	2.0	40	2	140	18	10
42389	2.0	60	2	160	18	10
42390	2.0	100	2	200	18	10
42391	2.5	50	2.5	150	18	10
42392	2.5	75	2.5	175	18	10
42393	2.5	100	2.5	200	18	10
42394	3.0	50	3	150	18	10
42395	3.0	100	3	200	18	10
42397	3.5	60	3.5	160	18	10
42398	4.0	60	4	160	18	10
42399	4.0	100	4	200	18	10

Phillips

261P

Best.-nr.				mm		
42403	PH000	40	2	134	9	10
42402	PH00	40	2	134	9	10
42413	PH00	60	2	154	9	10
42401	PH0	50	3	150	18	10
42414	PH0	75	3	175	18	10
42415	PH1	60	4	160	18	10
42416	PH1	80	4	180	18	10

Pozidriv

262P

Best.-nr.				mm		
42418	PZ0	50	3	150	18	10
42419	PZ1	60	4	160	18	10

PHP00 med tapp

2611P

Best.-nr.				mm		
43882	PHP000	40	2.5	134	9	10

TORX® MagicSpring

267PR

Best.-nr.				mm		
42501	T6	40	2.5	140	18	10
42502	T7	40	2.5	140	18	10
42503	T8	40	2.5	140	18	10
42504	T9	50	3	150	18	10
42505	T10	50	3	150	18	10
42506	T15	60	3.5	150	18	10

TORX®

267PR

Best.-nr.				mm		
42474	T1	40	2.5	134	9	10
42475	T2	40	2.5	134	9	10
42476	T3	40	2.5	134	9	10
42477	T4	40	2.5	134	9	10
42478	T5	40	2.5	134	9	10
42479	T6	40	2.5	140	18	10
42480	T7	40	2.5	140	18	10
42481	T8	40	2.5	140	18	10
42482	T9	50	3	150	18	10
42483	T10	50	3	150	18	10
42484	T15	60	3.5	160	18	10
42485	T20	60	4	160	18	10

Pentalobe

266P

Best.-nr.				mm		
42464	PL1	40	2.5	134	9	10
42465	PL2	40	2.5	134	9	10
42466	PL3	40	2.5	134	9	10
42467	PL4	40	2.5	134	9	10
42468	PL5	40	2.5	134	9	10
42469	PL6	40	2.5	140	18	10

Y-type

266PY

Best.-nr.				mm		
42470	Y000	40	2	134	9	10

Sekskant-kulehode

264P

Best.-nr.			mm		
42431	1.3	40	134	9	10
42432	1.5	50	150	18	10
42433	2.0	50	150	18	10
42434	2.5	60	160	18	10
42435	3.0	60	160	18	10

Sekskant

263P

Best.-nr.			mm		
42420	0.7	40	134	9	10
42421	0.9	40	134	9	10
42422	1.3	40	134	9	10
42423	1.5	50	144	9	10
42424	2.0	50	150	18	10
42425	2.5	60	160	18	10
42426	3.0	60	160	18	10

Sekskantkulehode, tomme-utførelse

264PZ

Best.-nr.			mm		
42436	1/16"	50	150	18	10
42440	5/64"	50	150	18	10
42438	3/32"	50	150	18	10
42441	7/64"	60	160	18	10
42437	1/8"	60	160	18	10
42442	9/64"	60	160	18	10
42439	5/32"	60	160	18	10

Presisjonsskrutrekker PicoFinish®



Sekskant

263PZ

Best.-nr.			mm		
42427	1/16"	50	144	9	10
42428	1/8"	60	160	18	10
42429	3/32"	60	160	18	10
42430	7/64"	60	160	18	10

Presisjonsskrutrekker PicoFinish®



Sekskant-pipenøkkel

265P

Best.-nr.			mm		
42443	1.5	60	160	18	10
42444	1.8	60	160	18	10
42445	2.0	60	160	18	10
42446	2.5	60	160	18	10
42447	3.0	60	160	18	10
42448	3.2	60	160	18	10
42449	3.5	60	160	18	10
42450	4.0	60	160	18	10
42451	4.5	60	160	18	10
42452	5.0	60	160	18	10
42453	5.5	60	160	18	10
42454	6.0	60	160	18	10
42455	7.0	60	160	18	10

Uttrekker PicoFinish



268P

Best.-nr.			mm				
42507	50	3.5	150	18	1	3.5	10

Presisjonsskrutrekker



Spor transparent-rødt, med klips

500

Best.-nr.				mm		
01537	3.0	40	3	100	11	50
01538	3.0	60	3	120	11	50
01539	3.0	80	3	140	11	50

Presisjonsskrutrekker



Spor transparent-gul

509

Best.-nr.				mm		
01548	2.0	40	2	85	8	50

Opprømmer



med firkantspiss og plasthåndtak

300

Best.-nr.			mm		
00679	6	100	185	34	10

Syl med plasthåndtak



med rund spiss og plasthåndtak

301



Best.-nr.			mm		
00683	6	100	185	34	10

Magnetiserer



i blister

40010

Best.-nr.		
01508	-	5
02568	x	5

Reserveblader-sett, bredde 13 mm



10-delers for universalskraper i blister

SB43040K10

Best.-nr.	
27606	5

Universalskraper SoftFinish



40010

Best.-nr.	
23159	5

Universalskrapesett SoftFinish



12-delers i blister

SB4304010

Best.-nr.	
26920	1

Universalskraper SoftFinish 27.5 mm (23159)

Reserveblader-sett, bredde 13 mm 10-delers for universalskraper i blister (27606)

Skrutrekkersett MicroFinish



Spor, Phillips med gjennomgående sekskantblad og massiv ståltupp, 5-delers

5533HK5

Best.-nr.		
29138		1
⊖	5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm / 8.0 mm x 150 mm	
⊕	PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm	

Spor, Pozidriv med gjennomgående sekskantblad og massiv ståltupp, 5-delers

5533ZK5

Best.-nr.		
29139		1
⊖	5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm / 8.0 mm x 150 mm	
⊕	PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm	

INFOBOX: Wiha MicroFinish- skrutrekker



Spesialisten på fuktige og oljede konstruksjoner.

- Den mikrofine overflatestrukturen på håndtaket på skrutrekkeren gjør at grepet er optimalt, selv ved våte hender eller hender som er tilsølt med olje.
- De harde og myke sonene på håndtaket gir perfekt grep ved rask og kraftig skruing.



Skrutrekker MicroFinish



TORX® med rundt blad

5527

Best.-nr.	⊕	mm	mm	mm	mm	
29162	T10	80	4	192	30	10
29163	T15	80	4	192	30	10
29164	T20	100	4	212	30	10
29165	T25	100	4.5	212	30	10

Skrutrekker MicroFinish



Spor med kontinuerlig sekskantet blad og hette av solid stål

5533

Best.-nr.	⊖	mm	mm	mm	mm	mm	
29133	4.5•	90	0.8	4		201	10
29134	5.5•	100	1.0	5	8	213	10
29135	6.5•	125	1.2	6	10	238	10
29136	8.0•	150	1.2	8	13	271	5
29137	10.0•	175	1.6	8	13	296	5

• Tilleggsstørrelse til DIN-mål

Phillips med gjennomgående sekskantblad og massiv ståltupp

5534

Best.-nr.	⊕	mm	mm	mm	mm	mm	
29149	PH1	80	5	8	187	30	10
29150	PH2	100	6	10	214	36	10
29151	PH3	150	8	13	271	41	10

Pozidriv med gjennomgående sekskantblad og massiv ståltupp

5535

Best.-nr.	⊕	mm	mm	mm	mm	mm	
29158	PZ1	80	5	8	187	30	10
29159	PZ2	100	6	10	214	36	10

Skrutrekkersett SoftFinish ESD



Skrutrekkersett SoftFinish ESD



Spor, Phillips 5-delers

302ESDHK501

Best.-nr.



27252

1

⊖ 3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm

⊕ PH0 x 60 mm / PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

IEC 61340-5-1.

TORX® 5-delers

362ESDK5

Best.-nr.




27253

1

⊕ T6 x 60 mm / T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 80 mm / T15 x 80 mm

IEC 61340-5-1.

INFOBOX:
Elektrostatisk
avledende ESD-verktøy



Ømfintlige, elektroniske komponenter kan bli ødelagt selv ved den minste spenning.

- Avledene verktøy fra Wiha avleder den elektrostatiske energien kontrollert og sikkert.
- ESD-verktøy oppfyller ESD-standarden IEC 61340-5-1.
- Håndtakene på ESD-verktøyet har en overflatemotstand på $10^6 - 10^9$ ohm.

Skrutrekker SoftFinish ESD



Spor

302ESD

Best.-nr.				mm		
08179	2.5	75	0.4	179	23	10
27150	3.0	100	0.5	204	23	10
27151	4.0	100	0.8	211	30	10
08182	5.5	125	1.0	236	30	10
08183	6.5	150	1.2	268	36	10

Phillips

311ESD

Best.-nr.				mm		
08184	PH0	60	3	164	23	10
08185	PH1	80	4.5	191	30	10
08186	PH2	100	6	218	36	10

Pozidriv

313ESD

Best.-nr.				mm		
26928	PZ0	60	3	164	23	10
26929	PZ1	80	4.5	191	30	10

TORX®

362ESD

Best.-nr.				mm		
31432	T3	60	2.5	164	23	10
27148	T4	60	2.5	164	23	10
27641	T5	60	3.5	164	23	10
27149	T6	60	3.5	164	23	10
31901	T7	60	3.5	164	23	10
22436	T8	60	3.5	164	23	10
27145	T9	60	4	171	30	10
27144	T10	80	4	191	30	10
27146	T15	80	4	191	30	10
27147	T20	100	4	218	36	10

Presisjonskrutrekker-sett PicoFinish® ESD



Spor, Phillips 7-delers, inkl. holder

270PK601

Best.-nr.							
43707							1
	1 x 1.5 mm x 40 mm / 1 x 2.0 mm x 40 mm / 1 x 2.5 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 50 mm						
	1 x PH0 x 50 mm / 1 x PH00 x 40 mm						
	1 x holder						

TORX®, 7-delers, inkl. holder

277PK601

Best.-nr.							
43708							1
	1 x T5 x 40 mm / 1 x T6 x 40 mm / 1 x T7 x 40 mm / 1 x T8 x 40 mm / 1 x T10 x 50 mm / 1 x T15 x 60 mm						
	1 x holder						

Presisjonskrutrekker PicoFinish® ESD



Spor

270P

Best.-nr.					mm		
43669	1.5	0.2	40	2	134	9	10
43670	2.0	0.4	40	2	140	18	10
43671	2.5	0.4	50	2.5	150	18	10
43672	3.0	0.5	50	3	150	18	10
43673	3.5	0.6	50	3.5	160	18	10
43674	4.0	0.8	60	4	160	18	10

Phillips

271P

Best.-nr.				mm		
43675	PH000	40	2	134	9	10
43676	PH00	40	2	134	9	10
43677	PH0	50	3	150	18	10
43678	PH1	60	4	160	18	10

Sekskant

273P

Best.-nr.				mm		
43679	0.7	40	2.5	134	9	10
43680	0.9	40	2.5	134	9	10
43681	1.3	40	2.5	134	9	10
43682	1.5	50	2.5	144	9	10
43683	2.0	50	3	150	18	10
43684	2.5	60	3	160	18	10
43685	3.0	60	4	160	18	10

Sekskant-pipenøkkel

275P

Best.-nr.				mm		
43686	2.5	4	60	160	18	10
43687	3.0	5	60	160	18	10
43688	3.5	6	60	160	18	10
43689	4.0	6	60	160	18	10
43690	5.0	7	60	160	18	10
43691	5.5	8	60	160	18	10

Pentalobe

276P

Best.-nr.				mm		
43692	PL1	40	2.5	134	9	10

Y-type

276PY

Best.-nr.				mm		
43693	Y000	40	2	134	9	10

TORX®

277P

Best.-nr.				mm		
43694	T1	40	2.5	134	9	10
43695	T2	40	2.5	134	9	10
43696	T3	40	2.5	134	9	10
43697	T7	40	2.5	134	9	10
43698	T5	40	2.5	134	9	10
43699	T6	40	2.5	140	18	10
43700	T7	40	2.5	140	18	10
43701	T8	40	2.5	140	18	10
43702	T9	50	3	150	18	10
43703	T10	50	3	150	18	10
43704	T15	60	3.5	150	18	10
43705	T20	60	4	150	18	10

Presisjonskrutrekker PicoFinish® ESD



278P

Best.-nr.				mm		
43706	50	3.5	150	18	1	3.5

Skrueuttrekkersett



Sekskant, 17-delers, med spiralbor inkl. boks

40511

Best.-nr.



03988

1

1 x 2.3 / 1 x 2.8 / 1 x 3.4 / 1 x 4.5 / 1 x 5.7 / 1 x 6.8 /
1 x 9.0 / 1 x 11

1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm /
1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm

1 x Boks

Skrueuttrekker



405A

Best.-nr.



mm



03847

2.0

85

6

10

03848

2.5

85

6

10

03849

3.0

85

6

10

03850

4.0

85

6

10

03851

5.0

85

6

10

03852

6.0

95

8

10

03853

8.0

95

10

10

03854

10.0

110

12

10

Skrueuttrekker



405B

Best.-nr.



mm



06725

2.3

53

10

06726

2.8

51

10

06727

3.4

70

10

06728

4.5

80

10

06729

5.7

93

10

06730

6.8

109

10

06731

9.0

117

10

06732

11

142

10





Momentskrutrekker

Kontrollert power for mer sikkerhet.

Det riktige tiltrekkingsmomentet forhindrer materialskader og etterarbeider, og beskytter mot garantikrav. Dette gjør det helsertifiserte momentverktøyet fra Wiha uunnværlig for mekanikere, elektrikere og elektronikere, for de forbinder presisjon og sikkerhet: Med en utløsingsnøyaktighet på $\pm 6\%$ av innstilt skalaverdi oppfyller Wiha momentskrutrekker alle generelle nøyaktighetskrav.

Fast innstilt momentverktøy øker prosessikkerheten, variabelt innstillbart verktøy viser seg å være ideelt, først og fremst på det mobile området. Et spesielt system med utskiftbart blad tilbyr utskiftbart blad med forskjellige profiler. Den garanterte, individuelle testen med kalibreringssertifikat og individduell merking med identifikasjonsnummer vitner om verktøyets høye kvalitets- og produksjonsnivå.

For bruk ved elektriske arbeider

Momentskrutrekkersett TorqueVario-S electric
0,8-5,0 Nm blandet, 19-delers, variabelt innstillbar momentbegrensning, inkl. foldeveske
Side 164



Momentskrutrekker TorqueVario-S electric
variabelt innstillbar momentbegrensning
Side 166



Momentadapter easyTorque electric
for slimBits- og slimVario®-holder, i blister
Side 167



Momentskrutrekker med tverrhåndtak TorqueVario-S T electric
5-14 Nm variabelt innstillbar momentbegrensning
Side 171



For bruk ved mekaniske arbeider

Momentskrutrekker iTorque®
med digitalskala
Side 172



Momentskrutrekkersett TorqueVario-S
0,8-5,0 Nm blandet, 14-delers, variabelt innstillbar momentbegrensning inkl. boks
Side 173



Momentskrutrekker TorqueVario-S
variabelt innstillbar momentbegrensning
Side 174



Momentskrutrekker TorqueFix
fast forhåndsinnstilt momentbegrensning
Side 174



Momentskrutrekker med tverrgrepssett TorqueVario-S T
5-14 Nm blandet, 12-delers variabelt innstillbar momentbegrensning inkl. boks
Side 178



Momentskrutrekker med tverrgrep TorqueVario-S T5-14
Nm variabelt innstillbar momentbegrensning
Side 178



For bruk ved elektroniske arbeider

Momentskrutrekkersett TorqueVario-S ESD
0,4-1,0 Nm blandet 14-delers variabelt innstillbar momentbegrensning inkl. boks
Side 181



Momentskrutrekker TorqueVario-S ESD
variabelt innstillbar momentbegrensning
Side 181





0,8-5,0 Nm blandet, 19-delers, variabelt innstillbar momentbegrensning, inkl. foldeveske

2872T18

Best.-nr.		
36791		1
○	1 x Momentskrutrekker TorqueVario-S electric variabelt innstillbar momentbegrensning 1 x Innstillingsverktøy for momentskrutrekker med lengdehåndtak	
○	1 x Adapter TorqueVario-S electric for slimBits	
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
⊕	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
	1 x Foldeveske	

NS-EN ISO 6789.
Testet i henhold til IEC 60900.

**INFOBOX:
VDE-sertifisert verktøy**



Det VDE-testede verktøyet fra Wiha er gjenstand for de strengeste sikkerhetstester.

Alt verktøy som er spesialmerket, er testet med 10 000 V AC og derfor godkjent for 1000 V AC og 1500 V DC.

Ved arbeid på eller i nærheten av deler som står under spenning, skal det alltid brukes situasjonstilpasset

isolerende personlig verneutstyr

- isolerende verneutstyr
- isolert verktøy.
- Spenningsførende deler skal gjøres spenningsfrie før arbeidet begynner og sikres i spenningsfri tilstand så lenge arbeidet varer.

Dette gjøres ved å følge de fem sikkerhetsreglene:

- frakoble
- sikre mot gjeninnkobling
- bekrefte spenningsløshet
- jorde og kortslutte
- sperre av eller dekke til deler i nærheten som står under spenning

Sertifisert av VDE Testing and Certification Institute og individuelt testet ifølge internasjonal standard IEC 60900.



0,8-5,0 Nm blandet, 14-delers, variabelt innstillbar momentbegrensning, inkl. foldeveske

2872T13

Best.-nr.		
40674		1
○	1 x Momentskrutrekker TorqueVario-S electric variabelt innstillbar momentbegrensning 1 x Innstillingsverktøy for momentskrutrekker med lengdehandtak	
○	1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish electric slimVario for slimBits	
○	Adapter TorqueVario-S electric for slimBits	
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Foldeveske	

NS-EN ISO 6789.
Testet i henhold til IEC 60900.



Momentskruttrekserett TorqueVario-S electric



0,8-5,0 Nm PlusMinus/Pozidriv 5-delers variabelt innstillbar momentbegrensning

XX2872S3

Best.-nr.	
38074	1
○	1 x Momentskrutrekker TorqueVario-S electric variabelt innstillbar momentbegrensning
○	1 x Innstillingsverktøy for momentskrutrekker med lengdehåndtak
○	1 x Adapter TorqueVario-S electric for slimBits
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

NS-EN ISO 6789.
Testet i henhold til IEC 60900.

Momentskrutrekker TorqueVario-S electric




variabelt innstillbar momentbegrensning

2872

Best.-nr.	Nm	±%	Ø	mm	mm	mm
26625	0.5 - 2	6 %	3.8	131	30	1
26626	0.8 - 5	6 %	3.8	138	36	1
26627	2 - 7	6 %	3.8	142	41	1

Testet i henhold til IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix

- God tilgjengelighet.
- Integrrert isolasjon gir opptil 33 % smalere blad.
- Aktiveringsverktøy for fjærklemmer (kileformet profilert drivgeometri).

Momentadaptersett easyTorque electric



0,8 Nm med slimVario®-holder og slimBits SL/PZ, 4-delers, i blister

29701080S4

Best.-nr.	
41476	5
	1 x 0.8 Nm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x
	Skrutrekker med bitsholderen SoftFinish slimVario® electric

Testet i henhold til IEC 60900.

2,0 Nm med slimVario®-holder og slimBits SL/PZ, 4-delers, i blister

29701200S4

Best.-nr.	
41477	5
	1 x 2.0 Nm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x
	Skrutrekker med bitsholderen SoftFinish slimVario® electric

Testet i henhold til IEC 60900.

2,0 Nm med slimVario®-holder og slimBits SL/PZ, 4-delers, i blister

29701280S4

Best.-nr.	
41478	5
	1 x 2.8 Nm
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x
	Skrutrekker med bitsholderen SoftFinish slimVario® electric

Testet i henhold til IEC 60900.

Momentadaptersett easyTorque electric



for slimBits- og slimVario®-holder, 5-delers, i blister

29701S5

Best.-nr.	
41479	5
	1 x 0.8 Nm / 1 x 2.0 Nm / 1 x 2.5 Nm / 1 x 2.8 Nm / 1 x 4.0 Nm

Testet i henhold til IEC 60900.

Momentadapter easyTorque electric



for slimBits- og slimVario®-holder, i blister

2970

Best.-nr.	Nm				
41341	0.8	10 %	59	5.5	5
41342	2.0	10 %	59	5.5	5
41343	2.5	10 %	59	5.5	5
41344	2.8	10 %	59	5.5	5
41345	4.0	10 %	59	5.5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Bitssett slimBit electric



blandet med slimBit-holder, 7-delers

2879B7

Best.-nr.		1
36079		
	1 x Adapter TorqueVario-S electric for slimBits	
	1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	

Testet i henhold til IEC 60900.

Adapter TorqueVario-S electric



for slimBits

28799

Best.-nr.					
35870	6.0	3.8	170	13	10

Testet i henhold til IEC 60900.

Adapter TorqueVario-S electric



for 1/4" pipenøkkel

28799

Best.-nr.					
43128	1/4"	3.8	178	12	10

Testet i henhold til IEC 60900.

Bitssett slimBit electric



Spor 7-delers, inkl. slimBit-boks

SB2831B001

Best.-nr.		1
43152		
	1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm	
	1 x slimBit-boks	

Testet i henhold til IEC 60900.

TORX® 7-delers, inkl. slimBits-boks

SB2831B501

Best.-nr.		1
43153		
	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
	1 x slimBit-boks	

Testet i henhold til IEC 60900.

TORX® 7-delers, inkl. slimBits-boks

SB2831B502

Best.-nr.		1
43154		
	1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15	
	1 x slimBit-boks	

Testet i henhold til IEC 60900.

TORX PLUS® 7-delers, inkl. slimBit-boks

SB2831B601

Best.-nr.		1
43155		
	1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP	
	1 x slimBit-boks	

Testet i henhold til IEC 60900.

Sekskant 7-delers, inkl. slimBit-boks

SB2831B801

Best.-nr.



43156

1

● 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm

1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

Spor, Pozidriv 7-delers, inkl. slimBit-boks

SB2831B900

Best.-nr.



43157

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

Spor, PlusMinus/Pozidriv 7-delers, inkl. slimBit-boks

SB2831B901

Best.-nr.



43158

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

Spor, Phillips 7-delers, inkl. slimBit-boks

SB2831B902

Best.-nr.



43159

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

Spor, Phillips, Pozidriv 7-delers, inkl. slimBit-boks

SB2831B903

Best.-nr.



43160

1

⊖ 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm

⊕ 1 x PH0 / 1 x PH1

⊕ 1 x PZ0 / 1 x PZ1

1 x slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

Bitssett slimBit electric**TORX®, TORX PLUS® 15-delers, inkl. slimBit-bokser og belteholder**

SB2831B950

Best.-nr.



43161

1

⊕ 1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP

⊕ 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15

2 x slimBit-boks

1 x Belteholder for slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

Spor, Phillips, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, TORX® 15-delers, inkl. slimBit-bokser og belteholder

SB2831B951

Best.-nr.



43162

1

⊖ 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

⊕ 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

2 x slimBit-boks

1 x Belteholder for slimBit-boks

Testet i henhold til IEC 60900.

Bits slimBit electric

Spor

283110

Best.-nr.		mm		ITEXA P/N1	
43114	1.5•	75	0.4	0.2	5
43115	2.0•	75	0.4	0.4	5
34578	2.5•	75	0.4	0.4	5
34579	3.0•	75	0.5	0.6	5
41159	3.5	75	0.6	1.4	5
44385	3.5	75	0.6	1.4	5
34580	4.0	75	0.8	2.5	5
34581	5.5	75	1.0	3.8	5
34582	6.5	75	1.2	5.5	5

•ingen slim-versjon
 ••ingen slim-versjon
 Testet i henhold til IEC 60900.

Phillips

283111

Best.-nr.		mm	ITEXA P/N1	
43116	PH0•	75	0.9	5
34583	PH1	75	3.8	5
34584	PH2	75	5.5	5

•ingen slim-versjon
 Testet i henhold til IEC 60900.

Pozidriv

283112

Best.-nr.		mm	ITEXA P/N1	
43117	PZ0•	75	0.9	5
34585	PZ1	75	3.8	5
34586	PZ2	75	5.5	5

•ingen slim-versjon
 ••ingen slim-versjon
 Testet i henhold til IEC 60900.

PlusMinus/Phillips

283113

Best.-nr.		mm	ITEXA P/N1	
34587	SL/PH1	75	3.8	5
34588	SL/PH2	75	5.5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv

283114

Best.-nr.		mm	ITEXA P/N1	
34589	SL/PZ1	75	3.8	5
34590	SL/PZ2	75	5.5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

TORX®

283115

Best.-nr.		mm	ITEXA P/N1	
43140	T5•	75	0.4	5
43141	T6•	75	0.6	5
43142	T7•	75	0.9	5
35506	T8•	75	1.3	5
41160	T9•	75	2.5	5
35507	T10•	75	3.8	5
35508	T15••	75	5.0	5
35509	T20••	75	5.5	5
36071	T25••	75	5.5	5

•ingen slim-versjon
 ••ingen slim-versjon
 Testet i henhold til IEC 60900.

TORX PLUS®

283116

Best.-nr.		mm	ITEXA P/N1	
43143	5IP•	75	0.5	5
43144	6IP•	75	0.8	5
43145	7IP•	75	1.3	5
43146	8IP•	75	2.0	5
43147	9IP•	75	3.0	5
43148	10IP•	75	4.5	5
43149	15IP••	75	5.5	5
43150	20IP••	75	5.5	5
43151	25IP••	75	5.5	5

•ingen slim-versjon
 ••ingen slim-versjon
 Testet i henhold til IEC 60900.

Sekskant

283118

Best.-nr.		mm	ITEXA P/N1	
37222	1.5•	75	0.9	5
37223	2.0•	75	1.8	5
37224	2.5••	75	3.8	5
37147	3.0••	75	5.5	5
37225	4.0••	75	5.5	5
37226	5.0••	75	5.5	5
37227	6.0••	75	5.5	5

•ingen slim-versjon
 ••ingen slim-versjon
 Testet i henhold til IEC 60900.

Firkant

283117

Best.-nr.		mm	ITEXA P/N1	
35510	#1	75	5.5	5
35511	#2	75	5.5	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Momentskrutrekker med tverrhåndtak TorqueVario-S T electric



5-14 Nm variabelt innstillbar momentbegrensning

2933

Best.-nr.	Nm	6%	6.0	56	120	1
43177	5 - 14	6 %	6.0	56	120	1

INFOBOX:

Tiltrekkingsmoment tverrhåndtak TorqueVario-S T electric



Tiltrekkingsmoment tverrhåndtak TorqueVario-S T electric

- For kontrollert skruforbindelse på et stort bruksområde.
- Momentverdien innstilles trinnløst med innstillingsverktøy for tverrhåndtak.
- Mer kraft under skruoppgaven pga tverrhåndtakets form.
- Hvert eneste verktøy er testet ved 10 000 V AC og godkjent for 1000 V AC.
- Registrert individuell test på fabrikken direkte etter produksjon.
- Stort utvalg av utskiftbare blad.

Utskiftbart blad electric



TORX® for momentskrutrekker med tverrgrep electric

283795

Best.-nr.	TORX	mm	mm	TORX	mm
38931	T15	136	35	5.5	10
38932	T20	136	35	10.0	10
38933	T25	136	35	15.0	10
38934	T27	136	35	15.0	10
38935	T30	136	35	20.0	10
38936	T40	136	35	20.0	10

Testet i henhold til IEC 60900.

Utskiftbart blad electric



Sekskant for momentskrutrekker med tverrgrep electric

283793

Best.-nr.	mm	mm	TORX	mm
38918	3.0	136	35	5.5
38919	4.0	136	35	15.0
38920	5.0	136	35	20.0
38921	6.0	136	35	20.0

Testet i henhold til IEC 60900.

Utskiftbart blad electric



Sekskant-pipenøkkel for momentskrutrekker med tverrgrep electric

283794

Best.-nr.	mm	mm	TORX	mm
38925	7.0	136	5.0	10
38926	8.0	136	10.0	10
38927	9.0	136	14.0	10
38928	10.0	136	17.0	10
38929	13.0	136	20.0	10
38930	17.0	136	20.0	10

Testet i henhold til IEC 60900.

Adapter tverrhåndtak TorqueVario®-S T electric



for 1/4" pipenøkkel

283799

Best.-nr.			
43634	1/4"	88	10

Innstillingsverktøy



for momentskrutrekker med tverrgrep

2899

Best.-nr.			
28691	90	146	10

Momentnøkkel electric



for pipenøkler, variabelt innstillbar momentbegrensning

2822

Best.-nr.		Nm	in lb ₉				mm		
43126	1/4"	5 - 25	44.25 - 221.27	4 %	38	36	288	200	1
44163	3/8"	5 - 25	44.25 - 221.27	4 %	38	36	290	200	1

Elektrisk adapter



for 1/4 "nøkkel

283799

Best.-nr.			
44355	1/4"	100	1

Momentskrutrekker iTorque®





med digitalskala

28352

Best.-nr.	Nm	in lb ₉	in oz					
36886	0.4 - 1.5		60 - 210	6 %	4.0	134	34	1
36887	0.8 - 3	7 - 26		6 %	4.0	134	34	1
36888	1 - 5	9 - 44		6 %	4.0	134	40	1

DIN EN ISO 6789.

INFOBOX: iTorque



Det intelligente momentverktøyet.

- Ønsket tiltrekkingmoment kan stilles inn på håndtakets ende uten separat verktøy.
- Stort display med numerisk visning gjør avlesningen enklere.
- ClickControl teller all bruk og optimerer overvåkingen av testutstyret.
- Kalibreringsalarm etter 5 000 anvendelser for absolutt prosessikkerhet.
- Registrert individuell test på fabrikken direkte etter produksjon.
- Stort utvalg av utskiftbare blad og adapterblad.
- Enheter kan veksles (Nm in.lb/ cNm in.oz)
- Kan recalibreres

Momentskruttrekkersett TorqueVario-S



0,8-5,0 Nm blandet, 14-delers, variabelt innstillbar momentbegrensning inkl. boks

2852S10

Best.-nr.



26893

1

- 1 x Momentskruttrekker TorqueVario-S variabelt innstillbar momentbegrensning
- 1 x Bitsholderklemming over kule for momentskruttrekker med lengdehandtak
- 1 x Innstillingsverktøy for momentskruttrekker med lengdehandtak
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm
- 1 x Boks

NS-EN ISO 6789.

0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14-delers variabelt innstillbar momentbegrensning inkl. boks

2852S1001

Best.-nr.



34614

1

- 1 x Momentskruttrekker TorqueVario-S variabelt innstillbar momentbegrensning
- 1 x Bitsholderklemming over kule for momentskruttrekker med lengdehandtak
- 1 x Innstillingsverktøy for momentskruttrekker med lengdehandtak
- ⊕ 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15
- ⊕ 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP
- 1 x Boks

NS-EN ISO 6789.

Momentskrutrekker TorqueVario-S



variabelt innstillbar momentbegrensning

2852

Best.-nr.	Nm	±%	Ø	mm	mm	mm
36849	0.04 - 0.46	10 %	4.0	127	23	1
36850	0.1 - 0.6	6 %	4.0	127	23	1
26888	0.1 - 0.6	10 %	4.0	127	23	1
26461	0.4 - 1	6 %	4.0	127	23	1
26462	0.5 - 2	6 %	4.0	131	30	1
26463	0.8 - 5	6 %	4.0	138	36	1
26464	2 - 7	6 %	4.0	142	41	1

• Nøyaktighet i område fra 0,1-0,46 Nm.
DIN EN ISO 6789.



INFOBOX: TorqueVario-S



Variabelt justerbart momentverktøy.

- For kontrollert skruforbinding på et stort bruksområde.
- Momentverdien kan justeres trinnløst med innstillingsverktøyet Torque-Setter.
- Det høres et klikk når det innstilte momentet nås.
- Hvert håndtak på en skrutrekker fra Wiha har et forhold mellom styring, hastighet og moment som er optimalt tilpasset skruoppgaven.
- Registrert individuell test på fabrikken direkte etter produksjon.
- Stort utvalg av utskiftbare blad og adapterblad.

Momentskrutrekker TorqueFix



fast forhåndsinnstilt momentbegrensning


2850

Best.-nr.	Nm	±%	Ø	mm	mm	mm
26925	0.4	6 %	4.0	112	23	1
26127	0.5	6 %	4.0	112	23	1
26047	0.6	6 %	4.0	112	23	1
26327	0.8	6 %	4.0	112	23	1
26048	0.9	6 %	4.0	112	23	1
26133	1.1	6 %	4.0	119	30	1
26049	1.2	6 %	4.0	119	30	1
26901	1.5	6 %	4.0	119	30	1
26051	2.0	6 %	4.0	119	30	1
26128	2.5	6 %	4.0	119	36	1
26052	3.0	6 %	4.0	126	36	1
26129	3.8	6 %	4.0	126	36	1
26053	5.0	6 %	4.0	132	41	1
26130	5.5	6 %	4.0	132	41	1
34533	6.0	6 %	4.0	132	41	1
26131	7.2	6 %	4.0	132	41	1

DIN EN ISO 6789.



INFOBOX: TorqueFix



Fast, forhåndsinnstilt momentverktøy.

- For kontrollerte skruforbindinger, f.eks. i serieproduksjon eller anvendelser som gjentar seg ofte.
- Det høres et klikk når det innstilte momentet nås.
- Hvert håndtak på en skrutrekker fra Wiha har et forhold mellom styring, hastighet og moment som er optimalt tilpasset skruoppgaven.
- Stort utvalg av utskiftbare blad og adapterblad.

Momentskruttrekkersett TorqueFix



Kabelnøkkel for rund innstikkshylse, 2-delers, fast forhåndsinnstilt momentbegrensning

2850

Best.-nr.	Nm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
36846	0.4	9	230	78	112	23	1
36847	0.6	13	230	78	112	23	1

DIN EN ISO 6789.

Momentskruttrekker easyTorque



fast forhåndsinnstilt momentbegrensning

2920

Best.-nr.	Nm	%	mm	mm	mm	mm
36229	0.5	10 %	4.0	130	34	1
36230	0.6	10 %	4.0	130	34	1
36240	0.9	10 %	4.0	130	34	1
36231	1.1	10 %	4.0	130	34	1
36233	1.2	10 %	4.0	130	34	1
36234	1.4	10 %	4.0	130	34	1
36235	2.0	10 %	4.0	130	34	1
36236	2.5	10 %	4.0	130	34	1
36237	3.0	10 %	4.0	130	34	1
36238	3.8	10 %	4.0	130	34	1
36320	4.0	10 %	4.0	130	34	1
36321	4.5	10 %	4.0	130	34	1
36239	5.0	10 %	4.0	130	34	1

Utskiftbart blad



Spor for momentskrutrekker med lengdegrep

28590

Best.-nr.							
26227	0.3	1.5	4	175	42	0.2	10
26228	0.4	2.0	4	175	42	0.4	10
26151	0.4	2.5	4	175	42	0.4	10
26277	0.5	3.0	4	175	42	0.6	10
26278	0.6	3.5	4	175	42	1.1	10
26279	0.8	4.0	4	175	42	2.5	10

Phillips for momentskrutrekker med lengdehåndtak

28591

Best.-nr.							
26199	PH000	4	175	42	0.4	10	
26196	PH00	4	175	42	0.4	10	
26197	PH0	4	175	42	0.9	10	
26058	PH1	4	175	42	3.8	10	
27079	PH2	4	175	42	5.5	10	

Pozidriv for skrutrekker med langt håndtak

28592

Best.-nr.							
26198	PZ0	4	175	42	0.9	10	
26148	PZ1	4	175	42	3.8	10	
26889	PZ2	4	175	42	5.5	10	

TORX® MagicSpring for momentskrutrekker med lengdehåndtak

28595R

Best.-nr.							
27818	T6	4	175	42	0.6	10	
27812	T7	4	175	42	0.9	10	
27813	T8	4	175	42	1.3	10	
27814	T9	4	175	42	2.5	10	
27815	T10	4	175	42	3.8	10	
27816	T15	4	175	42	5.5	10	
27817	T20	4	175	42	8.0	10	
29467	T25	4	175	42	8.0	10	

TORX® for momentskrutrekker med lengdehåndtak

28595

Best.-nr.							
30852	T4	4	175	42	0.3	10	
26158	T5	4	175	42	0.4	10	
26064	T6	4	175	42	0.6	10	
26065	T7	4	175	42	0.9	10	
26066	T8	4	175	42	1.3	10	
26059	T9	4	175	42	2.5	10	
26067	T10	4	175	42	3.8	10	
26068	T15	4	175	42	5.5	10	
26069	T20	4	175	42	8.0	10	
26070	T25	4	175	42	8.0	10	

TORX PLUS® MagicSpring for momentskrutrekker med lengdehåndtak

28596R

Best.-nr.							
29553	6IP	4	175	42	0.8	10	
29554	7IP	4	175	42	1.3	10	
29555	8IP	4	175	42	2.0	10	
29556	9IP	4	175	42	3.0	10	
29557	10IP	4	175	42	4.5	10	
29558	15IP	4	175	42	6.6	10	
29559	20IP	4	175	42	8.0	10	
29560	25IP	4	175	42	8.0	10	

TORX PLUS® for skrutrekker med langt håndtak

28596

Best.-nr.							
26159	5IP	4	175	42	0.5	10	
26071	6IP	4	175	42	0.8	10	
26152	7IP	4	175	42	1.3	10	
26072	8IP	4	175	42	2.0	10	
26154	9IP	4	175	42	3.0	10	
26155	10IP	4	175	42	4.5	10	
26073	15IP	4	175	42	6.6	10	
26156	20IP	4	175	42	8.0	10	
26157	25IP	4	175	42	8.0	10	

Sekskantskulehode for moment skrutrekker med langt håndtak

28597

Best.-nr.							
26221	1.5	4	175	42	0.4	10	
26222	2.0	4	175	42	0.9	10	
26223	2.5	4	175	42	2.0	10	
26224	3.0	4	175	42	3.8	10	
26225	4.0	4	175	42	8.0	10	

Sekskant for momentskrutrekker med lengdehåndtak

28593

Best.-nr.							
26544	1.3	4	175	42	0.4	10	
26200	1.5	4	175	42	0.9	10	
26060	2.0	4	175	42	1.8	10	
26061	2.5	4	175	42	3.8	10	
26062	3.0	4	175	42	5.5	10	
26063	4.0	4	175	42	8.0	10	

Kabelnøkkel rund innstikkshylse



Utvendig sekskant for momentskrutrekker med lengdegrep

28594

Best.-nr.						
36414	8	4	78	218	1.0	10
36415	9	4	78	218	1.0	10
36417	13	4	78	218	1.5	10
36418	14	4	78	218	1.5	10
36421	18	4	78	218	1.5	5

Utskiftbart blad



Innvendig firkant for momentskrutrekker med lengdehandtak

28599

Best.-nr.				
26229	1/4"	4"	155	10

Bitholderklemming over kule



for momentskrutrekker med lengdehandtak

28599

Best.-nr.					
27526	1/4"	4	162	11	10

Innstillingsverktøy



for momentskrutrekker med lengdehandtak

2859

Best.-nr.			
26864	90	146	1




INFOBOX: MagicSpring



Wiha TORX® MagicSpring

- En fjær i rustfritt stål holder TORX®- hhv. TORX PLUS®- sikkert på plass.
- En nyhet som overbeviser alle brukere.

INFOBOX: Sekskant-kulehode



Wiha sekskant-kulehode

- Kulehode kan svinges maks. 25° til høyre og venstre.

Momentskrutrekker med tverrgrepssett TorqueVario-S T



5-14 Nm blandet, 12-delers variabelt innstillbar momentbegrensning inkl. boks

2893S01

Best.-nr.



29234

1

- 1 x Momentskrutrekker med tverrgrep TorqueVario-S T 5-14 Nm variabelt innstillbar momentbegrensning
- 1 x Innstillingsverktøy for momentskrutrekker med tverrgrep
- 1 x Adapterblad for momentskrutrekker med tverrgrep / 1 x Adapterblad for momentskrutrekker med tverrgrep
- 1 x Bitsholder for momentskrutrekker med tverrgrep
- ⊕ 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
- 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
- 1 x Boks

NS-EN ISO 6789.

Momentskrutrekker med tverrgrep TorqueVario-S T



variabelt innstillbar momentbegrensning

2893

Best.-nr.	Nm	±6%	Ø	L	W	Case
29233	5 - 14	6	6.0	56	120	1

DIN EN ISO 6789.

Momentskrutrekker med tverrgrep TorqueFix T



fast forhåndsinnstilt momentbegrensning

2891

Best.-nr.	Nm	±6%	Ø	L	W	Case
29228	6.0	6	6.0	56	120	1
29229	8.0	6	6.0	56	120	1
29230	10.0	6	6.0	56	120	1
29231	12.0	6	6.0	56	120	1
29236	12.5	6	6.0	56	120	1
29232	14.0	6	6.0	56	120	1

DIN EN ISO 6789.

Utskiftbart blad



TORX® for moment skrutrekere med T-håndtak

28995

Best.-nr.					TORX P/N	
28734	T15	6	130	53	5.5	10
28735	T20	6	130	53	10.0	10
28736	T25	6	130	53	15.0	10
28737	T27	6	130	53	15.0	10
28738	T30	6	130	53	20.0	10
28739	T40	6	130	53	20.0	10

TORX PLUS® for moment skrutrekere med T-håndtak

28996

Best.-nr.					TORX P/N	
28740	15IP	6	130	53	6.6	10
28741	20IP	6	130	53	13.0	10
28742	25IP	6	130	53	15.0	10
28743	27IP	6	130	53	15.0	10
28744	30IP	6	130	53	20.0	10
28745	40IP	6	130	53	20.0	10

Sekskant for moment skrutrekere med T-håndtak

28993

Best.-nr.					TORX P/N	
28746	3.0	6	130	53	5.5	10
28747	4.0	6	130	53	15.0	10
28748	5.0	6	130	53	20.0	10
28749	6.0	6	130	53	20.0	10

Adapterblad



for momentskrutrekere med tverrgrep

28999

Best.-nr.					
28756	1/4"	6	120	53	10
28757	3/8"	6	120	53	10

Bitsholder



for momentskrutrekere med tverrgrep

28999

Best.-nr.					
28758	1/4"	6	125	11	10

Innstillingsverktøy



for momentskrutrekere med tverrgrep

2899

Best.-nr.				
28691		90	146	10

Momentskrutrekker med nøkkelhåndtak TorqueFix Key



fast forhåndsinnstilt momentbegrensning

28360

Best.-nr.	Nm	72%	mm	mm	mm	mm
38616	0.5	6	4.0	68	50	1
38617	0.6	6	4.0	68	50	1
38618	0.9	6	4.0	68	50	1
38556	1.1	6	4.0	68	50	1
38800	1.2	6	4.0	68	50	1
38619	1.4	6	4.0	68	50	1
38557	2.0	6	4.0	68	50	1
38620	2.5	6	4.0	68	50	1
38621	3.0	6	4.0	68	50	1
38558	3.8	6	4.0	68	50	1
38622	4.0	6	4.0	68	50	1

DIN EN ISO 6789.

Utskiftbart blad



Sekskant for momentskrutrekker med nøkkelhåndtak

283693

Best.-nr.	mm	mm	mm	mm	Nm	mm
38801	1.5	4	75	20	0.9	10
38802	2.0	4	75	20	1.8	10
38803	2.5	4	75	20	3.8	10
38804	3.0	4	75	20	5.5	10
38805	4.0	4	75	20	8.0	10

Utskiftbart blad



TORX® for momentskrutrekker med nøkkelhåndtak

283695

Best.-nr.	mm	mm	mm	mm	Nm	mm
38806	T6	4	75	20	0.6	10
38807	T7	4	75	20	0.9	10
38808	T8	4	75	20	1.3	10
38809	T9	4	75	20	2.5	10
38810	T10	4	75	20	3.8	10
38811	T15	4	75	20	5.5	10
38812	T20	4	75	20	8.0	10
38813	T25	4	75	20	8.0	10

Utskiftbart blad



TORX PLUS® for momentskrutrekker med nøkkelhåndtak

283696

Best.-nr.	mm	mm	mm	mm	Nm	mm
38814	6IP	4	75	20	0.8	10
38815	7IP	4	75	20	1.3	10
38816	8IP	4	75	20	2.0	10
38817	9IP	4	75	20	3.0	10
38818	10IP	4	75	20	4.5	10
38819	15IP	4	75	20	6.6	10
38820	20IP	4	75	20	8.0	10
38821	25IP	4	75	20	8.0	10

Momentskruttrekkesett TorqueVario-S ESD



0,4-1,0 Nm blandet 14-delers variabelt innstillbar momentbegrensning inkl. boks

2882S13

Best.-nr.		
43898	1	
○	1 x Momentskrutrekker TorqueVario-S ESD variabelt innstillbar momentbegrensning	
○	1 x Bitsholderklemming over kule for momentskrutrekker med lengdehandtak	
	1 x Innstillingsverktøy for momentskrutrekker med lengdehandtak	
⊕	1 x PH0 / 1 x PH1	
⊕	1 x PZ0 / 1 x PZ1	
⊕	1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8	
	1 x Boks	

NS-EN ISO 6789.
IEC 61340-5-1.

Momentskrutrekker TorqueVario-S ESD



variabelt innstillbar momentbegrensning

2882

Best.-nr.	Nm	±%	⊕	⊖	⊕	⊖
36851	0.04 - 0.46•	10 %	4.0	127	23	1
26865	0.1 - 0.6•	10 %	4.0	127	23	1
36852	0.1 - 0.6•	6 %	4.0	127	23	1
26629	0.4 - 1•	6 %	4.0	127	23	1
26866	0.5 - 2•	6 %	4.0	131	30	1
30495	0.8 - 5•	6 %	4.0	138	36	1

• Nøyaktighet i område fra 0,1-0,46 Nm.
IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.









INFOBOX: Elektrostatisk avledende ESD-verktøy



Ømfintlige, elektroniske komponenter kan bli ødelagt selv ved den minste spenning.


- Avledene verktøy fra Wiha avleder den elektrostatiske energien kontrollert og sikkert.
- ESD-verktøy oppfyller ESD-standarden IEC 61340-5-1.
- Håndtakene på ESD-verktøyet har en overflatemotstand på $10^6 - 10^9$ ohm.

Oversikt over momentverktøyet


Verktøy	Presisjon	Innstilling	Spesialfunksjon	Nm-område	Momentområde				
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm
 iTorque	± 6 %	variabel	Digitaldisplay ClickControl Kalibreringsalarm Tallskala	0,4 – 1,5 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0					
 TorqueVario®-S	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabel	Tallskala	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
 TorqueVario®-S ESD	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variabel	Kan brukes til ESD Tallskala	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0					
 TorqueFix®	± 6 %	fast	Fast forhåndsinnstilt fra fabrikk	16 Versjoner 0,4 – 7,2					
 easyTorque	± 10 %	fast	Fast forhåndsinnstilt fra fabrikk	13 Versjoner 0,5 – 5,0					
 TorqueFix® Key	± 6 %	fast	Fast forhåndsinnstilt fra fabrikk	0,5 – 4,0					
 easyTorque-adapter	± 10 %	fast	VDE-sertifisering Fast forhåndsinnstilt fra fabrikk	5 Versjoner 0,8 – 4,0					
 TorqueVario®-S VDE	± 6 %	variabel	VDE-sertifisering Tallskala	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0					
 TorqueVario®-S T electric		variabel	VDE-sertifisering Tallskala	5 – 14					
 Momentnøkkel electric	± 4 %	variabel	VDE-sertifisering Tallskala	5-25					
 TorqueVario®-S T	± 6 %	variabel	Tallskala	5,0 – 14					
 TorqueFix®-T	± 6 %	fast	Fast forhåndsinnstilt fra fabrikk	6 Versjoner 6,0 – 14					

Utskiftbare blader


Serie 2859




Serie 28369



slimBits
Serie 2831



Serie 28379



Serie 7207 (3/8")
Serie 7209 (1/4")



Serie 2899





Multiverktøy

Mange talenter på liten plass.

Færre verktøy betyr mindre last, økt komfort og mer effektivt arbeid. Jo mer et verktøy altså kan, desto bedre: Multiverktøyet fra Wiha er kompakt og allsidig i bruk. Dette sparer plass og vekt og utgjør derfor den perfekte ledsageren, nettopp når det gjelder mobil bruk.

De vanligste bitene er anordnet kompakt i håndtaket på magasin-bitsholderen LiftUp fra Wiha, alltid for hånden og enkel å betjene. Kombibladsystemet fra Wiha tilbyr en rekke utskiftbare blad, hvor lengdene kan innstilles variabelt. De små, kompakte Wiha PocketStars omfatter de vanligste sekskantnøklene, uunnværlige hjelpere i enhver utstyrssamling. Wiha Stubby Magaziner forener hele seks drivformer i ett og gir god tilgang til mange trange steder, fordi den har ekstremt kort skrutrekkerhåndtak.

Alt-i-ett-verktøy

Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp electric Spor, Phillips, med 6 slimBits i blister
Side 186



Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp 26one® blandet med 13 dobbeltbits 1/4" i blisterpakke
Side 187



Skrutrekker med bitsmagasin Stubby blandet med 7 dobbeltbits
Side 187



Bitssett dobbeltbit Spor 10-delers, i boks
Side 188



Multiverktøy PocketStar blandet, 9-delers
Side 190



Multiverktøy PocketStar TORX® 8-delers
Side 190



Multiverktøy PocketStar Sekskant-kulehode MagicRing, 7-delers
Side 192



Koblingskapnøkkel stiftform i blister
Side 194



Pipenøkkelinnsats gripper 3/8" i blister
Side 194



Utskiftbare blad-sett

Skrutrekker med sett med utskiftbare blader SYSTEM 6 blandet, 12-delers, inkl. boks
Side 195



Skrutrekker med sett med utskiftbare blader SYSTEM 4 ESD, blandet, 12-delers inkl. rulleveske
Side 202



Skrutrekker med sett med utskiftbare blader SYSTEM 6 ESD blandet, 7-delers, inkl. rulleveske
Side 197



Skrutrekker med sett med utskiftbare blader SYSTEM 4 blandet, 12-delers inkl. rulleveske
Side 200



**Spor, Phillips, med 6 slimBits**

283109020

Best.-nr.		
38610		5
38612	x	5
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	

Testet i henhold til IEC 60900.

TORX® med 6 slimBits

283109022

Best.-nr.		
41157		5
41158	x	5
⊖	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

Testet i henhold til IEC 60900.

Spor, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6 slimBits

283109021

Best.-nr.		
38611		5
38613	x	5
⊖	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊗	1 x SL/PZ2	


Testet i henhold til IEC 60900.

Spor, Pozidriv, PlusMinus/Pozidriv, med 6 slimBits

283109023

Best.-nr.		
41234		5
41235	x	5
⊖	1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊗	1 x SL/PZ2	

Testet i henhold til IEC 60900.

**INFOBOX:
slimTECHNOLOGY****Wiha SoftFinish electric slimFix**

- God tilgjengelighet.
- Integrert isolasjon gir opptil 33 % smalere blad.
- Aktiveringsverktøy for fjærklemmer (kileformet profilert driveometri).

Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp 26one®



blandet med 13 dobbeltbits 1/4" i blisterpakke

SB380304021

Best.-nr.



43895

1

	Dobbeltbit, Spor/Spor 1/4" 4.0/6.0 / Dobbeltbit, Spor/Spor 5,5/6,5
	Dobbeltbit, Phillips/Phillips PH0/PH3 / Dobbeltbit, Phillips/Phillips PH1/PH2
	Dobbeltbit, TORX®/TORX® T6/T8 / Dobbeltbit, TORX®/TORX® T10/T15 / Dobbeltbit, TORX®/TORX® T20/T25 / Dobbeltbit, TORX®/TORX® T27/T30
	Dobbeltbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2 / Dobbeltbit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3
	Dobbeltbit innvendig firkant/innvendig firkant, #1/#2
	Dobbeltbit innvendig sekskant/innvendig sekskant 3.0/4.0 / Dobbeltbit innvendig sekskant/innvendig sekskant 5.0/6.0

Skrutrekker med bitsmagasin Stubby



blandet med 7 dobbeltbits

SB380201

Best.-nr.




43613

5

	Dobbeltbit, Spor/Spor 1/4" 4.0/6.0
	Dobbeltbit, Phillips/Phillips PH1/PH2
	Dobbeltbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2
	Dobbeltbit innvendig sekskant/innvendig sekskant 3.0/4.0
	Dobbeltbit, TORX®/TORX® T10/T15

INFOBOX: LiftUp 26one®



- Liftup 26one® omfatter totalt 13 dobbeltbits - 12 i magasinet og 1 dobbeltbit i bitsholderen.
- Den kjøres ut med et trykk på knappen og gjør bitsene fri for uttak.
- Ubegrenset tilgang til dyptliggende skruer pga Superslim-bitsholder, som låser seg automatisk.
- Skruene skrues helt inn eller løsnes med kraft mulig pga stort skrutrekkerhåndtak.

**Spor 10-delers, i boks**

741094060030

Best.-nr.	
43858	1
	Dobbeltbit, Spor/Spor 1/4" 4.0/6.0

Innvendig sekskant 10-delers, i boks

741390506030

Best.-nr.	
43865	1
	Dobbeltbit innvendig sekskant/innvendig sekskant 5.0/6.0

Spor 10-delers, i boks

741095565030

Best.-nr.	
43859	1
	Dobbeltbit, Spor/Spor 5,5/6,5

TORX®, 10-delers, i boks

741590608030

Best.-nr.	
43866	1
	Dobbeltbit, TORX®/TORX® T6/T8

Phillips 10-delers, i boks

741190003030

Best.-nr.	
43860	1
	Dobbeltbit, Phillips/Phillips PH0/PH3

TORX®, 10-delers, i boks

741591015030

Best.-nr.	
43867	1
	Dobbeltbit, TORX®/TORX® T10/T15

Phillips 10-delers, i boks

741190102030

Best.-nr.	
43861	1
	Dobbeltbit, Phillips/Phillips PH1/PH2

TORX®, 10-delers, i boks

741592025030

Best.-nr.	
43868	1
	Dobbeltbit, TORX®/TORX® T20/T25

Pozidriv 10-delers, i boks

741290003030

Best.-nr.	
43862	1
	Dobbeltbit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3

TORX®, 10-delers, i boks

741592730030

Best.-nr.	
43869	1
	Dobbeltbit, TORX®/TORX® T27/T30

Pozidriv 10-delers, i boks

741290102030

Best.-nr.	
43863	1
	Dobbeltbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2

Innvendig firkant 10-delers, i boks

741990102030

Best.-nr.	
43870	1
	Dobbeltbit innvendig firkant/innvendig firkant, #1/#2

Innvendig sekskant 10-delers, i boks

741390304030

Best.-nr.	
43864	1
	Dobbeltbit innvendig sekskant/innvendig sekskant 3.0/4.0

Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp 25, magnetisk



blandet med 12 bits, 1/4"

380302020

Best.-nr.		
38600		5
38605	x	5
⊖	1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊛	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	

blandet med 12 bits, 1/4"

380302021

Best.-nr.		
38601		5
38606	x	5
⊖	1 x 5.5 mm	
⊕	1 x PH2	
⊗	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
⊛	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	
●	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm	

Skrutrekker med bitsmagasin magnetisk



blandet med 8 bits, 1/4"

38090101

Best.-nr.		
32901		5
33007	x	5
⊖	1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
⊗	1 x PZ2	
⊛	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

TORX® med 8 bits, 1/4"

38090102

Best.-nr.		
32902		5
33008	x	5
⊛	1 x T6 / 1 x T8 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

Spor, Phillips med 8 bits, 1/4"

38090103

Best.-nr.		
32903		5
33009	x	5
⊖	1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm	
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PH3	

Skrutrekker med bitsmagasin magnetisk



Spor, Phillips med 6 bits, Stubby, 1/4"

380101

Best.-nr.		
33736		10
33738	x	5
⊖	4.5 mm / 6.5 mm / 8.0 mm	
⊕	PH1 / PH2 / PH3	

Phillips, Pozidriv med 6 bits, Stubby, 1/4"

380102

Best.-nr.		
33740		10
33741	x	5
⊕	PH1 / PH2 / PH3	
⊗	PZ1 / PZ2 / PZ3	

TORX® med 6 bits, Stubby, 1/4"

380103

Best.-nr.		
33743		10
33744	x	5
⊛	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40	

Spor, Pozidriv med 6 bits, Stubby, 1/4"

380104

Best.-nr.		
33764		10
33746	x	5
⊖	4.5 mm / 6.5 mm / 8.0 mm	
⊗	PZ1 / PZ2 / PZ3	

Multiverktøy PocketStar



blandet, 9-delers

351PG9X

Best.-nr.		
25293		5
25295	x	5
	Spor blad 4,5	
	Phillips blad PH2	
	TORX® blad T10 / TORX® blad T15 / TORX® blad T20	
	Innvendig sekskant blad 3 / Innvendig sekskant blad 4 / Innvendig sekskant blad 5 / Innvendig sekskant blad 6	

Multiverktøy PocketStar



TORX® 8-delers

363P8

Best.-nr.		
23047		5
23049	x	5
	TORX® blad T9 / TORX® blad T10 / TORX® blad T15 / TORX® blad T20 / TORX® blad T25 / TORX® blad T27 / TORX® blad T30 / TORX® blad T40	

Multiverktøy Mini PocketStar



Spor, Phillips, innvendig sekskant, 8-delers, i blister

SB351PM8X

Best.-nr.		
27936		5
	Innvendig sekskant blad 0,7 / Innvendig sekskant blad 0,9 / Innvendig sekskant blad 1,3 / Innvendig sekskant blad 1,5 / Innvendig sekskant blad 2	
	Spor blad 1,5 / Spor blad 2	
	Phillips blad PH00	

Multiverktøy PocketStar



TORX® 7 delers



363P7

Best.-nr.		
23051		5
23053	x	5
	TORX® blad T7 / TORX® blad T8 / TORX® blad T9 / TORX® blad T10 / TORX® blad T15 / TORX® blad T20 / TORX® blad T25	



TORX® Tamper Resistant (med boring) 8-delers

363TRP8

Best.-nr.		
25130		5
25166	x	5
TORX® Tamper Resistant blad T9H / TORX® Tamper Resistant blad T10H / TORX® Tamper Resistant blad T15H / TORX® Tamper Resistant blad T20H / TORX® Tamper Resistant blad T25H / TORX® Tamper Resistant blad T27H / TORX® Tamper Resistant blad T30H / TORX® Tamper Resistant blad T40H		



TORX® Tamper Resistant (med boring) 7-delers

363TRP7

Best.-nr.		
25128		5
25164	x	5
TORX® Tamper Resistant blad T7H / TORX® Tamper Resistant blad T8H / TORX® Tamper Resistant blad T9H / TORX® Tamper Resistant blad T10H / TORX® Tamper Resistant blad T15H / TORX® Tamper Resistant blad T20H / TORX® Tamper Resistant blad T25H		

**INFOBOX:
PocketStar**



Multiverktøyet for bukselommen.

- Ønsket nøkkelstørrelse velges med et trykk på tasten.
- Kan brukes som skrutrekker med lengde- og tverrgrep.
- 270°-anslag for sikkerhetsrelevant bruk forhindrer knekk og dermed at fingrene klemmes.
- Tildekkede ender på begge dreieaksene forhindrer at det henger seg fast i klærne.

**INFOBOX:
Sikkerhetsprofil for
TORX® Tamper
Resistant**



- Sikkerhetsprofilen fungerer slik at det blir vanskelig å få feil grep på apparatet, f.eks. på hustelefonanlegg, nattmagasineringsovn og termostater.
- Med profilen Torx® Tamper Resistant kan du bruke både Torx® H-skruer og normale Torx®-skruer.



Sekskant-kulehode MagicRing, 7-delers

369RP7

Best.-nr.		
23031		5
23033	x	5

● Innvendig sekskant blad 2 / Innvendig sekskant blad 3 /
 Innvendig sekskant blad 3 / Innvendig sekskant blad 4 /
 Innvendig sekskant blad 5 / Innvendig sekskant blad 6 /
 Innvendig sekskant blad 3



Sekskant 7-delers

351PG7

Best.-nr.		
23040		5
23041	x	5

● Innvendig sekskant blad 2 / Innvendig sekskant blad 3 /
 Innvendig sekskant blad 3 / Innvendig sekskant blad 4 /
 Innvendig sekskant blad 5 / Innvendig sekskant blad 6 /
 Innvendig sekskant blad 3



INFOBOX:
MagicRing



Wiha MagicRing

- Ring i fjærstål holder sekskantskruer trygt på plass.
- En nyhet som overbeviser alle brukere.

INFOBOX:
Sekskant-kulehode



Wiha sekskant-kulehode

- Kulehode kan svinges maks. 25° til høyre og venstre.



Sekskant 7-delers

351PK7

Best.-nr.		
23035		5
23037	x	5

● Innvendig sekskant blad 1,5 / Innvendig sekskant blad 2 /
 Innvendig sekskant blad 3 / Innvendig sekskant blad 3 /
 Innvendig sekskant blad 4 / Innvendig sekskant blad 5 /
 Innvendig sekskant blad 6



Koblingsskapnøkkel stiftform



i blister

24681

Best.-nr.						
39076	5 - 8	9	3	7.0	PH2	1

Pipenøkkelinnsats-sett gripper



med skralle 3/8" og adapter for batteridrevet skrumaskin, i blister, 3-delers

SB24602

Best.-nr.	
20783	1

Koblingsskapnøkkel kryssform



24667

Best.-nr.						
36114	5 - 8	9	3 - 5	7.0	PH2	5

Pipenøkkelinnsats gripper



3/8" i blister

24601

Best.-nr.						
20554	7 - 19	3/8"	25.4	53.5	x	1

Universalnøkkel med dobbeltledd



med utvendig trekant, utvendig firkant og dobbeltledd

24682

Best.-nr.				
44001	7-9	3 - 5	5 - 8	1

Skrutrekker med sett med utskiftbare blader SYSTEM 6



blandet, 12-delers, inkl. boks

281B11

Best.-nr.	
00623	1
	Skrutrekker-håndtak SoftFinish-telescopic for SYSTEM 6 utskiftbart blad
	4.0 mm, 6 mm, 150 mm / 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
	PH1, PH2, 150 mm
	PZ1, PZ2, 150 mm
	T10, T15, 150 mm / T20, T25, 150 mm / T30, T40, 150 mm
	4.0 mm, 4 mm, 150 mm / 5.0 mm, 5 mm, 150 mm / 6.0 mm, 6 mm, 150 mm
	Boks

Med kulehode

Skrutrekker med sett med utskiftbare blader SYSTEM 6



blandet, 12-delers, inkl. rulleveske


281T11

Best.-nr.	
03591	1
	Skrutrekker-håndtak SoftFinish-telescopic for SYSTEM 6 utskiftbart blad
	4.0 mm, 6 mm, 150 mm / 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
	PH1, PH2, 150 mm
	PZ1, PZ2, 150 mm
	T10, T15, 150 mm / T20, T25, 150 mm / T30, T40, 150 mm
	4.0 mm, 4 mm, 150 mm / 5.0 mm, 5 mm, 150 mm / 6.0 mm, 6 mm, 150 mm
	rulleveske

Med kulehode



INFOBOX:
SYSTEM 6



Skrutrekker med utskiftbare blad

- Fleksibelt, allsidig system med utskiftbare blad i industrikkvalitet.
- Passer til enhver oppgave: Bladene kan raskt kombineres, forlenges og settes inn igjen.
- Trykk på hylsen: Bladfestet løsnes
- Still inn ønsket bladlengde (42 - 114 mm)
- Slipp hylsen: Bladet holdes fast

Skrutrekker med sett med utskiftbare blader SYSTEM 6



Skrutrekker med sett med utskiftbare blader SYSTEM 6 ESD



Sekskant-pipenøkkel, 9-delers inkl. rullepose

U106T8

Best.-nr.	
27712	1
<input type="radio"/>	Skrutrekker-håndtak SoftFinish-telescopic for SYSTEM 6 utskiftbart blad
<input type="radio"/>	150 mm, 5.0 mm / 150 mm, 5.5 mm / 150 mm, 6.0 mm / 150 mm, 7.0 mm / 150 mm, 8.0 mm / 150 mm, 10.0 mm / 150 mm, 13.0 mm
	rulleveske

blandet, 7-delers, inkl. rulleveske

284ESDT601

Best.-nr.	
31497	1
<input type="radio"/>	Skrutrekker-håndtak SoftFinish-telescopic ESD for SYSTEM 6 utskiftbart blad
<input type="radio"/>	3.5 mm, 4.5 mm, 150 mm / 4.0 mm, 6 mm, 150 mm / 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm
<input type="radio"/>	PH1, PH2, 150 mm
<input type="radio"/>	5.0 mm, 5 mm, 150 mm
	rulleveske

Med kulehode

INFOBOX:
Elektrostatisk avledende
ESD-verktøy



- Dissipativt verktøy fra Wiha avleder den elektrostatiske energien kontrollert og sikkert.
- ESD-verktøy oppfyller ESD-standarden IEC 61340-5-1.

Skrutrekker-håndtak SoftFinish-telescopic



for SYSTEM 6 utskiftbart blad

284

Best.-nr.					
30372	6.0	120	36	-	5

Skrutrekker-håndtak SoftFinish-telescopic ESD



for SYSTEM 6 utskiftbart blad

284ESD

Best.-nr.				
31496	6.0	120	36	5

Utskiftbart blad SYSTEM 6



Spor

28400

Best.-nr.							
27627	3.5	4.5	0.6	0.8	150	6	5
00629	4.0	6	0.8	1	150	6	5
00630	5.5	6.5	1.0	1.2	150	6	5

Spor, Phillips

28401

Best.-nr.						
00665	4.0	PH1	0.8	150	6	5
00666	6.0	PH2	1.0	150	6	5

Phillips

28411

Best.-nr.					
00631	PH1	PH2	150	6	5
27628	PH2	PH3	150	6	5

Pozidriv

28422

Best.-nr.					
00632	PZ1	PZ2	150	6	5
27629	PZ2	PZ3	150	6	5

TORX®

28455

Best.-nr.					
00654	T6	T8	150	6	5
00655	T7	T9	150	6	5
00656	T10	T15	150	6	5
00657	T20	T25	150	6	5
00658	T30	T40	150	6	5

TORX® Tamper Resistant (med boring)

284TR

Best.-nr.					
27630	T6H	T8H	150	6	5
27631	T7H	T9H	150	6	5
27632	T10H	T15H	150	6	5
27633	T20H	T25H	150	6	5
27634	T30H	T40H	150	6	5

Sekskant-kulehode

28437





Best.-nr.					
00635	2.5	2.5	150	6	5
00636	3.0	3	150	6	5
00637	4.0	4	150	6	5
00638	5.0	5	150	6	5
00639	6.0	6	150	6	5

Utskiftbart blad SYSTEM 6



Sekskant-pipenøkkel

2844

Best.-nr.				
08900	4.0	150	6	1
08901	4.5	150	6	1
08902	5.0	150	6	1
08903	5.5	150	6	1
08904	6.0	150	6	1
08905	7.0	150	6	1
08906	8.0	150	6	1
08907	9.0	150	6	1
08908	10.0	150	6	1
08909	11.0	150	6	1
08911	13.0	150	6	1

Bitsholder SYSTEM 6 klemming over kule



7802

Best.-nr.					
03882	1/4"	150	6	10	5

Utskiftbart blad SYSTEM 6



1/4" firkantadapter for pipenøkkelinnsatser

7803

Best.-nr.				
03883	1/4"	150	6	5



Skrutrekker med sett med utskiftbare blader SYSTEM 4



blandet, 12-delers inkl. rulleveske

269T11

Best.-nr.	
00610	1
	Skrutrekker-håndtak SoftFinish-telescopic for SYSTEM 4 utskiftbart blad
	1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm
	PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm
	1.3 mm, 1.3 mm, 120 mm / 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 2.0 mm, 2 mm, 120 mm / 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm / 3.0 mm, 3 mm, 120 mm
	rulleveske
	Med kulehode

blandet, 12-delers inkl. rullebag

269T1101

Best.-nr.	
27820	1
	Skrutrekker-håndtak SoftFinish-telescopic for SYSTEM 4 utskiftbart blad
	1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm
	PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm
	T6, T8, 120 mm / T7, T9, 120 mm
	1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 2.0 mm, 2 mm, 120 mm / 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
	rulleveske

Skrutrekker med sett med utskiftbare blader SYSTEM 4



Spor, Phillips, utvendig sekskant, 5-delers, inkl. rulleveske

269T4

Best.-nr.	
00613	1
	Skrutrekker-håndtak SoftFinish-telescopic for SYSTEM 4 utskiftbart blad
	2.0 mm, PH00, 120 mm / 3.0 mm, PH0, 120 mm / 4.0 mm, PH1, 120 mm
	rulleveske

Spor, Phillips, sekskant, 7-delers, inkl. rulleveske

269T6

Best.-nr.	
00616	1
	Skrutrekker-håndtak SoftFinish-telescopic for SYSTEM 4 utskiftbart blad
	1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm
	PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm
	rulleveske

Bitssett SYSTEM 4 ESD



blandet, 27-delers, inkl. boks

7000EB26ESD

Best.-nr.



33848

1

- 1 x Skrutrekker-håndtak SoftFinish-telescopic ESD for SYSTEM 4 utskiftbart blad
- 1 x Bitsholder SYSTEM 4 klemming over kule Holder for C 4 (4 mm) bits.
- ⊖ 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm
- ⊕ 1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
- 1 x 0.7 mm / 1 x 0.9 mm / 1 x 1.3 mm 0,05 / 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm 5/32"
- ⊛ 1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10
- 1 x Boks

IEC 61340-5-1.
DIN 3126, ISO 1173, stil C 4.

Bitssett SYSTEM 4 ESD



blandet, 17-delers, inkl. boks

7000EB16ESD

Best.-nr.




33503

1

- 1 x Skrutrekker-håndtak SoftFinish-telescopic ESD for SYSTEM 4 utskiftbart blad
- 1 x Bitsholder SYSTEM 4 klemming over kule Holder for C 4 (4 mm) bits.
- ⊖ 1 x 2.0 mm / 1 x 3.0 mm
- ⊕ 1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
- ⊛ 1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8
- 1 x 0.9 mm / 1 x 1.3 mm 0,05 / 1 x 1.5 mm
- 1 x Boks

IEC 61340-5-1.
DIN 3126, ISO 1173, stil C 4.

INFOBOX: SYSTEM 4



Skrutrekker med utskiftbare blad

- Fleksibelt, allsidig presisjonssystem med utskiftbare blad for finmekaniske skruoppgaver.
- Passer til enhver oppgave: Bladene kan raskt kombineres, forlenges og settes inn igjen.
- Trykk på hylsen: Bladfestet løsnes
- Hold hylsen inntrykket: Still inn ønsket bladlengde (18 - 90 mm)
- Slipp hylsen: Bladet holdes fast



Skrutrekker med sett med utskiftbare blader SYSTEM 4 ESD



blandet, 12-delers inkl.rulleveske

2691T11ESD

Best.-nr.



31499

1

- Skrutrekker-håndtak SoftFinish-telescopic ESD for SYSTEM 4 utskiftbart blad
 - ⊖ ⊖ 1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm
 - ⊕ ⊕ PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm
 - ⊕ ⊕ T6, T8, 120 mm / T7, T9, 120 mm
 - ● 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 2.0 mm, 2 mm, 120 mm / 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm
- rulleveske

Skrutrekker-håndtak SoftFinish-telescopic



for SYSTEM 4 utskiftbart blad

269

Best.-nr.



30373

4.0

105

23

10

Skrutrekker-håndtak SoftFinish-telescopic ESD



for SYSTEM 4 utskiftbart blad

269ESD

Best.-nr.



31498

4.0

105

23

10

Utskiftbart blad SYSTEM 4



Spor

26900

Best.-nr.							
00576	1.5	3	0.3	0.5	120	4	5
00577	2.0	3.5	0.4	0.6	120	4	5
00578	2.5	4	0.4	0.8	120	4	5

Spor/Phillips

26901

Best.-nr.						
00601	2.0	PH00	0.4	120	4	5
00602	3.0	PH0	0.5	120	4	5
00603	4.0	PH1	0.8	120	4	5

Phillips

26911

Best.-nr.					
00579	PH000	PH00	120	4	5
00580	PH0	PH1	120	4	5

SINGLE-ITEM

26922

Best.-nr.					
03186	PZ0	PZ1	120	4	5

TORX®

26955

Best.-nr.					
26122	T1	T2	120	4	5
26123	T3	T4	120	4	5
26124	T5	T6	120	4	5
00597	T6	T8	120	4	5
00598	T7	T9	120	4	5
00599	T10	T15	120	4	5
00600	T15	T20	120	4	5

Sekskant-kulehode

26937

Best.-nr.					
00582	1.3•	1.3	120	4	5
00583	1.5•	1.5	120	4	5
00584	2.0•	2	120	4	5
00585	2.5•	2.5	120	4	5
00586	3.0•	3	120	4	5
00587	4.0•	4	120	4	5

•Med kulehode

Bitsholder SYSTEM 4 klemning over kule



Holder for C 4 (4 mm) bits.

269SE

Best.-nr.				
09195	4.0	4	9	1





Sekskantnøkkel


Vanskelig tilgjengelighet – enkel løsning.

Sekskantnøkklene fra Wiha er uunngåelige for enhver bruker som står overfor en skruoppgave under vanskelige arbeidsbetingelser. På vanskelig tilgjengelige skruer viser sekskantnøkkelen fra Wiha med forkortet sekskantnøkkelskaft seg å være ideell. Siden håndens arbeidsområde er økt med mer enn 30 %, er risikoen for personskader betydelig redusert.

Kulehodeverktøyet fra Wiha gjør skruforbindinger mulig i en vinkelstilling fra opptil 25° per side. Siden verktøyet ikke sklir ut av skruen, reduseres faren for ulykker. Med Wiha MagicRing og MagicSpring blir skruer av stål og ikke-magnetiske materialer holdt trygt fast i enhver situasjon.

Sekskantnøkkelholder

Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder
Sekskant-kulehode, MagicRing, 10-delers, fargelyste
Side 206



Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder
Sekskant-kulehode, MagicRing, 10-delers, mattforkrommet
Side 207



Sekskantnøkkelsett i ProStar-holder
Sekskant-kulehode med kort skaft, 10-delers, mattforkrommet
Side 208



Sekskantnøkkelsett i ProStar-holder
Sekskant-kulehode, 10-delers, mattforkrommet
Side 208



Sekskantnøkkelsett i Compact-holder
Sekskant-kulehode, 10-delers, mattforkrommet
Side 209



Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder
TORX® MagicSpring 14-delers, svartoksidert
Side 211



Sekskantnøkkelsett i ProStar-holder
TORX® 14-delers, titansølv
Side 213




Sekskantnøkkelsett i ProStar-holder
TORX® 14-delers, svartoksidert
Side 214



Sekskantnøkkelsett i Classic-holder
TORX® 9-delers, kort, svartoksidert
Side 214



Sekskantnøkkel med tverrgrep ComfortGrip
Sekskant MagicRing med sideuttak, mattforkrommet
Side 216




Sekskantnøkkel med nøkkelhåndtak
TORX® svartoksidert
Side 217



Sekskantnøkkel med vingehåndtak
TORX® svartoksidert
Side 217



Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder





Sekskant-kulehode, MagicRing, 10-delers, fargelysende

369RE9F

Best.-nr.		
41979		5
43850	x	5
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm		
ErgoStar-holder		

MagicRing® fra størrelse SW3.
I samsvar med ISO 2936L.

Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder



sekskant kulettip, 10 deler, fargelysende

369E9F

Best.-nr.		
41483		5
43849	x	5
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm		
ErgoStar-holder		

INFOBOX: Fargelysende verktøy



- De fargede bitsene og ErgoStar-en med fargede sekskantnøkler lyser i UV-lys.
- Verktøy du trodde du hadde mistet, finner du dermed raskt og enkelt igjen.
- Og lommelykten med UV-lys fra Wiha utgjør den perfekte utvidelsen til det fargelysende verktøyet.



INFOBOX: ErgoStar



Med én tiltrekking til riktig sekskantnøkkel.

- Med én tiltrekking på en vilkårlig sekskantnøkkel er alle sekskantnøkklene klar for å tas ut.
- Fast anslagspunkt for fiksering av sekskantnøkklene i holderen.
- Innovativ klemming sikrer at sekskantnøkkelen holdes på plass i lukket og åpent tilstand.
- Holderens kompakte format sparer plass på arbeidsbenken og i verktøykassen.
- Veggholder for praktisk oppbevaring av ErgoStar-holderen i verkstedet.



Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder





Sekskant-kulehode MagicRing, 10-deler, mattforkrommet

369RH9

Best.-nr.		
37351		5
43850	x	5
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	
	ErgoStar-holder	

MagicRing® fra størrelse SW3.
I samsvar med ISO 2936L.

Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder



Sekskant-kulehode MagicRing, 14-delers, mattforkrommet, tomme-utførelse

369RHZ13

Best.-nr.		
36521		5
43852	x	5
	1.3 mm 0,05" / 1.6 mm 1/16" / 2.0 mm 5/64" / 2.4 mm 3/32" / 2.8 mm 7/64"	
	3.2 mm 1/8" / 3.6 mm 9/64" / 4.0 mm 5/32" / 4.8 mm 3/16" / 5.6 mm 7/32" / 6.4 mm 1/4" / 7.9 mm 5/16" / 9.5 mm 3/8"	
	ErgoStar-holder	

MagicRing® fra 1/8"
I samsvar med ASME B18.3.



INFOBOX: MagicRing



Wiha MagicRing

- Ring i fjærstål holder sekskantskruer trygt på plass.
- En nyhet som overbeviser alle brukere.

INFOBOX: Sekskant-kulehode



Wiha sekskant-kulehode

- Kulehode kan svinges maks. 25° til høyre og venstre.

Sekskantnøkkelsett i ProStar-holder



Sekskant-kulehode med kort skaft, 10-delers, mattforkrommet

369TS9

Best.-nr.		
35480		5
35481	x	5
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm ProStar-holder		

I samsvar med ISO 2936L.

Sekskantnøkkelsett i ProStar-holder



Sekskant-kulehode, 14-delers, svartoksidert, tomme-utførelse

369SZ13B


Best.-nr.		
24189		5
24851		5
1.3 mm 0,05" / 1.6 mm 1/16" / 2.0 mm 5/64" / 2.4 mm 3/32" / 2.8 mm 7/64" / 3.2 mm 1/8" / 3.6 mm 9/64" / 4.0 mm 5/32" / 4.8 mm 3/16" / 5.6 mm 7/32" / 6.4 mm 1/4" / 7.9 mm 5/16" / 9.5 mm 3/8" / 1.3 mm ProStar-holder		

I samsvar med ASME B18.3.

Sekskantnøkkelsett i ProStar-holder



INFOBOX: Sekskantnøkkel med kort skaft



Spesielt for vanskelig tilgjengelige skruer og trange steder.

- Bedre tilgjengelighet, siden lengden på den korte sekskantnøkkelensiden er redusert med 60 %.
- Siden håndens arbeidsrom er økt med over 30 %, reduseres faren for personskader på fingerknoker og -tupper pga sekskantnøkkelens bøyning på 95°.
- Kulehodets geometri gjør det mulig for brukeren å jobbe ved vinkler på opptil 25°.

Sekskant-kulehode, 10-delers, mattforkrommet

369S9

Best.-nr.		
07185		5
07192	x	5
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm ProStar-holder		

I samsvar med ISO 2936L.

Sekskantnøkkelsett i Compact-holder



Sekskantnøkkelsett i Compact-holder



Sekskant-kulehode, 12-delers, mattforkrommet

369H11

Best.-nr.		
36453		5

1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 7.0 mm / 8.0 mm / 9.0 mm / 10.0 mm

Compact-holder

Inkludert spesialstørrelser SW 7 og SW 9.
I samsvar med ISO 2936L.

Sekskant-kulehode, 10-delers, mattforkrommet

369KH9

Best.-nr.		
40410		10
40411	x	5

1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm

Compact-holder

I samsvar med ISO 2936L.

Sekskantnøkkelsett i Compact-holder



Sekskantnøkkelsett i Classic-holder



Sekskant-kulehode, 10-delers, mattforkrommet

369H9

Best.-nr.		
01418		5
02292	x	5

1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm

Compact-holder

I samsvar med ISO 2936L.

Sekskant-kulehode, 8-delers, mattforkrommet

369H7


Best.-nr.		
01416		5
03723	x	10

1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm

Classic-holder

I samsvar med ISO 2936L.

Sekskantnøkkelsett i Classic-holder




Sekskant-kulehode, 10-delers, svartoksidert

369H9B

Best.-nr.		
03879		5
03992	x	10
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	
	Classic-holder	

I samsvar med ISO 2936L.

Sekskantnøkkelsett i Classic-holder




Sekskant 10-delers, svartoksidert

352H9B

Best.-nr.		
06386		5
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	
	Classic-holder	

I samsvar med ISO 2936L.

Sekskantnøkkelsett i Classic-holder



Sekskantkulehode 9 stk. svart oksidert, tommers versjon

369HZB

Best.-nr.		
01420		5
02939	x	10
	2.0 mm 5/64" / 2.4 mm 3/32" / 3.2 mm 1/8" / 4.0 mm 5/32" / 4.8 mm 3/16" / 5.6 mm 7/32" / 6.4 mm 1/4" / 7.9 mm 5/16"	
	Classic-holder	

I samsvar med ASME B18.3.

Sekskantnøkkelsett i Classic-holder



Sekskant 10-delers, svartoksidert

350H9

Best.-nr.		
06379		10
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm	
	Classic-holder	

ISO 2936K.

Sekskantnøkkelsett i Classic-holder



Sekskant 8-delers, svartoksidert

350H7

Best.-nr.		
06378		10
	1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm	
	Classic-holder	
ISO 2936K.		

Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder



TORX® MagicSpring 14-delers, svartoksidert

366RHZ13

Best.-nr.		
36503		5
43848	x	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	
	ErgoStar-holder	

MagicSpring fra størrelse T6

Sekskantnøkkelsett i Classic-holder




Sekskant 6-delers, svartoksidert

352HM5B

Best.-nr.		
06382		10
	0.7 mm / 0.9 mm / 1.3 mm / 1.5 mm / 2.0 mm	
	Classic-holder	
I samsvar med ISO 2936L.		


INFOBOX: MagicSpring



Wiha TORX® MagicSpring

- En fjær i rustfritt stål holder TORX®- hhv. TORX PLUS®- sikkert på plass.
- En nyhet som overbeviser alle brukere.

Sekskantnøkkelsett i Classic-holder



TORX® MagicSpring 9-delers, svartoksidert

366RH8

Best.-nr.		
34740		5
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	
	Classic-holder	

Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder



TORX® kulehode, 14-delers, svartoksidert

366BEHZ13

Best.-nr.		
36487		5
43847	x	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	
	ErgoStar-holder	

TORX® kulehode fra størrelse T9

Sekskantnøkkelsett i Classic-holder




TORX® MagicSpring 8-delers, svartoksidert

366RHM7

Best.-nr.		
33753		5
33754	x	5
	T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20	
	Classic-holder	


INFOBOX: TORX®-kulehode



Wiha TORX®-kulehode

- Med optimert TORX®-kulehodegeometri
- Økt styrke med spesiell kaldbearbeiding på anlegg utviklet av Wiha spesielt for dette formålet.
- Gir mulighet til skruing i vinkelstillinger på opptil 25°.
- Lettere å føre inn verktøyet og skru, særlig på vanskelig tilgjengelige steder.
- Bredt produktsortiment: Som sekskantnøkler, bits og SoftFinish-skrutrekker.

Sekskantnøkkelsett i Classic-holder



TORX® kulehode, 9-delers, svartoksidert

366BEH8

Best.-nr.		
32394		5
32395	x	10
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	
	Classic-holder	

Sekskantnøkkelsett i ProStar-holder



TORX® 14-delers, titansølv

366SZ13TS

Best.-nr.		
39104		5
39105	x	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45	
	ProStar-holder	

Sekskantnøkkelsett i ProStar-holder



Stubby TORX® kulehode titansølv, 14-delers

366BETSZ13TS

Best.-nr.	
40979	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45
	ProStar-holder

TORX® kulehode fra størrelse T9

INFOBOX: Sekskantnøkkel med kort skaft



Spesielt for vanskelig tilgjengelige skruer og trange steder.

- Bedre tilgjengelighet, siden lengden på den korte sekskantnøkkelensiden er redusert med 60 %.
- Siden håndens arbeidsrom er økt med over 30 %, reduseres faren for personskader på fingerknoker og -tupper pga sekskantnøkkelens bøyning på 95°.
- Kulehodets geometri gjør det mulig for brukeren å jobbe ved vinkler på opptil 25°.

Sekskantnøkkelsett i ProStar-holder



TORX® 14-delers, svartoksidert

366SZ13

Best.-nr.		
24312		5
24852	x	5
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50	
	ProStar-holder	

Sekskantnøkkelsett i Classic-holder




TORX® 9-delers, kort, svartoksidert

363H8

Best.-nr.		
36461		5
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	
	Classic-holder	

Sekskantnøkkelsett i Classic-holder



TORX® 9-delers, svartoksidert

366H8

Best.-nr.		
34736		5
	T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40	
	Classic-holder	

Sekskantnøkkelsett



TORX® 10-delers, kort, svartoksidert, inkl. bordholder

363VB

Best.-nr.		
01326		1
	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T50 / T55 / T60	
	Arbeidsbenkstativ	

Sekskantnøkkelsett i Classic-holder



TORX PLUS® 9-delers, svartoksidert

361IPH8

Best.-nr.



36459

5

9IP / 10IP / 15IP / 20IP / 25IP / 27IP / 30IP / 40IP

Classic-holder

Merk: TORX PLUS®-nøkler passer ikke i TORX®-skruer!

Sekskantnøkkelsett i Classic-holder



TORX® Tamper Resistant (med boring) 9-delers, svartoksidert

363TRH8

Best.-nr.



36462

5

T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H

Classic-holder

Sekskantnøkkel med tverrgrep-sett ComfortGrip



Sekskant, 6-delers, med sideuttak, mattforkrommet

334DSK6

Best.-nr.



26247

1

● 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm

Sekskantnøkkel med tverrgrep-sett ComfortGrip



TORX®, 6-delers, med sideuttak, mattforkrommet

364DSK6

Best.-nr.



26248

1

● T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

Sekskantnøkkel med tverrgrep-sett



Sekskant MagicRing 6-delers, glansforniklet, i bordholder

334RVB

Best.-nr.



22096

1

● 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm

Sekskantnøkkel med tverrgrep-sett



Sekskant 8-delers, glansforniklet, inkl. bordholder

334VB

Best.-nr.



00953

1

● 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm

Arbeidsbenkstativ

Sekskantnøkkel med tverrgrep-sett



TORX® 8-delers, mattforkrommet, inkl. bordholder

364VB

Best.-nr.  1
01348

 T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T50
Arbeidsbenkstativ

Sekskantnøkkel med nøkkelhåndtak-sett



TORX PLUS® 8-delers, svartoksidert, inkl. bordholder

365IPVB

Best.-nr.  1
26261

 6IP / 7IP / 8IP / 9IP / 10IP / 15IP / 20IP
Arbeidsbenkstativ


Sekskantnøkkel med nøkkelhåndtak-sett



TORX 8-delers, svartoksidert, inkl. bordholder

365VB

Best.-nr.  1
25624

 T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20
Arbeidsbenkstativ

Sekskantnøkkel med vingehåndtak-sett



TORX 8-delers, svartoksidert, inkl. bordholder

370VB

Best.-nr.  1
25625

 T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20
Arbeidsbenkstativ

Sekskantnøkkel



Sekskant-kulehode, MagicRing, fargelysende

369RF

Best.-nr.		mm			
41973	3.0	128	23	oransje	10
41974	4.0	142	29	lilla	10
41975	5.0	163	33	mørk grønn	10
41976	6.0	184	38	rød	10
41977	8.0	206	44	mørke blå	10
41978	10.0	231	50	antrasitt	5

I samsvar med ISO 2936L.

Sekskantnøkkel



Sekskantkulettip farget med lys

369F

Best.-nr.		mm			
41894	1.5	91	15	gul	10
41895	2.0	101	18	lyse blå	10
41896	2.5	113	20	lysegrønn	10
41897	3.0	128	23	oransje	10
41898	4.0	142	29	lilla	10
41899	5.0	163	33	mørk grønn	10
41900	6.0	184	38	rød	10
41901	8.0	206	44	mørke blå	10
41902	10.0	231	50	antrasitt	5



Sekskant-kulehode MagicRing, mattforkrommet

369RF

Best.-nr.		mm			
20549	3.0	128	23		10
20550	4.0	142	29		10
20570	5.0	163	33		10
20551	6.0	184	38		10
20552	8.0	206	44		10
20553	10.0	231	50		5

I samsvar med ISO 2936L.



Sekskant-kulehode MagicRing, tomme-utførelse, mattforkrommet

369RZ

Best.-nr.		mm			
24302	1/8"	121	23	3.2	10
24304	9/64"	136	27	3.6	10
24303	5/32"	148	29	4.0	10
24305	3/16"	163	33	4.8	10
24306	7/32"	176	36	5.6	10
24307	1/4"	191	38	6.4	10
24308	5/16"	210	43	7.9	10
24341	3/8"	232	49	9.5	10

I samsvar med ASME B18.3.

Sekskantnøkkel



Sekskant-kulehode med kort skaft, mattforkrommet

369T

Best.-nr.		mm		
35482	1.5	91	5.5	10
35483	2.0	101	9	10
35484	2.5	113	9.5	10
35485	3.0	128	11	10
35486	4.0	142	13	10
35487	5.0	163	15	10
35488	6.0	184	18	10
35489	8.0	206	22	10
35490	10.0	231	28	5

I samsvar med ISO 2936L.

Sekskantnøkkel



Sekskantet kulehode, kort, matt forkromet

369K

Best.-nr.		mm		
40401	1.5	46	15	10
40402	2.0	51	18	10
40403	2.5	57	20	10
40404	3.0	64	23	10
40405	4.0	72	29	10
40406	5.0	83	33	10
40407	6.0	94	38	10
40408	8.0	105	44	10
40409	10.0	119	50	10

ISO 2936K.

Sekskantnøkkel



Sekskant-kulehode, mattforkrommet

369

Best.-nr.		mm		
01392	1.5	91	15	10
01393	2.0	101	18	10
01395	2.5	113	20	10
01396	3.0	128	23	10
01398	4.0	142	29	10
01400	5.0	163	33	10
01402	6.0	184	38	10
07922	7.0	195	39	5
01404	8.0	206	44	10
36452	9.0	217	47	5
01406	10.0	231	50	5
01408	12.0	259	57	5

I samsvar med ISO 2936L.

Sekskantnøkkel



Sekskant-kulehode, tomme-utførelse, mattforkrommet

369Z

Best.-nr.		mm		
29471	0,05"	72	13	1.3
29472	1/16"	80	15	1.6
29474	5/64"	88	18	2.0
29473	3/32"	101	20	2.4
29475	7/64"	111	21	2.8

I samsvar med ASME B18.3.

Sekskantnøkkel



Sekskant kulehode svart oksidert

369B

Best.-nr.		mm		
01391	1.3	74	14	10
05638	1.5	91	15	10
03868	2.0	101	18	10
03869	2.5	113	20	10
03870	3.0	128	23	10
03871	4.0	142	29	10
03872	5.0	163	33	10
03873	6.0	184	38	10
03874	8.0	206	44	10
03875	10.0	231	50	10
03876	12.0	259	57	10

I samsvar med ISO 2936L.

Sekskantnøkkel



Sekskant, svartoksidert

352B

Best.-nr.		mm		
06358	0.7	67	6	10
06359	0.9	70	9	10
06360	1.3	80	13	10
06059	1.5	91	15	10
06361	2.0	101	18	10
06362	2.5	113	20	10
06363	3.0	128	23	10
06364	4.0	142	29	10
06365	5.0	163	33	10
06366	6.0	184	38	10
06367	7.0	194	41	10
06368	8.0	206	44	10
06369	10.0	231	50	5
06370	12.0	259	57	5
06371	14.0	291	70	5

I samsvar med ISO 2936L.

Sekskantnøkkel



Sekskant-kulehode, tomme-utførelse, svartoksidert

369ZB

Best.-nr.		mm			
01422	0,05"	72	13	1.3	10
01423	1/16"	80	15	1.6	10
01431	5/64"	88	18	2.0	10
01427	3/32"	101	20	2.4	10
01433	7/64"	111	21	2.8	10
01425	1/8"	121	23	3.2	10
01434	9/64"	136	27	3.6	10
01430	5/32"	148	29	4.0	10
01426	3/16"	163	33	4.8	10
01432	7/32"	176	36	5.6	10
01424	1/4"	191	38	6.4	10
01429	5/16"	210	43	7.9	10
01428	3/8"	232	49	9.5	5




I samsvar med ASME B18.3.

Sekskantnøkkel



Sekskant kort, svartoksidert

350

Best.-nr.		mm		
06218	1.3	41	13	10
01121	1.5	46	15	10
01122	2.0	51	18	10
01123	2.5	57	20	10
01124	3.0	64	23	10
01126	4.0	72	29	10
01128	5.0	83	33	10
01130	6.0	94	38	10
01131	7.0	99	41	10
01132	8.0	105	44	50
01133	9.0	112	47	5
01134	10.0	119	50	5
01135	11.0	126	53	5
01136	12.0	134	57	5
01137	14.0	151	70	5
01138	17.0	173	80	5
01139	19.0	195	89	5
01140	22.0	217	102	1
01141	24.0	241	114	1
01142	27.0	271	127	1
01143	32.0	339	157	1





ISO 2936K.

Sekskantnøkkel



TORX® MagicSpring svartoksidert

366R





Best.-nr.		mm			
31233	T6	80	15	1/16"	10
31235	T8	101	20	3/32"	10
31234	T7	88	18	5/64"	10
31236	T9	111	21	7/64"	10
31237	T10	121	23	1/8"	10
31238	T15	136	27	9/64"	10
31239	T20	148	29	5/32"	10
31240	T25	163	33	3/16"	10
31241	T27	176	36	7/32"	10
31242	T30	191	38	1/4"	10
31243	T40	210	43	5/16"	10
31244	T45	232	49	3/8"	10

Sekskantnøkkel



ProStar TORX®-kulehode, svartoksidert

366BE

Best.-nr.		mm			
32386	T9	111	21	7/64"	10
32387	T10	121	23	1/8"	10
32388	T15	136	27	9/64"	10
32389	T20	148	29	5/32"	10
32390	T25	163	33	3/16"	10
32391	T27	176	36	7/32"	10
32392	T30	191	38	1/4"	10
32393	T40	210	43	5/16"	10
33749	T45	232	49	3/8"	10

Sekskantnøkkel



TORX® kulehode med kort skaft, titansølv

366BET

Best.-nr.		mm			
40966	T5	72	6.5	0,05"	10
40967	T6	80	6.9	1/16"	10
40968	T7	89	8.9	5/64"	10
40969	T8	101	10.4	3/32"	10
40970	T9	111	11.8	7/64"	10
40971	T10	122	12	1/8"	10
40972	T15	136	12.5	9/64"	10
40973	T20	149	13.3	5/32"	10
40974	T25	164.5	16.2	3/16"	10
40975	T27	176	18	7/32"	10
40976	T30	191	19.2	1/4"	10
40977	T40	210	24.1	5/16"	10
40978	T45	232	29.5	3/8"	10

TORX® kulehode fra størrelse T9

Sekskantnøkkel



TORX® svartoksidert

366

Best.-nr.		mm			
24313	T5	72	13	0,05"	10
24314	T6	80	15	1/16"	10
24315	T7	88	18	5/64"	10
24316	T8	101	20	3/32"	10
24317	T9	111	21	7/64"	10
24318	T10	121	23	1/8"	10
24319	T15	136	26	9/64"	10
24320	T20	148	29	5/32"	10
24321	T25	163	33	3/16"	10
24322	T27	176	36	7/32"	10
24323	T30	191	38	1/4"	10
24324	T40	210	43	5/16"	10
24325	T50	232	49	3/8"	10

Sekskantnøkkel



TORX® titansølv

366TS

Best.-nr.		mm			
39106	T5	72	13	0,05"	10
39107	T6	80	15	1/16"	10
39108	T7	88	18	5/64"	10
39109	T8	101	20	3/32"	10
39110	T9	111	21	7/64"	10
39111	T10	121	23	1/8"	10
39112	T15	136	26	9/64"	10
39113	T20	148	29	5/32"	10
39114	T25	163	33	3/16"	10
39115	T27	176	36	7/32"	10
39116	T30	191	38	1/4"	10
39117	T40	210	43	5/16"	10
39118	T45	232	49	3/8"	10

Sekskantnøkkel



TORX PLUS® kort, svartoksidert

361IP






Best.-nr.		mm			
24515	7IP	44	18	2.5	10
24517	8IP	47	18	2.5	10
24519	9IP	51	19	3	10
24521	10IP	54	20	3	10
24523	15IP	58	22	3.5	10
24525	20IP	62	23	4	10
24527	25IP	67	25	4.5	10
24529	27IP	73	27	5.5	10
24531	30IP	79	30	6	10
24533	40IP	88	33	7	10

Sekskantnøkkel



TORX® kort, svartoksidert

363






Best.-nr.		 mm			
03764	T5	39	18	2.5	10
01310	T6	41	18	2.5	10
01311	T7	44	18	2.5	10
01312	T8	47	18	2.5	10
01313	T9	51	19	3	10
01314	T10	54	20	3	10
01315	T15	57	22	3.5	10
01316	T20	62	23	4	10
01317	T25	67	25	4.5	10
01318	T27	72	27	5.5	10
01319	T30	79	30	6	10
01320	T40	86	33	7	10
01321	T45	90	36	8	10
01322	T50	104	41	9	10
01323	T55	120	47	12	10
01324	T60	134	52	14	10

Sekskantnøkkel



TORX® Tamper Resistant (med boring) kort, svartoksidert

363TR

Best.-nr.		 mm			
24107	T8H	47	18	2.5	10
24109	T9H	51	19	3	10
24111	T10H	54	20	3	10
24113	T15H	57	22	3.5	10
24115	T20H	62	23	4	10
24117	T25H	67	25	4.5	10
24119	T27H	72	27	5.5	10
24121	T30H	79	30	6	10
24123	T40H	86	33	7	10

Sekskantnøkkel med tverrgrep ComfortGrip



Sekskantnøkkel med tverrgrep ComfortGrip



Sekskant MagicRing med sideuttak, mattforkrommet

334DSR

Best.-nr.						
26135	3.0	100	13	80	26	10
26136	4.0	150	13	80	26	10
26137	5.0	150	17	100	32	10
26138	6.0	150	17	100	32	10
26139	8.0	200	17	100	32	10
26140	10.0	200	22	120	38	5

Sekskant med sideuttak, mattforkrommet

334DSR

Best.-nr.						
26164	2.0	100	13	80	26	10
26165	2.5	100	13	80	26	10
26166	3.0	100	13	80	26	10
26167	4.0	150	13	80	26	10
26168	5.0	150	17	100	32	10
26169	6.0	150	17	100	32	10
26170	8.0	200	17	100	32	10
26171	10.0	200	22	120	38	5

Sekskantnøkkel med tverrgrep ComfortGrip



Sekskantnøkkel med tverrgrep ComfortGrip



Sekskant, 6-delers, med sideuttak, mattforkrommet

540DS

Best.-nr.						
28372	3.0	150	13	80	26	10
28373	4.0	150	13	80	26	10
28374	5.0	150	17	100	32	10
28375	6.0	150	17	100	32	10
28376	8.0	200	17	100	32	10
28377	10.0	200	22	120	38	5

TORX® med sideuttak, mattforkrommet

364DS

Best.-nr.						
26172	T10	100	13	80	26	10
26173	T15	100	13	80	26	10
26174	T20	100	17	100	32	10
26175	T25	150	17	100	32	10
26176	T27	150	17	100	32	10
26177	T30	150	17	100	32	10
26178	T40	150	17	100	32	10

Sekskantnøkkel med tverrgrep



Sekskant MagicRing, glansforniklet

334R

Best.-nr.			mm			
22168	3.0	100	126	80	26	10
22170	4.0	150	176	80	26	10
22172	5.0	150	182	100	32	10
22174	6.0	150	182	100	32	10
21960	8.0	200	232	100	32	10
21962	10.0	200	238	120	38	10

Sekskantnøkkel med tverrgrep



Sekskant, glansforniklet

334

Best.-nr.				mm			
00904	2.0•	100		126	80	26	10
00905	2.0•	200		226	80	26	10
00906	2.5•	100		126	80	26	10
00907	2.5•	200		226	80	26	10
00908	3.0•	100		126	80	26	10
00909	3.0•	150		176	80	26	10
00910	3.0•	200		226	80	26	10
00911	3.0•	350	5+	382	100	32	10
00912	4.0•	100		126	80	26	10
00913	4.0•	150		176	80	26	10
00914	4.0•	200		226	80	26	10
00915	4.0•	350	5+	382	100	32	10
00916	5.0•	100		132	100	32	10
00917	5.0•	150		182	100	32	10
00918	5.0•	200		232	100	32	10
00919	5.0•	350		382	100	32	10
00921	6.0•	100		132	100	32	10
00922	6.0•	150		182	100	32	10
00923	6.0•	200		232	100	32	10
00924	6.0•	350		382	100	32	10
00926	7.0•	200		232	100	32	10
00928	8.0•	100		132	100	32	10
00929	8.0•	150		182	100	32	10
00930	8.0•	200		232	100	32	10
00931	8.0•	350		382	100	32	10
00933	10.0•	100		138	120	38	10
00934	10.0•	200		238	120	38	10
00937	12.0•	200		238	120	38	5

• Forsterket blad pga overlengde.

Sekskantnøkkel med tverrgrep



Sekskant-kulehode, glansforniklet

540

Best.-nr.			mm			
04111	4.0	150	176	80	26	10
04108	5.0	150	182	100	32	10
04105	6.0	150	182	100	32	10
04099	8.0	200	238	100	32	10
04096	10.0	200	238	120	38	10

Pipenøkkel med tverrgrep



Pipenøkkel med tverrgrep



Sekskant, glansforniklet

336

Best.-nr.			mm			
00965	5.5	125	157	100	32	10
00966	6.0	125	157	100	32	10
00967	6.0	200	232	100	32	10
00968	7.0	125	157	100	32	10
00969	7.0	200	232	100	32	10
00971	8.0	125	157	100	32	10
00972	8.0	200	232	100	8	10
00973	8.0	350	382	100	32	10
00974	9.0	125	157	100	32	10
00975	9.0	200	232	100	32	10
00977	10.0	125	157	100	32	10
00978	10.0	200	232	100	32	10
00980	10.0	350	382	100	32	5
00982	11.0	125	157	100	32	10
00983	11.0	230	262	100	32	5
00985	12.0	125	157	100	32	10
00986	12.0	230	262	100	32	5
00988	13.0	125	157	100	32	10
00989	13.0	230	262	100	32	10
00990	13.0	350	382	100	32	5
00991	14.0	125	157	100	32	5
00993	15.0	125	157	100	32	5
00994	16.0	125	157	100	32	5
00995	17.0	125	157	100	32	5

Firkantet, lys forniklet

338

Best.-nr.			mm			
01005	6	125	157	100	32	10
01006	8	125	157	100	32	10
01007	10	125	157	100	32	10
01008	12	125	157	100	32	10

Sekskantnøkkel med tverrgrep



Sekskant, tomme-utførelse, glansforniklet

334Z

Best.-nr.			mm			
02802	3/32"	150	176	80	26	10
02803	7/64"	150	176	80	26	10
02804	1/8"	150	176	80	26	10
02805	9/64"	150	176	80	26	10
02806	5/32"	150	176	80	26	10
02807	3/16"	150	182	100	32	10
02808	7/32"	150	182	100	32	10
02809	1/4"	150	182	100	32	10
02810	5/16"	150	182	100	32	10
02811	3/8"	150	188	120	38	10

Pipenøkkel med tverrgrep



Pipenøkkel med tverrgrep



Sekskant, tomme-utførelse, glansforniklet

336Z

Best.-nr.			mm				
02819	3/16"	150	182	100	32	4.8	10
02820	1/4"	150	182	100	32	6.4	10
02821	5/16"	150	182	100	32	7.9	10
02822	3/8"	150	182	100	32	9.5	10
02823	7/16"	150	182	100	32	11.1	10
02824	1/2"	150	182	100	32	12.7	10

Sekskant

336N

Best.-nr.			mm				
27932	8.0	200	232	100	32	10	
27933	10.0	230	262	100	32	10	
27934	13.0	230	262	100	32	10	
27935	17.0	230	268	120	38	10	

Testet i henhold til IEC 60900.

Sekskantnøkkel med tverrgrep electric



Sekskant

334N

Best.-nr.			mm				
27928	4.0	150	176	80	26	10	
27929	5.0	150	182	100	32	10	
27930	6.0	150	182	100	32	10	
27931	8.0	150	182	100	32	10	

Testet i henhold til IEC 60900.

Sekskantnøkkel med tverrgrep



TORX® mattforkrommet

364

Best.-nr.				mm			
01328	T9	100	4	126	80	26	10
01329	T10	100	4	126	80	26	10
01330	T15	100	4	126	80	26	10
01331	T15	200	5.5	226	80	26	10
01332	T20	100	4	132	100	32	10
01333	T20	200	5.5	232	100	32	10
01334	T25	100	4.5	132	100	32	10
01335	T25	200	5.5	232	100	32	10
01336	T27	100	5.5	132	100	32	10
01337	T27	200	5.5	232	100	32	5
01338	T30	100	6	132	100	32	10
01339	T30	200	6	232	100	32	5
01340	T40	100	7	132	100	32	10
01341	T40	200	7	232	100	32	5
01343	T45	250	8	288	120	38	5
01345	T50	250	9	288	120	38	5

Sekskantnøkkel med tverrgrep



TORX PLUS®, mattforkrommet

364IP

Best.-nr.				mm			
26953	9IP	100	4	126	80	26	10
26954	10IP	100	4	126	80	26	10
26955	15IP	100	4	126	80	26	10
26956	20IP	100	4	132	100	32	10
26957	25IP	150	4.5	182	100	32	10
26958	27IP	150	5.5	182	100	32	10
26959	30IP	150	6	182	100	32	10
26960	40IP	150	7	182	100	32	10

Sekskantnøkkel med tverrgrep



TORX® MagicSpring, mattforkrommet

364R

Best.-nr.				mm			
27964	T9	100	4	126	80	26	10
27965	T10	100	4	126	80	26	10
27966	T15	100	4	126	80	26	10
27967	T20	100	4	132	100	32	10
27968	T25	100	5	132	100	32	10
27970	T30	100	6	132	100	32	10
27971	T40	100	8	132	100	32	10

Sekskantnøkkel med nøkkelhåndtak



Sekskant, svartoksidert

331

Best.-nr.			mm			
00894	1.5	60	95	40	10	
00895	2.0	60	95	40	10	
00896	2.5	60	95	40	10	
00897	3.0	60	95	40	10	

Sekskantnøkkel med nøkkelhåndtak



TORX® svartoksidert

365

Best.-nr.				mm		
04918	T5	35	2	70	40	10
01350	T6	35	2	70	40	10
01351	T7	35	2.5	70	40	10
01352	T8	40	2.5	75	40	10
01353	T9	40	3	75	40	10
01354	T10	40	3	75	40	10
01355	T15	45	3.5	80	40	10
01356	T20	45	4	80	40	10

Sekskantnøkkel med vingehåndtak



TORX® svartoksidert

370

Best.-nr.				mm		
03724	T5	35	2	62	15	10
03725	T6	35	2	62	15	10
03726	T7	35	2.5	67	19	10
03727	T8	40	2.5	72	19	10
03728	T9	40	3	74	24	10
03729	T10	40	3	74	24	10
03730	T15	45	3.5	80	28	10
03731	T20	45	4	80	28	10

Sekskantnøkkel med nøkkelhåndtak



TORX® svartoksidert

365IP

Best.-nr.				mm		
26181	5IP	35	2	70	40	10
26182	6IP	35	2	70	40	10
26183	7IP	35	2.5	70	40	10
26184	8IP	40	2.5	75	40	10
26185	9IP	40	3	75	40	10
26186	10IP	40	3	75	40	10
26187	15IP	45	3.5	80	40	10
26188	20IP	45	4	80	40	10

Sekskantnøkkel med vingehåndtak



TORX PLUS® svartoksidert

370IP

Best.-nr.				mm		
27614	5IP	35	2	67	15	10
27615	6IP	35	2	67	15	10
27616	7IP	35	2.5	67	19	10
27617	8IP	40	2.5	72	19	10
27618	9IP	40	3	74	24	10
27619	10IP	40	3	74	24	10
27620	15IP	45	3.5	80	28	10
27621	20IP	45	4	80	28	10



Bits

Tre for alle situasjoner.

Hvilken maskin, hvilket bruk, hvilken bit? Det revolusjonerende Wiha bitkonseptet får slutt på all tvil og presenterer tre bit-typer, som kan dekke alle bruksområder.

Kun skrueformen er avgjørende for valget av bit. Y-bit er egnet til innskruing av Y-skruer med andre vinkler enn 90° mellom gjenger og skruehode. For T-formede skruer med 90°-vinkel brukes T-bit. Vil man skru inn begge skruevarianter, er TY-bit det riktige valget, da den er egnet som et multitalent for alle typer skrufester.

Et utvalg forskjellige bitsbokser, som BitBuddy® og XLSelector samt bitholder, sørger for ideell bruk av bitsene.

For alle skruetyper

**Bitsset BitBuddy® TY-
Bit 49 mm
Pozidriv 8-delers, 1/4"
E6,3**
Side 232



**Bitsset BitBuddy® TY-
Bit 29 mm
Pozidriv 9-delers, 1/4"
C6,3**
Side 234



**TY-bit 49 mm
Phillips (PH1) 5-delers,
1/4" E6,3 i boks**
Side 233




**Bitssett TY-bit 29 mm
Phillips (PH1) 5-delers,
1/4" C6,3 i boks**
Side 235



For skruer i T-form

**Bitset XLSelector T-bit
25 mmPhillips, TORX®,
sekskant 32-deler 1/4"
C6,3**
Side 236



**Bitsset FlipSelector
T-Bit 25 mmSekskant
14-deler 1/4" C6,3**
Side 236



**Bitssett T-bit 50 mm
Phillips (PH1) 5-delers,
1/4" E6,3 i boks**
Side 237



**Bit Set T-Bit 25 mm
Phillips (PH1) 5-delers,
1/4" C6,3 i boks**
Side 237



For skruer i Y-form

**Bit Set XLSelector Y-Bit
25 mm
TORX® 32-deler 1/4"
C6,3**
Side 238



**Bitsset FlipSelector
Y-Bit 25 mm
Pozidriv 14-delers, 1/4"
C6,3**
Side 239



**Bitssett Y-bit 50 mm
Phillips (PH1) 5-delers,
1/4" E6,3, i boks**
Side 239



**Bitssett Y-bit 25 mm
Phillips (PH1) 5-delers,
1/4" C6,3 i boks**
Side 240



For universelle oppgaver

**Bitsset XLSelector
Standard 25 mmblandet
32-delers, 1/4" C6,3**
Side 241



**Bitssett FlipSelector
Standard 25 mmSIT (for
Assy® og Pias-skruer)
15-delers 1/4" C6,3,
med belteklips i blister**
Side 242



**Bit Standard 25 mm
Spor 1/4" C6,3**
Side 246



**Bits Professional
Spor 1/4" E6,3**
Side 250



Presisjonsbits

**Microbitssett ESD
blandet, 66-delers,
inkl. boks**
Side 254



**Microbits 28 mm
Sportype C4 4 mm**
Side 255



Bitsholder

**Bitsholder CentroFix,
mekanisk låsbar
1/4", magnetisk i boks**
Side 260



**Bitsholder CentroFix
Super Slim, mekanisk
låsbar
1/4" i boks**
Side 260



**Bitsholder MagicFlip
Force, magnetisk
med ringmagnet, 1/4"
i boks**
Side 260



Spesialløsninger

**Kombi gjengebor-bitssett
6-delers, 1/4" inkl. boks**
Side 257



**Spissforsenker-bits
1/4"**
Side 257



**Skrutrekker med
bitsholder SoftFinish
CentroFix, mekanisk
låsbar1/4"**
Side 263





Pozidriv 8-delers, 1/4" E6,3

SB7946TY202

Best.-nr.	
42099	6
	1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x BitBuddy®

Sammenlignet med Wiha standardbits

TORX® 8-delers, 1/4" E6,3

SB7946TY505

Best.-nr.	
42115	6
	1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 2 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4"
	1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits

Sekskant 8-delers, 1/4" E6,3

SB7946TY303

Best.-nr.	
42114	6
	2 x TY-Bit 49 mm Sekskant 1/4" SW3 / 2 x TY-Bit 49 mm Sekskant 1/4" SW4 / 2 x TY-Bit 49 mm Sekskant 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm Sekskant 1/4" SW6
	1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits

Phillips, Pozidriv, TORX® 8-deler 1/4" E6,3

SB7946TY903

Best.-nr.	
42116	6
	1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4"
	1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4"
	1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits

Phillips, Pozidriv, TORX® 8-deler 1/4" E6,3

SB7946TY904

Best.-nr.	
42117	6
	1 x TY-Bit 49 mm Phillips 1/4"
	1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2
	1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4"
	1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits

Pozidriv, TORX® 8-deler 1/4" E6,3



















SB7946TY905

Best.-nr.	
42118	6
	1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4"
	1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits




5-delers, 1/4" E6,3 i boks

Best.-nr.		
42097	 5 x PH1	6
42119	 5 x PH2	6
42120	 5 x PH3	6
42121	 5 x PZ1	6
42122	 5 x PZ2	6
42123	 5 x PZ3	6
42124	 5 x SW3	6
42125	 5 x SW4	6
42126	 5 x SW5	6
42127	 5 x SW6	6
42128	 5 x T10	6
42129	 5 x T15	6
42130	 5 x T20	6
42131	 5 x T25	6
42132	 5 x T27	6
42133	 5 x T30	6
42134	 5 x T40	6

* sammenlignet med Wiha standardbits

**INFOBOX:
BitBuddy 29**



Enkel betjening med én hånd.

Opptak:

Direkte opptak av bitene med maskinen i BitBuddy.

Utføre skruforbindelsene.

- Oppbevare

Bitene føres enkelt tilbake i BitBuddy med et trykk på det røde bitsmagasinet.

- Med magnetisk bitsholder for raskt skift av bits.
- BitBuddy alltid for hånden - passer i bukselommen eller i belteklipsen.



TORX® 9-delers, 1/4" C6,3

SB7945TY505

Best.-nr.		
42136	6	1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4"
		1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
		1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits

Phillips, Pozidriv, TORX® 9-delers, 1/4" C6,3

SB7945TY904

Best.-nr.		
42138	6	1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2
		1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1
		1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4"
		1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
		1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits

Sekskant, 9-delers, 1/4" C6,3

SB7945TY303

Best.-nr.		
42135	6	2 x TY-Bit 29 mm Sekskant 1/4" / 2 x TY-Bit 29 mm Sekskant 1/4" / 2 x TY-Bit 29 mm Sekskant 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm Sekskant 1/4"
		1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
		1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits

Pozidriv, TORX®, 9-delers, 1/4" C6,3

SB7945TY905

Best.-nr.		
42139	6	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
		1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4"
		1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
		1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits

Phillips, Pozidriv, TORX® 9-delers, 1/4" C6,3

SB7945TY903

Best.-nr.		
42137	6	1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" PH2
		1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
		1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4"
		1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
		1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits

Pozidriv 9-delers, 1/4" C6,3

SB7945TY202

Best.-nr.		
42098	6	1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ3
		1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
		1 x BitBuddy®

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits

Bitssett TY-bit 29 mm



5-delers, 1/4" C6,3 i boks

Best.-nr.		
42096	⊕ 5 x PH1	6
42100	⊕ 5 x PH2	6
42101	⊕ 5 x PH3	6
42149	⊗ 5 x PZ1	6
42102	⊗ 5 x PZ2	6
42103	⊗ 5 x PZ3	6
42104	● 5 x SW3	6
42105	● 5 x SW4	6
42106	● 5 x SW5	6
42107	● 5 x SW6	6
42108	⊙ 5 x T10	6
42109	⊙ 5 x T15	6
42110	⊙ 5 x T20	6
42111	⊙ 5 x T25	6
42112	⊙ 5 x T27	6
42113	⊙ 5 x T30	6
42150	⊙ 5 x T40	6

* sammenlignet med Wiha standardbits

25-delers, 1/4" C6,3 i boks

Best.-nr.		
42539	⊕ 25 x PH2	1
42551	⊗ 25 x PZ2	1
42548	⊙ 25 x T20	1
42549	⊙ 25 x T25	1
42550	⊙ 25 x T30	1

* sammenlignet med Wiha standardbits

INFOBOX: TY-bitkonseptet fra Wiha



- Raskt og enkelt valg av bits gjennom formen på skruhodet.
- T-biten er ideell for skruing av T-formede skruer med 90 °-vinkel.
- Y-bit-en er ideelt egnet for skruing av T-formede skruer med en vinkel ulik 90 °.
- TY-biten er et multitalent, for den egner seg for alle typer skruer, uansett om de har Y- eller T-formet skruhode.

Bitsset XLSelector T-Bit 50 mm



Phillips, TORX®, sekskant 14-deler 1/4" E6,3

SB7948T950

Best.-nr.



41831

6

- ⊕ 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊕ 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x T-Bit 50 mm Sekskant 1/4" SW3 / 1 x T-Bit 50 mm Sekskant 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 50 mm Sekskant 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 50 mm Sekskant 1/4" SW6
- 1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits

Bitsset XLSelector T-bit 25 mm



Phillips, TORX®, sekskant 32-deler 1/4" C6,3

SB7948T999

Best.-nr.



41830

6

- ⊕ 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊕ 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 4 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 2 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW3 / 2 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW4 / 2 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW5 / 2 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW6
- 1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits

Bitsset FlipSelector T-Bit 25 mm



Sekskant 14-deler 1/4" C6,3

SB7947T303

Best.-nr.



41825

6

- 3 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW3 / 3 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW4 / 3 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW5 / 3 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW6
- 1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
- 1 x FlipSelector

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits

Phillips, Pozidriv, TORX® 14-deler 1/4" C6,3

SB7947T906

Best.-nr.



41824

6

- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 3 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2
- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
- 1 x FlipSelector

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits

blandet 14-delers, 1/4" C6,3

SB7947T999

Best.-nr.



41826

6

- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2
- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 25 mm Sekskant 1/4" SW6
- 1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
- 1 x FlipSelector

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits

Bitssett T-bit 50 mm



5-delers, 1/4" E6,3 i boks

Best.-nr.		
41637	⊕ 5 x PH1	6
41638	⊕ 5 x PH2	6
41639	⊕ 5 x PH3	6
41640	⊗ 5 x PZ1	6
41641	⊗ 5 x PZ2	6
41642	⊗ 5 x PZ3	6
41650	● 5 x SW3	6
41651	● 5 x SW4	6
41652	● 5 x SW5	6
41653	● 5 x SW6	6
41643	⊛ 5 x T10	6
41644	⊛ 5 x T15	6
41645	⊛ 5 x T20	6
41646	⊛ 5 x T25	6
41648	⊛ 5 x T30	6
41649	⊛ 5 x T40	6
41660	■ 5 x #1	6
41662	■ 5 x #2	6
41663	■ 5 x #3	6

* sammenlignet med Wiha standardbits

Bit Set T-Bit 25 mm



5-delers, 1/4" C6,3 i boks

Best.-nr.		
41598	⊕ 5 x PH1	6
41599	⊕ 5 x PH2	6
41600	⊕ 5 x PH3	6
41601	⊗ 5 x PZ1	6
41602	⊗ 5 x PZ2	6
41603	⊗ 5 x PZ3	6
41611	● 5 x SW3	6
41612	● 5 x SW4	6
41613	● 5 x SW5	6
41614	● 5 x SW6	6
41604	⊛ 5 x T10	6
41605	⊛ 5 x T15	6
41606	⊛ 5 x T20	6
41607	⊛ 5 x T25	6
41609	⊛ 5 x T30	6
41610	⊛ 5 x T40	6
41621	■ 5 x #1	6
41622	■ 5 x #2	6
41623	■ 5 x #3	6

* sammenlignet med Wiha standardbits

25-delers, 1/4" C6,3 i boks

Best.-nr.		
42292	⊕ 25 x PH2	1
42293	⊗ 25 x PZ2	1
42301	⊛ 25 x T20	1
42306	⊛ 25 x T25	1
42302	⊛ 25 x T30	1

* sammenlignet med Wiha standardbits

Bitsset XLSelector Y-Bit 50 mm



Phillips, Pozidriv, TORX® 14-deler 1/4" E6,3

SB7948Y950

Best.-nr.		
41834		6
	2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PH2	
	1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" PZ3	
	1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40	
	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits

Bit Set XLSelector Y-Bit 25 mm



TORX® 32-deler 1/4" C6,3

SB7948Y505

Best.-nr.		
41833		6
	3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 6 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40	
	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits

Phillips, Pozidriv, TORX® 32-deler 1/4" C6,3

SB7948Y904

Best.-nr.		
41832		6
	1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH1 / 4 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH3	
	2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3	
	2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40	
	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"	
	1 x XLSelector	

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits

Bitsset FlipSelector Y-Bit 25 mm



Pozidriv 14-delers, 1/4" C6,3

SB7947Y202

Best.-nr.	
41829	6
	2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 8 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
	1 x FlipSelector

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits

TORX® 14-delers, 1/4" C6,3

SB7947Y505

Best.-nr.	
41828	6
	2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
	1 x FlipSelector

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits

Phillips, Pozidriv, TORX® 14-deler 1/4" C6,3

SB7947Y904

Best.-nr.	
41827	6
	1 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" PH2
	1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3
	1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
	1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
	1 x FlipSelector

* sammenlignet med Wiha standardbits
sammenlignet med Wiha standardbits

Bitssett Y-bit 50 mm



5-delers, 1/4" E6,3, i boks

Best.-nr.	
41624	5 x PH1 6
41625	5 x PH2 6
41626	5 x PH3 6
41627	5 x PZ1 6
41628	5 x PZ2 6
41629	5 x PZ3 6
41630	5 x T10 6
41631	5 x T15 6
41632	5 x T20 6
41633	5 x T25 6
41635	5 x T30 6
41636	5 x T40 6

* sammenlignet med Wiha standardbits

Bitssett Y-bit 25 mm**5-delers, 1/4" C6,3 i boks**Best.-nr. 41585  5 x PH1 641586  5 x PH2 641587  5 x PH3 641588  5 x PZ1 641589  5 x PZ2 641590  5 x PZ3 641591  5 x T10 641592  5 x T15 641593  5 x T20 641594  5 x T25 641596  5 x T30 641597  5 x T40 6

* sammenlignet med Wiha standardbits

Phillips (PH2) 25-delers, 1/4" C6,3 i boksBest.-nr. 42294  25 x PH2 142295  25 x PZ2 142303  25 x T20 142304  25 x T25 142305  25 x T30 1

* sammenlignet med Wiha standardbits

Belteklips**for bitssett BitBuddy® og FlipSelector**

7945H

Best.-nr. 







36990 10

Bitsset XLSelector Standard 25 mm



blandet, 18-delers med bitskralle 1/4" C6,3

7948043







Best.-nr.	
36951	5
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x Bitskralle 90 mm med tommelhjul Utvendig sekskant 1/4"
	1 x XLSelector

Bitsset XLSelector Standard 25 mm











blandet 32-delers, 1/4" C6,3

7948005

Best.-nr.	
29417	5
	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3
	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x XLSelector

blandet 32-delers, 1/4" C6,3

7948927

Best.-nr.	
29416	5
	1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0
	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3
	1 x CentroFix hurtigskifteholder, magnetisk, form E 6.3
	1 x XLSelector



blandet 14-delers, 1/4" C6,3

7947999

Best.-nr.	
39078	10
	1 x 5.5 mm
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm
	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

Spor, Phillips, Pozidriv 14-delers, 1/4" C6,3

7947005

Best.-nr.	
39029	10
	1 x 5.5 mm
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

Phillips, Pozidriv, TORX® 14-deler 1/4" C6,3

7947904

Best.-nr.	
39040	10
	2 x PH2
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

Pozidriv, TORX®, 14-delers, 1/4" C6,3

7947905

Best.-nr.	
39041	10
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

TORX® 14-delers, 1/4" C6,3

7947505

Best.-nr.	
39124	10
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

TORX® Tamper Resistant (med boring) 14-delers 1/4" C6,3

7947505TR

Best.-nr.	
39037	10
	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

Sekskant 12-delers, 1/4" C6,3

7947902

Best.-nr.	
39039	10
	1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 2 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm
	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector

SIT (for Assy® og Pias-skruer) 14-delers 1/4" C6,3








7947995

Best.-nr.	
39045	10
	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x FlipSelector



blandet 15-delers 1/4" C6,3 med belteklips i blister

SB7947999

Best.-nr.		
39083	5	
		1 x 5.5 mm
		1 x PH2
		1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
		1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
		1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm
		1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
		1 x Belteklips
		1 x FlipSelector






SIT (for Assy® og Pias-skruer) 15-delers 1/4" C6,3, med belteklips i blister

SB7947005

Best.-nr.		
39049	5	
		1 x 5.5 mm
		1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
		1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
		1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
		1 x Belteklips
		1 x FlipSelector




Phillips , Pozidriv, TORX®, 14-delers, 1/4" C6,3, med belteklips, i blister

SB7947904

Best.-nr.		
39060	5	
		2 x PH2
		1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
		1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
		1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
		1 x Belteklips
		1 x FlipSelector


TORX® 15-delers, 1/4" C6,3, med belteklips, i blister

SB7947505

Best.-nr.		
39056	5	
		1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
		1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
		1 x Belteklips
		1 x FlipSelector



TORX® Tamper Resistant (med boring), 15-delers, 1/4" C6,3, med belteklips, i blister

SB7947505TR

Best.-nr.		
39057	5	
		1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
		1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
		1 x Belteklips
		1 x FlipSelector

Sekskant 15-delers, 1/4" C6,3, med belteklips, i blister

SB7947902









Best.-nr.		
39059	5	
		1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 2 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm
		1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
		1 x Belteklips
		1 x FlipSelector

Bitssett Collector Standard 25 mm



blandet 33-delers, 1/4" C6,3 inkl. boks

7928913

Best.-nr.	
34686	5
	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x Bitsholder CentroFix, mekanisk låsbar 1/4", magnetisk i boks
	1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish, magnetisk 1/4"
	1 x Collector Box

Bitssett Collector Security Standard 25 mm



blandet 28-delers, 1/4" C6,3, inkl. boks

7928928

Best.-nr.	
09393	5
	1 x T8H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x TR3/32 / 1 x TR5/64 / 1 x TR7/64 / 1 x TR1/8 / 1 x TR9/64 / 1 x TR5/32
	1 x Bitsholder magnetisk 58 mm 1/4"
	1 x Skrutrekker med bitsholder SoftFinish, magnetisk 1/4"
	1 x Collector Box

Bitssett Collector Standard 25 mm



blandet 62-delers, 1/4" C6,3 inkl. boks

7928923








Best.-nr.	
07943	5
	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3
	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x Bitsholder CentroFix, mekanisk låsbar 1/4", magnetisk i boks
	1 x Collector Box

Bitsset Standard 25 mm







blandet 32-delers, 1/4" C6,3, inkl. boks

797901

Best.-nr.	
26252	1
	1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm
	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3
	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm
	1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
	1 x Bitbox





Pozidriv, TORX® 32-deler 1/4" C6,3 inkl. boks

797902


Best.-nr.	
26253	1
	5 x PZ1 / 10 x PZ2 / 3 x PZ3
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
	1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
	1 x Bitbox

Pozidriv, TORX®, 32-delers, 1/4" C6,3 inkl. boks

797903

Best.-nr.	
36310	1
	2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3
	2 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
	1 x Bitsholder magnetisk 60 mm 1/4" ekstra sterk magnet i boks
	1 x Bitbox

INFOBOX: Sekskant-kulehode



Wiha sekskant-kulehode

- Kulehode kan svinges maks. 25° til høyre og venstre.

INFOBOX: Sikkerhetsprofil for TORX® Tamper Resistant



- Sikkerhetsprofilen fungerer slik at det blir vanskelig å få feil grep på apparatet, f.eks. på hustelefonanlegg, nattmagasineringsovn og termostater.
- Med profilen Torx® Tamper Resistant kan du bruke både Torx® H-skruer og normale Torx®-skruer.

INFOBOX: MagicRing



Wiha MagicRing

- Ring i fjærstål holder sekskantskrue trygt på plass.
- En nyhet som overbeviser alle brukere.

Bit Standard 25 mm

Spor 1/4" C6,3

7010Z

Best.-nr.		mm		
01623	4.5	25	0.6	10
01624	5.5	25	0.8	10
01626	6.5	25	1.2	10
01627	8.0	25	1.6	10

Phillips 1/4" C6,3

7011Z

Best.-nr.		mm		
05298	PH0	25		10
01657	PH1	25		10
01658	PH2	25		10
01659	PH3	25		10
01649	PH4	32		10

Pozidriv 1/4" C6,3

7012Z

Best.-nr.		mm		
05300	PZ0	25		10
01688	PZ1	25		10
01689	PZ2	25		10
01690	PZ3	25		10
01681	PZ4	32		10

TORX® 1/4" C6,3

7015Z

Best.-nr.		mm		
26250	T3	25		10
25097	T4	25		10
01711	T5	25		10
01712	T6	25		10
01713	T7	25		10
01714	T8	25		10
01715	T9	25		10
01716	T10	25		10
01717	T15	25		10
01718	T20	25		10
01719	T25	25		10
01720	T27	25		10
01721	T30	25		10
01722	T40	25		10
01723	T45	35		10
01724	T50	35		10

TORX® konisk 1/4" C6,3

7015ZK

Best.-nr.		mm	
04925	T10	25	10
04926	T15	25	10
04927	T20	25	10
04928	T25	25	10
04929	T27	25	10
04930	T30	25	10
04931	T40	25	10

TORX PLUS® 1/4" C6,3

7016Z

Best.-nr.		mm	
25994	3IP	25	10
25996	4IP	25	10
25998	5IP	25	10
23173	6IP	25	10
23175	7IP	25	10
23177	8IP	25	10
23179	9IP	25	10
23181	10IP	25	10
23183	15IP	25	10
23185	20IP	25	10
23187	25IP	25	10
23189	27IP	25	10
23191	30IP	25	10
23193	40IP	25	10

TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" C6,3

7015ZH

Best.-nr.		mm	
03115	T7H	25	10
03117	T8H	25	10
01726	T9H	25	10
01727	T10H	25	10
01728	T15H	25	10
01729	T20H	25	10
01730	T25H	25	10
01731	T27H	25	10
01732	T30H	25	10
01733	T40H	25	10




TORX PLUS® Security 1/4" C6,3 (med hull)

7016ZIPR

Best.-nr.		mm	
27530	8IPR	25	10
26346	10IPR	25	10
26347	15IPR	25	10
26348	20IPR	25	10
26349	25IPR	25	10
26350	30IPR	25	10
26351	40IPR	35	10




Sekskant-kulehode MagicRing 1/4" C6,3

7017ZR

Best.-nr.			
22959	3.0	38	10
22960	4.0	38	10
22961	5.0	38	10
22962	6.0	38	10




Sekskant-kulehode 1/4" C6,3

7017ZR

Best.-nr.			
01734	1.5	38	10
01735	2.0	38	10
01736	2.5	38	10
01737	3.0	38	10
01738	4.0	38	10
01739	5.0	38	10
01740	6.0	38	10




Sekskant MagicRing 1/4" C6,3

7013RZ

Best.-nr.			
22955	3.0	25	10
22956	4.0	25	10
22957	5.0	25	10
22958	6.0	25	10



Sekskant 1/4" C6,3

7013Z

Best.-nr.			
04011	1.5	25	10
01703	2.0	25	10
01704	2.5	25	10
01705	3.0	25	10
01706	4.0	25	10
01707	5.0	25	10
39875	5.5	25	10
01708	6.0	25	10
01709	8.0	25	10
01710	10.0	25	10




Sekskant med boring 1/4" C6,3

7013ZH

Best.-nr.			
25560	TR2,0	25	10
25561	TR2,5	25	10
25562	TR3,0	25	10
25563	TR4,0	25	10
25564	TR5,0	25	10
26309	TR6,0	25	10
20558	TR5/64	25	10
20556	TR3/32	25	10
20559	TR7/64	25	10
20555	TR1/8	25	10
20560	TR9/64	25	10
20557	TR5/32	25	10
30050	TR3/16	25	10




Innvendig firkant 1/4" C6,3

7018Z

Best.-nr.			
06634	#1	2,3	5
06635	#2	2,8	5
06636	#3	3,3	5




Strammer 1/4" C6,3

7019ZSP

Best.-nr.			
27064	4	25	10
27065	6	25	10
27066	8	25	10
27067	10	25	10

Flertann 1/4" C6,3

7019ZXZN

Best.-nr.			
26352	M3	25	10
26353	M4	25	10
26354	M5	25	10
26355	M6	25	10
26356	M8	35	10




SIT (for Assy® og Pias-skruer) 1/4" C6,3

7019ZSIT

Best.-nr.				
27256	SIT 10	25	rosa	10
27257	SIT 20	25	oransje	10
27258	SIT 25	25	grønn	10
27259	SIT 30	25	gul	10
27260	SIT 40	25	rosa	10




Torq-Set® 1/4" C6,3

7019ZOTTS

Best.-nr.			
26249	2	25	10
26045	3	25	10
22591	4	25	10
22592	5	25	10
22593	6	25	10
22594	8	25	10
22595	10	25	10
25572	1/4	32	10

Tri-Wing®, 1/4" C6,3

7019ZOTTW

Best.-nr.			
22603	0	25	10
22604	1	25	10
22605	2	25	10
22606	3	25	10
22607	4	25	10
22608	5	25	10

Bits DryWall Stop Standard 25 mm



Phillips, 1/4"

7011Z

Best.-nr.			
39382	PH2	25	10

Bitsset Standard 25 mm



08423	2 x T20	10
08424	2 x T25	10
24748	10 x T25	10
08425	2 x T30	10
24750	10 x T30	10
08426	2 x T40	10
36288	10 x T40	10
38649	2 x T10H	10
38650	2 x T15H	10
38651	2 x T20H	10
38652	2 x T25H	10
38653	2 x T30H	10
38654	2 x T40H	10
22655	1 x 4,0 x 5,0 x 6,0	10
38656	2 x 3,0	10
25681	2 x 4,0	10
25679	2 x 5,0	10
38657	2 x 6,0	10
38658	2 x #1	10
38659	2 x #2	10
38660	2 x #3	10

10-tlg. 1/4" C6,3 in Box

Best.-nr.		
32055	10 x PH1	10
07855	3 x PH1	10
36275	20 x PH2	10
24733	10 x PH2	10
07856	3 x PH2	10
36280	10 x PH3	10
07857	3 x PH3	10
35709	20 x PZ1	10
32070	10 x PZ1	10
07859	3 x PZ1	10
36282	20 x PZ2	10
24742	10 x PZ2	10
07860	3 x PZ2	10
32071	10 x PZ3	10
07861	3 x PZ3	10
35832	10 x T10	10
08421	2 x T10	10
34746	10 x T15	10
08422	2 x T15	10
24746	10 x T20	10

Bitsset redusert diameter 25 mm



10-delers, 1/4" C6,3, i boks

Best.-nr.		
35834	⊕ 10 x PH2	10
36285	⊗ 10 x PZ2	10

Bitssett DryWall Stop 25 mm



Phillips 2-delers, 1/4" C6,3, i boks

XX7011--922--

Best.-nr.		
27077	⊕ PH2	10

Bitsset Standard 25 mm



50-delers, 1/4" C6,3, i storpakning

Best.-nr.		
08047	⊕ 1 x PH1	1
08048	⊕ 1 x PH2	1
08049	⊕ 1 x PH3	1
08056	⊗ 1 x PZ1	1
08057	⊗ 1 x PZ2	1
08058	⊗ 1 x PZ3	1
08065	⊗ 1 x T10	1
08066	⊗ 1 x T15	1
08067	⊗ 1 x T20	1
08068	⊗ 1 x T25	1
29544	⊗ 1 x T27	1
08069	⊗ 1 x T30	1
08070	⊗ 1 x T40	1

Bit Standard 25 mm



100-delers, 1/4" C6,3 i storpakning

Best.-nr.		
40461	⊕ 1 x PH2	1
40462	⊗ 1 x PZ2	1
40463	⊗ 1 x T20	1
40464	⊗ 1 x T25	1
40465	⊗ 1 x T30	1

**Spor 1/4" E6,3**

7040ZL

Best.-nr.		mm		
33961	2.5	70	0.4	5
01790	3.0	50	0.5	5
33962	3.0	70	0.5	5
01792	3.5	50	0.6	5
33963	3.5	70	0.6	5
01791	4.0	50	0.5	5
01794	4.0	50	0.8	5
33964	4.0	70	0.8	5
01793	4.5	50	0.6	5
01795	5.5	50	0.8	5
01796	5.5	50	1.0	5
33965	5.5	70	1.0	5
01798	6.5	50	1.2	5
33966	6.5	70	1.2	5
01799	8.0	50	1.2	5
01800	8.0	50	1.6	5

Phillips 1/4" E6,3

7041Z

Best.-nr.		mm	
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5

Pozidriv 1/4" E6,3

7042Z

Best.-nr.		mm	
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5

PlusMinus/Phillips 1/4" E6,3

7049PHM

Best.-nr.		mm	
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5



PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3

7049PZM

Best.-nr.		mm	
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5



TORX® 1/4" E6,3

7045Z

Best.-nr.		mm	
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5
33719	T8	90	5
36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5
33725	T10	110	5
33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5
33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5



TORX® kulehode 1/4" E6,3

7045Z

Best.-nr.		mm	
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32415	T40	50	5



TORX® MagicSpring® 1/4" E6,3

7045R

Best.-nr.		mm	
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5



TORX® Tamper Resistant (med boring) 1/4" E6,3

7045ZH

Best.-nr.		mm	
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5



TORX PLUS® 1/4" E6,3

7046Z

Best.-nr.		mm	
28481	5IP	50	5
26000	6IP	50	5
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
23201	15IP	50	5
23203	20IP	50	5
23205	25IP	50	5
23207	27IP	50	5
23209	30IP	50	5
23211	40IP	50	5



Torq-Set® 1/4" E6,3

7049ZOTTS

Best.-nr.		mm	
22596	4	50	5
22597	5	50	5
22598	6	50	5
22599	8	50	5
22600	10	50	5



Sekskant-kulehode MagicRing® 1/4" E6,3

7047ZR

Best.-nr.		mm	
25739	3.0	50	5
25740	4.0	50	5
25741	5.0	50	5
25742	6.0	50	5



Sekskant MagicRing 1/4" E6,3

7043ZR

Best.-nr.		mm	
23145	3.0	50	5
23147	4.0	50	5
23149	5.0	50	5
23151	6.0	50	5




Sekskant 1/4" E6,3

7043Z

Best.-nr.		mm	
05301	1.5	50	5
05302	2.0	50	5
34554	2.0	70	5
39178	2.0	90	5
05303	2.5	50	5
34555	2.5	70	5
39179	2.5	90	5
04194	3.0	50	5
34556	3.0	70	5
39180	3.0	90	5
04195	4.0	50	5
34557	4.0	70	5
39181	4.0	90	5
04196	5.0	50	5
34558	5.0	70	5
39182	5.0	90	5
04197	6.0	50	5
34559	6.0	70	5
39183	6.0	90	5
04198	8.0	50	5
34560	8.0	70	5














Innvendig firkant 1/4" E6,3

7048Z















Best.-nr.			mm	
06637	#1	2.3	50	5
39206	#1	2.3	90	5
06638	#2	2.8	50	5
39207	#2	2.8	90	5
06639	#3	3.3	50	5
39208	#3	3.3	90	5



2-delers, 50 mm 1/4" E6,3 i boks

Best.-nr.		
38676	 2 x PH1	10
36193	 2 x PH2	10
38677	 2 x PH3	10
38679	 2 x PZ1	10
38680	 2 x PZ2	10
38681	 2 x PZ3	10
38684	 2 x T10	10
38685	 2 x T15	10
38686	 2 x T20	10
38687	 2 x T25	10
38689	 2 x T30	10
38690	 2 x T40	10

2-delers, 70 mm 1/4" E6,3 i boks

Best.-nr.		
38706	 2 x PH1	10
38707	 2 x PH2	10
38708	 2 x PH3	10
38709	 2 x PZ1	10
38710	 2 x PZ2	10
38711	 2 x PZ3	10
36086	 2 x SL/PZ1	10
36082	 2 x SL/PZ2	10
38712	 2 x T10	10
38713	 2 x T15	10
38714	 2 x T20	10
38715	 2 x T25	10
38717	 2 x T30	10

Bitsset Professional 70 mm



TORX® kulehode, 11-delers, 1/4", inkl. bitsmagasin

7045BE9570

Best.-nr.	1
32804	1
2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30	
1 x Bitsmagasin	

Microbitssett ESD




blandet, 66-delers, inkl. boks

7000SK65ESD

Best.-nr.	1
39971	1
1 x 0.8 mm / 1 x 1.2 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 1.8 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm	
1 x 0.7 mm / 1 x 0.9 mm / 2 x 1.3 mm 0,05 / 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 5/32" / 1 x 1/16" / 1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64"	
1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20	
1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6	
1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1	
1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64" / 1 x 5/32" / 1 x 3/16" / 1 x 7/32" / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 4.5 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm	
1 x Adapter 1/4" for microbits type 4 mm	
1 x Bitsskralle 90 mm med tommelhjul Utvendig sekskant 1/4"	
1 x Skrutrekker-håndtak ESD for microbits type 4 mm	
1 x Forlenger 100 mm for MicroBits type 4 mm og Presisjonsskrutrekker ESD	
1 x Metallboks	

INFOBOX: TORX®-kulehode



Wiha TORX®-kulehode

- Med optimert TORX®-kulehodegeometri
- Økt styrke med spesiell kaldbearbeiding på anlegg utviklet av Wiha spesielt for dette formålet.
- Gir mulighet til skruing i vinkelstillinger på opptil 25°.
- Lettere å føre inn verktøyet og skru, særlig på vanskelig tilgjengelige steder.
- Bredt produktsortiment: Som sekskantnøkler, bits og SoftFinish-skrutrekker.

INFOBOX: Pentalobe



Sikkerhetsprofilen for Apple-enheter

- Ideell for reparasjonsarbeider på Apple smarttelefoner, PC-brett og laptopper.
- OBS: Det er viktig å ta hensyn til garanti- og ansvarsytelsene fra apparatets produsent.

Microbits 28 mm



Sporttype C4 4 mm

7000Z

Best.-nr.		mm		
40600	0.8	28	0.2	10
40601	1.2	28	0.3	10
40602	1.5	28	0.3	10
40603	1.8	28	0.3	10
40604	2.0	28	0.4	10
40605	2.5	28	0.4	10
40606	3.0	28	0.5	10
40607	3.5	28	0.6	10
40608	4.0	28	0.8	10

Phillips type C4 4 mm

7001

Best.-nr.		mm		
40609	PH000	28		10
40610	PH00	28		10
40611	PH0	28		10
40612	PH1	28		10
40613	PH2	28		10

Sekskant type C4 4 mm

7003Z

Best.-nr.		mm		
40614	0.7	28		10
40615	0.9	28		10
40616	1.3	28		10
40617	1.5	28		10
40618	2.0	28		10
40619	2.5	28		10
40620	3.0	28		10
40621	4.0	28		10

Sekskant type C4 4 mm

7003Z

Best.-nr.		mm		
40622	1/16"	28		10
40623	5/64"	28		10
40624	3/32"	28		10
40625	7/64"	28		10
40626	1/8"	28		10
40627	9/64"	28		10

TORX®-type C4 4 mm

7005

Best.-nr.		mm		
40628	T1	28		10
40629	T2	28		10
40630	T3	28		10
40631	T4	28		10
40632	T5	28		10
40633	T6	28		10
40634	T7	28		10
40635	T8	28		10
40636	T9	28		10
40637	T10	28		10
40638	T15	28		10
40639	T20	28		10

Pentalobe type C4 4 mm

7009

Best.-nr.		mm		
40640	PL1	28		10
40641	PL2	28		10
40642	PL3	28		10
40643	PL4	28		10
40644	PL5	28		10
40645	PL6	28		10

Micro-pipenøkkel 30 mm



Utvendig sekskant-type C4 4 mm

7044Z

Best.-nr.			
40654	2.0	30	10
40655	2.5	30	10
40656	3.0	30	10
40657	3.5	30	10
40658	4.0	30	10
40659	4.5	30	10
40660	5.0	30	10
40661	5.5	30	10

Utvendig sekskant-type C4 4 mm

7044Z

Best.-nr.			
40646	5/64"	30	10
40647	3/32"	30	10
40648	7/64"	30	10
40649	1/8"	30	10
40650	9/64"	30	10
40651	5/32"	30	10
40652	3/16"	30	10
40653	7/32"	30	10

Forlenger 100 mm



for MicroBits type 4 mm og Presisjonsskrutrekkere ESD

7103

Best.-nr.				
40663	4.0	4.0	100	10

Adapter 1/4"



for microbits type 4 mm

7103

Best.-nr.				
39964	4.0 mm	1/4"	25	10

Bitsholder magnetisk



for microbits type 4 mm

7110

Best.-nr.				
32505	4.0	1/4"	60	10

Bits med gjenger



Phillips M4

7311Z

Best.-nr.						
01937	PH1	33	5.5	M4	8	10
01938	PH2	33	6	M4	8	10

Pozidriv M4

7312Z

Best.-nr.						
01939	PZ1	33	5.5	M4	8	10
01940	PZ2	33	6	M4	8	10

Phillips M5

7321Z

Best.-nr.						
01942	PH2	33	7	M5	8	10
01943	PH2	45	6	M5	8	10

Pozidriv M5

7322Z

Best.-nr.						
01945	PZ2	33	7	M5	8	10
01946	PZ2	45	6	M5	8	10

TORX® M5

7325Z

Best.-nr.						
35400	T10	45	6	M5	8	10
35401	T15	45	6	M5	8	10
35402	T20	45	6	M5	8	10
35403	T25	45	6	M5	8	10







Phillips M6

7331Z

Best.-nr.						
04678	PH2	33	8	M6	8	10
04677	PH2	45	8	M6	8	10

Pozidriv M6

7332Z

Best.-nr.						
04671	PZ2	33	8	M6	8	10
04670	PZ2	45	8	M6	8	10

Phillips UNF 10/32"

7341Z



Best.-nr.						
01947	PH2	45	6	10/32 UNF	8	10

Kombi gjengebor-bitssett



6-delers, 1/4" inkl. boks

79187B5





Best.-nr.	
28026	1
	1 x M3 x 36 mm / 1 x M4 x 39 mm / 1 x M5 x 41 mm / 1 x M6 x 44 mm / 1 x M8 x 51 mm
	1 x Boks

Kombi gjengebor-bits



1/4"

7807

Best.-nr.				
27897	M3	36	1/4	10
27898	M4	39	1/4	10
27899	M5	41	1/4	10
27900	M6	44	1/4	10
27901	M8	51	1/4	10
27963	M10	65	1/4	10

Kegelsenker-Bit Set



6-tlg. 1/4" inkl. boks

79186B5







Best.-nr.	
28027	1
	M3 x 35 mm / M4 x 35 mm / M5 x 35 mm / M6 x 35 mm / M8 x 35 mm
	Box

Kegelsenker-Bit



1/4"

7806



Best.-nr.						
27892	6,3	35	1/4	M3	1,5	10
27893	8,3	35	1/4	M4	2	10
27894	10,4	35	1/4	M5	2,5	10
27895	12,4	35	1/4	M6	2,8	10
27896	16,5	35	1/4	M8	3,2	10
28058	20,5	35	1/4	M10	3,5	10

Pipenøkkelinnsats 55 mm



utvendig sekskant 1/4" E6,3

7044Z




Best.-nr.		mm	
04514	5.0	55	5
04513	5.5	55	5
04512	6.0	55	5
04511	7.0	55	5
04510	8.0	55	5
04509	10.0	55	5
04508	13.0	55	5

Verktøyskaft med kule



Innvendig firkant, Innvendig sekskant 1/4" C6,3

7210



Best.-nr.			mm	
01933	1/4"	1/4"	25	5
04204	3/8"	1/4"	30	5

Pipenøkkelinnsats, magnetisk 55 mm





utvendig sekskant 1/4" E6,3

7044M

Best.-nr.		mm	
04637	5.0	55	5
04636	5.5	55	5
04635	6.0	55	5
04634	7.0	55	5
04633	8.0	55	5
04632	10.0	55	5
04631	13.0	55	5

utvendig sekskant 1/4" E6,3

7044M




Best.-nr.		mm	
04638	1/4"	55	5
04639	5/16"	55	5
04640	3/8"	55	5

Verktøyskaft



Innvendig firkant 1/4" E6,3

7240

Best.-nr.			mm	
01935	1/4"	1/4"	50	5
04362	3/8"	1/4"	50	5
04685	1/4"	1/4"	100	5
04684	3/8"	1/4"	100	5

Forbindelsesdel ifølge DIN 7428.

Forbindelsesdel med fjærring



Utvendig sekskant, utvendig firkant type G 6,3 + G 10 + G 12,5

7201

Best.-nr.			mm	
01924	1/4	1/4	25	2
01926	1/4	3/8	30	2
01922	1/4	1/2	35	2
01927	5/16	3/8	30	2
01923	5/16	1/2	35	2

Forbindelsesdel med hurtigutskiftbar holder



Utvendig sekskant, utvendig firkant type G 12,5

7201

Best.-nr.			mm	
01930	1/2	1/4		2

Håndholdt slagtrekkesett



blandet 7-delers, 1/2", inkl. boks

24636B5

Best.-nr.	
32573	1
	1 x Håndholdt slagtrekker Innvendig firkant 1/2"
	1 x Bits for håndholdt slagtrekker - Sportype C 8 (5/16") 9 / 1 x Bits for håndholdt slagtrekker - Sportype C 8 (5/16") 11
	1 x Bits for håndholdt slagtrekker - Phillipstype C 8 (5/16") PH2 / 1 x Bits for håndholdt slagtrekker - Phillipstype C 8 (5/16") PH3
	1 x Kraftig bitsholder, klemming over kule Utvendig sekskant, utvendig firkant 1/2"
	1 x Metallbox

Håndholdt slagtrekker



Innvendig firkant 1/2"

24636

Best.-nr.		mm	
32556	1/2"	163	1

Kraftig bitsholder, klemming over kule



Utvendig sekskant, utvendig firkant 1/2"

7204Z

Best.-nr.			mm	
32547	5/16"	1/2	38	5

Bitsholder CentroFix, mekanisk låsbar



1/4", magnetisk i boks

7148CF

Best.-nr.					
39133	1/4"	1/4"	60	x	10

Bitsholder CentroFix, mekanisk låsbar



1/4" i boks

7148

Best.-nr.					
32477	1/4"	1/4"	60	x	10

Bitsholder CentroFix Super Slim, mekanisk låsbar



1/4" i boks

7148CS

Best.-nr.					
39134	1/4"	1/4"	66	x	10

Bitsholder MagicFlip Force, magnetisk



med ringmagnet, 1/4" i boks

7123

Best.-nr.					
36800	1/4"	1/4"	62	x	10

**INFOBOX:
Drivsystem og
passende bits**



Bitsholder	egnet for
CentroFix Force	C 6,3, E 6,3 og 1/4" drev
CentroFix SuperSlim	C 6,3
MagicFlip Force	C 6,3

**INFOBOX:
CentroFix Force**



- CentroFix Force
- Passer for alle bits med 1/4" sekskantansats, type C 6,3 og E 6,3.
- SelfLock: Når biten stikkes inn, låses den mekanisk og holdes trygt.
- EasyOut: Når biten frigjøres, skyver den seg til en ideell uttaksposisjon.



**INFOBOX:
CentroFix SuperSlim**



- Opptil 30 % redusert utvendig diameter sammenliknet med "vanlige" hurtigtuskiftbare holdere.
- Bedre tilgjengelighet for skruer i trangt dimensjonerte blindhull.
- SelfLock: Når biten stikkes inn, låses den mekanisk og holdes trygt.
- EasyOut: Når biten frigjøres, skyver den seg til en ideell uttaksposisjon.



Bitsholder magnetisk, klemming over fjærring



1/4"						7143
Best.-nr.			mm			
01913	1/4"	1/4"	72			2
36092	1/4"	1/4"	100			5
34306	1/4"	1/4"	150			5
36093	1/4"	1/4"	200			5
36094	1/4"	1/4"	250			5

Bitsholder magnetisk 60 mm



1/4" ekstra sterk magnet i boks						7113P
Best.-nr.			mm			
41922	1/4"	1/4"	60	x		6

Bitsholder, klemming over fjærring



1/4"						7140
Best.-nr.			mm			
01910	1/4"	1/4"	57			5

Bitsholder magnetisk 58 mm



1/4"						7113S
Best.-nr.			mm			
01895	1/4"	1/4"	58	-		10
07869	1/4"	1/4"	58	x		10

Bitsholder magnetisk 74 mm



1/4"						7113
Best.-nr.			mm			
01894	1/4"	1/4"	74			10

Universalholder, magnetisk/fjærring, type G 7.



						7183
Best.-nr.			mm			
01919	1/4"	G7	72			2

INFOBOX: MagicFlip Force



- Gir enklere skruforbinding for lange treskruer.
- Optimal holdekraft pga ekstra sterk Neodym ringmagnet.
- FlipBack: Ved forsenking spretter kontakthylsen automatisk tilbake.
- Magnet på/av: Ringmagneten kan "deaktiveres" ved at kontakthylsen skyves tilbake.

Industrial-bitsholder, med magnet, halvmåne 4 mm.



						7110H
Best.-nr.			mm			
36112	4.0		50			10

Skrutrekker med bitsholder SoftFinish, magnetisk



1/4"						384
Best.-nr.			mm			
01475	1/4"	125	243	36	10	
01476	1/4"	300	418	36	5	

Skrutrekker med bitsholder SoftFinish CentroFix, mekanisk låsbar



1/4"						387
Best.-nr.			mm			
40331	1/4"	38	149	36	10	

Skrutrekker med bitsholder SoftFinish, klemming over fjæring



fleksibelt skaft, 1/4"						386
Best.-nr.			mm			
01479	1/4"	150	265	36	10	

Skrutrekker med bitsholder SoftFinish, magnetisk



1/4"						281
Best.-nr.			mm			
32160	1/4"	112	120	36	10	

Skrutrekker med bitsholder SoftFinish, hurtigutskiftbar holder



1/4"						387
Best.-nr.			mm			
25874	1/4"	35	146	30	10	

Skrutrekker med bitsholder, magnetisk



Stubby, 1/4"						281
Best.-nr.			mm			
29463	1/4"	57	65	34	10	

Skrutrekker med bitsholder ESD



Stubby, 1/4" magnetisk

281

Best.-nr.					
32484	1/4"	57	65	34	10

Skrutrekker med tverrgrep og bitsholder, magnetisk



1/4"

388

Best.-nr.				
01481	1/4"	150	80	10

Skrutrekker med bitsholder SoftFinish ESD, mekanisk låsbar



1/4"

387

Best.-nr.					
32161	1/4"	38	148	30	10

Skrutrekker med tverrgrep og to bitholdere ComfortGrip, magnetisk



1/4"

388DS

Best.-nr.				
26179	1/4"	150	100	10

Skrutrekkerhåndtak PicoFinish® ESD magnetisk



for microbits 4 mm

281P

Best.-nr.			
43709	4.0	96	10

Presisjonsvinkelskrutrekker med hurtigutskiftbar holder



1/4" i blister

24628

Best.-nr.					
32310	1/4"	1/4"	165	57.0	1

Vinkelskrutrekker med bitsholder magnetisk



1/4" i blister

24629

Best.-nr.					
32311	1/4"	1/4"	130	14.0	1



Mekaniske verktøy

Skru godt – åpne lett.

Det koster store krefter å løsne veldig godt fastskrudde skruer. Med ringskralle-gaffelnøklene fra Wiha har brukeren en lang nok vektstang for å lett få åpnet hver skruforbindelse. Dessuten kan gaffelenden utmerket brukes til kontring av skruer og muttere. Også ringskrallen er høyst komfortabelt å bruke på trange steder takket være dobbel-sekskanten, finfortanning med 72 tenner og en tilsvarende kort hentevinkel.

Dette settet med alle vanlige pipenøkkelstørrelser, kombinert med diverse bits og ryddig plassert i L-Boxxen, lar deg utføre alle typer jobber og er enkelt å ta med seg.

Du kan regne med at de robuste mekaniske verktøy fremstilt av krom-vanadium-stål av høy kvalitet, har lang levetid, ikke minst på grunn av den korrosjonsbestandige overflaten som er lett å rengjøre.

For bruk ved mekaniske arbeider

Pipenøkkel- og bitssett 1/4" og 1/2"
60 deler inkl. L-Boxx
 Side 266



Pipenøkkel- og bitssett 1/4" 40 deler inkl. funksjonsveske med belteklips
 Side 267



Skrallenøkkelsett 1/4"
17-delers inkl. skumstoffinnlegg
 Side 268



Skrallenøkkelsett 1/2"
26-delers inkl. skumstoffinnlegg
 Side 269



Skrallenøkkelsett 3/8"
23-delers inkl. skumstoffinnlegg
 Side 268



Ringskralle-gaffelnøkkel-sett 13-delers reversibel inkl. holder
 Side 270



Ringskralle-gaffelnøkkel-sett 13-delers inkl. holder
 Side 270



Ringskralle-gaffelnøkkel-sett 8-delers inkl. holder
 Side 271



Dobbelgaffelnøkkel-sett 13-delers inkl. holder
 Side 271





60 deler inkl. L-Boxx

33397

Best.-nr.



44685

1

- Skrallenøkkel for pipenøkler 1/4" reversibel 1/4" x 128 mm (44666) / 1/2" x 257 mm (44709)
- Pipenøkkelinnsats 1/4" utvendig sekskant 4.0 mm (44669) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Pipenøkkelinnsats 1/2"-dobbelsekskant 10.0 mm (44715) / 11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) / 14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) / 17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) / 21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 24.0 mm (44729) / 27.0 mm (44732) / 30.0 mm (44735) / 32.0 mm (44737) / 34.0 mm (44738)
- Forlenger 1/4" for pipenøkkelinnsatser 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
- Forlenger 1/2" for pipenøkkelinnsatser 150 mm (44711) / 250 mm (44712)
- Kardangledd med kule Innvendig firkant, utvendig firkant 1/4" (44682) / 1/2" (44739)
- Skrutrekker med bitsholder SoftFinish, magnetisk 1/4" 112 mm (32160)
- Bitsholder CentroFix, mekanisk låsbar 1/4", magnetisk i boks 60 mm (39133)
- Bit Standard 25 mm Spor 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
- Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
- Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
- Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
- Bit Standard 25 mm Sekskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
- Verktøyskaft med kule Innvendig firkant, Innvendig sekskant 1/4" C6,3 (01933)

L-BOXX

Basert på DIN 3124



40 deler inkl. funksjonsveske med belteklips

33394

Best.-nr.



44684

1

●	Skrallenøkkel for pipenøkler 1/4" reversibel 128 mm (44666)
○	Pipenøkkelinnsats 1/4" utvendig sekskant 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
●	Forlenger 1/4" for pipenøkkelinnsatser 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
■	Kardangledd med kule Innvendig firkant, utvendig firkant 1/4" (44682)
○	Skrutrekker med bitsholder SoftFinish, magnetisk 1/4" 112 mm (32160)
○	Bitsholder CentroFix, mekanisk låsbar 1/4", magnetisk i boks 60 mm (39133)
⊖	Bit Standard 25 mm Spor 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
⊕	Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
⊕	Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
⊗	Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
●	Bit Standard 25 mm Sekskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
●	Verktøyskaft med kule Innvendig firkant, Innvendig sekskant 1/4" C6,3 (01933)
	Verktøybeltepose



Skrallenøkkelsett 1/4"



Skrallenøkkelsett 3/8"



1/4"

3/8"

17-delers inkl. skumstoffinnlegg

33391

Best.-nr.



44683

1

- Skrallenøkkel for pipenøkler 1/4" reversibel 128 mm (44666)
- Pipenøkkelinnsats 1/4" utvendig sekskant 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Forlenger 1/4" for pipenøkkelinnsatser 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
- Skuminnsetts

23-delers inkl. skumstoffinnlegg

33791

Best.-nr.



44708

1

- Skrallenøkkel for pipenøkler 3/8" reversibel 178 mm (44686)
- Pipenøkkelinnsats 3/8"-dobbelsekskant 6.0 mm (44690) / 7.0 mm (44691) / 8.0 mm (44692) / 9.0 mm (44693) / 10.0 mm (44694) / 11.0 mm (44695) / 12.0 mm (44696) / 13.0 mm (44697) / 14.0 mm (44698) / 15.0 mm (44699) / 16.0 mm (44700) / 17.0 mm (44701) / 18.0 mm (44702) / 19.0 mm (44703) / 20.0 mm (44704) / 21.0 mm (44705) / 22.0 mm (44706) / 24.0 mm (44707)
- Forlenger 3/8" for pipenøkkelinnsatser 75 mm (44687) / 150 mm (44688) / 250 mm (44689)
- Skuminnsetts

Basert på DIN 3124

Skrallenøkkelsett 1/2"



1/2"

26-delers inkl. skumstoffinnlegg

33891

Best.-nr.



44740

1

- Skralleøkkel for pipenøkler 1/2" reversibel 257 mm (44709)
 - Pipenøkkelinnsats 1/2"-dobbelseksskant 8.0 mm (44713) / 9.0 mm (44714) / 10.0 mm (44715) / 11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) / 14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) / 17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) / 20.0 mm (44725) / 21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 23.0 mm (44728) / 24.0 mm (44729) / 25.0 mm (44730) / 26.0 mm (44731) / 27.0 mm (44732) / 28.0 mm (44733)
 - Forlenger 1/2" for pipenøkkelinnsatser 75 mm (44710) / 150 mm (44711) / 250 mm (44712)
- Skuminnsetts



Ringskralle-gaffelnøkkel-sett



13-delers reversibel inkl. holder

303190

Best.-nr.



44661

1

Ringskralle-gaffelnøkkel reversibel 8 mm x 8 mm (44641) /
 9 mm x 9 mm (44642) / 10 mm x 10 mm (44644) /
 11 mm x 11 mm (44645) / 12 mm x 12 mm (44646) /
 13 mm x 13 mm (44647) / 14 mm x 14 mm (44648) /
 15 mm x 15 mm (44789) / 16 mm x 16 mm (44649) /
 17 mm x 17 mm (44650) / 18 mm x 18 mm (44651) /
 19 mm x 19 mm (44652)

holder

Basert på DIN 3113

Ringskralle-gaffelnøkkel-sett



13-delers inkl. holder

30391

Best.-nr.



44665

1

Ringskralle-gaffelnøkkel 8 mm x 8 mm (44638) /
 9 mm x 9 mm (44639) / 10 mm x 10 mm (44640) /
 11 mm x 11 mm (44643) / 12 mm x 12 mm (44653) /
 13 mm x 13 mm (44654) / 14 mm x 14 mm (44655) /
 15 mm x 15 mm (44656) / 16 mm x 16 mm (44657) /
 17 mm x 17 mm (44658) / 18 mm x 18 mm (44659) /
 19 mm x 19 mm (44660)

holder

Basert på DIN 3113

Ringskralle-gaffelnøkkel-sett



8-delers inkl. holder

30390

Best.-nr.



44664

1

Ringskralle-gaffelnøkkel 9 mm x 9 mm (44639) /
10 mm x 10 mm (44640) / 11 mm x 11 mm (44643) /
12 mm x 12 mm (44653) / 13 mm x 13 mm (44654) /
14 mm x 14 mm (44655) / 15 mm x 15 mm (44656)

holder

Basert på DIN 3113

Dobbelgaffelnøkkel-sett



13-delers inkl. holder

37390

Best.-nr.



44753

1

Dobbelgaffelnøkkel 6 mm x 7 mm (44741) / 8 mm x 9 mm
(44742) / 10 mm x 11 mm (44743) / 12 mm x 13 mm
(44744) / 14 mm x 15 mm (44745) / 16 mm x 17 mm
(44746) / 18 mm x 19 mm (44747) / 20 mm x 22 mm
(44748) / 21 mm x 23 mm (44749) / 24 mm x 27 mm
(44750) / 25 mm x 28 mm (44849) / 30 mm x 32 mm
(44752)

holder

Basert på DIN 3110





Tenger

På den måten har helsen din det bedre.

Wiha-tengene forbinder materialer av høy kvalitet med ergonomisk komfort. Samspillet mellom leddene og bladets nøyaktige design og gripeflater sørger for maksimal funksjonalitet. Med høy produktkvalitet og ergonomisk design gir verktøyene mulighet til å jobbe komfortabelt og med liten belastning på kroppen, og dermed mer effektivt.

Under innsetting og låsing gir OptiGrip-trepunktsstøtten på kombitenger og kombitenger med avbiter optimalt og trygt feste. Låseringtengene i Classic-serien har MagicTips® presisjonsspisser i høyeffektstål for ekstra stabilitet og sikkerhet. Den markant vinklede formen på tengene i serien Wiha Inomic VDE sørger for at brukers ledd, sener og muskler skånes. Også for avmantling, avisolering og krymping tilbyr Wiha passende verktøy som forenkler arbeidet.

For bruk ved elektriske arbeider

Installasjonstang TriCut Professional electric
1/4" i blister
Side 275




Effektiv sideavbiter BiCut® Professional
med DynamicJoint®
kan omkobles
Side 276



Kraftsideavbiter Industrial electric
med DynamicJoint®
med åpningsfjær som kan kobles inn og ut
Side 277



Kombitang Professional electric
med DynamicJoint® og OptiGrip
med ekstra lang avbiter
Side 278



Telefontang Professional electric
med avbiter og rett type
Side 279



Buesag electric isolert med tre sagblader
150 mm
Side 285



Paralleltang Professional electric
Side 282



Krympeverktøy automatisk for firkantpressing av endehylser med dreibart krympehode
Side 287



Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm² i blister
Side 284



Avisolerings-multiverktøy for rundkabler
Side 285



Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser
Side 286



For bruk ved mekaniske arbeider

Effektiv sideavbiter BiCut® Professional
med DynamicJoint®
kan omkobles
Side 291



Kraftsideavbiter Professional
med DynamicJoint®
med åpningsfjær som kan kobles inn og ut
Side 292



Kombitang Professional
med DynamicJoint® og OptiGrip
med ekstra lang avbiter
Side 294



Telefontang Professional
med avbiter, buet type, ca. 40°
Side 296



Sideavbiter plast Classic
med åpningsfjær uten fasett
Side 297



Tangnøkkel Classic
Side 300



For bruk ved elektroniske arbeider

Tangsett Professional ESD
Sideavbiter, vinklet frontavbiter, telefontang, 4-delers
Side 308



Telefontang Professional ESD
rett form
Side 312




Universalpinsett Professional ESD
Type AA
Side 313



Spisstang Electronic
smalt, kort hode, rett form
Side 317



Tangsett Professional electric



Kombitang med avbiter, telefontang, sideavbiter, 3-delers

Z99000106

Best.-nr.



26852

1

Kapping/kutting

Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Tilføring/holding

Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 180 mm, 7" (26708)

Telefontang Professional electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (26727)

Testet i henhold til IEC 60900.

Tangsett Industrial electric



Kombitang med avbiter, telefontang, sideavbiter, 3-delers

Z99000109

Best.-nr.



38637

1

Kapping/kutting

Sideavbiter Industrial electric med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)

Tilføring/holding

Kombitang med avbiter Industrial electric med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 180 mm, 7" (33186)

Telefontang Industrial electric med avbiter og rett type 200 mm, 8" (33178)

Testet i henhold til IEC 60900.

Kuttekapasitet



Eksempel

6 - 10

Kobber, aluminium

11 - 15

Jerntråd

16 - 21

Skruer

Herdet fjærstål

Installasjonstang TriCut Professional electric



Z 14 1 06

Best.-nr.	mm		⚡	Ømm	SB	⚡
38552	170	7"	13	1.6	-	5
38853	170	7"	13	1.6	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Installasjonstang TriCut Classic



Z 14 1 01

Best.-nr.	mm		⚡	Ømm	SB	⚡
38627	170	7"	13	1.6	-	5
38854	170	7"	13	1.6	x	5

INFOBOX: VDE-sertifisert verktøy



Det VDE-testede verktøyet fra Wiha er gjenstand for de strengeste sikkerhetstester.

Alt verktøy som er spesialmerket, er testet med 10 000 V AC og derfor godkjent for 1000 V AC og 1500 V DC.

Ved arbeid på eller i nærheten av deler som står under spenning, skal det alltid brukes situasjonstilpasset

- isolerende personlig verneutstyr
- isolerende verneutstyr
- isolert verktøy.

Spenningsførende deler skal gjøres spenningsfrie før arbeidet begynner og sikres i spenningsfri tilstand så lenge arbeidet varer.

Dette gjøres ved å følge de fem sikkerhetsreglene:

- frakoble
- sikre mot gjeninnkobling
- bekrefte spenningsløshet
- jorde og kortslutte
- sperre av eller dekke til deler i nærheten som står under spenning

Sertifisert av VDE Testing and Certification Institute og individuelt testet ifølge internasjonal standard IEC 60900.



Avisolerings sideavbiter Professional electric med DynamicJoint®



Z 14 0 06

Best.-nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
26745	160	6 1/2"	13	1.6	-	5
27431	160	6 1/2"	13	1.6	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Sideavbiter Professional electric med DynamicJoint®



Z 12 1 06

Best.-nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
43326	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43453	140	5 1/2"	16	1.6	x	5
43335	160	6 1/2"	17	2	-	5
43458	160	6 1/2"	17	2	x	5
43340	180	7"	18	2.3	-	5
43463	180	7"	18	2.3	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Effektiv sideavbiter BiCut® Professional med DynamicJoint®



Z 18 0 06

Best.-nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
38191	200	8"	21	3	-	5
38984	200	8"	21	3	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Sideavbiter Industrial electric med DynamicJoint®



Z 12 1 09

Best.-nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
43327	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43454	140	5 1/2"	16	1.6	x	5
43336	160	6 1/2"	17	2	-	5
43459	160	6 1/2"	17	2	x	5
43341	180	6"	18	2.3	-	5
43464	180	7"	18	2.3	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Kraftsideavbiter Professional electric med DynamicJoint®



med åpningsfjær som kan kobles inn og ut

Z 16 3 06

Best.-nr.	mm	in	Åpning	Ø mm	SB	UT
41309	160	6 1/2"	17	2	x	5
40921	160	6 1/2"	17	2	-	5
41319	180	7"	18	2.3	x	5
41274	180	7"	18	2.5	-	5
41329	200	8"	19	2.8	x	5
41279	200	8"	19	2.8	-	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Kraftsideavbiter Industrial electric med DynamicJoint®



med åpningsfjær som kan kobles inn og ut

Z 16 3 09

Best.-nr.	mm	in	Åpning	Ø mm	SB	UT
40922	160	6 1/2"	17	2	-	5
41310	160	6 1/2"	17	2	x	5
41275	180	7"	18	2.5	-	5
41320	180	7"	18	2.5	x	5
41280	200	8"	19	2.8	-	5
41330	200	8"	19	2.8	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

INFOBOX: DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – En ny dimensjon for kraft og utholdenhet

- Innovativ: Unik leddkonstruksjon.
- Effektiv: Lite tap av kraft, mindre kraftbehov ved kutting.
- Utholdende: Optimal ytelse selv etter tusenvis av kutteoppgaver.


INFOBOX: Kraftsideavbiter



med åpningsfjær som kan kobles inn og ut

- Opptil 40 % høyere skjærekraft med optimert utveksling.
- Inn- og utkoblingsbar åpningsfjær gjør arbeidet mindre trettende.
- Åpningsfjæren kan aktiveres med én hånd.

Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip




med ekstra lang avbiter

Z 01 0 06

Best.-nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
26705	160	6 1/2"	15	1.6	-	5
27328	160	6 1/2"	15	1.6	x	5
26708	180	7"	16	1.8	-	5
27418	180	7"	16	1.8	x	5
26711	200	8"	17	2	-	5
27419	200	8"	17	2	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Kombitang Professional electric med DynamicJoint® og OptiGrip




med ekstra lang avbiter

Z 02 0 06

Best.-nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
26714	200	8"	18	2.3	-	5
27420	200	8"	18	2.3	x	5
26717	225	9"	19	2.5	-	5
27421	225	9"	19	2.5	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Kombitang med avbiter Industrial electric med DynamicJoint® og OptiGrip



med ekstra lang avbiter

Z 01 0 09

Best.-nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
33186	180	7"	16	1.8	-	5
38855	180	7"	16	1.8	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Kombitang med avbiter Industrial electric med DynamicJoint® og OptiGrip



med ekstra lang avbiter

Z 02 0 09

Best.-nr.	mm	in	mm	mm	mm	mm
35465	225	9"	19	2.5	-	5
38856	225	9"	19	2.5	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Lineman's Pliers Industrial med DynamicJoint®



med ekstra lang avbiter

Z 02 2 02

Best.-nr.	mm	in	Åbning	Ø mm	SB	IEC
40927	250	10"	20	2.5	-	5

Telefontang Professional electric



med avbiter og rett type

Z 05 0 06

Best.-nr.	mm	in	Åbning	Ø mm	SB	IEC
26720	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
27422	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
26727	200	8"	17	1.6	-	5
27423	200	8"	17	1.6	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Telefontang Industrial electric




med avbiter og rett type

Z 05 0 09

Best.-nr.	mm	in	Åbning	Ø mm	SB	IEC
35477	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
38857	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
33178	200	8"	17	1.6	-	5
38858	200	8"	17	1.6	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

INFOBOX: OptiGrip



Wiha OptiGrip – optimalt grep pga grepsflater med ny form

- Sikkert grep: "Trepunktsstøtten" gjør at emnet ikke vrir seg eller flytter seg.
- Effektivt: Optimalt grep også ved stor åpningsvidde – kombinert med merkbart mindre bruk av kraft.
- Stort utvalg: Nå i standard Wiha kombitenger og kombitenger med avbiter.

Telefontang Professional electric



med avbiter, buet type, ca. 40°

Z 05 1 06

Best.-nr.	mm	in	teknisk symbol	Ø mm	SB	IEC 60900
26728	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
27424	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
26729	200	8"	17	1.6	-	5
27425	200	8"	17	1.6	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Langbeck-flattang Professional electric



Z 07 0 06

Best.-nr.	mm	in	teknisk symbol	IEC 60900
26732	160	6 1/2"	-	5
27426	160	6 1/2"	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Telefontang Industrial electric




med avbiter, buet type, ca. 40°

Z 05 1 09

Best.-nr.	mm	in	teknisk symbol	Ø mm	SB	IEC 60900
35462	200	8"	17	1.6	-	5
38859	200	8"	17	1.6	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Langbeck-rundtang Professional electric



Z 09 0 06

Best.-nr.	mm	in	teknisk symbol	IEC 60900
26735	160	6 1/2"	-	5
27427	160	6 1/2"	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Kabelkutter Professional electric



Kabelkutter Classic



med åpningsfjær som kan kobles inn og ut

Z 50 3 06

Best.-nr.	mm	in	mm ²	SB	IEC
43660	180	7"	50	-	5
43664	180	7"	50	x	5
43662	210	8 1/4"	60	-	5
43666	210	8 1/4"	60	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Z 50 2 01

Best.-nr.	mm	in	mm ²	SB	IEC
43538	180	7"	16	50	- 5
43544	180	7"	16	50	x 5
43541	210	8 1/4"	20	60	- 5
43547	210	8 1/4"	20	60	x 5

Kabelkutter Industrial electric



med åpningsfjær som kan kobles inn og ut

Z 50 3 09

Best.-nr.	mm	in	mm ²	SB	IEC
43661	180	7"	50	-	5
43665	180	7"	50	x	5
43663	210	8 1/4"	60	-	5
43667	210	8 1/4"	60	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Paralleltang Professional electric



Z 25 0 06

Best.-nr.	mm	10"	Ø	mm	5
44314	250	10"	46 mm		5

Testet i henhold til IEC 60900.

Avisoleringstang Professional electric



Z 55 0 06

Best.-nr.	mm	6 1/2"	Ø mm	mm ²	SB	5
26847	160	6 1/2"	5	10	-	5
27437	160	6 1/2"	5	10	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Vannpumpetang Professional electric



Z 21 0 06

gjennomstukket

Best.-nr.	mm	10"	Ø	mm	SB	5
33520	250	10"	2"	50 mm	-	5
38631	250	10"	2"	50 mm	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Avisoleringstang Industrial electric



Z 55 0 09

Best.-nr.	mm	6 1/2"	Ø mm	mm ²	SB	5
36711	160	6 1/2"	5	10	-	5
38867	160	6 1/2"	5	10	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Vannpumpetang Professional electric



Z 22 0 06

med tryknappinnstilling

Best.-nr.	mm	10"	Ø	mm	SB	5
37450	250	10"	2"	50	-	5
38632	250	10"	2"	50	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Avisoleringstang Professional



Z 55 0 05

Best.-nr.	mm	in	mm	mm ²	SB	SG
26846	160	6 1/2"	5	10	-	5

Avisoleringstang Industrial



Z 55 0 02

Best.-nr.	mm	in	mm	mm ²	SB	SG
32345	160	6 1/2"	5	10	-	5
34313	160	6 1/2"	5	10	x	5

Avisoleringstang Classic



Z 55 0 01

Best.-nr.	mm	in	mm	mm ²	SB	SG
26845	160	6 1/2"	5	10	-	5
27368	160	6 1/2"	5	10	x	5



Avisoleringsverktøy automatisk



inntil 16 mm² i blister

Z 57 0 06

Best.-nr.	mm	in	Ø mm	AWG	SB	SB
42062	200	8"	0.03 - 16	32 - 5	x	1

Avisoleringsverktøy automatisk



inntil 6 mm²

Z 57 5 06

Best.-nr.	mm	in	Ø mm	AWG	SB	SB
44617	190	7 1/2"	0.2 - 6	24 - 10	x	1

Avmantlingsverktøy med selvdreierende slepeblad



for rundkabel

Z 72 0 06

Best.-nr.	mm	in	Ø mm	SB	SB
44618	165	6 1/2"	4 - 28	-	1
44619	165	6 1/2"	4 - 28	x	1

Reservekniv og gripekjesesett



for automatisk avisoleringsverktøy (42062)

Z57000106K

Best.-nr.	SB
42162	2

INFOBOX: Avisoleringsverktøy automatisk opptil 16 mm²



- Tangen kan brukes på en lang rekke kabeldimensjoner og utgjør derfor to tenger i én.
- Vedlagte demper kan brukes for å redusere tilbakeslaget ved større kabeldimensjoner (f.eks. fra 6 mm²) og skåne håndleddet.
- Presis kapping på grunn av justerbart lengdeanslag.
- Integreert håndvern på bladene forebygger personskader.

Avmantlingsverktøy med selvdreierende slepeblad



for rundkabel

Z 72 0 06

Best.-nr.	mm	in	Ø mm	SB	1
44240	130	5 1/8"	4 - 28	x	1

Buesag electric



isolert med tre sagblader 150 mm

246176

Best.-nr.	mm	in	SB	1
43125	150	280	x	1

Avmantlingsverktøy



for rundkabel

Z 73 0 06

Best.-nr.	mm	in	Ø mm	SB	1
44620	140	5 1/2"	6 - 13	x	1

Avmantlingskniv



rett avbiter for rundkabel i blister

24680

Best.-nr.	mm	in	SB	1
38798	200	8"	x	1

Testet i henhold til IEC 60900.

Avisolerings- og monteringsverktøy



for koaksialkabler med F-plugg

Z 73 2 06

Best.-nr.	mm	in	Ø mm	SB	1
44241	125	5"	6 - 8	x	1

Avmantlingskniv



Krokblad med glidesko for rundkabel, i blister

24678

Best.-nr.	mm	in	SB	1
36053	200	8"	x	1

Testet i henhold til IEC 60900.

Avisolerings-multiverktøy



for rundkabel

Z 74 0 06

Best.-nr.	mm	in	Ø mm	AWG	SB	1
44242	125	5"	0.5 - 6	20 - 10	x	1



Endehylsetang Classic



Z 60 0 01

Best.-nr.	mm	in	mm ²	SB	☒
28330	145	5 3/4"	0.25 - 2.5	-	5
30066	180	7"	0.25 - 16	-	5

Endehylsetang Professional electric



1000 V
IEC 60900

Z 60 0 06

Best.-nr.	mm	in	mm ²	SB	☒
35862	180	7"	0.25 - 16	-	5
38986	180	7"	0.25 - 16	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Endehylsetang Professional electric



1000 V
IEC 60900

Z 60 0 06

Best.-nr.	mm	in	mm ²	SB	☒
35861	145	5 3/4"	0.25 - 2.5	-	5
38985	145	5 3/4"	0.25 - 2.5	x	5

Testet i henhold til IEC 60900.

Krympeverktøy automatisk



for sekskantpressing av endehylser

Z 62 0 06

Best.-nr.	mm	Ø mm	AWG	☒
41246	210	0.08 - 16	28 - 5	1


Til bearbejding av twin-muffer og endehylser med og uten isoleringskrager ifølge DIN 46228, EN 50027

Krympeverktøy automatisk



for firkantpressing av endehylser med dreibart krympehode

Z 62 0 06

Best.-nr.	mm	Ø mm	AWG		
45223	193	0.08 - 16	28 - 5		1

Til bearbeiding av endehylser med og uten isoleringskrager ifølge DIN 46228, EN 50027.

Krympeverktøy



for isolerte kabelsko og kontakter

Z 62 0 06

Best.-nr.	mm	Ø mm	AWG	
33841	220	0.5 - 6	20 - 10	1



Til bearbeiding av røde, blå og gule isolerte kabelsko, stiftkabelsko, europlugger, flatstift-hylser, runde stoppler, rundstifthylser, skjøtkonnetorer og parallellkonnetorer iht. DIN 46234.

Krympeverktøy



for endehylser

Z 62 0 06

Best.-nr.	mm	Ø mm	AWG		
33844	220	0.14 - 16	26 - 5	-	1
40342	220	0.14 - 16	26 - 5	x	1

Til bearbeiding av endehylser med og uten isoleringskrager ifølge DIN 46228, EN 50027.

Krympeverktøy



for ikke-isolerte kabelsko med lukket hylse

Z 62 0 06

Best.-nr.	mm	Ø mm	AWG	
33843	220	0.1 - 16	26 - 6	1



Krympeverktøy




for ikke-isolert europplugg

Z 62 0 06

Best.-nr.	mm	Ø mm	AWG	
33842	220	0.25 - 6	24 - 10	1

For bearbeiding av ikke-isolerte europplugg og flatsstifhylser ifølge DIN 46247 for elektriske forbindelser uten lodding.



Håndverkersaks



med krympefunksjon i blister

Z 71 7 06

Best.-nr.	mm	mm ²	
41923	160	50	5

Håndverkersaks



Standardmodell av rustfritt stål

Z 71 5 06

Best.-nr.	mm	5 3/4"	
29420	145	5 3/4"	5

Tangsett Classic



Kombitang med avbiter, vannpumpetang, kraftsideavbiter, 3-delers

Z99000201


Best.-nr.	
26853	1

Kombitang Classic med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 200 mm, 8" (26712)

⚡ Kraftsideavbiter Classic med DynamicJoint® 180 mm, 7" (41261)

Vannpumpetang QuickFix Classic automatisk 250 mm, 10" (39091)

Tangsett Classic




Kombitang med avbiter, telefontang, sideavbiter, 3-delers

Z99000101

Best.-nr.		
26850	1	Kombitang Classic med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 180 mm, 7" (26706)
▲		Sideavbiter Classic med DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43332)
●		Telefontang Classic med avbiter og rett type 160 mm, 6 1/2" (26718)

Tangsett Professional



Kombitang med avbiter, vannpumpetang, kraftsideavbiter, 3-delers

Z99000205

Best.-nr.		
26854	1	Kombitang Professional med DynamicJoint® og OptiGrip med ekstra lang avbiter 200 mm, 8" (26713)
▲		Kraftsideavbiter Professional med DynamicJoint® med åpningsfjær som kan kobles inn og ut 180 mm, 7" (41273)
		Vannpumpetang QuickFix Professional automatisk 250 mm, 10" (39093)



Tangsett Classic med MagicTips®



Låserringtang, 4-delers

Z99000701

Best.-nr.



34708

1

Tilføring/holding



Låserringtang Classic med MagicTips® for innvendige ringer (boringer) J 1, 140 mm (34689) / J 2, 180 mm (34690)



Låserringtang Classic med MagicTips® for utvendige ringer (aksler) A 1, 140 mm (34699) / A 2, 185 mm (34700)

med sikkerhetslåsefunksjon MagicTips®

Tangsett Classic



Låserringtang, 4-delers

Z99000401

Best.-nr.



26793

1



Låserringtang Classic for innvendige ringer (boringer) J 1, 140 mm (26782) / J 2, 180 mm (26783)



Låserringtang Classic for utvendige ringer (aksler) A 1, 140 mm (26790) / A 2, 180 mm (26791)

INFOBOX: MagicTips®



Wiha MagicTips® – Klassens ener.

- Ekstra sikkerhet: En spesiell låsefunksjon som hindrer at låseringen hopper av, gjør låseringtengene fra Wiha unike.
- Stålharde: Høy slitestyrke og dermed lang levetid med ekstra herding av spissene.
- Nøyaktige: Presisjonsspisser i spesiell høyeffektstål for maksimal slitestyrke og stabilitet.

Effektiv sideavbiter BiCut® Professional med DynamicJoint®



kan omkables

Z 18 0 05

Best.-nr.	mm	8"	21	3	5
38190	200	8"	21	3	- 5
38983	200	8"	21	3	x 5

Effektiv sideavbiter BiCut® Classic med DynamicJoint®



kan omkables

Z 18 0 01

Best.-nr.	mm	8"	21	3	5
38981	200	8"	21	3	x 5
38060	200	8"	21	3	- 5

Effektiv sideavbiter BiCut® Industrial med DynamicJoint®




kan omkables

Z 18 0 02

Best.-nr.	mm	8"	21	3	5
38189	200	8"	21	3	- 5
38982	200	8"	21	3	x 5

INFOBOX:
Tang Professional Tang Industrial



Professional Industrial

- Professional: Forkrommet tang
- Industrial: Polert / svartoksidert tang



Sideavbiter Professional med DynamicJoint®



Z 12 1 05

Best.-nr.	mm	in	SB	Ømm	SB	SB
43325	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43334	160	6 1/2"	17	2	-	5
43457	160	6 1/2"	17	2	x	5
43339	180	7"	18	2.3	-	5

Sideavbiter Classic med DynamicJoint®



Z 12 1 01

Best.-nr.	mm	in	SB	Ømm	SB	SB
43304	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43450	140	5 1/2"	16	1.6	x	5
43332	160	6 1/2"	17	2	-	5
43455	160	6 1/2"	17	2	x	5
43337	180	7"	18	2.3	-	5
43460	180	7"	18	2.3	x	5

Sideavbiter Industrial med DynamicJoint®



Z 12 1 02

Best.-nr.	mm	in	SB	Ømm	SB	SB
43324	140	5 1/2"	16	1.6	-	5
43451	140	5 1/2"	16	1.6	x	5
43333	160	6 1/2"	17	2	-	5
43456	160	6 1/2"	17	2	x	5
43338	180	7"	18	2.3	-	5
43461	180	7"	18	2.3	x	5

Kraftsideavbiter Professional med DynamicJoint®



Z 16 3 05

med åpningsfjær som kan kobles inn og ut

Best.-nr.	mm	in	SB	Ømm	SB	SB
40920	160	6,5"	17	2	-	5
41273	180	7"	18	2.5	-	5
41318	180	7"	18	2.5	x	5
41278	200	8"	19	2.8	-	5

Kraftsideavbiter Industrial med DynamicJoint®



med åpningsfjær som kan kobles inn og ut

Z 16 3 02

Best.-nr.	mm	in	Åpning	Ø mm	SB	SB
40919	160	6,5"	17	2	-	5
41307	160	6,5"	17	2	x	5
41272	180	7"	18	2.5	-	5
41317	180	7"	18	2.5	x	5
41277	200	8"	19	2.8	-	5
41327	200	8"	19	2.8	x	5

Kraftsideavbiter Classic med DynamicJoint®



Z 16 2 01

Best.-nr.	mm	in	Åpning	Ø mm	SB	SB
40913	160	6,5"	17	2	-	5
41301	160	6,5"	17	2	x	5
41261	180	7"	18	2.5	-	5
41311	180	7"	18	2.5	x	5
41266	200	8"	19	2.8	-	5
41321	200	8"	19	2.8	x	5


INFOBOX: Kraftsideavbiter



med åpningsfjær som kan kobles inn og ut

- Opptil 40 % høyere skjærekraft med optimert utveksling.
- Inn- og utkoblingsbar åpningsfjær gjør arbeidet mindre trøttende.
- Åpningsfjæren kan aktiveres med én hånd.

Kombitang Professional med DynamicJoint® og OptiGrip




med ekstra lang avbiter

Z 01 0 05

Best.-nr.	mm		✂	Ømm	SB	☒
26704	160	6 1/2"	16	1.6	-	5
27327	160	6 1/2"	16	1.6	x	5
26707	180	7"	16	1.8	-	5
27399	180	7"	16	1.8	x	5
26710	200	8"	17	2	-	5

Kombitang Industrial med DynamicJoint® og OptiGrip



med ekstra lang avbiter

Z 01 0 02

Best.-nr.	mm		✂	Ømm	SB	☒
30979	160	6 1/2"	16	1.6	-	5
34565	160	6 1/2"	16	1.6	x	5
30826	180	7"	16	1.8	-	5
34307	180	7"	16	1.8	x	5
30978	200	8"	17	2	-	5
34308	200	8"	17	2	x	5


INFOBOX: DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – En ny dimensjon for kraft og utholdenhet

- Innovativ: Unik leddkonstruksjon.
- Effektiv: Lite tap av kraft, mindre kraftbehov ved kutting.
- Utholdende: Optimal ytelse selv etter tusenvis av kutteoppgaver.


INFOBOX: OptiGrip



Wiha OptiGrip – optimalt grep pga grepsflater med ny form

- Sikkert grep: "Trepunktsstøtten" gjør at emnet ikke vrir seg eller flytter seg.
- Effektivt: Optimalt grep også ved stor åpningsvidde – kombinert med merkbart mindre bruk av kraft.
- Stort utvalg: Nå i standard Wiha kombitenger og kombitenger med avbiter.

Kombitang Classic med DynamicJoint® og OptiGrip




med ekstra lang avbiter

Z 01 0 01

Best.-nr.	mm		✂	Ømm	SB	☒
26703	160	6 1/2"	16	1.6	-	5
27325	160	6 1/2"	16	1.6	x	5
26706	180	7"	16	1.8	-	5
27336	180	7"	16	1.8	x	5
26709	200	8"	17	2	-	5
27337	200	8"	17	2	x	5

Kombitang Industrial med DynamicJoint® og OptiGrip




med ekstra lang avbiter

Z 02 0 02

Best.-nr.	mm		✂	Ømm	SB	☒
32319	200	8"	18	2.3	-	5
32320	225	9"	19	2.5	-	5
34567	225	9"	19	2.5	x	5

Kombitang Professional med DynamicJoint® og OptiGrip




med ekstra lang avbiter

Z 02 0 05

Best.-nr.	mm		✂	Ømm	SB	☒
26713	200	8"	18	2.3	-	5
26716	225	9"	19	2.5	-	5

Kombitang Classic med DynamicJoint® og OptiGrip



med ekstra lang avbiter

Z 02 0 01

Best.-nr.	mm		✂	Ømm	SB	☒
26712	200	8"	18	2.3	-	5
26715	225	9"	19	2.5	-	5



Telefontang Professional



med avbiter og rett type

Z 05 0 05

Best.-nr.	mm		✂	Ømm	SB	5
26719	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
26722	200	8"	17	1.6	-	5

Telefontang Classic



med avbiter og rett type

Z 05 0 01

Best.-nr.	mm		✂	Ømm	SB	5
26718	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
27340	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
26721	200	8"	17	1.6	-	5
27341	200	8"	17	1.6	x	5

Telefontang Industrial



med avbiter og rett type

Z 05 0 02

Best.-nr.	mm		✂	Ømm	SB	5
32322	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
34309	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
32323	200	8"	17	1.6	-	5
34515	200	8"	17	1.6	x	5

Telefontang Professional



med avbiter, buet type, ca. 40°

Z 05 1 05

Best.-nr.	mm		✂	Ømm	SB	5
26724	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
26726	200	8"	17	1.6	-	5

Telefontang Industrial





med avbiter, buet type, ca. 40°

Z 05 1 02

Best.-nr.	mm	in	teeth	Ømm	SB	SB
32324	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
34569	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
32328	200	8"	17	1.6	-	5
34570	200	8"	17	1.6	x	5

Sideavbiter plast Classic



med åpningsfjær uten fasett

Z 15 0 01

Best.-nr.	mm	in	teeth	Ømm	SB
37402	125	5"	2		5
37403	160	6 1/2"	3		5

Telefontang Classic



med avbiter, buet type, ca. 40°

Z 05 1 01

Best.-nr.	mm	in	teeth	Ømm	SB	SB
26723	160	6 1/2"	16	1.2	-	5
27342	160	6 1/2"	16	1.2	x	5
26725	200	8"	17	1.6	-	5
27343	200	8"	17	1.6	x	5

Telefontang for finmekaniker Classic




med avbiter og åpningsfjær med rett form

Z 36 0 01

Best.-nr.	mm	in	teeth	Ømm	SB
36483	160	6 1/2"	10	2	5



Sideavbiter for finmekaniker Classic



med åpningsfjær

Z 44 3 01

Best.-nr.	mm	in	SB	Ø mm	SB	5
36189	125	5"	7	0.8	-	5
43240	125	5"	7	0.8	x	5

Langbeck-flattang Industrial



Best.-nr.	mm	in	SB	5
32330	160	6 1/2"	-	5
34310	160	6 1/2"	x	5

Z 07 0 02

Langbeck-flattang Professional



Z 07 0 05

Best.-nr.	mm	in	SB	5
26731	160	6 1/2"	-	5


Kraftfrontavbiter Classic



Z 07 0 01

Best.-nr.	mm	in	SB	5
26730	160	6 1/2"	-	5
27344	160	6 1/2"	x	5


Langbeck-rundtang Professional



Z 09 0 05

Best.-nr.	mm	in	SB	Icon
26734	160	6 1/2"	-	5


Langbeck-rundtang Classic



Z 09 0 01

Best.-nr.	mm	in	SB	Icon
26733	160	6 1/2"	-	5
27345	160	6 1/2"	x	5

Langbeck-rundtang Industrial



Z 09 0 02

Best.-nr.	mm	in	SB	Icon
32332	160	6 1/2"	-	5
34568	160	6 1/2"	x	5



Tangnøkkel Classic



Z 25 0 01

Best.-nr.	mm	10"	46 mm	5
40923	250	10"	46 mm	5

Vannpumpetang Industrial



Z 21 0 02

gjennomstukket

Best.-nr.	mm	7"	1 1/2"	36 mm	SB	5
36038	180	7"	1 1/2"	36 mm	-	5
36985	180	7"	1 1/2"	36 mm	x	5
32342	250	10"	2"	50 mm	-	5
34312	250	10"	2"	50 mm	x	5
36039	300	12"	2 1/2"	63 mm	-	5
36986	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

Vannpumpetang Professional



Z 21 0 05

gjennomstukket

Best.-nr.	mm	10"	2"	50 mm	5
26762	250	10"	2"	50 mm	5

Vannpumpetang Classic



Z 21 0 01

gjennomstukket

Best.-nr.	mm	7"	1 1/2"	36 mm	SB	5
26760	180	7"	1 1/2"	36 mm	-	5
27350	180	7"	1 1/2"	36 mm	x	5
26761	250	10"	2"	50 mm	-	5
27381	250	10"	2"	50 mm	x	5
26763	300	12"	2 1/2"	63 mm	-	5
27382	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

INFOBOX: Tangnøkkel



- Den nødvendige nøkkelbredden innstilles direkte på arbeidsemnet uten trykk på en knapp
- Skralleprinsippet gjør skruingen rask pga. enkel overgliding.
- Den slanke konstruksjonen og knappløse innstillingen er ideell for arbeider på trange steder.
- Glatte, parallelt løpende kjever forhindrer skader på ømfintlige overflater.



Vannpumpetang Professional



22 0 05

med trykkknapp

Best.-nr.	mm	10"	2"	50 mm	5
26766	250	10"	2"	50 mm	5

Vannpumpetang Classic



med trykknapp

Z 22 0 01

Best.-nr.	mm	in	Ø	Ø	SB	SB
26764	180	7"	1"	36 mm	-	5
27351	180	7"	1"	36 mm	x	5
26765	250	10"	2"	50 mm	-	5
27383	250	10"	2"	50 mm	x	5
26767	300	12"	2 1/2"	63 mm	-	5
27384	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

Vannpumpetang QuickFix Professional



automatisk

Z 23 0 05

Best.-nr.	mm	in	Ø	Ø	SB	SB
39093	250	10"	1 1/2"	40 mm	-	5
39095	250	10"	1 1/2"	40 mm	x	5

Vannpumpetang Industrial



med trykknapp

Z 22 0 02

Best.-nr.	mm	in	Ø	Ø	SB	SB
36040	180	7"	1"	30 mm	-	5
36987	180	7"	1"	30 mm	x	5
32352	250	10"	2"	50 mm	-	5
34518	250	10"	2"	50 mm	x	5
36041	300	12"	2 1/2"	63 mm	-	5
36988	300	12"	2 1/2"	63 mm	x	5

Vannpumpetang QuickFix Classic



automatisk

Z 23 0 01

Best.-nr.	mm	in	Ø	Ø	SB	SB
39091	250	10"	1 1/2"	40 mm	-	5
39094	250	10"	1 1/2"	40 mm	x	5



Kraftfrontavbiter Classic



Z 17 0 01

Best.-nr.	mm		✂	Ø mm	SB	SB
26757	160	6 1/2"	16	1.6	-	5
27372	160	6 1/2"	16	1.6	x	5
26758	180	7"	17	1.8	-	5
27373	180	7"	17	1.8	x	5
26759	200	8"	18	2	-	5
27374	200	8"	18	2	x	5

Monertang Classic



Z 31 0 01

Best.-nr.	mm		✂	Ø mm	SB	SB
26774	220	8 3/4"	16	1.6	-	5
27377	220	8 3/4"	16	1.6	x	5
26776	250	10"	17	1.8	-	5
27378	250	10"	17	1.8	x	5
26778	280	11"	18	2	-	5
27379	280	11"	18	2	x	5
26780	300	12"	18	2	-	5
27380	300	12"	18	2	x	5

Monertang Classic



Z 30 0 01

Best.-nr.	mm		✂	Ø mm	SB	SB
26771	180	7"	12	2	-	5
27375	180	7"	12	2	x	5
26772	200	8"	13	2.2	-	5
27376	200	8"	13	2.2	x	5

Monertang Classic



uten gripehylse

Z 31 0 00

Best.-nr.	mm		✂	Ø mm	SB	SB
26773	220	8 3/4"	16	1.6	-	5
27501	220	8 3/4"	16	1.6	x	5
26775	250	10"	17	1.8	-	5
27502	250	10"	17	1.8	x	5
26777	280	11"	18	2	-	5
27503	280	11"	18	2	x	5
26779	300	12"	18	2	-	5
27504	300	12"	18	2	x	5

Kraftmonertang Classic



Z 32 0 01

Best.-nr.	mm	12"	19	Ø mm	SB	5
40712	300	12"	19	2.3	-	5
41220	300	12"	19	2.3	x	5

Kraftmonertang Classic Plus



uten gripehylse

Z 32 0 10

Best.-nr.	mm	12"	19	Ø mm	SB	5
40713	300	12"	19	2.3	-	5
41221	300	12"	19	2.3	x	5



Låseringtang Classic med MagicTips®



for innvendige ringer (boringer)

Z 33 4 01

Best.-nr.		mm	mm	mm	mm	mm
34688	J 0•	140	5 1/2"	8 - 13	-	5
36975	J 0	140	5 1/2"	8 - 13	x	5
34689	J 1	140	5 1/2"	12 - 25	-	5
36225	J 1	140	5 1/2"	12 - 25	x	5
34690	J 2••	180	7"	19 - 60	-	5
36222	J 2••	180	7"	19 - 60	x	5
34691	J 3••	220	9"	40 - 100	-	5
36272	J 3••	220	9"	40 - 100	x	5
34692	J 4••	305	12"	85 - 140	-	5

- med sikkerhetslåsefunksjon
- med sikkerhetslåsefunksjon MagicTips®

DIN ISO 5256

Låseringtang Classic med MagicTips®



for utvendige ringer (aksler)

Z 34 4 01

Best.-nr.		mm	mm	mm	mm	mm
34698	A 0	140	5 1/2"	3 - 10	-	5
36977	A 0	140	5 1/2"	3 - 10	x	5
34699	A 1	140	5 1/2"	10 - 25	-	5
36978	A 1	140	5 1/2"	10 - 25	x	5
34700	A 2•	185	7"	19 - 60	-	5
36220	A 2•	185	7"	19 - 60	x	5
34701	A 3•	240	9"	100 - 40	-	5
36219	A 3•	240	9"	100 - 40	x	5
34702	A 4•	300	12"	140 - 85	-	5

- med sikkerhetslåsefunksjon MagicTips®

DIN ISO 5256

Låseringtang Classic med MagicTips®



for innvendige ringer (boringer)

Z 33 5 01

Best.-nr.		mm	mm	mm	mm	mm
34693	J 01	140	5 1/2"	8 - 13	-	5
36976	J 01	140	5 1/2"	8 - 13	x	5
34694	J 11	140	5 1/2"	12 - 25	-	5
36223	J 11	140	5 1/2"	12 - 25	x	5
34695	J 21•	180	7"	19 - 60	-	5
36224	J 21•	180	7"	19 - 60	x	5
34696	J 31•	220	9"	40 - 100	-	5
36226	J 31•	220	9"	40 - 100	x	5
34697	J 41•	305	12"	85 - 140	-	5

- med sikkerhetslåsefunksjon MagicTips®

DIN ISO 5256

Låseringtang Classic med MagicTips®



for utvendige ringer (aksler)

Z 34 5 01

Best.-nr.		mm	mm	mm	mm	mm
34703	A 01	140	5 1/2"	3 - 10	-	5
36979	A 01	140	5 1/2"	3 - 10	x	5
34704	A 11	140	5 1/2"	10 - 25	-	5
36980	A 11	140	5 1/2"	10 - 25	x	5
34705	A 21•	185	7"	19 - 60	-	5
36218	A 21•	185	7"	19 - 60	x	5
34706	A 31•	240	9"	100 - 40	-	5
36221	A 31•	240	9"	100 - 40	x	5
34707	A 41•	300	12"	140 - 85	-	5

- med sikkerhetslåsefunksjon MagicTips®

DIN ISO 5256

Låseringtang Classic



for innvendige ringer (boringer)

Z 33 0 01

Best.-nr.		mm	in	Ø	mm
26781	J 0	140	5 1/2"	8 - 13	5
26782	J 1	140	5 1/2"	12 - 25	5
26783	J 2	180	7"	19 - 60	5
26784	J 3	225	9"	40 - 100	5
29425	J 4	310	12"	85 - 140	5

DIN ISO 5256

Låseringtang Classic



for innvendige ringer (boringer)

Z 33 1 01

Best.-nr.		mm	in	Ø	mm
26785	J 01	140	5 1/2"	8 - 13	5
26786	J 11	140	5 1/2"	12 - 25	5
26787	J 21	180	7"	19 - 60	5
26788	J 31	225	9"	40 - 100	5
29427	J 41	310	12"	85 - 140	5

DIN ISO 5256

INFOBOX: MagicTips®



Wiha MagicTips® – Klassens ener.

- Ekstra sikkerhet: En spesiell låsefunksjon som hindrer at låseringen hopper av, gjør låseringtengene fra Wiha unike.
- Stålharde: Høy slitestyrke og dermed lang levetid med ekstra herding av spissene.
- Nøyaktige: Presisjonsspisser i spesiell høyeffektstål for maksimal slitestyrke og stabilitet.



Låseringtang Classic



for utvendige ringer (aksler)

Z 34 0 01

Best.-nr.		mm	in	Ø	mm
26789	A 0	140	5 1/2"	3 - 10	5
26790	A 1	140	5 1/2"	10 - 25	5
26791	A 2	180	7"	19 - 60	5
26792	A 3	225	9"	40 - 100	5
29428	A 4	310	12"	85 - 140	5

DIN ISO 5256

Låseringtang Classic



for utvendige ringer (aksler)

Z 34 1 01

Best.-nr.		mm	in	Ø	mm
26794	A 01	140	5 1/2"	3 - 10	5
26795	A 11	140	5 1/2"	10 - 25	5
26796	A 21	180	7"	19 - 60	5
26797	A 31	225	9"	40 - 100	5
29429	A 41	310	12"	85 - 140	5

DIN ISO 5256

Hjørnerørtang Classic



S-kjeft

Z 26 0 00

Best.-nr.	mm	Ø	Icon	Icon
29435	335	1"	0 - 50	1
29436	430	1 1/2"	0 - 60	1
29437	545	2"	0 - 80	1

Revolverhultang Professional



Z 65 0 05

Best.-nr.	mm	Icon	Icon	Icon
28402	225	9"	2 - 4.5	5

Hjørnerørtang Classic



90°

Z 26 2 00

Best.-nr.	mm	Ø	Icon	Icon
29441	320	1"	0 - 50	1
29442	415	1 1/2"	0 - 60	1
29443	540	2"	0 - 80	1

Revolverhultang Professional



Z 65 2 05

Best.-nr.	mm	Icon	Icon	Icon
29550	225	9"	4 - 5	5

Griptang Classic



med trådvbiter

Z 66 0 00

Best.-nr.	mm	"	○	□	🔧
29485	180	7"	8 - 30	0 - 20	5
29486	250	10"	8 - 40	0 - 20	5
29487	300	12"	8 - 65	0 - 30	5

Boltsaks Classic



Z 27 0 01

Best.-nr.	mm	"	✂️	Ømm	🔧
39374	450	18"	6	6	1
39376	600	24"	7	8	1
39378	750	30"	8	9	1
39380	900	36"	9	11	1

Reserveknivhode



for boltsaks Classic

Z 27 0 01K

Best.-nr.	✂️	Ømm	🔧
39375	6	6	1
39377	7	8	1
39379	8	9	1
39381	9	11	1



Tangsett Professional ESD



Sideavbiter, vinklet frontavbiter, telefontang, 5-delers inkl. verktøysett

Z99000104

Best.-nr.



33507

1

	Sideavbiter Professional ESD bredt, spisst hode, uten fasett 115 mm, 4 1/2" (26821)
	Sideavbiter Professional ESD bredt, halvrundt hode med fasett 115 mm, 4 1/2" (26831)
	Vinklet frontavbiter Professional ESD bredt hode, ca. 29°, med liten fasett 115 mm, 4 1/2" (26835)
	Telefontang Professional ESD rett form 120 mm, 4 3/4" (26799)
	Verktøysett

SMD-pinsettsett Professional ESD



blandet, 5-delers inkl. boksen

ZP99014002

Best.-nr.



32349

1

Universalpinsett Professional ESD Type AA 130 mm (32318)
Presisjonspinsett Professional ESD Type PSF 130 mm (32325)
SMD-pinsett Professional ESD Type 13 120 mm (32340)
SMD-pinsett Professional ESD Type 59 117 mm (32344)
Boks


INFOBOX: Elektrostatisk avledende ESD-verktøy



Ømfintlige, elektroniske komponenter kan bli ødelagt selv ved den minste spenning.

- Avledene verktøy fra Wiha avleder den elektrostatiske energien kontrollert og sikkert.
- ESD-verktøy oppfyller ESD-standarden IEC 61340-5-1.
- Håndtakene på ESD-verktøyet har en overflatemotstand på $10^6 - 10^9$ ohm.

Sideavbiter Professional ESD




smalt, spisst hode, med liten fasett

Z 40 1 04

Best.-nr.	mm	4 1/2"	7	Ømm	SB	5
26808	115	4 1/2"	7	0.6	-	5
27442	115	4 1/2"	7	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Sideavbiter Professional ESD




smalt, spisst hode, med liten fasett

Z 40 4 04

Best.-nr.	mm	4 1/2"	7	Ømm	SB	5
26814	115	4 1/2"	2	1	-	5
27443	115	4 1/2"	2	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Sideavbiter Professional ESD




smalt, spisst hode, uten fasett

Z 40 3 04

Best.-nr.	mm	4 1/2"	7	Ømm	SB	5
33521	115	4 1/2"	2	1	-	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Sideavbiter Professional ESD



bredt, spisst hode, med fasett


Z 41 1 04

Best.-nr.	mm	4 1/2"	7	Ømm	SB	5
26816	115	4 1/2"	7	1	-	5
27444	115	4 1/2"	7	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.



Sideavbiter Professional ESD




bredt, spisst hode, uten fasett

Z 41 3 04

Best.-nr.	mm	1/2"	✂	Ømm	SB	5
26821	115	4 1/2"	2	1	-	5
27445	115	4 1/2"	2	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Sideavbiter Professional ESD




smalt, halvrunder hode med liten fasett

Z 43 1 04

Best.-nr.	mm	1/2"	✂	Ømm	SB	5
26826	115	4 1/2"	2	1.2	-	5
27447	115	4 1/2"	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Sideavbiter Professional ESD




bredt, spisst hode og holdefjær for tråd, uten fasett

Z 41 4 04

Best.-nr.	mm	1/2"	✂	Ømm	SB	5
26822	115	4 1/2"	2	1.2	-	5
27446	115	4 1/2"	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Sideavbiter Professional ESD



bredt, halvrunder hode med fasett

Z 44 1 04

Best.-nr.	mm	1/2"	✂	Ømm	SB	5
26831	115	4 1/2"	7	1	-	5
27448	115	4 1/2"	7	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Sideavbiter Professional ESD



bredt, halvrundt hode med liten fasett

Z 44 3 04

Best.-nr.	mm	1/2"	✂	Ømm	SB	5
26832	115	4 1/2"	2	1.2	-	5
27449	115	4 1/2"	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Frontavbiter Professional ESD



smalt hode med liten fasett

Z 47 1 04

Best.-nr.	mm	1/4"	✂	Ømm	SB	5
26839	110	4 1/4"	2	0.6	-	5
27452	110	4 1/4"	2	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Vinklet frontavbiter Professional ESD



bredt hode, ca. 29°, med liten fasett

Z 46 1 04

Best.-nr.	mm	1/2"	✂	Ømm	SB	5
26835	115	4 1/2"	2	1.2	-	5
27450	115	4 1/2"	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Frontavbiter Professional ESD




bredt hode med liten fasett

Z 47 2 04

Best.-nr.	mm	1/2"	✂	Ømm	SB	5
26840	115	4 1/2"	2	1.4	-	5
27453	115	4 1/2"	2	1.4	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Telefontang Professional ESD




rett form

Z 36 0 04

Best.-nr.	mm	in	SB	ESD
26799	120	4 3/4"	-	5
27329	120	4 3/4"	-	5
27905	145	5 3/4"	-	5

Rundtang Professional ESD




runde, korte kjever

Z 37 0 04

Best.-nr.	mm	in	SB	ESD
26804	120	4 3/4"	-	5
27440	120	4 3/4"	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Telefontang Professional ESD




buet type, ca. 45°

Z 36 1 04

Best.-nr.	mm	in	SB	ESD
26802	120	4 3/4"	-	5
27439	120	4 3/4"	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Flattang Professional ESD



flate, korte kjever

Z 38 0 04

Best.-nr.	mm	in	SB	ESD
26806	120	4 3/4"	-	5
27441	120	4 3/4"	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Universalpinsett Professional ESD




Type AA

ZP 01 0 14

Best.-nr.			
32318	130	AA	10

IEC 61340-5-1.

Presisjonspinsett Professional ESD



Type SS

ZP 09 0 14

Best.-nr.			
32326	135	SS	10

IEC 61340-5-1.

Presisjonspinsett Professional ESD



Type GG

ZP 06 0 14

Best.-nr.			
32347	130	GG	10

IEC 61340-5-1.

Presisjonspinsett Professional ESD



Type 00

ZP 11 0 14

Best.-nr.			
32327	120	0	10

IEC 61340-5-1.

Presisjonspinsett Professional ESD



Type PSF

ZP 07 1 14

Best.-nr.			
32325	130	PSF	10

IEC 61340-5-1.

Presisjonspinsett Professional ESD



Type 2a

ZP 15 0 14

Best.-nr.			
32329	120	2a	10

IEC 61340-5-1.



Presisjonspinsett Professional ESD



Type 3c

ZP 16 0 14

Best.-nr.	mm		
32346	110	3c	10

IEC 61340-5-1.

Presisjonspinsett Professional ESD




Type 7abb

ZP 20 2 14

Best.-nr.	mm		
32336	120	7abb	10

IEC 61340-5-1.

Presisjonspinsett Professional ESD



Type 5

ZP 18 0 14

Best.-nr.	mm		
32334	110	5	10

IEC 61340-5-1.

SMD-pinsett Professional ESD



Type 12

ZP 24 0 14

Best.-nr.	mm		
32338	120	12	10

IEC 61340-5-1.

Presisjonspinsett Professional ESD



Type 7a

ZP 20 1 14

Best.-nr.	mm		
32335	120	7a	10

IEC 61340-5-1.

SMD-pinsett Professional ESD



Type 13

ZP 25 2 14

Best.-nr.	mm		
32340	120	13	10

IEC 61340-5-1.

Universalpinsett Professional ESD



Type 40

ZP 46 0 14

Best.-nr.	 mm	
32343	145 40	10

IEC 61340-5-1.

SMD-pinsett Professional ESD



Type 59


ZP 50 0 14

Best.-nr.	 mm	
32344	117 59	10

IEC 61340-5-1.



Sideavbiter Electronic




bredd, spisst hode, uten fasett

Z 41 1 03

Best.-nr.	mm	in	Te	Ømm	SB	SB
26818	130	5 1/2"	3	1.3	-	5
27391	130	5 1/2"	3	1.3	x	5

Sideavbiter Electronic




bredd, spidst hoved og trådfjeder uten skrå kant

Z 41 6 03

Best.-nr.	mm	in	Te	Ømm	SB	SB
26825	130	5 1/8"	3	1.3	-	5
27395	130	5 1/8"	3	1.3	x	5

Sideavbiter Electronic




bredd, spisst hode, med liten fasett

Z 41 3 03

Best.-nr.	mm	in	Te	Ømm	SB	SB
26815	135	5 1/3"	8	0.8	-	5
27393	135	5 1/3"	8	0.8	x	5

Sideavbiter Electronic



meget smalt, spisst hode, uten fasett

Z 40 0 03

Best.-nr.	mm	in	Te	Ømm	SB	SB
26812	128	5 1/8"	2	0.8	-	5
27388	128	5 1/8"	2	0.8	x	5

Sideavbiter Electronic



smalt, spisst hode og holdefjær for tråd, uten fasett

Z 40 1 03

Best.-nr.	mm	"	✂	Ø mm	SB	5
26813	126	5"	2	1	-	5
27390	126	5"	2	1	x	5

Vinklet frontavbiter Electronic



meget smalt, kort hode, uten fasett

Z 46 0 03

Best.-nr.	mm	"	✂	Ø mm	SB	5
26830	125	5"	2	0.6	-	5
27397	125	5"	2	0.6	x	5

Vinklet frontavbiter Electronic



bredt, spisst hode, uten fasett

Z 46 0 03

Best.-nr.	mm	"	✂	Ø mm	SB	5
26833	130	5 1/8"	3	1.3	-	5
27398	130	5 1/8"	3	1.3	x	5

Spisstang Electronic




smalt, kort hode, rett form

Z 36 0 03

Best.-nr.	mm	"	✂	5
26801	135	5 1/3"	-	5
27326	135	5 1/3"	x	5

Spisstang Electronic




small, langt hode, buet type, ca. 40°

Z 36 1 03

Best.-nr.	mm		SB	5
41015	133	5 1/4"	-	5
41222	133	5 1/4"	x	5

Avisoleringstang Electronic




Avisoleringspunkter 0,4-1,3 mm

Z 49 2 03

Best.-nr.	mm		Ø mm	AWG	SB	5
33472	165	6 1/2"	0.4 - 1.3	26 - 16	-	5
35820	165	6 1/2"	0.4 - 1.3	26 - 16	x	5

Avisoleringstang Electronic



Avisoleringspunkter 0,8-2,6 mm²

Z 49 2 03

Best.-nr.	mm		Ø mm	AWG	SB	5
33471	165	6 1/2"	0.8 - 2.6	20 - 10	-	5
36794	165	6 1/2"	0.8 - 2.6	20 - 10	x	5



Kutteeffekten til tengene våre.

Myk tråd Plast, kobber, aluminium, elektrokabel, sølvtråd					Middels hard tråd Jernspiker, messingskruer, nettinggjerde				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sideavbiter for plast							Telefontang for finmekaniker	
	Sideavbiter Electronic						Sideavbiter for finmekaniker		
		Vinklet avbiter Electronic					Sideavbiter Electronic med fasett		
	Vinklet presisjons frontavbiter Electronic								
	Presisjons sideavbiter Electronic								
	Frontavbiter ESD						Sideavbiter ESD med fasett		
	Vinklet frontavbiter ESD								
	Sideavbiter ESD								

Hard tråd

Skruer, wire, gitterkurver, strømskinner

Herdet fjærstål

Fjærer, herdede stifter, kjeder

✂ 11

12

13

14

15

✂ 16

17


18

19


20

✂ 21

TriCut installasjonstang




Elektriker sideavbiter




Knipetang



Lineman's Pliers

BiCut® Sideavbiter
100 %/


200 %




Kraftmonertang




Kombitang med avbiter



Kombitang



Sideavbiter



Kraftsideavbiter



Kraftfrontavbiter




Monertang



Telefontang



Telefontang, buet





Slag- og måleverktøy

Optimal kraftoverføring og nøyaktig målearbeid.

Med optimalt avbalansert vektfordeling gir Wiha elektrikerhammer perfekt balanse og er også perfekt til bruk i trange arbeidsområder. Plassering av kabler og pluggen uten skader samt fjerning av spikerklemmer og spikre blir lekende lett. Med det mobile plugghullboret fra Wiha med den skalerte skrutrekkerklingen kan du bore et perfekt dimensjoner plugghull i ønsket dybde – til enhver tid og over alt, og i tillegg arbeide smuss- og støvfritt sammenliknet med bruk av maskin.

Andre pålitelige hjelpere ved elektroinstallasjoner, er måleverktøyet fra Wiha. Med elektrikerens vaterpass fra Wiha blir det enkelt å avstandsmarkere opptil fire skjulte eluttak. Noen av egenskapene på dette vaterpasset er at målingen går lett og libellene er enkle å avlese.

Slagverktøy

Safety skånehammer med blandede slaghoder, 8-delers, i boks

Side 324



Safety skånehammer, mellommyk/hardmed hickory trehåndtak, rundt slående hode

Side 325



Slegge uten tilbakeslag, mellomhard med hickory trehåndtak, rundt slående hode

Side 328



Skånehammer uten tilbakeslag, mellomhard Med stålrørskaft, rundt slaghode

Side 328



Elektrikerhammer med 300 g slaghode, i blisterpakke

Side 330



Plugg hullbor-sett SoftFinish med plugger med 6 mm rundt blad, i blister, 5-delers

Side 330



Måleverktøy

Elektrikerens vater 40 cm

Side 334



Skyvelære digiMax digitalt Avlesning 0,01 mm

Side 332



Elektrikermålestokk Longlife 2 m Metrisk, 10 blad

Side 332



Målestokk Longlife Plus Composite 2 m Metrisk, 10 blad

Side 332





med blandede slagghoder, 8-delers, i boks

832B801

Best.-nr.



44008

1

- 1 x Slaghode, mykt Rundt for Safety skånehammer
- 2 x Slaghode, mellommykt Rundt for Safety skånehammer
- 2 x Slaghode, mellomhardt Rundt for Safety skånehammer
- 2 x Slaghode, hardt Rundt for Safety skånehammer
- 1 x Slaghode, meget hardt Rundt for Safety skånehammer
- 1 x Treskaft av hickory for Safety skånehammer
- 1 x Hammerhylsesett med skruer og sikringsmutter for Safety skånehammer
- 1 x 6.0 mm

INFOBOX:
Fargesystemet til
slaghodene fra Wiha



Sikkerhetsanvisning:

- Bruk vernebriller og vernehansker når du arbeider med en skånehammer. Ta også hensyn til nasjonale standarder og forskrifter.
- Ta hensyn til følgende tiltrekingsmomenter ved utskiftning av hoder eller skaft:

- Gr. 30 = 20 Nm
- Gr. 40 = 40 Nm
- Gr. 50 = 70 Nm
- Gr. 60 = 70 Nm
- Gr. 80 = 80 Nm

Slaghode

myk (blå)

mellommyk (svart)

mellomhard (gul)

hard (oransje)

meget hard (hvit)

Bruksområde

for ømfintlige materialer, f.eks. møbler og interiør, lette monteringsarbeider. Materiale: Elastomer.

for robuste jobber, f.eks. for forlegging av brostein, fliser, elementbygging. Materiale: Gummi.

universalbruk, f.eks. for verktøy- og maskinindustri, bilreparasjoner, karosseri- og monteringsarbeider. Materiale: Polyuretan.

ved krevende jobber, f.eks. for monterings- og demonteringsarbeider, byggearbeider, verkstedsarbeider. Materiale: Celluloseacetat.

for høy slagkraft, f.eks. for tung- og byggeindustrien, formstøping, veiarbeider, hage- og landskapsarbeider. Materiale: Polyamid.

En utførlig veiledning til utskiftning finner du på www.wiha.com/no/no/service/downloads/

Safety skånehammer, myk/mellommyk



med hickory trehåndtak, rundt slående hode

832-13

Best.-nr.			mm		
26649	30	87	290	289	5
26650	40	110	325	637	5
26651	50	131	360	1117	2
26652	60	150	400	1636	2

Safety skånehammer, mellommyk/mellomhard



med hickory trehåndtak, rundt slående hode

832-35

Best.-nr.			mm		
26434	30	87	290	295	5
26435	40	110	325	636	5
26436	50	131	360	1100	2
26437	60	150	400	1623	2

Safety skånehammer, mellommyk/hard



med hickory trehåndtak, rundt slående hode

832-15

Best.-nr.			mm		
26653	30	87	290	272	5
26654	40	110	325	620	5
26655	50	131	360	1077	2
26656	60	150	400	1555	2

Safety skånehammer, mellommyk/hard



med hickory trehåndtak, rundt slående hode

832-38

Best.-nr.			mm		
26611	30	87	290	306	5
26612	40	110	325	621	5
26613	50	131	360	1103	2
26614	60	150	400	1640	2

Safety skånehammer, mellommyk/mellommyk



med hickory trehåndtak, rundt slående hode

832-33

Best.-nr.			mm		
26509	30	87	290	302	5
26431	40	110	325	640	5
26432	50	131	360	1130	2
26433	60	150	400	1692	2
26439	80	185	490	3136	2

Safety skånehammer, mellommyk/meget hard



med hickory trehåndtak, rundt slående hode

832-39

Best.-nr.			mm		
26657	30	87	290	314	5
26658	40	110	325	649	5
26659	50	131	360	1099	2
26660	60	150	400	1682	2
26582	80	185	490	3090	2
26661	80L•	185	840	3324	2

•for slegge

Safety skånehammer, mellomhard/mellomhard



med hickory trehåndtak, rundt slående hode

832-55

Best.-nr.			mm		
26640	30	87	290	296	5
26641	40	110	325	609	5
26642	50	131	360	1120	2
26643	60	150	400	1638	2

Safety skånehammer, mellommyk/meget hard



med hickory trehåndtak, rundt slående hode

832-99

Best.-nr.			mm		
26644	30	87	290	299	5
26645	40	110	325	602	5
26646	50	131	360	1128	2
26647	60	150	400	1637	2
26648	80	185	490	2940	2
26674	80L•	185	840	3284	2

• for slegge

Slaghode, mykt



Rundt for Safety skånehammer

831-1

Best.-nr.			
26663	30	20.5	5
26664	40	44	5
26665	50	83.5	2
26666	60	136	2

En utførlig veiledning til utskifting finner du på www.wiha.com/no/no/service/downloads/

Slaghode, mellommykt



Rundt for Safety skånehammer

831-3

Best.-nr.			
26422	30	30.6	5
26423	40	78	5
26424	50	129.5	2
26425	60	229	2
26426	80•	479	2

•også for slegge

En utførlig veiledning til utskifting finner du på www.wiha.com/no/no/service/downloads/

Slaghode, mellomhardt



Rundt for Safety skånehammer

831-5

Best.-nr.			
26427	30	28.2	5
26428	40	58.5	5
26429	50	117	2
26430	60	189	2

En utførlig veiledning til utskifting finner du på www.wiha.com/no/no/service/downloads/

Slaghode, hardt



Rundt for Safety skånehammer

831-8

Best.-nr.			
26615	30	25.5	5
26616	40	53.5	5
26618	50	98.7	2
26620	60	182.5	2

Hammerhylsesett



med skrue og sikringsmutter for Safety skånehammer

829-0

Best.-nr.			
26668	30	159	1
26669	40	375	1
26670	50	709	1
26671	60	1017	1
26672	80•	1894	1

•også for slegge

En utførlig veiledning til utskifting finner du på www.wiha.com/no/no/service/downloads/

Slaghode, meget hardt



Rundt for Safety skånehammer

831-9

Best.-nr.			
26510	30	26.8	5
26511	40	57.4	5
26512	50	112	2
26513	60	191	2
26514	80•	395	2

•også for slegge

En utførlig veiledning til utskifting finner du på www.wiha.com/no/no/service/downloads/

Treskaft av hickory



for Safety skånehammer

830-0

Best.-nr.				
26417	30	260	93	5
26418	40	280	119	5
26419	50	310	190	5
26420	60	340	202	10
26421	80	400	302	5
26667	80	800	601	1

En utførlig veiledning til utskifting finner du på www.wiha.com/no/no/service/downloads/

Skånehammer uten tilbakeslag, meget hard



med hickory trehåndtak, rundt slående hode

8001

Best.-nr.	Ø	L	mm	mm	mm
39008	30	115	350	444	5
39010	40	125	375	750	5
39012	50	135	385	1040	2
39014	60	165	420	1700	2

Skånehammer uten tilbakeslag, meget hard



Med stålrørskaft, rundt slaghode

8021

Best.-nr.	Ø	L	mm	mm	mm
39017	30	115	290	556	5
39019	40	125	305	792	5
39021	50	135	365	1276	2
39022	60	165	375	1868	2

Skånehammer uten tilbakeslag



med hickory trehåndtak, rundt slående hode

800

Best.-nr.	Ø	L	mm	mm	mm
02092	25	108	320	300	5
02093	30	115	350	436	5
02094	35	118	355	543	5
02095	40	125	375	736	5
02096	45	130	380	848	2
02097	50	135	385	1085	2
02098	60	165	420	1710	2
02099	70	165	430	2256	2

Skånehammer uten tilbakeslag, mellomhard



Med stålrørskaft, rundt slaghode

802

Best.-nr.	Ø	L	mm	mm	mm
02122	25	108	288	461	5
02123	30	115	290	558	5
02124	35	118	300	659	5
02125	40	125	305	791	5
02126	45	130	310	935	2
02127	50	135	365	1277	2
02128	60	165	375	1879	2
02129	70	165	385	2571	2

Slegge uten tilbakeslag, mellomhard



med hickory trehåndtak, rundt slående hode

800V

Best.-nr.	Ø	L	mm	mm	mm
02101	80	205	880	4580	2
02091	100	210	1000	6880	1

Treskaft av hickory



Rund for skånehammer uten tilbakeslag

800S

Best.-nr.		mm		
02113	25•	295	63	10
02114	30•	320	105	10
02115	40•	335	142	10
02116	50•	335	145	10
02117	60•	360	192	5
28051	80••	800	792	10
28052	100••	900	1017	1

•En utførlig veiledning til utskiftning finner du på www.wiha.com
••også for slegge

En utførlig veiledning til utskiftning finner du på www.wiha.com/no/no/service/downloads/

Slaghode, meget hardt



Rund for skånehammer uten tilbakeslag

8001K

Best.-nr.			
39149	30	17.4	10
39150	40	69	5
39151	50	67	2
39152	60	115	1

Slaghode, mellomhardt



Rund for skånehammer uten tilbakeslag

800K

Best.-nr.			
02103	25	13.17	10
02104	30	18.4	10
02105	35	26	10
02106	40	37.5	10
02107	45	52.5	5
02108	50	72	5
02109	60	119	5
02110	70	166	5
02111	80	239	2
02102	100	394	2

INFOBOX: Skånehammer uten tilbakeslag



- Arbeid uten tilbakeslag pga spesiell metallfylling i slaghodet.
- Slaghodet har fått 25 % mer masse for ekstra power.
- Skåner ømfintlige slagflater og kanter på grunn av kontante slagegenskaper.

Plugghullbor-sett SoftFinish med plugg



med 6 mm rundt blad, i blister, 5-delers

SB534S5

Best.-nr.



41289

1

1 x Plugghullbor

2 x 30 mm plugg / 2 x 40 mm dybel

Elektrikerhammer



med 300 g slaghode, i blisterpakke

846

Best.-nr.



42071

23.9



283



500



4

INFOBOX: Plugghullbor-sett SoftFinish med plugg



- Forenkler feste av plugg og sparer verdifull arbeidstid.
- Gir smuss- og støvfritt arbeid sammenliknet med bruk av maskiner.
- Galvanisk skille mellom klinge og stålkappe beskytter mot støt.
- Perfekt egnet for mobil bruk, siden det er mulig med plugghull per hammerslag til enhver tid og over alt.

INFOBOX: Elektrikerhammer



- Optimalt avbalansert vektfordeling sørger for at balansen er perfekt under bruk og at arbeidet ikke blir slitsomt.
- Flate gripeflater gjør det enklere å fjerne festelementer, som spikerklammer, selv på utilgjengelige steder.
- U-formet slagflate gir optimal tilgjengelighet i hjørner og på trange steder.
- Den flate bunnen på hammerskaftet fungerer som skånehammer for skadefri plassering av f.eks. kabler og plugg.



40 cm

246

Best.-nr.	mm		
42074	400	330	1

INFOBOX: Elektrikerens vater 40 cm



- Enkel og rask markering av opptil fire skjulte eluttak i bare én arbeidsoperasjon takket være integrerte markeringspunkter.
- Det gjennomgående huset gjør det mulig å markere hele linjer uten avbrudd.
- Du kan ta nøyaktige mål selv mens du ser rett ned på oversiden, for her finner du en ekstra skala.
- Det er lett å lese av libellene, selv i spiss blikkvinkel.
- Den kompakte formen gjør den perfekt egnet for mobil bruk.

Skyvelære digiMax digitalt



Avlesning 0,01 mm

4111

Best.-nr.				
29422	150	6"	139	5

Elektrikermålestokk Longlife 2 m



Metrisk, 10 blad

4102008

Best.-nr.				
42068	15	oransje	135	10

Skyvelære caliMax



Avlesning 0,1 mm

4113

Best.-nr.				
27083	150	6"	74	10

Målestokk Longlife Plus Composite 2 m



Metrisk, 10 blad

4102005

Best.-nr.				
37067	15	rød / svart	124	10

Skyvelære med klokke dialMax



Avlesning 0,1 mm

4112

Best.-nr.				
27082	150	6"	104	1

Skyvelære med klokke dialMax ESD




Avlesning 0,1 mm

4112

Best.-nr.				
31439	150	6"	96	1

INFOBOX: Målestokk Longlife Plus Composite



- Høy stivhet minimerer bruddrisikoen.
- Stramme 90° og 180° låsekontakter på alle ledd.
- Kan avleses på begge sider pga reversert skala (recto verso).

Målestokk Longlife All in One 2 m



Metrisk, 10 blad

4102007

Best.-nr.				
33232	15	hvit	139	10

Målestokk Longlife Plus 2 m



Metrisk, 10 blad

4102001

Best.-nr.				
27055	15	gul	136	10
27059	15	hvit	136	10

Målestokk Longlife 2 m



Metrisk, 10 blad

4102000

Best.-nr.				
27058	15	gul	137	10
27057	15	hvit	136	10

Målestokk Longlife 1 m



Metrisk, 10 blad

4101000

Best.-nr.				
27061	13	gul	43	10
27062	13	hvit	43	10

Målebånd 5 m



med belteklips

Best.-nr.				
33251	70	80	5000 x 19	1



Tilbehør elektroteknikk

For sikker forbindelse.

Særlig når fintrådede ledere skal kobles i klemmene må elektrikerens passe på at de enkelte lederne ikke klemmes av eller stikkes forbi. Ellers kan det oppstå kabelbrudd eller kortslutninger, som i sin tur kan utgjøre fare for brann. Endehylsene kan forhindre dette og sørger for kontaktsikkerhet og dermed for lang driftssikkerhet. Den koniske kragen gjør det enklere å føre tråden inn i hylsen under installasjonen. Hylsen gjør det også enklere å føre kabelen inn i klemmen. Tvillingendehylsene er spesialutformet for tolederkobling. De halogenfrie endehylsene fra Wiha har en varmebestandighet på opptil 105 °C.

Ideelt egnet for kobling av fintrådede ledere, særlig ved klemmeforbindelser.

Med verktøy til kapping, avmantling og avisolering av kabler mellom 0,03 og 16 mm².

For bruk ved elektriske arbeider

Avisolerings- og krympeverktøysett, 4-delers, med forbindelseselementer, 2600 stk. fargekode DIN i sortimentsboks
Side 336



Innsatsboks-sett 16-delers, for sortimentsboks forbinderelementer
Side 337




Avisolerings- og krympeverktøysett, 5-delers, med endehylser, 500 stk. fargekode DIN i L-Boxx Mini
Side 337



Lederendehylser display Fargekode DIN, 0,5–10 mm² i lynlåsposer og 0,5–16 mm² i strøboks
Side 338



Endehylsesett med plastkrage 0,5–2,5 mm² 400 stk. fargekode DIN i strøboks
Side 339



Tvillingendehylsesett med plastkrage 2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 stk. fargekode DIN i strøboks
Side 339



Endehylsesett med plastkrage 100 stk. fargekode 1 (FR) / DIN
Side 340



Tvillingendehylse med plastkrage 100 stk. fargekode 1 (FR) & DIN
Side 42



Presskabelsko, ringformet, isolert 100 stk. ihht. DIN
Side 344



Presskabelsko, gaffelformet, isolert 100 stk. ihht. DIN
Side 344



Skjøtkonnektor, isolert 100 stk. ihht. DIN
Side 345



Flatstifthylse, isolert 100 stk. ihht. DIN
Side 345



Flatstifthylse, helisolert 100 stk. ihht. DIN
Side 346



Europplugg, isolert 100 stk. ihht. DIN
Side 346





med forbindelseselementer, 2600 stk. fargekode DIN i sortimentsboks








93001013

Best.-nr.



43984

1

-  1 x Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser
 1 x Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm² i blister
-  1 x Krympeverktøy for isolerte kabelsko og kontakter
-  400 x 0.5 mm² / 400 x 0.75 mm² / 400 x 1 mm² / 300 x 1.5 mm² / 200 x 2.5 mm² / 100 x 4 mm² / 50 x 6 mm² / 50 x 10 mm² / 50 x 16 mm²
-  50 x 0.5 - 1; M4 / 50 x 0.5 - 1; M5 / 50 x 1.5 - 2.5; M5 / 50 x 1.5 - 2.5; M6 / 50 x 4 - 6; M6 / 50 x 4 - 6; M8
-  50 x 0.5 - 1 mm² / 50 x 1.5 - 2.5 mm² / 50 x 4 - 6 mm²
-  50 x 0.5 - 1 mm² / 50 x 1.5 - 2.5 mm²
-  50 x 0.5 - 1 mm² / 50 x 1.5 - 2.5 mm²
- 1 x Boks

med forbindelseselementer, 2600 stk. fargekode 1 (FR) i sortimentsboks








93001011

Best.-nr.



43982

1

-  1 x Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser
 1 x Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm² i blister
-  1 x Krympeverktøy for isolerte kabelsko og kontakter
-  400 x 0.5 mm² / 400 x 0.75 mm² / 400 x 1 mm² / 300 x 1.5 mm² / 200 x 2.5 mm² / 100 x 4 mm² / 50 x 6 mm² / 50 x 10 mm² / 50 x 16 mm²
-  50 x 0.5 - 1; M4 / 50 x 0.5 - 1; M5 / 50 x 1.5 - 2.5; M5 / 50 x 1.5 - 2.5; M6 / 50 x 4 - 6; M6 / 50 x 4 - 6; M8
-  50 x 0.5 - 1 mm² / 50 x 1.5 - 2.5 mm² / 50 x 4 - 6 mm²
-  50 x 0.5 - 1 mm² / 50 x 1.5 - 2.5 mm²
-  50 x 0.5 - 1 mm² / 50 x 1.5 - 2.5 mm²
- 1 x Boks

Innsatsboks-sett



16-delers, for sortimentsboks forbindelementer

93001911R

Best.-nr.



43995

1

8 x Sortimentsboks, liten

8 x Sortimentsboks, stor

Reservevedel: Sett inn bokser for tilkoblingselementene sortimentsboks 43982 og 43984

Avisolerings- og krympeverktøy-sett, 5-delers,



med endehylser, 500 stk. fargekode DIN i L-Boxx Mini

93001003

Best.-nr.



43987

1

Avmantling / avisolering / krymping

● 1 x Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser

1 x Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm² i blister

Endehylsesett med plastkrage 0,5–2,5 mm² 400 stk. fargekode DIN i strøpboks (43904)
50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²

Endehylsesett med plastkrage 4–16 mm² 100 stk. fargekode DIN i strøpboks (43903)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Oppbevaring

1 x L-Boxx Mini

med endehylser, 500 stk. fargekode 1 (FR) i L-Boxx Mini

93001001

Best.-nr.



43985

1

Avmantling / avisolering / krymping

● 1 x Krympeverktøy automatisk for sekskantpressing av endehylser

1 x Avisoleringsverktøy automatisk inntil 16 mm² i blister

Endehylsesett med plastkrage 0,5–2,5 mm² 400 stk. fargekode 1 (FR) i strøpboks (43900)
50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²

Endehylsesett med plastkrage 4–16 mm² 100 stk. fargekode 1 (FR) i strøpboks (43899)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Oppbevaring

1 x L-Boxx Mini


Fargekode DIN, 0,5–10 mm² i lynlåsposer og 0,5–16 mm² i strøboks

C000CVH

Best.-nr.



44007

1

8 x Endehylsesett med plastkrage 0,5–2,5 mm² 400 stk. fargekode DIN i strøboks (43904) 50 x 0,5 mm² / 100 x 0,75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm²

8 x Endehylsesett med plastkrage 4–16 mm² 100 stk. fargekode DIN i strøboks (43903) 50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²



80 x 0.5 mm² / 80 x 0.75 mm² / 60 x 1 mm² / 60 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm² / 30 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm²

Fargekode 1 (FR), 0,5–10 mm² i lynlåsposer og 0,5–16 mm² i strøboks

C000AVH

Best.-nr.



44005

1

8 x Endehylsesett med plastkrage 0,5–2,5 mm² 400 stk. fargekode 1 (FR) i strøboks (43900) 50 x 0,5 mm² / 100 x 0,75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm²



8 x Endehylsesett med plastkrage 4–16 mm² 100 stk. fargekode 1 (FR) i strøboks (43899) 50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²







80 x 0.5 mm² / 80 x 0.75 mm² / 60 x 1 mm² / 60 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm² / 30 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm²



Endehylsesett med plastkrage



0,5–2,5 mm² 400 stk. fargekode DIN i strøboks	C000C400
Best.-nr.	
43904	8
 50 x 0.5 mm ² / 100 x 0.75 mm ² / 100 x 1 mm ² / 100 x 1.5 mm ² / 50 x 2.5 mm ²	



0,5–2,5 mm² 400 stk. fargekode 1 (FR) i strøboks	C000A400
Best.-nr.	
43900	8
 50 x 0.5 mm ² / 100 x 0.75 mm ² / 100 x 1 mm ² / 100 x 1.5 mm ² / 50 x 2.5 mm ²	



4–16 mm² 100 stk. fargekode DIN i strøboks	C000C100
Best.-nr.	
43903	8
 50 x 4 mm ² / 20 x 6 mm ² / 20 x 10 mm ² / 10 x 16 mm ²	

4–16 mm² 100 stk. fargekode 1 (FR) i strøboks	C000A100
Best.-nr.	
43899	8
 50 x 4 mm ² / 20 x 6 mm ² / 20 x 10 mm ² / 10 x 16 mm ²	

Tvillingendehylsesett med plastkrage




2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 stk. fargekode DIN i strøboks	C001C200
Best.-nr.	
43907	8
 50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5	

2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 stk. fargekode 1 (FR) i strøboks	C001A200
Best.-nr.	
43905	8
 50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5	



Endehylsesett med plastkrage



100 stk. fargekode 1 (FR) / DIN

C000A

Best.-nr.		mm ²	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2	↓	
43911	hvit	0.5	20	1	2.6	14	8	0.15	0.25	100	40
43996	grå	0.75	18	1.2	2.8	14	8	0.15	0.25	100	40
43913	rød	1	18	1.4	3	14	8	0.15	0.25	100	60
43914	svart	1.5	16	1.7	3.5	14	8	0.15	0.25	100	60
43927	blå	2.5	14	2.2	4.2	14	8	0.15	0.25	100	50
43928	grå	4	12	2.8	4.8	17	10	0.2	0.3	100	30
43932	gul	6	10	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3	100	20
43933	rød	10	8	4.5	7.6	22	12	0.2	0.4	50	20
43934	blå	16	6	5.8	8.8	24	12	0.2	0.4	50	20


























100 stk. fargekode 1 (FR)

C000A

Best.-nr.		mm ²	AWG	D1	D2	L1	L2	S1	S2	↓	
43908	brun•	0.14	26	0.7	1.6	12	6	0.15	0.25	100	40
43909	lilla•	0.25	24	0.75	1.8	12	6	0.15	0.25	100	40
43910	rosa•	0.34	22	0.8	2	12	6	0.15	0.25	100	40
43911	hvit	0.5	20	1	2.6	14	8	0.15	0.25	100	40
43912	blå	0.75	18	1.2	2.8	14	8	0.15	0.25	100	40
43913	rød	1	18	1.4	3	14	8	0.15	0.25	100	60
43914	svart	1.5	16	1.7	3.5	14	8	0.15	0.25	100	60
43915	grå	2.5	14	2.2	4.2	14	8	0.15	0.25	100	50
43916	oransje	4	12	2.8	4.8	17	10	0.2	0.3	100	30
43917	grønn	6	10	3.5	6.3	20	12	0.2	0.3	100	20
43918	brun	10	8	4.5	7.6	22	12	0.2	0.4	50	20
43919	elfenben	16	6	5.8	8.8	24	12	0.2	0.4	50	20

•Tilleggsstørrelse til DIN-mål


INFOBOX:
**Endehylse med
 plastkrage**

mm ²	mm			Fargekode DIN		Fargekode 1 (FR)	
					Best.-nr.		Best.-nr.
0,14	6	100	40			 brun•	43908
0,25	6	100	40			 lilla•	43909
0,34	6	100	40			 rosa•	43910
0,50	8	100	40		hvit 43911		hvit 43911
0,75	8	100	40		grå 43996		blå 43912
1,00	8	100	60		rød 43913		rød 43913
1,50	8	100	60		svart 43914		svart 43914
2,50	8	100	50		blå 43927		grå 43915
4,00	10	100	30		grå 43928		oransje 43916
6,00	12	100	20		gul 43932		grønn 73917
10,00	12	50	20		rød 43933		brun 43918
16,00	12	50	20		blå 43934		elfenbein 43919

• Tilleggsstørrelse til DIN-mål



Tvillingendehylse med plastkrage



100 stk. fargekode 1 (FR) & DIN

C001A





















Best.-nr.		mm ²	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2	↓	
43935	hvit	2 x 0.5	2 x 20	1.4	2.5	4.7	15	8	0.15	0.25	100	30
43951	grå	2 x 0.75	2 x 18	1.7	2.8	5	15	8	0.15	0.25	100	20
43937	rød	2 x 1	2 x 18	1.95	3.4	5.4	15	8	0.15	0.3	100	20
43938	svart	2 x 1.5	2 x 16	2.2	3.6	6.6	16	8	0.15	0.3	100	30
43947	blå	2 x 2.5	2 x 14	2.8	4.2	7.8	18.5	10	0.2	0.3	100	20
43948	grå	2 x 4	2 x 12	3.7	4.9	8.8	23	12	0.2	0.4	50	20
43952	gul	2 x 6	2 x 10	4.8	6.9	10	26	14	0.2	0.4	50	15
43953	rød	2 x 10	2 x 8	6.4	7.2	13	26	14	0.2	0.4	25	20

100 stk. fargekode 1 (FR) & DIN

C001A


Best.-nr.		mm ²	AWG	D1	D2	D3	L1	L2	S1	S2	↓	
43935	hvit	2 x 0.5	2 x 20	1.4	2.5	4.7	15	8	0.15	0.25	100	30
43936	blå	2 x 0.75	2 x 18	1.7	2.8	5	15	8	0.15	0.25	100	20
43937	rød	2 x 1	2 x 18	1.95	3.4	5.4	15	8	0.15	0.3	100	20
43938	svart	2 x 1.5	2 x 16	2.2	3.6	6.6	16	8	0.15	0.3	100	30
43939	grå	2 x 2.5	2 x 14	2.8	4.2	7.8	18.5	10	0.2	0.3	100	20
43940	oransje	2 x 4	2 x 12	3.7	4.9	8.8	23	12	0.2	0.4	50	20
43941	grønn	2 x 6	2 x 10	4.8	6.9	10	26	14	0.2	0.4	50	15
43942	brun	2 x 10	2 x 8	6.4	7.2	13	26	14	0.2	0.4	25	20

INFOBOX:
**Tvillingendehylse med
 plastkrage**

mm ²	mm			Fargekode DIN			Fargekode 1 (FR)		
					Best.-nr.		Best.-nr.		
2 x 0,50	8	100	30		hvit	43935		hvit	43935
2 x 0,75	8	100	20		grå	43951		blå	43936
2 x 1,00	8	100	20		rød	43937		rød	43937
2 x 1,50	8	100	30		svart	43938		svart	43938
2 x 2,50	10	100	20		blå	43947		grå	43939
2 x 4,00	12	50	20		grå	43948		oransje	43940
2 x 6,00	14	50	15		gul	43952		grønn	43941
2 x 10,00	14	25	20		rød	43953		brun	43942



Presskabelsko, ringformet, isolert




100 stk. ihht. DIN

C020

Best.-nr.		mm ²	AWG		D1	D2	L1	B		
43954	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M4	4.1	4.3	18	8	100	15
43956	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M5	4.1	5.3	19	10	100	15
43958	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M6	4.1	6.5	21	11	100	15
43955	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M4	4.5	4.3	18	8	100	15
43957	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M5	4.5	5.3	20	10	100	15
43959	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M6	4.5	6.5	22	11	100	15
43960	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	M6	6.5	6.5	23	11	50	15
43961	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	M8	6.5	8.4	26	14	50	15

Presskabelsko, gaffelformet, isolert




100 stk. ihht. DIN

C040

Best.-nr.		mm ²	AWG		D1	D2	L1	B		
43962	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	M4	4.1	4.3	18	8	100	15
43963	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	M4	4.5	4.3	18	8	100	15
43964	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	M5	6.5	5.3	22	10	50	15

Skjøtkonnektor, isolert




100 stk. ihht. DIN

C101

Best.-nr.		mm ²	AWG	D1	D2	L1		
43965	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	4.1	1.6	26	100	15
43966	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	4.5	2.3	26	100	15
43967	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.5	3.6	28	50	15

Flatstiftthylse, isolert




100 stk. ihht. DIN

C141

Best.-nr.		mm ²	AWG		D1	L1	L2		
43968	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21	7.8	100	15
43969	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21	7.8	100	15
43970	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	6.2	23.8	7.8	50	15

Flatstifthylse, helisolert




100 stk. ihht. DIN

C146

Best.-nr.		mm ²	AWG		D1	L1	L2		
43971	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21.5	6.8	100	15
43972	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21.8	6.8	100	15
43973	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	5.8	25	6.8	50	15

Europplugg, isolert



100 stk. ihht. DIN

C161

Best.-nr.		mm ²	AWG		D1	L1		
43974	rød	0.5 - 1 mm ²	22 - 16	6.3 x 0.8 mm	3.5	21.5	100	15
43975	blå	1.5 - 2.5 mm ²	16 - 14	6.3 x 0.8 mm	4.3	21.3	100	15
43976	gul	4 - 6 mm ²	12 - 10	6.3 x 0.8 mm	6.2	24	50	15











Hvilken side finner jeg produktet mitt på?

Skrutrekere, momentverktøy









Skrutrekker



								
	Spor	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Skrutrekker SoftFinish	•	•		•		•	•	•
Skrutrekker SoftFinish med holdefunksjon	•	•						
Skrutrekker SoftFinish med mm-skala	•	•		•				
Skrutrekker SoftFinish Stubby	•	•		•				
Skrutrekker MicroFinish	•	•		•		•		
Presisjonsskrutrekker	•							
Presisjonsskrutrekker PicoFinish®	•	•		•		•		•
Skrutrekker SoftFinish electric slimFix	•	•	•	•	•	•	•	
Skrutrekker SoftFinish electric	•	•	•	•	•	•		
Bit slimBit electric	•	•	•	•	•	•		
Presisjonsskrutrekker PicoFinish® electric	•	•						
Spenningstester	•							
Skrutrekker SoftFinish ESD	•	•		•		•		
Presisjonsskrutrekker PicoFinish® ESD	•	•		•		•		•

Momentverktøy



								
	Spor	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Variabelt innstillbar momentskrutrekker	•	•		•		•		•
Fast forhåndsinnstilt momentskrutrekker	•	•		•		•		•
Momentskrutrekker electric	•	•	•	•	•	•		
Bit slimBit electric	•	•	•	•	•	•		
Momentskrutrekker med tverrgrep						•		•
Momentskrutrekker med nøkkelgrep TorqueFix						•		•

												
Innvendig sekskant	Utvendig sekskant	Innvendig firkant	Utvendig firkant	Innvendig sekskant med hull (Tamper Resistant)	Utvendig sekskant trekant	Flertann	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Strammer	Pentalobe PL	Y-Type

•	•				•							
	•											
•	•										•	•
•	•	•										
•	•	•										
•	•	•										
•	•											

												
Innvendig sekskant	Utvendig sekskant	Innvendig firkant	Utvendig firkant	Innvendig sekskant med hull (Tamper Resistant)	Utvendig sekskant trekant	Flertann	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Strammer	Pentalobe PL	Y-Type









•	•											
•	•											
•		•										
•		•										
•												
•												

Hvilken side finner jeg produktet mitt på?

Multiverktøy, sekskantnøkler, bits









Multiverktøy



								
	Spor	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp electric	•	•		•	•	•		
Skrutrekker med bitsmagasin 26one®	•	•		•		•		
Skrutrekker med bitsmagasin LiftUp 25, + 70	•	•		•		•		
Skrutrekker med bitsmagasin	•	•		•		•		
Skrutrekker med bitsmagasin Stubby	•	•		•		•		
Sekskantnøkkel multiverktøy PocketStar	•	•				•	•	
Skrutrekker med sett med utskiftbart blad SYSTEM 6	•	•		•		•	•	
Skrutrekker med sett med utskiftbart blad SYSTEM 4	•	•		•		•		









Sekskantnøkkel



								
	Spor	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Sekskantnøkkel						•	•	•
Sekskantnøkkelsett i ErgoStar-holder						•		
Sekskantnøkkelsett i ProStar-holder						•		
Sekskantnøkkelsett i Compact-holder								
Sekskantnøkkelsett i Classic-holder						•	•	•
Sekskantnøkkel med tverrgrep ComfortGrip						•		
Sekskantnøkkel med tverrgrep Classic						•		•
Sekskantnøkkel med tverrgrep electric								
Sekskantnøkkel med nøkkelhåndtak						•		•
Sekskantnøkkel med vingehåndtak						•		•

Bits



								
	Spor	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
TY-Bit		•		•		•		
T-Bit		•		•		•		
Y-Bit		•		•		•		
Bit Standard	•	•		•		•	•	•
Bit Professional	•	•	•	•	•	•	•	•
Bits med MagicRing								
Bits med gjenger		•		•		•		
Bit standard type C4	•	•				•		

												
Innvendig sekskant	Utvendig sekskant	Innvendig firkant	Utvendig firkant	Innvendig sekskant med hull (Tamper Resistant)	Utvendig Flertann trekant	Flertann	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Strammer	Pentalobe PL	Y-Type

•		•										
•												
•												
•	•						•	•				
•	•											

												
Innvendig sekskant	Utvendig sekskant	Innvendig firkant	Utvendig firkant	Innvendig sekskant med hull (Tamper Resistant)	Utvendig Flertann trekant	Flertann	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Strammer	Pentalobe PL	Y-Type

•												
•												
•												
•												
•												
•												
•	•		•									
•	•											
•												

												
Innvendig sekskant	Utvendig sekskant	Innvendig firkant	Utvendig firkant	Innvendig sekskant med hull (Tamper Resistant)	Utvendig Flertann trekant	Flertann	Torq-Set®	Torq-Set®	SIT	Strammer	Pentalobe PL	Y-Type

•												
•		•										
•		•		•			•	•	•	•		
•		•						•				
•												
•	•										•	

Bestillingsnumreoversikt

Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side
00		00706	147	00857	142	00975	226
00456	142	00707	147	00858	142	00977	226
00576	203	00708	147	00859	142	00978	226
00577	203	00709	147	00860	142	00980	226
00578	203	00711	147	00861	142	00982	226
00579	203	00712	147	00862	142	00983	226
00580	203	00713	147	00863	142	00985	226
00582	203	00731	152	00864	142	00986	226
00583	203	00732	152	00865	142	00988	226
00584	203	00733	152	00866	142	00989	226
00585	203	00734	152	00867	142	00990	226
00586	203	00735	152	00868	142	00991	226
00587	203	00736	152	00877	141	00993	226
00597	203	00737	152	00878	141	00994	226
00598	203	00738	152	00879	141	00995	226
00599	203	00739	152	00880	141	01	
00600	203	00740	152	00881	141	01005	226
00601	203	00754	147	00882	141	01006	226
00602	203	00756	147	00894	228	01007	226
00603	203	00757	147	00895	228	01008	226
00610	200	00759	147	00896	228	01018	149
00613	200	00760	147	00897	228	01020	149
00616	200	00762	147	00904	225	01021	149
00623	195	00763	147	00905	225	01022	149
00629	198	00764	152	00906	225	01023	149
00630	198	00765	152	00907	225	01024	149
00631	198	00766	152	00908	225	01025	149
00632	198	00767	152	00909	225	01026	149
00635	198	00768	147	00910	225	01027	149
00636	198	00770	147	00911	225	01028	149
00637	198	00772	147	00912	225	01029	149
00638	198	00774	147	00913	225	01030	149
00639	198	00776	152	00914	225	01031	149
00654	198	00777	152	00915	225	01032	149
00655	198	00778	152	00916	225	01033	149
00656	198	00779	152	00917	225	01034	144
00657	198	00819	141	00918	225	01076	149
00658	198	00820	141	00919	225	01077	149
00665	198	00821	141	00921	225	01078	149
00666	198	00822	141	00922	225	01079	149
00679	154	00823	141	00923	225	01081	149
00683	154	00824	141	00924	225	01092	150
00684	147	00825	141	00926	225	01093	150
00685	147	00826	141	00928	225	01094	150
00686	147	00827	141	00929	225	01095	150
00687	147	00828	141	00930	225	01096	150
00689	147	00829	141	00931	225	01097	150
00690	147	00830	141	00933	225	01098	150
00691	147	00831	141	00934	225	01121	221
00692	147	00832	141	00937	225	01122	221
00694	147	00833	133	00953	216	01123	221
00695	147	00834	133	00965	226	01124	221
00696	147	00846	141	00966	226	01126	221
00697	147	00847	141	00967	226	01128	221
00698	147	00848	141	00968	226	01130	221
00700	147	00849	141	00969	226	01131	221
00701	147	00850	141	00971	226	01132	221
00702	147	00853	142	00972	226	01133	221
00703	147	00855	142	00973	226	01134	221
00704	147	00856	142	00974	226	01135	221

Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side
01136	221	01345	228	01681	246	01913	261
01137	221	01348	217	01688	246	01919	261
01138	221	01350	229	01689	246	01922	259
01139	221	01351	229	01690	246	01923	259
01140	221	01352	229	01703	247	01924	259
01141	221	01353	229	01704	247	01926	259
01142	221	01354	229	01705	247	01927	259
01143	221	01355	229	01706	247	01930	259
01285	148	01356	229	01707	247	01933	258
01286	148	01391	220	01708	247	01935	258
01287	148	01392	219	01709	247	01937	256
01288	148	01393	219	01710	247	01938	256
01289	148	01395	219	01711	246	01939	256
01290	148	01396	219	01712	246	01940	256
01291	148	01398	219	01713	246	01942	256
01292	148	01400	219	01714	246	01943	256
01293	148	01402	219	01715	246	01945	256
01294	148	01404	219	01716	246	01946	256
01295	148	01406	219	01717	246	01947	257
01296	148	01408	219	01718	246	02	
01297	148	01416	209	01719	246	02091	328
01299	143	01418	209	01720	246	02092	328
01300	148	01420	210	01721	246	02093	328
01301	148	01422	220	01722	246	02094	328
01302	148	01423	220	01723	246	02095	328
01303	148	01424	220	01724	246	02096	328
01304	148	01425	220	01726	246	02097	328
01305	148	01426	220	01727	246	02098	328
01306	148	01427	220	01728	246	02099	328
01310	223	01428	220	01729	246	02101	328
01311	223	01429	220	01730	246	02102	329
01312	223	01430	220	01731	246	02103	329
01313	223	01431	220	01732	246	02104	329
01314	223	01432	220	01733	246	02105	329
01315	223	01433	220	01734	247	02106	329
01316	223	01434	220	01735	247	02107	329
01317	223	01435	150	01736	247	02108	329
01318	223	01436	150	01737	247	02109	329
01319	223	01437	150	01738	247	02110	329
01320	223	01438	150	01739	247	02111	329
01321	223	01439	150	01740	247	02113	329
01322	223	01440	150	01790	250	02114	329
01323	223	01443	150	01791	250	02115	329
01324	223	01475	262	01792	250	02116	329
01326	214	01476	262	01793	250	02117	329
01328	228	01479	262	01794	250	02122	328
01329	228	01481	263	01795	250	02123	328
01330	228	01508	155	01796	250	02124	328
01331	228	01537	154	01798	250	02125	328
01332	228	01538	154	01799	250	02126	328
01333	228	01539	154	01800	250	02127	328
01334	228	01548	154	01803	250	02128	328
01335	228	01623	246	01805	250	02129	328
01336	228	01624	246	01808	250	02292	209
01337	228	01626	246	01809	250	02568	155
01338	228	01627	246	01811	250	02802	226
01339	228	01649	246	01812	250	02803	226
01340	228	01657	246	01894	261	02804	226
01341	228	01658	246	01895	261	02805	226
01343	228	01659	246	01910	261	02806	226

Bestillingsnumreoversikt

Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side
02807	226	03853	160	04925	246	07855	248
02808	226	03854	160	04926	246	07856	248
02809	226	03868	220	04927	246	07857	248
02810	226	03869	220	04928	246	07859	248
02811	226	03870	220	04929	246	07860	248
02819	227	03871	220	04930	246	07861	248
02820	227	03872	220	04931	246	07869	261
02821	227	03873	220	05		07922	219
02822	227	03874	220	05271	142	07943	244
02823	227	03875	220	05298	246	08	
02824	227	03876	220	05300	246	08047	249
02836	150	03879	210	05301	252	08048	249
02837	150	03882	199	05302	252	08049	249
02838	150	03883	199	05303	252	08056	249
02839	150	03988	160	05638	220	08057	249
02840	150	03992	210	05799	250	08058	249
02939	210	04		05800	250	08065	249
03		04009	250	06		08066	249
03106	148	04010	250	06059	220	08067	249
03107	148	04011	247	06218	221	08068	249
03108	148	04059	250	06358	220	08069	249
03115	246	04096	225	06359	220	08070	249
03117	246	04099	225	06360	220	08179	158
03186	203	04105	225	06361	220	08182	158
03223	151	04108	225	06362	220	08183	158
03224	151	04111	225	06363	220	08184	158
03225	151	04126	250	06364	220	08185	158
03226	151	04127	250	06365	220	08186	158
03228	151	04176	250	06366	220	08421	248
03230	151	04194	252	06367	220	08422	248
03231	151	04195	252	06368	220	08423	248
03232	151	04196	252	06369	220	08424	248
03237	151	04197	252	06370	220	08425	248
03238	151	04198	252	06371	220	08426	248
03239	151	04204	258	06378	211	08900	199
03245	151	04362	258	06379	210	08901	199
03246	151	04508	258	06382	211	08902	199
03247	151	04509	258	06386	210	08903	199
03591	195	04510	258	06634	247	08904	199
03723	209	04511	258	06635	247	08905	199
03724	229	04512	258	06636	247	08906	199
03725	229	04513	258	06637	252	08907	199
03726	229	04514	258	06638	252	08908	199
03727	229	04631	258	06639	252	08909	199
03728	229	04632	258	06725	160	08911	199
03729	229	04633	258	06726	160	09	
03730	229	04634	258	06727	160	09195	203
03731	229	04635	258	06728	160	09393	244
03738	147	04636	258	06729	160	20	
03739	147	04637	258	06730	160	20218	252
03760	141	04638	258	06731	160	20219	252
03761	141	04639	258	06732	160	20220	252
03762	141	04640	258	06888	250	20221	252
03764	223	04670	257	06889	250	20222	252
03847	160	04671	257	07		20223	252
03848	160	04677	256	07152	143	20224	252
03849	160	04678	256	07153	143	20549	218
03850	160	04684	258	07155	143	20550	218
03851	160	04685	258	07185	208	20551	218
03852	160	04918	229	07192	208	20552	218

Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side
20553	218	23040	192	24313	222	26	
20554	194	23041	192	24314	222	26000	252
20555	247	23047	190	24315	222	26002	252
20556	247	23049	190	24316	222	26045	247
20557	247	23051	190	24317	222	26047	174
20558	247	23053	190	24318	222	26048	174
20559	247	23145	252	24319	222	26049	174
20560	247	23147	252	24320	222	26051	174
20570	218	23149	252	24321	222	26052	174
20783	194	23151	252	24322	222	26053	174
21		23159	155	24323	222	26058	176
21045	252	23173	246	24324	222	26059	176
21047	252	23175	246	24325	222	26060	176
21248	144	23177	246	24341	218	26061	176
21249	144	23179	246	24506	143	26062	176
21250	145	23181	246	24515	222	26063	176
21251	145	23183	246	24517	222	26064	176
21960	225	23185	246	24519	222	26065	176
21962	225	23187	246	24521	222	26066	176
22		23189	246	24523	222	26067	176
22096	216	23191	246	24525	222	26068	176
22168	225	23193	246	24527	222	26069	176
22170	225	23195	252	24529	222	26070	176
22172	225	23197	252	24531	222	26071	176
22174	225	23199	252	24533	222	26072	176
22436	158	23201	252	24733	248	26073	176
22509	250	23203	252	24742	248	26077	148
22510	250	23205	252	24746	248	26079	148
22511	250	23207	252	24748	248	26081	148
22512	250	23209	252	24750	248	26083	148
22591	247	23211	252	24851	208	26085	148
22592	247	23213	250	24852	214	26091	148
22593	247	23215	250	24867	252	26093	148
22594	247	23217	250	25		26095	148
22595	247	23219	250	25097	246	26097	148
22596	252	23221	250	25128	191	26099	148
22597	252	23223	250	25130	191	26101	148
22598	252	23225	250	25164	191	26103	148
22599	252	23226	250	25166	191	26105	148
22600	252	23227	250	25293	190	26107	148
22603	247	23228	250	25295	190	26109	148
22604	247	24		25477	133	26111	148
22605	247	24107	223	25560	247	26113	143
22606	247	24109	223	25561	247	26122	203
22607	247	24111	223	25562	247	26123	203
22608	247	24113	223	25563	247	26124	203
22655	248	24115	223	25564	247	26127	174
22955	247	24117	223	25572	247	26128	174
22956	247	24119	223	25624	217	26129	174
22957	247	24121	223	25625	217	26130	174
22958	247	24123	223	25679	248	26131	174
22959	247	24189	208	25681	248	26133	174
22960	247	24302	218	25739	252	26135	224
22961	247	24303	218	25740	252	26136	224
22962	247	24304	218	25741	252	26137	224
23		24305	218	25742	252	26138	224
23031	192	24306	218	25874	262	26139	224
23033	192	24307	218	25994	246	26140	224
23035	193	24308	218	25996	246	26146	144
23037	193	24312	214	25998	246	26148	176

Bestillingsnumreoversikt

Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side
26151	176	26234	149	26457	148	26704	294
26152	176	26247	216	26458	148	26705	278
26154	176	26248	216	26461	174	26706	295
26155	176	26249	247	26462	174	26707	294
26156	176	26250	246	26463	174	26708	278
26157	176	26252	245	26464	174	26709	295
26158	176	26253	245	26509	325	26710	294
26159	176	26259	148	26510	327	26711	278
26164	224	26260	148	26511	327	26712	295
26165	224	26261	217	26512	327	26713	295
26166	224	26277	176	26513	327	26714	278
26167	224	26278	176	26514	327	26715	295
26168	224	26279	176	26544	176	26716	295
26169	224	26303	148	26582	326	26717	278
26170	224	26304	148	26611	325	26718	296
26171	224	26305	148	26612	325	26719	296
26172	224	26307	148	26613	325	26720	279
26173	224	26309	247	26614	325	26721	296
26174	224	26327	174	26615	327	26722	296
26175	224	26328	148	26616	327	26723	297
26176	224	26329	148	26618	327	26724	296
26177	224	26330	148	26620	327	26725	297
26178	224	26331	148	26625	166	26726	296
26179	263	26332	148	26626	166	26727	279
26181	229	26333	148	26627	166	26728	280
26182	229	26346	246	26629	181	26729	280
26183	229	26347	246	26640	326	26730	298
26184	229	26348	246	26641	326	26731	298
26185	229	26349	246	26642	326	26732	280
26186	229	26350	246	26643	326	26733	299
26187	229	26351	246	26644	326	26734	299
26188	229	26352	247	26645	326	26735	280
26190	148	26353	247	26646	326	26745	276
26191	148	26354	247	26647	326	26755	104
26192	148	26355	247	26648	326	26757	302
26193	148	26356	247	26649	325	26758	302
26194	148	26417	327	26650	325	26759	302
26195	148	26418	327	26651	325	26760	300
26196	176	26419	327	26652	325	26761	300
26197	176	26420	327	26653	325	26762	300
26198	176	26421	327	26654	325	26763	300
26199	176	26422	326	26655	325	26764	301
26200	176	26423	326	26656	325	26765	301
26212	150	26424	326	26657	326	26766	300
26213	150	26425	326	26658	326	26767	301
26214	150	26426	326	26659	326	26771	302
26216	150	26427	326	26660	326	26772	302
26217	150	26428	326	26661	326	26773	302
26221	176	26429	326	26663	326	26774	302
26222	176	26430	326	26664	326	26775	302
26223	176	26431	325	26665	326	26776	302
26224	176	26432	325	26666	326	26777	302
26225	176	26433	325	26667	327	26778	302
26227	176	26434	325	26668	327	26779	302
26228	176	26435	325	26669	327	26780	302
26229	177	26436	325	26670	327	26781	305
26230	149	26437	325	26671	327	26782	305
26231	149	26439	325	26672	327	26783	305
26232	149	26454	147	26674	326	26784	305
26233	149	26455	147	26703	295	26785	305

Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side
26786	305	26959	228	27374	302	27627	198
26787	305	26960	228	27375	302	27628	198
26788	305	26964	152	27376	302	27629	198
26789	305	26965	152	27377	302	27630	198
26790	305	26966	152	27378	302	27631	198
26791	305	26967	152	27379	302	27632	198
26792	305	26968	152	27380	302	27633	198
26793	290	26969	152	27381	300	27634	198
26794	305	26970	152	27382	300	27641	158
26795	305	26971	152	27383	301	27712	197
26796	305	26972	152	27384	301	27713	196
26797	305	26973	152	27388	316	27736	147
26799	312	27		27390	317	27737	147
26801	317	27055	333	27391	316	27738	147
26802	312	27057	333	27393	316	27739	147
26804	312	27058	333	27395	316	27740	147
26806	312	27059	333	27397	317	27741	147
26808	309	27061	333	27398	317	27742	147
26812	316	27062	333	27399	294	27743	147
26813	317	27064	247	27418	278	27744	147
26814	309	27065	247	27419	278	27745	147
26815	316	27066	247	27420	278	27746	143
26816	309	27067	247	27421	278	27753	147
26818	316	27077	249	27422	279	27754	147
26821	310	27079	176	27423	279	27755	147
26822	310	27082	332	27424	280	27756	147
26825	316	27083	332	27425	280	27757	147
26826	310	27144	158	27426	280	27758	147
26830	317	27145	158	27427	280	27811	147
26831	310	27146	158	27431	276	27812	176
26832	311	27147	158	27437	282	27813	176
26833	317	27148	158	27439	312	27814	176
26835	311	27149	158	27440	312	27815	176
26839	311	27150	158	27441	312	27816	176
26840	311	27151	158	27442	309	27817	176
26845	283	27252	157	27443	309	27818	176
26846	283	27253	157	27444	309	27820	200
26847	282	27256	247	27445	310	27892	257
26850	289	27257	247	27446	310	27893	257
26852	274	27258	247	27447	310	27894	257
26853	288	27259	247	27448	310	27895	257
26854	289	27260	247	27449	311	27896	257
26864	177	27325	295	27450	311	27897	257
26865	181	27326	317	27452	311	27898	257
26866	181	27327	294	27453	311	27899	257
26888	174	27328	278	27501	302	27900	257
26889	176	27329	312	27502	302	27901	257
26893	173	27336	295	27503	302	27905	312
26901	174	27337	295	27504	302	27928	227
26920	155	27340	296	27526	177	27929	227
26925	174	27341	296	27530	246	27930	227
26928	158	27342	297	27606	155	27931	227
26929	158	27343	297	27614	229	27932	227
26931	147	27344	298	27615	229	27933	227
26953	228	27345	299	27616	229	27934	227
26954	228	27350	300	27617	229	27935	227
26955	228	27351	301	27618	229	27936	190
26956	228	27368	283	27619	229	27963	257
26957	228	27372	302	27620	229	27964	228
26958	228	27373	302	27621	229	27965	228

Bestillingsnumreoversikt

Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side
27966	228	29159	156	30700	141	32304	251
27967	228	29162	156	30701	141	32305	251
27968	228	29163	156	30715	141	32306	251
27970	228	29164	156	30716	141	32307	251
27971	228	29165	156	30824	113	32308	251
28		29228	178	30826	294	32309	251
28005	148	29229	178	30852	176	32310	263
28026	257	29230	178	30978	294	32311	263
28027	257	29231	178	30979	294	32318	313
28051	329	29232	178	31		32319	295
28052	329	29233	178	31233	221	32320	295
28058	257	29234	178	31234	221	32322	296
28330	286	29236	178	31235	221	32323	296
28372	224	29416	241	31236	221	32324	297
28373	224	29417	241	31237	221	32325	313
28374	224	29420	288	31238	221	32326	313
28375	224	29422	332	31239	221	32327	313
28376	224	29425	305	31240	221	32328	297
28377	224	29427	305	31241	221	32329	313
28402	306	29428	305	31242	221	32330	298
28481	252	29429	305	31243	221	32332	299
28691	172, 179	29435	306	31244	221	32334	314
28734	179	29436	306	31432	158	32335	314
28735	179	29437	306	31439	332	32336	314
28736	179	29441	306	31496	198	32338	314
28737	179	29442	306	31497	197	32340	314
28738	179	29443	306	31498	202	32342	300
28739	179	29463	262	31499	202	32343	315
28740	179	29466	134	31771	142	32344	315
28741	179	29467	176	31863	141	32345	283
28742	179	29471	219	31901	158	32346	314
28743	179	29472	219	31957	250	32347	313
28744	179	29473	219	31958	250	32349	308
28745	179	29474	219	31959	250	32352	301
28746	179	29475	219	31960	250	32383	147
28747	179	29485	307	31961	250	32384	147
28748	179	29486	307	31962	250	32386	221
28749	179	29487	307	32		32387	221
28756	179	29544	249	32055	248	32388	221
28757	179	29550	306	32070	248	32389	221
28758	179	29553	176	32071	248	32390	221
28760	148	29554	176	32105	250	32391	221
28761	148	29555	176	32160	262	32392	221
28762	148	29556	176	32161	263	32393	221
28763	148	29557	176	32201	142	32394	213
28764	148	29558	176	32250	147	32395	213
28765	148	29559	176	32251	147	32396	141
28766	148	29560	176	32252	147	32397	141
29		30		32253	147	32399	147
29133	156	30050	247	32254	147	32400	147
29134	156	30066	286	32255	147	32404	151
29135	156	30361	141	32256	147	32405	151
29136	156	30362	141	32264	148	32406	151
29137	156	30363	141	32265	148	32410	251
29138	156	30364	141	32281	133	32411	251
29139	156	30365	141	32282	133	32412	251
29149	156	30366	141	32298	196	32413	251
29150	156	30372	198	32299	251	32414	251
29151	156	30373	202	32302	251	32415	251
29158	156	30495	181	32303	251	32416	251

Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side
32417	251	33717	251	34312	300	34736	214
32418	251	33718	251	34313	283	34740	212
32419	251	33719	251	34452	251	34745	142
32421	251	33720	251	34453	251	34746	248
32423	251	33721	251	34454	251	35	
32477	260	33722	251	34455	251	35378	142
32484	263	33723	251	34456	251	35389	132
32490	250	33724	251	34457	251	35390	140
32491	250	33725	251	34515	296	35391	140
32492	250	33726	251	34518	301	35392	140
32493	250	33727	251	34533	174	35393	140
32494	250	33728	251	34554	252	35394	140
32495	250	33729	251	34555	252	35395	140
32496	250	33730	251	34556	252	35396	140
32497	250	33731	251	34557	252	35397	151
32505	256	33732	251	34558	252	35398	151
32547	259	33736	189	34559	252	35400	256
32556	259	33738	189	34560	252	35401	256
32573	259	33740	189	34565	294	35402	256
32686	250	33741	189	34567	295	35403	256
32687	250	33743	189	34568	299	35446	140
32688	250	33744	189	34569	297	35456	250
32689	250	33746	189	34570	297	35457	250
32804	254	33749	221	34577	135	35462	280
32867	151	33753	212	34578	170, 138	35465	278
32868	151	33754	212	34579	170, 138	35477	279
32869	151	33764	189	34580	170, 138	35480	208
32870	151	33841	287	34581	170, 138	35481	208
32871	151	33842	288	34582	170, 138	35482	219
32901	189	33843	287	34583	170, 138	35483	219
32902	189	33844	287	34584	170, 138	35484	219
32903	189	33848	201	34585	170, 138	35485	219
33		33920	251	34586	170, 138	35486	219
33007	189	33921	251	34587	170, 138	35487	219
33008	189	33922	251	34588	170, 138	35488	219
33009	189	33923	251	34589	170, 138	35489	219
33178	279	33924	251	34590	170, 138	35490	219
33186	278	33925	251	34614	173	35501	140
33232	333	33926	251	34686	244	35502	140
33251	333	33927	251	34688	304	35503	140
33471	318	33928	251	34689	304	35504	140
33472	318	33929	251	34690	304	35505	140
33503	201	33930	251	34691	304	35506	138, 170
33507	308	33931	251	34692	304	35507	138, 170
33520	282	33932	251	34693	304	35508	138, 170
33521	309	33961	250	34694	304	35509	138, 170
33703	250	33962	250	34695	304	35510	138, 170
33704	250	33963	250	34696	304	35511	138, 170
33705	250	33964	250	34697	304	35709	248
33706	250	33965	250	34698	304	35820	318
33707	250	33966	250	34699	304	35832	248
33708	250	33969	103	34700	304	35834	249
33709	251	33970	112	34701	304	35861	286
33710	251	33971	112	34702	304	35862	286
33711	251	34		34703	304	35870	168
33712	251	34306	261	34704	304	36	
33713	251	34307	294	34705	304	36038	300
33714	251	34308	294	34706	304	36039	300
33715	251	34309	296	34707	304	36040	301
33716	251	34310	298	34708	290	36041	301

Bestillingsnumreoversikt

Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side
36053	285	36462	215	38371	251	38801	180
36071	138, 170	36483	297	38372	251	38802	180
36072	151	36487	212	38552	275	38803	180
36079	168	36503	211	38556	180	38804	180
36082	253	36521	207	38557	180	38805	180
36085	151	36536	140	38558	180	38806	180
36086	253	36537	140	38600	189	38807	180
36092	261	36538	140	38601	189	38808	180
36093	261	36539	140	38605	189	38809	180
36094	261	36540	140	38606	189	38810	180
36112	261	36541	140	38610	186	38811	180
36114	194	36542	140	38611	186	38812	180
36189	298	36558	132	38612	186	38813	180
36193	253	36711	282	38613	186	38814	180
36218	304	36791	164	38616	180	38815	180
36219	304	36794	318	38617	180	38816	180
36220	304	36800	260	38618	180	38817	180
36221	304	36846	175	38619	180	38818	180
36222	304	36847	175	38620	180	38819	180
36223	304	36849	174	38621	180	38820	180
36224	304	36850	174	38622	180	38821	180
36225	304	36851	181	38627	275	38853	275
36226	304	36852	181	38631	282	38854	275
36229	175	36886	172	38632	282	38855	278
36230	175	36887	172	38637	274	38856	278
36231	175	36888	172	38649	248	38857	279
36233	175	36951	241	38650	248	38858	279
36234	175	36975	304	38651	248	38859	280
36235	175	36976	304	38652	248	38867	282
36236	175	36977	304	38653	248	38918	171
36237	175	36978	304	38654	248	38919	171
36238	175	36979	304	38656	248	38920	171
36239	175	36980	304	38657	248	38921	171
36240	175	36985	300	38658	248	38925	171
36272	304	36986	300	38659	248	38926	171
36275	248	36987	301	38660	248	38927	171
36280	248	36988	301	38676	253	38928	171
36282	248	36990	240	38677	253	38929	171
36285	249	37		38679	253	38930	171
36288	248	37067	332	38680	253	38931	171
36310	245	37147	138, 170	38681	253	38932	171
36320	175	37222	138, 170	38684	253	38933	171
36321	175	37223	138, 170	38685	253	38934	171
36327	251	37224	138, 170	38686	253	38935	171
36329	140	37225	138, 170	38687	253	38936	171
36330	140	37226	138, 170	38689	253	38981	291
36333	132	37227	138, 170	38690	253	38982	291
36388	111	37351	207	38706	253	38983	291
36389	102	37402	297	38707	253	38984	276
36390	111	37403	297	38708	253	38985	286
36414	177	37450	282	38709	253	38986	286
36415	177	38		38710	253	39	
36417	177	38020	103	38711	253	39008	328
36418	177	38060	291	38712	253	39010	328
36421	177	38074	166	38713	253	39012	328
36452	219	38189	291	38714	253	39014	328
36453	209	38190	291	38715	253	39017	328
36455	132	38191	276	38717	253	39019	328
36459	215	38362	132	38798	285	39021	328
36461	214	38370	251	38800	180	39022	328

Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side
39029	242	39374	307	40628	255	41002	143
39037	242	39375	307	40629	255	41003	131
39039	242	39376	307	40630	255	41015	318
39040	242	39377	307	40631	255	41141	140
39041	242	39378	307	40632	255	41142	140
39045	242	39379	307	40633	255	41143	140
39049	243	39380	307	40634	255	41144	140
39056	243	39381	307	40635	255	41145	140
39057	243	39382	248	40636	255	41146	140
39059	243	39875	247	40637	255	41147	140
39060	243	39964	256	40638	255	41157	186
39076	194	39971	254	40639	255	41158	186
39078	242	40		40640	255	41159	138, 170
39083	243	40331	262	40641	255	41160	138, 170
39091	301	40342	287	40642	255	41220	303
39093	301	40401	219	40643	255	41221	303
39094	301	40402	219	40644	255	41222	318
39095	301	40403	219	40645	255	41230	134
39104	213	40404	219	40646	256	41231	130
39105	213	40405	219	40647	256	41232	130
39106	222	40406	219	40648	256	41233	130
39107	222	40407	219	40649	256	41234	186
39108	222	40408	219	40650	256	41235	186
39109	222	40409	219	40651	256	41241	102
39110	222	40410	209	40652	256	41245	132
39111	222	40411	209	40653	256	41246	286
39112	222	40461	249	40654	256	41261	293
39113	222	40462	249	40655	256	41266	293
39114	222	40463	249	40656	256	41272	293
39115	222	40464	249	40657	256	41273	292
39116	222	40465	249	40658	256	41274	277
39117	222	40523	99	40659	256	41275	277
39118	222	40600	255	40660	256	41277	293
39124	242	40601	255	40661	256	41278	292
39133	260	40602	255	40663	256	41279	277
39134	260	40603	255	40674	165	41280	277
39149	329	40604	255	40712	303	41286	124
39150	329	40605	255	40713	303	41289	330
39151	329	40606	255	40913	293	41301	293
39152	329	40607	255	40919	293	41307	293
39178	252	40608	255	40920	292	41309	277
39179	252	40609	255	40921	277	41310	277
39180	252	40610	255	40922	277	41311	293
39181	252	40611	255	40923	300	41317	293
39182	252	40612	255	40927	279	41318	292
39183	252	40613	255	40966	222	41319	277
39184	251	40614	255	40967	222	41320	277
39185	251	40615	255	40968	222	41321	293
39186	251	40616	255	40969	222	41327	293
39187	251	40617	255	40970	222	41329	277
39188	252	40618	255	40971	222	41330	277
39189	252	40619	255	40972	222	41341	167
39190	252	40620	255	40973	222	41342	167
39191	252	40621	255	40974	222	41343	167
39192	252	40622	255	40975	222	41344	167
39193	252	40623	255	40976	222	41345	167
39194	252	40624	255	40977	222	41476	167
39206	252	40625	255	40978	222	41477	167
39207	252	40626	255	40979	213	41478	167
39208	252	40627	255	41		41479	167

Bestillingsnumreoversikt

Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side
41483	206	41660	237	42116	232	42398	153
41585	240	41662	237	42117	232	42399	153
41586	240	41663	237	42118	232	42401	153
41587	240	41824	236	42119	233	42402	153
41588	240	41825	236	42120	233	42403	153
41589	240	41826	236	42121	233	42413	153
41590	240	41827	239	42122	233	42414	153
41591	240	41828	239	42123	233	42415	153
41592	240	41829	239	42124	233	42416	153
41593	240	41830	236	42125	233	42418	153
41594	240	41831	236	42126	233	42419	153
41596	240	41832	238	42127	233	42420	153
41597	240	41833	238	42128	233	42421	153
41598	237	41834	238	42129	233	42422	153
41599	237	41894	218	42130	233	42423	153
41600	237	41895	218	42131	233	42424	153
41601	237	41896	218	42132	233	42425	153
41602	237	41897	218	42133	233	42426	153
41603	237	41898	218	42134	233	42427	154
41604	237	41899	218	42135	234	42428	154
41605	237	41900	218	42136	234	42429	154
41606	237	41901	218	42137	234	42430	154
41607	237	41902	218	42138	234	42431	153
41609	237	41914	122	42139	234	42432	153
41610	237	41915	122	42149	235	42433	153
41611	237	41922	261	42150	235	42434	153
41612	237	41923	288	42162	284	42435	153
41613	237	41973	218	42292	237	42436	153
41614	237	41974	218	42293	237	42437	153
41621	237	41975	218	42294	240	42438	153
41622	237	41976	218	42295	240	42439	153
41623	237	41977	218	42301	237	42440	153
41624	239	41978	218	42302	237	42441	153
41625	239	41979	206	42303	240	42442	153
41626	239	42		42304	240	42443	154
41627	239	42062	284	42305	240	42444	154
41628	239	42068	332	42306	237	42445	154
41629	239	42071	330	42374	142	42446	154
41630	239	42074	331	42375	142	42447	154
41631	239	42086	126	42376	142	42448	154
41632	239	42096	235	42377	142	42449	154
41633	239	42097	233	42378	142	42450	154
41635	239	42098	234	42379	142	42451	154
41636	239	42099	232	42380	142	42452	154
41637	237	42100	235	42381	153	42453	154
41638	237	42101	235	42382	153	42454	154
41639	237	42102	235	42383	153	42455	154
41640	237	42103	235	42384	153	42464	153
41641	237	42104	235	42385	153	42465	153
41642	237	42105	235	42386	153	42466	153
41643	237	42106	235	42387	153	42467	153
41644	237	42107	235	42388	153	42468	153
41645	237	42108	235	42389	153	42469	153
41646	237	42109	235	42390	153	42470	153
41648	237	42110	235	42391	153	42471	142
41649	237	42111	235	42392	153	42474	153
41650	237	42112	235	42393	153	42475	153
41651	237	42113	235	42394	153	42476	153
41652	237	42114	232	42395	153	42477	153
41653	237	42115	232	42397	153	42478	153

Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side
42479	153	43058	109	43126	172	43464	276
42480	153	43059	109	43128	168	43465	101
42481	153	43060	109	43139	135	43466	107
42482	153	43061	108	43140	138, 170	43467	107
42483	153	43062	108	43141	138, 170	43474	101
42484	153	43063	108	43142	138, 170	43538	281
42485	153	43065	109	43143	138, 170	43541	281
42501	153	43066	109	43144	138, 170	43544	281
42502	153	43067	109	43145	138, 170	43547	281
42503	153	43068	109	43146	138, 170	43613	187
42504	153	43069	109	43147	138, 170	43631	123
42505	153	43070	109	43148	138, 170	43634	172
42506	153	43071	109	43149	138, 170	43660	281
42507	154	43072	109	43150	138, 170	43661	281
42539	235	43073	109	43151	138, 170	43662	281
42548	235	43074	109	43152	136, 168	43663	281
42549	235	43075	109	43153	136, 168	43664	281
42550	235	43076	109	43154	136, 168	43665	281
42551	235	43077	109	43155	136, 168	43666	281
42766	122	43078	109	43156	136, 169	43667	281
42989	135	43079	109	43157	137, 169	43669	159
42990	145	43080	109	43158	137, 169	43670	159
42991	145	43081	109	43159	137, 169	43671	159
42992	146	43082	109	43160	121, 137, 169	43672	159
42993	146	43083	109	43161	136, 169	43673	159
42994	146	43084	109	43162	136, 169	43674	159
42995	146	43085	109	43163	139	43675	159
42996	145	43086	109	43164	139	43676	159
42997	145	43087	109	43167	134	43677	159
42998	145	43088	109	43177	171	43678	159
43		43089	109	43240	298	43679	159
43022	106	43090	109	43292	135	43680	159
43023	105	43091	109	43304	292	43681	159
43024	105	43092	109	43324	292	43682	159
43025	106	43093	109	43325	292	43683	159
43026	108	43094	109	43326	276	43684	159
43027	108	43095	109	43327	276	43685	159
43028	108	43096	109	43332	292	43686	159
43029	108	43097	109	43333	292	43687	159
43030	108	43098	109	43334	292	43688	159
43031	108	43099	109	43335	276	43689	159
43032	108	43100	110	43336	276	43690	159
43033	108	43101	110	43337	292	43691	159
43034	108	43102	110	43338	292	43692	159
43035	108	43103	110	43339	292	43693	159
43036	108	43104	110	43340	276	43694	159
43037	108	43105	110	43341	276	43695	159
43038	108	43106	110	43449	134	43696	159
43039	108	43107	110	43450	292	43697	159
43040	108	43108	110	43451	292	43698	159
43041	108	43109	110	43453	276	43699	159
43042	108	43110	110	43454	276	43700	159
43043	108	43111	110	43455	292	43701	159
43044	108	43112	110	43456	292	43702	159
43052	108	43113	110	43457	292	43703	159
43053	108	43114	138, 170	43458	276	43704	159
43054	108	43115	138, 170	43459	276	43705	159
43055	109	43116	138, 170	43460	292	43706	159
43056	109	43117	138, 170	43461	292	43707	158
43057	109	43125	285	43463	276	43708	158

Bestillingsnumreoversikt

Best.nr.	Side	Best.nr.	Side	Best.nr.	Side
43709	263	43952	342, 343	44620	285
43797	125	43953	342, 343	44684	267
43798	125	43954	344	45	
43847	212	43955	344	45223	287
43848	211	43956	344	73	
43849	206	43957	344	73917	341
43850	206	43958	344		
43852	207	43959	344		
43858	188	43960	344		
43859	188	43961	344		
43860	188	43962	344		
43861	188	43963	344		
43862	188	43964	344		
43863	188	43965	345		
43864	188	43966	345		
43865	188	43967	345		
43866	188	43968	345		
43867	188	43969	345		
43868	188	43970	345		
43869	188	43971	346		
43870	188	43972	346		
43879	100	43973	346		
43882	153	43974	346		
43894	149	43975	346		
43895	187	43976	346		
43898	181	43982	116, 336		
43899	339	43984	116, 336		
43900	339	43985	115, 337		
43903	339	43987	115, 337		
43904	339	43994	113		
43905	339	43995	117, 337		
43907	339	43996	340, 341		
43908	340, 341	44			
43909	340, 341	44001	194		
43910	340, 341	44005	338		
43911	340, 341	44007	338		
43912	340, 341	44008	324		
43913	340, 341	44106	121, 137		
43914	340, 341	44107	137, 137		
43915	340, 341	44128	97		
43916	340, 341	44163	172		
43917	340	44240	285		
43918	340, 341	44241	285		
43919	340, 341	44242	285		
43927	340, 341	44309	125		
43928	340, 341	44314	282		
43932	340, 341	44318	120		
43933	340, 341	44319	125		
43934	340, 341	44351	120		
43935	342, 343	44355	172		
43936	342, 343	44363	122		
43937	342, 343	44364	122		
43938	342, 343	44366	121, 137		
43939	342, 343	44367	114		
43940	342, 343	44385	138, 170		
43941	342, 343	44574	104		
43942	342, 343	44576	114		
43947	342, 343	44617	284		
43948	342, 343	44618	284		
43951	342, 343	44619	284		

Artikkelnummeroversikt

Artikkel nr.	Side	Artikkel nr.	Side	Artikkel nr.	Side	Artikkel nr.	Side
22		269ESD	202	283696	180	29701280S4	167
22 0 05	300	269SE	203	283793	171	29701S5	167
2270P	142	269T11	200	283794	171	30	
2270PK601	135	269T1101	200	283795	171	300	154
2271P	142	269T4	200	283799	172	301	154
24		269T6	200	283799	172	302	147
246	331	27		284	198	3021	151
24601	194	270P	159	28400	198	3022	147
246176	285	270PK601	158	28401	198	3023	149
24618T	108	271P	159	28411	198	302ESD	158
24628	263	273P	159	28422	198	302ESDHK501	157
24629	263	275P	159	28437	198	302HK12	143
24636	259	276P	159	2844	199	302HK601	143
24636B5	259	276PY	159	28455	198	302HK6SO	143
24667	194	277P	159	284ESD	198	302SY	152
24670	124	277PK601	158	284ESDT601	197	302ZK6SO	143
24678	285	278P	159	284TR	198	303190	270
24680	285	28		2850	174	30390	271
24681	194	281	262	2850	175	30391	270
24682	194	281	262	2852	174	308	152
25		281	263	2852S10	173	308HK6	144
25511	142	281B11	195	2852S1001	173	308ZK6	144
25513	125	281P	263	2859	177	31	
25513	125	281T11	195	28590	176	311	147
25514	125	281T601	196	28591	176	3111	151
25515	125	2822	172	28592	176	311ESD	158
2553	142	2831	135	28593	176	311K6	144
2557	142	2831	135	28594	177	311SY	152
26		2831	135	28595	176	312	152
260P	153	2831	139	28595R	176	313	147
260PK601	145	283109020	186	28596	176	313ESD	158
260PK701	145	283109021	186	28596R	176	313SY	152
2611P	153	283109022	186	28597	176	314	152
261P	153	283109023	186	28599	177	32	
262P	153	283110	138	28599	177	3201	140
263P	153	283110	138	2872	166	3201K12	131
263PK601	146	283110	170	2872T13	165	3201K6	132
263PZ	154	283111	138	2872T18	164	3201K601	132
264P	153	283111	170	28799	168	3201ZK6	132
264PK601	146	283112	138	28799	168	320N	141
264PZ	153	283112	170	2879B7	168	320NK6	133
265P	154	283113	138	2882	181	320NK7	133
265PK601	146	283113	170	2882S13	181	320NZK6SO	133
266P	153	283114	138	2891	178	3211	140
266PK801	146	283114	170	2893	178	321N	141
266PY	153	283115	138	2893S01	178	322	142
267PK601	145	283115	170	2899	172	322K5	134
267PK6M01	145	283116	138	2899	179	323N	141
267PR	153	283116	170	28993	179	324	141
267PR	153	283117	138	28995	179	3241	140
267PRK601	145	283117	170	28996	179	325	141
268P	154	283118	138	28999	179	3251	140
269	202	283118	170	28999	179	3251K6	132
26900	203	2831T18	130	29		3251TR	140
26901	203	2831T901	130	2909	126	3251TRK6	132
26911	203	2831T902	130	2920	175	327	141
2691T11ESD	202	28352	172	2933	171	3271	140
26922	203	28360	180	2970	167	328	141
26937	203	283693	180	29701080S4	167	3281	140
26955	203	283695	180	29701200S4	167		

Artikel nr.	Side	Artikel nr.	Side	Artikel nr.	Side	Artikel nr.	Side
33		363TR	223	37390	271	59	
331	228	363TRH8	215	38		590T401	120
33391	268	363TRP7	191	380101	189	590T601	123
33394	267	363TRP8	191	380102	189	591T101	120
33397	266	363VB	214	380103	189	599001	122
334	225	364	228	380104	189	599006	122
334DSK6	216	364DS	224	380302020	189	599007	122
334DSR	224	364DSK6	216	380302021	189	5992	122
334DSR	224	364IP	228	38090101	189	5992	122
334N	227	364R	228	38090102	189	70	
334R	225	364VB	217	38090103	189	7000EB16ESD	201
334RVB	216	365	229	384	262	7000EB26ESD	201
334VB	216	365IP	229	386	262	7000SK65ESD	254
334Z	226	365IPVB	217	387	262	7000Z	255
336	226	365VB	217	387	262	7001	255
336N	227	366	222	387	263	7003Z	255
336Z	227	366BE	221	388	263	7003Z	255
33791	268	366BEH8	213	388DS	263	7005	255
338	226	366BEHZ13	212	39		7009	255
33891	269	366BET	222	397	151	7010Z	246
34		366BETSZ13TS	213	398	151	7011Z	246
341	149	366H8	214	40		7011Z	248
341K5	144	366R	221	40010	155	7012Z	246
343	149	366RH8	212	40010	155	7013RZ	247
344	150	366RHM7	212	40511	160	7013Z	247
347	150	366RHZ13	211	405A	160	7013ZH	247
347Z	150	366SZ13	214	405B	160	7015Z	246
35		366SZ13TS	213	41		7015ZH	246
350	221	366TS	222	4101000	333	7015ZK	246
350H7	211	367	148	4102000	333	7016Z	246
350H9	210	367R	148	4102001	333	7016ZIPR	246
351PG7	192	369	219	4102005	332	7017ZR	247
351PG9X	190	369B	220	4102007	333	7017ZR	247
351PK7	193	369E9F	206	4102008	332	7018Z	247
352B	220	369F	218	4111	332	7019ZOTTS	247
352H9B	210	369H11	209	4112	332	7019ZOTTW	247
352HM5B	211	369H7	209	4112	332	7019ZSIT	247
356	148	369H9	209	4113	332	7019ZSP	247
357	149	369H9B	210	50		7019ZXZN	247
3581	140	369HZ8	210	500	154	7040ZL	250
358N	141	369K	219	509	154	7041Z	250
36		369KH9	209	53		7042Z	250
361IP	222	369RE9F	206	530	151	7043Z	252
361IPH8	215	369RF	218	530HK6	145	7043ZR	252
362	148	369RF	218	530ZK6	145	7044M	258
362BE	147	369RH9	207	531	151	7044M	258
362ESD	158	369RHZ13	207	532	151	7044Z	256
362ESDK5	157	369RP7	192	54		7044Z	256
362IP	148	369RZ	218	540	225	7044Z	258
362K6SO	143	369S9	208	540DS	224	7045BE9570	254
362K7	143	369SZ13B	208	55		7045R	251
362R	147	369T	219	5527	156	7045Z	251
362RIP	148	369TS9	208	5533	156	7045Z	251
362RK6SO	143	369Z	219	5533HK5	156	7045ZH	252
362TR	148	369ZB	220	5533ZK5	156	7046Z	252
362TRK6	143	37		5534	156	7047ZR	252
363	223	370	229	5535	156	7048Z	252
363H8	214	370IP	229	5590N	108	7049PHM	250
363P7	190	370VB	217	5590NA	108	7049PZM	250
363P8	190	372	150	5590NT20	106	7049ZOTTS	252

Artikkelnummeroversikt

Artikkel nr.	Side	Artikkel nr.	Side	Artikkel nr.	Side	Artikkel nr.	Side
71		741592730030	188	9300019	112	SB2831B901	169
7103	256	741990102030	188	9300020	112	SB2831B902	137
7103	256	78		9300024	111	SB2831B902	169
7110	256	7802	199	9300025	102	SB2831B903	121
7110H	261	7803	199	9300026	111	SB2831B903	137
7113	261	7806	257	9300031	103	SB2831B903	169
7113P	261	7807	257	9300035	102	SB2831B904	121
7113S	261	79		9300040	100	SB2831B904	137
7123	260	79186B5	257	9300041	113	SB2831B950	136
7140	261	79187B5	257	93001001	115	SB2831B950	169
7143	261	79187T05	114	93001001	337	SB2831B951	136
7148	260	7928913	244	93001003	115	SB2831B951	169
7148CF	260	7928923	244	93001003	337	SB2831B992	139
7148CS	260	7928928	244	93001011	116	SB2831PB900	121
7183	261	7945H	240	93001011	336	SB2831PB900	137
72		7947005	242	93001013	116	SB2831PB901	121
7201	259	7947505	242	93001013	336	SB2831PB901	137
7201	259	7947505TR	242	93001911R	117	SB3201S204	132
7204Z	259	7947902	242	93001911R	337	SB327S2	133
7207NEX	109	7947904	242	930050005	104	SB328S2	133
7207NHS	110	7947905	242	930070103	97	SB351PM8X	190
7207NK2001	105	7947995	242	9300702	99	SB380201	187
7207NRW	108	7947999	242	C0		SB380304021	187
7207NS	109	7948005	241	C000A	340	SB4304010	155
7208NEX	109	7948043	241	C000A	340	SB43040K10	155
7208NHS	110	7948927	241	C000A100	339	SB534S5	330
7208NK2001	105	797901	245	C000A400	339	SB7945TY202	234
7208NS	109	797902	245	C000AVH	338	SB7945TY303	234
7209NEX	109	797903	245	C000C100	339	SB7945TY505	234
7209NEX	114	80		C000C400	339	SB7945TY903	234
7209NHS	110	800	328	C000CVH	338	SB7945TY904	234
7209NK2001	106	8001	328	C001A	342	SB7945TY905	234
7209NK2002	101	8001K	329	C001A	342	SB7946TY202	232
7209NK2003	107	800K	329	C001A200	339	SB7946TY303	232
7209NK2004	107	800S	329	C001C200	339	SB7946TY505	232
7209NRW	101	800V	328	C020	344	SB7946TY903	232
7209NS	109	802	328	C040	344	SB7946TY904	232
7210	258	8021	328	C1		SB7946TY905	232
7240	258	82		C101	345	SB7947005	243
73		829-0	327	C141	345	SB7947505	243
7311Z	256	83		C146	346	SB7947505TR	243
7312Z	256	830-0	327	C161	346	SB7947902	243
7321Z	256	831-1	326	SB		SB7947904	243
7322Z	256	831-3	326	SB24602	194	SB7947999	243
7325Z	256	831-5	326	SB28310101	134	SB7947T303	236
7331Z	256	831-8	327	SB28310301	134	SB7947T906	236
7332Z	257	831-9	327	SB28310401	134	SB7947T999	236
7341Z	257	832-13	325	SB2831B001	136	SB7947Y202	239
74		832-15	325	SB2831B001	168	SB7947Y505	239
741094060030	188	832-33	325	SB2831B501	136	SB7947Y904	239
741095565030	188	832-35	325	SB2831B501	168	SB7948T950	236
741190003030	188	832-38	325	SB2831B502	136	SB7948T999	236
741190102030	188	832-39	326	SB2831B502	168	SB7948Y505	238
741290003030	188	832-55	326	SB2831B601	136	SB7948Y904	238
741290102030	188	832-99	326	SB2831B601	168	SB7948Y950	238
741390304030	188	832B801	324	SB2831B801	136	U	
741390506030	188	84		SB2831B801	169	U106T12	196
741590608030	188	846	330	SB2831B900	137	U106T8	197
741591015030	188	93		SB2831B900	169	XX	
741592025030	188	9300018	103	SB2831B901	137	XX2872S3	166

Artikel nr.	Side	Artikel nr.	Side	Artikel nr.	Side
XX7011--922---	249	Z 25 0 06	282	Z 62 0 06	286
Z		Z 26 0 00	306	Z 62 0 06	287
Z 01 0 01	295	Z 26 2 00	306	Z 62 0 06	287
Z 01 0 02	294	Z 27 0 01	307	Z 62 0 06	287
Z 01 0 05	294	Z 27 0 01K	307	Z 62 0 06	287
Z 01 0 06	278	Z 30 0 01	302	Z 62 0 06	288
Z 01 0 09	278	Z 31 0 00	302	Z 65 0 05	306
Z 02 0 01	295	Z 31 0 01	302	Z 65 2 05	306
Z 02 0 02	295	Z 32 0 01	303	Z 66 0 00	307
Z 02 0 05	295	Z 32 0 10	303	Z 71 5 06	288
Z 02 0 06	278	Z 33 0 01	305	Z 71 7 06	288
Z 02 0 09	278	Z 33 1 01	305	Z 72 0 06	284
Z 02 2 02	279	Z 33 4 01	304	Z 72 0 06	285
Z 05 0 01	296	Z 33 5 01	304	Z 73 0 06	285
Z 05 0 02	296	Z 34 0 01	305	Z 73 2 06	285
Z 05 0 05	296	Z 34 1 01	305	Z 74 0 06	285
Z 05 0 06	279	Z 34 4 01	304	Z57000106K	284
Z 05 0 09	279	Z 34 5 01	304	Z99000101	289
Z 05 1 01	297	Z 36 0 01	297	Z99000104	308
Z 05 1 02	297	Z 36 0 03	317	Z99000106	274
Z 05 1 05	296	Z 36 0 04	312	Z99000109	274
Z 05 1 06	280	Z 36 1 03	318	Z99000201	288
Z 05 1 09	280	Z 36 1 04	312	Z99000205	289
Z 07 0 01	298	Z 37 0 04	312	Z99000206	104
Z 07 0 02	298	Z 38 0 04	312	Z99000401	290
Z 07 0 05	298	Z 40 0 03	316	Z99000602	113
Z 07 0 06	280	Z 40 1 03	317	Z99000701	290
Z 09 0 01	299	Z 40 1 04	309	ZP	
Z 09 0 02	299	Z 40 3 04	309	ZP 01 0 14	313
Z 09 0 05	299	Z 40 4 04	309	ZP 06 0 14	313
Z 09 0 06	280	Z 41 1 03	316	ZP 07 1 14	313
Z 12 1 01	292	Z 41 1 04	309	ZP 09 0 14	313
Z 12 1 02	292	Z 41 3 03	316	ZP 11 0 14	313
Z 12 1 05	292	Z 41 3 04	310	ZP 15 0 14	313
Z 12 1 06	276	Z 41 4 04	310	ZP 16 0 14	314
Z 12 1 09	276	Z 41 6 03	316	ZP 18 0 14	314
Z 14 0 06	276	Z 43 1 04	310	ZP 20 1 14	314
Z 14 1 01	275	Z 44 1 04	310	ZP 20 2 14	314
Z 14 1 06	275	Z 44 3 01	298	ZP 24 0 14	314
Z 15 0 01	297	Z 44 3 04	311	ZP 25 2 14	314
Z 16 2 01	293	Z 46 0 03	317	ZP 46 0 14	315
Z 16 3 02	293	Z 46 0 03	317	ZP 50 0 14	315
Z 16 3 05	292	Z 46 1 04	311	ZP99014002	308
Z 16 3 06	277	Z 47 1 04	311		
Z 16 3 09	277	Z 47 2 04	311		
Z 17 0 01	302	Z 49 2 03	318		
Z 18 0 01	291	Z 49 2 03	318		
Z 18 0 02	291	Z 50 2 01	281		
Z 18 0 05	291	Z 50 3 06	281		
Z 18 0 06	276	Z 50 3 09	281		
Z 21 0 01	300	Z 55 0 01	283		
Z 21 0 02	300	Z 55 0 02	283		
Z 21 0 05	300	Z 55 0 05	283		
Z 21 0 06	282	Z 55 0 06	282		
Z 22 0 01	301	Z 55 0 09	282		
Z 22 0 02	301	Z 57 0 06	284		
Z 22 0 06	282	Z 57 5 06	284		
Z 23 0 01	301	Z 60 0 01	286		
Z 23 0 05	301	Z 60 0 06	286		
Z 25 0 01	300	Z 60 0 06	286		

Tegnforklaring

Uttak

	Utvendig trekant
	Utvendig sekskant
	Utvendig firkant
	Innvendig sekskant
	Innvendig sekskant med hull (Tamper Resistant)
	Innvendig sekskant med tapp
	Kombigjengebor
	Pentalobe PL
	Phillips PH (krysspor)
	Y-Type
	Pozidriv PZ (krysspor)
	Robertson
	Rund spiss
	Spør
	Mutter med spor
	SIT
	Strammer
	Spiralbor
	Ekspansjonsblad
	Torq-Set®
	TORX®
	TORX® med hull (Tamper Resistant)
	TORX PLUS®
	Tri-Wing®
	Firkantspiss
	Drev
	Utvendig firkant
	Xeno SL/PZ

Drivsystem G7

	Gjengekobling
	Innvendig firkant
	SDS-Plus®
	Sekskant
	SDS-Plus®
	Sechskant

Skrutrekker [mm]

	Knivbredde
	Knivtykkelse
	Diameter rundt blad
	Sekskantblad
	Sekskantansats
	Schaberbreite
	Klammeråpning
	Klammerbredde
	Hodebredde pipenøkkel
	Bladlengde
	Skaftlengde
	Lengde tverrhåndtak, moment
	Håndtaksdiameter
	maks. momentverdi [Nm]
	maks. momentverdi [in.lbs]
	Nøyaktighet [%]
	Dybde kabelnøkkel
	Skrapebredde
	Tiefe Kabelschlüssel

Sekskantnøkkel [mm]

	Diameter rundt blad
	Sekskantblad
	Sekskantansats
	Skaftlengde
	Bladlengde
	Sideuttak tverrhåndtak
	Håndtaksbredde
	Håndtaktykkelse

Bits [mm]

	Gjengekobling
	Arbeidslengde bor
	Skruestørrelse

Tenger [mm]

	Flate kjever
	Halvrunde kjever
	Runde kjever
	Avbiter uten fasett
	Avbiter med liten fasett
	Avbiter med fasett
	Ambolt saks
	Midtavbiter
	Sakseblad
	Frontblad ved avisoleringstang
	Ø mm Maks. diameter
	mm² Maks. tverrsnittsareal
	Rør diameter
	Nøkkelvidde
	Låsering utvendig
	Låsering innvendig
	Spennområde
	Spennvidde flat
	Skjærekraft
	med åpningsfjær
	AWG American Wire Gauge
	Lengde sagblad

Måleverktøy [mm]

	Breite Glieder
	Farge
	Målekapasitet [mm]
	Målekapasitet [Zoll]

Elektrisk

	Laserys
	LED Bredde blad
	Laser-Licht

Myke hammere [mm]

	Diameter slaghode
	Bredde slaghode
	Høyde slaghode

Generelle symboler

	Vekt, g
	Diameter
	Tanglengde tommer
	Total lengde
	Total lengde Inch
	Forpakkingsenhet

TORX®, TORX PLUS® = registrert varemerke som tilhører ACUMENT Global Technologies B.V.
 ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = registrert varemerke som tilhører Phillips Screw Company
 Pozidriv = registrert varemerke som tilhører European Industrial Services Ltd.

Sortimenter



Koffertstabilitet



Trekkoffert på hjul



Koffertform



Koffert, flyegnet

Elektrisk



Sikkerhetssjekk dreiemoment



Sparer tid

Skrutrekker



MagicRing



MagicSpring



Kulehodet kan svinges inntil 25°



slimTECHNOLOGY

Tiltrekkingsmoment



Nøyaktighet: ±6 %



Nøyaktighet: ±10 %



slimTECHNOLOGY

Sekskantnøkkel



MagicRing



MagicSpring



Kulehodet kan svinges inntil 25°



Torx®-kulehode, kan svinges inntil 25°



Synlig UV-lys



95° Stubby

Bits



Egnet for Impact-boremaskin



120-gangers levetid



Synlig UV-lys

Tenger



Diameter kapping



Diameter lengde avisolerings



Automatisk avisolering



DynamicJoint®



Kraftsideavbiter



OptiGrip



MagicTips®



BiCut® Power



TriCut®

Slagverktøy



Optimal vektfordeling



Myk hammerende



Uttrekk av spikerklemme

Målemiddel



Komplett innmantlet



Innsyn allerede fra 10°



Synlig UV-lys

Generelt



Anbefalt for elektriskere, ikke isolert



VDE-testet og -sertifisert



CE-symbol



ESD-elektronikksymbol

Wiha Werkzeuge GmbH

Obertalstraße 3-7

78136 Schonach/Germany
Phone +49 7722 959-0
Fax +49 7722 959-159 Inland
Fax +49 7722 959-155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.

841 Birchwood Boulevard
Warrington
WA3 7QU
Phone +44 1527 57 57 58
+44 1527 91 09 86
Fax +44 1527 91 00 23
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL

Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 5 56 16 79 35
Fax +33 5 56 16 79 36
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S

Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 23 80 45
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Iberia Willi Hahn S.A.

Calle Rossello, Num. 208,
Planta 1, Puerta 0,
08008 Barcelona, Spain
Phone +34 91 693 85 11
Fax +34 91 693 63 83
iberia@wiha.com
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10 b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 762 38 30
Fax +48 58 762 39 00
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

Wiha in Russia

Phone +48 58 762-38-30
Fax +48 58 762-39-00
michal.moczynski@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.

1348, Dundas Circle
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 763 2 95 65 91
Fax +1 763 2 95 65 98
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.

394 Deerpark Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 866 494 0096
Fax +1 800 494 7456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Asia Pacific Pte. Ltd.

25 International Business Park
#02-102 German Centre
Singapore 609916
Phone +65 6563 1277
Fax +65 6563 7168
info.sg@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.

Tony Lv
Room No. 908 - 910, Building 10,
Long 2777, East Jinxiu Road,
Pudong New District Shanghai,
China 201206
Phone +86 21 64401119
Fax +86 21 64401112
info.cn@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy

Mäkituvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
raija.helin@wiha.com
www.wiha.com

Wiha en Belgique

Phone +32 49 35 054 50
info.belux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Nederland

Phone +31 64 63 113 30
info.nl@wiha.com
www.wiha.com/nl

Wiha in Italia

Thoelke Rappresentanze Srl
Phone +39-0332-966039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.

Unit 11, 8-20 Anderson Rd,
Smeaton Grange 2567, NSW
Australia
Phone +61 02 4684 1460
Fax +61 02 8088 7272
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.

Unit 1D, 89 Ellice Rd,
Wairau Valley, 0629, Auckland
New Zealand
Phone +64 09 444 2560
Fax +64 09 355 0411
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz